

### **1. Path Traversal (Recorrido de Rutas)**

Permite acceder a archivos fuera del directorio autorizado usando rutas manipuladas.

Ejemplo: ../../../../etc/passwd para acceder a archivos críticos del sistema.

### **2. Access Control (Control de Acceso)**

Restricciones que determinan quién puede acceder a qué recursos en un sistema.

Su mal uso puede permitir a usuarios sin permisos ver, modificar o eliminar información.

### **3. Vertical Privilege Escalation (Escalada de Privilegios Vertical)**

Un usuario con privilegios bajos obtiene acceso a funciones o datos de usuarios con privilegios más altos.

Ejemplo: Un usuario regular obteniendo permisos de administrador.

### **4. Authentication Vulnerabilities (Vulnerabilidades de Autenticación)**

Fallos en los mecanismos de autenticación que permiten a atacantes acceder sin credenciales válidas.

Ejemplo: Ataques de fuerza bruta, autenticación rota o cookies manipuladas.

### **5. SSRF (Server-Side Request Forgery - Falsificación de Solicitudes del Servidor)**

Un atacante engaña al servidor para que haga solicitudes HTTP a recursos internos o externos no autorizados.

Puede usarse para escanear redes internas o acceder a servicios protegidos.