Desarrollo: LogJammer

Task 1:

¿Cuándo inició sesión exitosamente el usuario cyberjunkie por primera vez en su computadora? (UTC)

1) - Un inicio de sesión exitoso en Windows corresponde a: **Event ID 4624** que significa **"Se ha iniciado sesión con éxito en una cuenta"**

2) - Los eventos de inicios de sesión exitosos en windows se encuentran en el archivo log **security**

3) - Ejecute **EventCode="4624" "cyberjunkie"** en la búsqueda de splunk para mostrar todos los eventos donde haya ocurrido un inicio de sesión exitoso del usuario cyberjunkie.

Al realizar la búsqueda, la salida muestra 4 eventos de inicio de sesión exitoso del usuario cyberjunkie:

```
3/27/23          03/27/2023 11:38:32.937 AM
2:38:32.000 PM   ... 27 lines omitted ...
                 Id. de seguridad:          S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 Nombre de cuenta:          CyberJunkie
                 Dominio de cuenta:         DESKTOP-887GK2L
                 Id. de inicio de sesión:          0x22B1DF
                 Show all 70 lines
                 host = DESKTOP-887GK2L | source = C:\LogJammer\Event-Logs\Security.evtx | sourcetype = WinEventLog:Security
```

1 Evento

```
3/27/23          03/27/2023 11:38:32.937 AM
2:38:32.000 PM   ... 27 lines omitted ...
                 Id. de seguridad:          S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 Nombre de cuenta:          CyberJunkie
                 Dominio de cuenta:         DESKTOP-887GK2L
                 Id. de inicio de sesión:          0x22B1AF
                 Show all 70 lines
                 host = DESKTOP-887GK2L | source = C:\LogJammer\Event-Logs\Security.evtx | sourcetype = WinEventLog:Security
```

2 Evento

```
3/27/23          03/27/2023 11:37:09.879 AM
2:37:09.000 PM   ... 27 lines omitted ...
                 Id. de seguridad:          S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 Nombre de cuenta:          CyberJunkie
                 Dominio de cuenta:         DESKTOP-887GK2L
                 Id. de inicio de sesión:          0x25F9F
                 Show all 70 lines
                 host = DESKTOP-887GK2L | source = C:\LogJammer\Event-Logs\Security.evtx | sourcetype = WinEventLog:Security
```

3 Evento

```
3/27/23          03/27/2023 11:37:09.879 AM
2:37:09.000 PM   ... 27 lines omitted ...
                 Id. de seguridad:          S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 Nombre de cuenta:          CyberJunkie
                 Dominio de cuenta:         DESKTOP-887GK2L
                 Id. de inicio de sesión:          0x25F28
                 Show all 70 lines
                 host = DESKTOP-887GK2L | source = C:\LogJammer\Event-Logs\Security.evtx | sourcetype = WinEven
```

4 Evento

Nota: La zona horaria esta establecida como **(GMT) Greenwich Mean Time**

Nos centraremos en el primer inicio de sesión correspondiente al id de inicio de sesión (Logon ID)**: 0x25F28**

```
3/27/23          03/27/2023 11:37:09.879 AM
2:37:09.000 PM   ... 27 lines omitted ...
                 Id. de seguridad:          S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 Nombre de cuenta:          CyberJunkie
                 Dominio de cuenta:         DESKTOP-887GK2L
                 Id. de inicio de sesión:          0x25F28
                 Show all 70 lines
                 host = DESKTOP-887GK2L | source = C:\LogJammer\Event-Logs\Security.evtx | sourcetype = WinEventLog:Security
```

El 27 de marzo de 2023 a las 11:37:09 AM (UTC 14:37:09 PM) se registró un inicio de sesión exitoso del usuario **CyberJunkie** en el equipo **DESKTOP-887GK2L**.

Interactivo local (Logon Type 2)

El evento registra un Logon Type 2, lo que indica que la autenticación fue de tipo interactiva.

En el contexto de Windows, esto significa que el usuario inició sesión directamente en la consola del sistema utilizando Teclado y monitor físicos del equipo, o la pantalla de inicio de sesión local del sistema operativo.

```
Información de inicio de sesión:
        Tipo de inicio de sesión:                2
        Modo de administrador restringido:       -
        Cuenta virtual:          No
        Token elevado:           Sí
```

Ejecución directamente desde el host

La información de red del evento muestra:

```
Información de red:
        Nombre de estación de trabajo:  DESKTOP-887GK2L
        Dirección de red de origen:     127.0.0.1
        Puerto de origen:               0
```

La dirección 127.0.0.1 corresponde a la interfaz de loopback (localhost), lo que confirma que la autenticación fue generada desde el propio sistema y no desde un equipo remoto. Además:

- No hay IP externa registrada
- No hay puerto de origen relevante
- El nombre de la estación coincide con el hostname del sistema

Esto refuerza que el evento no está vinculado a tráfico de red entrante, túneles, RDP ni autenticación remota.

Privilegios Elevados

```
    Token elevado:          Sí
```

Indica que la sesión fue creada con un token de seguridad elevado, lo que significa que el usuario obtuvo privilegios administrativos completos en el sistema.

Desde el punto de vista de seguridad:

- Una sesión elevada tiene mayor impacto potencial
- Cualquier actividad maliciosa realizada bajo este contexto tendría mayor capacidad de daño
- Es un punto crítico para correlacionar con eventos posteriores (creación de cuentas, cambios de privilegios, ejecución de herramientas administrativas)

Respuesta correcta de Q1: 27/03/2023 14:37:09 ✓

Task 2:

El usuario manipuló la configuración del firewall del sistema. Analice los registros de eventos del firewall para averiguar el nombre de la regla de firewall agregada.

1) - El Event **ID 2004** en el Visor de eventos de Windows (Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security) indica que se ha agregado una nueva regla al Firewall de Windows.

2) - El archivo **Windows Firewall-Firewall.evtx** contiene los registros relacionados con la configuración y modificaciones del Firewall de Windows.

3) - Identifique el **Security Identifier (SID)** del usuario CyberJunkie para encontrar el nombre de la regla agregada en el firewall de windows.

Cuando analizamos el primer inicio de sesión del usuario CyberJunkie, se nos muestra un campo llamado ID se seguridad (SID), es un identificador único que Windows asigna a cada usuario, grupo y cuenta del sistema:



El identificador de seguridad que se muestra en la imagen, corresponde al del usuario **CyberJunkie**

Partes importantes:

- **S-1-5** → Indica que es un SID estándar de Windows.
- **21-3393683511-3463148672-371912004** → Identificador único del equipo o dominio.
- **1001** → RID (Relative Identifier). El RID 1001 normalmente corresponde al primer usuario creado manualmente en el sistema.

Ejecute en la busque de splunk **EventCode="2004" "S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001"** para mostrar Todos los eventos del Firewall (Event ID 2004) donde el usuario que realizó la acción tenga ese SID específico.

La salida de dicha búsqueda muestra que hay 29 eventos del firewall donde el usuario CyberJunkie tomo acción para agregar nuevas reglas:



Creación de la regla

El 27 de marzo de 2023 a las 11:44:43 AM, el usuario identificado con SID S-1-5-21-…-1001 (CyberJunkie) creó manualmente una regla de firewall denominada: **Metasploit C2 Bypass**

```
3/27/23          03/27/2023 11:44:43.415 AM
2:44:43.000 PM   LogName=Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall
                 EventCode=2004
                 EventType=4
                 ComputerName=DESKTOP-887GK2L
                 User=NOT_TRANSLATED
                 Sid=S-1-5-19
                 SidType=0
                 SourceName=Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security
                 Type=Información
                 RecordNumber=1120
                 Keywords=None
                 TaskCategory=None
                 OpCode=Información
                 Message=Se agregó una regla a la lista de excepciones de Firewall de Windows Defender.

                 Regla agregada:
                         Identificador de regla:        {11309293-FB68-4969-93F9-7F75A9032570}
                         Nombre de regla:       Metasploit C2 Bypass
                         Origen:        Local
                         Activa:        Sí
                         Dirección:     Saliente
                         Perfiles:      Privado, dominio, público
                         Acción:        Permitir
                         Ruta de acceso de la aplicación:
                         Nombre de servicio:
                         Protocolo:     TCP
                         Opciones de seguridad:  Ninguno
                         Cruce seguro del perímetro:     Ninguno
                         Usuario que realizó la modificación:    S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                         Aplicación que realizó la modificación:        C:\Windows\System32\mmc.exe
```

El punto mas critico es el nombre de la regla

El nombre de la regla **"Metasploit C2 Bypass"** representa evidencia directa de manipulación intencional del firewall con fines ofensivos. Su denominación revela claramente la intención de permitir comunicación de comando y control asociada a Metasploit, constituyendo un fuerte indicador de compromiso del sistema.

Dirección y Acción

```
Origen:         Local
Activa:         Sí
Dirección:      Saliente
Perfiles:       Privado, dominio, público
Acción:         Permitir
Ruta de acceso de la aplicación:
Nombre de servicio:
Protocolo:      TCP
```

- **Que la regla sea saliente significa que**: El sistema afectado puede iniciar conexiones hacia otros equipos externos sin que el firewall las bloquee.

- **El protocolo configurado es TCP, lo que es relevante porque**: TCP es el protocolo más común para comunicación confiable, es utilizado por la mayoría de servicios de red (HTTP, HTTPS, RDP, etc.) y es ampliamente utilizado por frameworks de explotación y C2.
- **La regla aplica a todos los perfiles de red**: Privado, Dominio y Público → Esto significa que la regla estará activa sin importar el tipo de red a la que esté conectado el equipo.

Aplicación que realizó la modificación

```
Aplicación que realizó la modificación:        C:\Windows\System32\mmc.exe
```

mmc.exe es Microsoft Management Console. Eso significa que la regla fue creada:

- Desde la interfaz gráfica del firewall
- Manualmente
- No por malware automático

Respuesta correcta de Q2: Metasploit C2 Bypass ✓

Task 3:

¿Cuál es la dirección de la regla del firewall?

1) - Identifique si la regla del Firewall de Windows está configurada como: **Inbound (Entrante)** o **Outbound (Saliente)**

Observando los campos del evento, la regla agregada esta configurada como saliente:

```
Regla agregada:
        Identificador de regla:         {11309293-FB68-4969-93F9-7F75A9032570}
        Nombre de regla:        Metasploit C2 Bypass
        Origen:         Local
        Activa:         Sí
        Dirección:      Saliente
        Perfiles:       Privado, dominio, público
        Acción:         Permitir
        Ruta de acceso de la aplicación:
        Nombre de servicio:
        Protocolo:      TCP
        Opciones de seguridad:  Ninguno
        Cruce seguro del perímetro:     Ninguno
        Usuario que realizó la modificación:    S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
        Aplicación que realizó la modificación:         C:\Windows\System32\mmc.exe
```

Una regla con dirección saliente indica que el sistema está autorizado explícitamente a iniciar comunicaciones externas.

Respuesta correcta de Q3: Outbound ✓

Task 4:

El usuario modificó la política de auditoría del equipo. ¿Cuál es la subcategoría de esta política modificada?

1) - La auditoría en Windows es un mecanismo de seguridad que registra eventos específicos (inicios de sesión, acceso a archivos, cambios en políticas) para analizar el comportamiento del sistema, detectar amenazas y garantizar el cumplimiento normativo.

2) - Cuando se cambia la política de auditoría en Windows, el evento clave es: **Event ID 4719**.

3) - Ejecute en la búsqueda de splunk **EventCode="4719"** para visualizar el evento que registra cambios en la política de auditoría.

El sistema registró una modificación en la política de auditoría bajo la categoría **"Acceso de objetos"**, específicamente en la subcategoría **"Otros eventos de acceso a objetos"**, agregando auditoría de resultados exitosos. El cambio fue ejecutado bajo el contexto de la cuenta **SYSTEM (S-1-5-18)**, lo que indica privilegios elevados.

```
3/27/23          03/27/2023 11:50:03.721 AM
2:50:03.000 PM   LogName=Security
                 EventCode=4719
                 EventType=0
                 ComputerName=DESKTOP-887GK2L
                 SourceName=Microsoft Windows security auditing.
                 Type=Información
                 RecordNumber=13102
                 Keywords=Auditoría correcta
                 TaskCategory=Audit Policy Change
                 OpCode=Información
                 Message=Se cambió la directiva de auditoría del sistema.

                 Sujeto:
                         Id. de seguridad:              S-1-5-18
                         Nombre de cuenta:              DESKTOP-887GK2L$
                         Dominio de cuenta:             WORKGROUP
                         Id. de inicio de sesión:               0x3E7

                 Cambio de directiva de auditoría:
                         Categoría:             Acceso de objetos
                         Subcategoría:          Otros eventos de acceso a objetos
                         GUID de subcategoría:          {0cce9227-69ae-11d9-bed3-505054503030}
                         Cambios:               Resultado positivo agregado
```

La categoría **"Acceso de objetos"** registra eventos relacionados con:

- Acceso a archivos
- Acceso a carpetas
- Acceso a recursos protegidos
- Acceso a objetos del sistema

Y la subcategoría **"Otros eventos de acceso a objetos"** puede incluir accesos menos comunes que no entran en subcategorías estándar.

Respuesta correcta de Q4: Other Object Access Events ✓

Task 5:

El usuario "cyberjunkie" creó una tarea programada. ¿Cómo se llama?

1) - Una tarea programada (Scheduled Task) es una instrucción que le dice a Windows: “Ejecuta este programa o comando automáticamente bajo ciertas condiciones.” Permite ejecutar cosas:

- A una hora específica
- Cada cierto tiempo (cada 5 minutos, cada día, etc.)
- Al iniciar el sistema
- Cuando un usuario inicia sesión
- Cuando ocurre un evento

2) - El **ID de evento 4698** en Windows Security Log indica que se ha creado una nueva tarea programada.

3) - Ejecute en la búsqueda de splunk **EventCode="4698" "CyberJunkie"** para mostrar eventos donde el usuario creo un tarea programada.

3/27/23 2:51:21.000 PM (UTC) El usuario **CyberJunkie** creó una tarea programada llamada **HTB-AUTOMATION**:

```
3/27/23
2:51:21.000 PM    03/27/2023 11:51:21.481 AM
                  LogName=Security
                  EventCode=4698
                  EventType=0
                  ComputerName=DESKTOP-887GK2L
                  SourceName=Microsoft Windows security auditing.
                  Type=Información
                  RecordNumber=13103
                  Keywords=Auditoría correcta
                  TaskCategory=Other Object Access Events
                  OpCode=Información
                  Message=Se creó una tarea programada.

                  Asunto:
                          Id. de seguridad:          S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                          Nombre de cuenta:          CyberJunkie
                          Dominio de cuenta:         DESKTOP-887GK2L
                          Id. de inicio de sesión:           0x25F28

                  Información de la tarea:
                          Nombre de la tarea:        \HTB-AUTOMATION
                          Contenido de la tarea:     <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
                  <Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
                    <RegistrationInfo>
                      <Date>2023-03-27T07:51:21.4599985</Date>
                      <Author>DESKTOP-887GK2L\CyberJunkie</Author>
                      <Description>practice</Description>
                      <URI>\HTB-AUTOMATION</URI>
                    </RegistrationInfo>
                    <Triggers>
                      <CalendarTrigger>
                        <StartBoundary>2023-03-27T09:00:00</StartBoundary>
```

La tarea programada que creo el usuario CyberJunkie:

- Se ejecuta **automáticamente**
- Corre **una vez al día**
- Ejecuta un **script PowerShell**
- Se ejecuta bajo el usuario **CyberJunkie**

Dentro del XML vemos: **`C:\Users\CyberJunkie\Desktop\Automation-HTB.ps1`**

```
<Command>C:\Users\CyberJunkie\Desktop\Automation-HTB.ps1</Command>
```

Eso significa que la tarea lanza un script PowerShell almacenado en el escritorio del usuario.

Un archivo **`.ps1`** es un script de PowerShell permite:

- Ejecutar comandos del sistema
- Descargar archivos
- Conectarse a internet
- Crear usuarios
- Modificar registros

- Establecer comunicación C2

Argumento Sospechoso

```
<Arguments>-A cyberjunkie@hackthebox.eu</Arguments>
```

Eso indica que el script recibe un parámetro.

Modo de Ejecución

```
<CalendarTrigger>
  <StartBoundary>2023-03-27T09:00:00</StartBoundary>
  <Enabled>true</Enabled>
  <ScheduleByDay>
    <DaysInterval>1</DaysInterval>
  </ScheduleByDay>
```

Significa:

- Se ejecuta todos los días
- De forma automática
- Sin intervención del usuario

Respuesta correcta de Q5: HTB-AUTOMATION ✓

Task 6:

¿Cuál es la ruta completa del archivo que se programó para la tarea?

1) - Observe el campo dentro del XML del **evento 4698**

```
<Command>C:\Users\CyberJunkie\Desktop\Automation-HTB.ps1</Command>
```

Respuesta correcta de Q6: C:\Users\CyberJunkie\Desktop\Automation-HTB.ps1 ✓

Task 7:

¿Cuales son los argumentos del comando?

```
<Arguments>-A cyberjunkie@hackthebox.eu</Arguments>
```

Respuesta correcta de Q7: **-A cyberjunkie@hackthebox.eu** ✓

Task 8:

El antivirus instalado en el sistema identificó una amenaza y la solucionó. ¿Qué herramienta fue identificada como malware por el antivirus?

1) - Cuando un antivirus detecta malware en Windows (normalmente Microsoft Defender Antivirus), los eventos se registran en: **LogName: Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational**

2) - El evento **ID 1116** indica que el antivirus detectó una amenaza. Mientras que el evento **ID 1117** indica que el antivirus tomó una acción contra la amenaza.

3) - Ejecute en la búsqueda de splunk **EventCode="1116" OR EventCode="1117"** para mostrar todos los eventos donde el antivirus detectó y/o actuó contra el malware.

Evento 1116 – Detección

La herramienta identificada como malware fue: **HackTool:MSIL/SharpHound!MSR**

```
Nombre: HackTool:MSIL/SharpHound!MSR
Id.: 2147814944
Gravedad: High
Categoría: Tool
```

SharpHound es el recolector de datos de BloodHound.

Se utiliza para:

- Enumerar Active Directory
- Identificar relaciones de privilegios
- Detectar rutas de escalamiento
- Preparar movimiento lateral

Es una herramienta ofensiva ampliamente usada en pentesting y ataques reales.

Ruta del archivo detectado

```
Ruta de acceso: containerfile:_C:\Users\CyberJunkie\Downloads\SharpHound-v1.1.0.zip;
```

Usuario involucrado En 1116

```
Origen de detección: Internet
Tipo de detección: Concrete
Origen de detección: Downloads and attachments
Usuario: DESKTOP-887GK2L\CyberJunkie
```

Evento 1117 – Acción tomada

El antivirus intentó poner el archivo en cuarentena.

```
Origen de detección: Internet
Tipo de detección: Concrete
Origen de detección: Downloads and attachments
Usuario: NT AUTHORITY\SYSTEM
Nombre de proceso: Unknown
Acción: Quarantine
Estado de acción:  No additional actions required
```

Estado:

```
        Estado de acción:  No additional actions required
        Código de error: 0x80508023
        Descripción del error: The program could not find the malware and other potentially unwanted softwa
re on this device.
```

Puede significar:

- El archivo ya fue eliminado manualmente
- Se movió antes de la cuarentena
- Se ejecutó y luego desapareció
- Fue bloqueado antes de completarse la acción

Respuesta correcta de Q8: Sharphound ✓

Task 9:

¿Cuál es la ruta completa del malware que generó la alerta?

```
Ruta de acceso: containerfile:_C:\Users\CyberJunkie\Downloads\SharpHound-v1.1.0.zip;
```

Respuesta correcta de Q9: C:\Users\CyberJunkie\Downloads\SharpHound-v1.1.0.zip ✓

Task 10:

¿Qué acción realizó el antivirus?

```
Origen de detección: Internet
Tipo de detección: Concrete
Origen de detección: Downloads and attachments
Usuario: NT AUTHORITY\SYSTEM
Nombre de proceso: Unknown
Acción: Quarantine
Estado de acción:  No additional actions required
```

Respuesta correcta de Q10: Quarantine ✓

Task 11:

El usuario usó PowerShell para ejecutar comandos. ¿Qué comando ejecutó?

1) - **Microsoft-Windows-PowerShell/Operational** es el registro de eventos donde Windows guarda la actividad detallada de PowerShell y fundamental para detectar ejecución de comandos.

2) - El **event ID 4104** indica que PowerShell registró el código exacto que se ejecutó.

3) - Ejecute en la busqueda de splunk **LogName="Microsoft-Windows-PowerShell/Operational" EventCode="4104"** para mostrar todos los eventos donde PowerShell ejecutó código y lo registró mediante Script Block Logging.

se identificó un evento correspondiente al Event ID 4104 en el registro Microsoft-Windows-PowerShell/Operational, el cual indica la creación y registro de un bloque de script ejecutado mediante PowerShell.

El evento muestra que se ejecutó el siguiente comando:

```
3/27/23          03/27/2023 11:58:33.364 AM
2:58:33.000 PM   LogName=Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
                 EventCode=4104
                 EventType=5
                 ComputerName=DESKTOP-887GK2L
                 User=NOT_TRANSLATED
                 Sid=S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 SidType=0
                 SourceName=Microsoft-Windows-PowerShell
                 Type=Detallado
                 RecordNumber=571
                 Keywords=None
                 TaskCategory=Ejecutar un comando remoto
                 OpCode=Al crear llamadas
                 Message=Creando texto de bloque de script (1 de 1):
                 Get-FileHash -Algorithm md5 .\Desktop\Automation-HTB.ps1

                 Id. de bloque de script: b4fcf72f-abdc-4a84-923f-8e06a758000b
```

Este comando tiene como finalidad calcular el hash **MD5** del archivo **Automation-HTB.ps1** ubicado en el directorio **Desktop** del usuario que ejecutó la acción.

El uso del cmdlet **Get-FileHash** con el algoritmo MD5 permite generar una huella digital del archivo, lo que comúnmente se utiliza para:

- Verificar la integridad del archivo.
- Comparar el hash contra bases de datos de malware.
- Confirmar si el archivo ha sido modificado.
- Realizar validaciones previas a su ejecución o distribución.

El bloque de script fue ejecutado bajo el contexto del **SID S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001**, correspondiente al usuario local previamente identificado como **CyberJunkie**:

```
User=NOT_TRANSLATED
Sid=S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
SidType=0
```

Respuesta correcta de Q11: Get-FileHash -Algorithm md5 .\Desktop\Automation-HTB.ps1 ✓

Task 12:

Sospechamos que el usuario eliminó algunos registros de eventos. ¿Qué archivo de registro de eventos se borró?

1) - El **Event ID 104** indica que: Un registro de eventos fue borrado (cleared), este evento se genera en:

- **LogName** = System
- **Source** = Microsoft-Windows-Eventlog
- **EventCode** = 104

2) - Ejecute en la búsqueda de splunk **LogName="System" EventCode="104"** para mostrar eventos del log System donde se haya registrado un borrado de registro.

La salida muestra 15 eventos de cuales 14 corresponden a eventos de eliminación del archivo de registro **Microsoft-Windows-Sysmon/Operational** y un evento de eliminación del archivo de registro **Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall**:



El que mensaje que genera mas curiosas es el: “Se borro el archivo de registro Microsoft-Windows”.



El mensaje dice: **Se borró el archivo de registro Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall**

Esto significa que:

- Se eliminó completamente el log del firewall avanzado de Windows
- Se borraron todos los eventos registrados en ese log
- Se eliminó el historial de reglas, modificaciones y actividad del firewall

El log eliminado fue: **Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall**

```
Message=Se borró el archivo de registro Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall
```

Es el registro donde se almacenan eventos como:

- **Creación de reglas (Event ID 2004)**
- **Modificación de reglas**
- **Eliminación de reglas**
- **Cambios en configuración del firewall**

El responsable de eliminar el log del firewall es el usuario **CyberJunkie** correspondiente a su ID de seguridad **S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001** (ya lo vimos en eventos anteriores).

```
> 3/27/23 3:01:56.000 PM   03/27/2023 12:01:56.515 PM
                           LogName=System
                           EventCode=104
                           EventType=4
                           ComputerName=DESKTOP-887GK2L
                           User=NOT_TRANSLATED
                           Sid=S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                           SidType=0
                           SourceName=Microsoft-Windows-Eventlog
                           Type=Información
                           RecordNumber=2186
                           Keywords=None
                           TaskCategory=Borrado del registro
                           OpCode=Información
                           Message=Se borró el archivo de registro Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall.
```

¿Por qué esto es altamente sospechoso?

Porque previamente observamos que:

1. Se creó una regla llamada **"Metasploit C2 Bypass"**
2. Se permitió tráfico saliente
3. Se ejecutaron comandos PowerShell
4. Se detectó SharpHound como herramienta ofensiva

Y después de todo eso, se limpia el log del firewall de windows. Esto es comportamiento típico de eliminación de evidencia e intento de ocultar persistencia.

Conclusion Clara:

El usuario:

- **Modificó el firewall**
- **Creó una regla sospechosa**
- **Ejecutó herramientas ofensivas**
- **Y posteriormente borró el registro del firewall**

Esto indica intención deliberada de ocultar actividad maliciosa.

Respuesta correcta de Q12: Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall ✓

Documento elaborado con fines educativos y de entrenamiento SOC