

执行测验: quiz4

★ 测试信息

描述

说明

计时的测验 该测试的时间限制为 30 分钟。时间结束时，此测试将自动保存并提交。

剩余一半时间、5 分钟、1 分钟和 30 秒时将显示警告。

多次尝试

强制完成

此测试允许 2 次尝试。这指尝试次数 1。

本测试可保存并可随时继续，直到时间过期。如果您离开此测试，计时器将继续运行。

▼

剩余时间: 18 分钟 03 秒。

问题完成状态:

问题 1	4 分	已保存
若在超级权限下，对当前目录的linux-3.17.1子目录建立一个符号链接文件，该符号链接文件名为/usr/src/linux，应该执行哪个指令？ <div><div><div><input type="radio"/> A. ln -s /usr/src/linux ./linux-3.17.1/</div></div></div>		
单击“保存并提交”以保存并提交。单击“保存所有答案”以保存所有答案。		
<div><div><div><input type="radio"/> C. ln /usr/src/linux ./linux-3.17.1/</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> D. ln ./linux-3.17.1/ /usr/src/linux</div></div></div>		
问题 2	10 分	已保存
Linux系统的shell命令：dd if=f1 of=f2。其中if=f1表示？ <div><div><div><input checked="" type="radio"/> 以f1作为源文件，代替标准输入</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 以f1作为目标文件，代替标准输出</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 当条件满足f1的时候，执行真正的拷贝</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 拷贝的过程中，不转化文件</div></div></div>		
问题 3	10 分	已保存
在struct task_struct 结构中，指向用户进程虚拟地址信息的域是____。 <div><div><div><input type="radio"/> struct fs_struct *fs</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> struct mm_struct *mm</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> struct files_struct *files</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> struct namespace *namespace</div></div></div>		
问题 4	10 分	已保存
安装模块的命令是____。 <div><div><div><input type="radio"/> listmod</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> lsmod</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> modinfo</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> insmod</div></div></div>		
问题 5	4 分	已保存
在安装Linux操作系统时,需要对硬盘分区格式化为特定类型的文件系统，以2019年发布的各种Linux系统发行版本为例,系统使用作为缺省的文件系统类型是____。 <div><div><div><input type="radio"/> A. ext3</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> B. NTFS</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> C. ext4</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> D. FAT32</div></div></div>		
问题 6	4 分	已保存
下面的哪一个为标准错误输出的文件描述符？ <div><div><div><input type="radio"/> A. 3</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> B. 0</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> C. 2</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> D. 1</div></div></div>		
问题 7	4 分	已保存
下面哪条命令可以把f1.txt复制到f2.txt? <div><div><div><input checked="" type="radio"/> A. cat f1.txt &gt; f2.txt</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> B. cat f1.txt   f2.txt</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> C. cp f1.txt   f2.txt</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> D. cp f2.txt   f1.txt</div></div></div>		
问题 8	10 分	已保存
下面的哪一个为标准输出的文件描述符？ <div><div><div><input checked="" type="radio"/> 1</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 0</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 2</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 3</div></div></div>		
问题 9	10 分	已保存
Which allows supporting multiple file systems? <div><div><div><input type="radio"/> ext2</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> ext4</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> VFS</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> NTFS</div></div></div>		
问题 10	10 分	已保存
查找并显示/var/log/message文件中最后10行内容的命令是？ <div><div><div><input type="radio"/> dmesg /var/log/message   tail 10</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> dmesg  tail</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> cat /var/log/message   head</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> cat /var/log/message</div></div></div>		
问题 11	4 分	已保存
Linux环境中，使用命令“gcc test.c”编译生成的可执行文件，其缺省名字为_____ <div><div><div><input checked="" type="radio"/> A. a.out</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> B. test.exe</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> C. test.com</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> D. test</div></div></div>		
问题 12	10 分	已保存
对init进程，描述正确的是____。 <div><div><div><input type="radio"/> 它是系统空闲进程(System Idle Process)</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 它负责程序运行时创建新的进程</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> 它是一个守护进程，负责页面置换</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> 它负责在系统启动的时候运行一系列程序和脚本文件</div></div></div>		
问题 13	10 分	已保存
Linux内核为了管理物理空间，采用了_____ <div><div><div><input type="radio"/> struct page</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> Slab技术</div></div></div> <div><div><div><input type="radio"/> Buddy算法（伙伴算法）</div></div></div> <div><div><div><input checked="" type="radio"/> 上述三者都是</div></div></div>		