

Handleiding Serveropzet

Vereisten

- Docker en Docker Compose geïnstalleerd
- Poorten 80 en 443 open in de firewall
- Domein wijst naar de server (bv. `se12-3.ugent.be`)

1. Repository klonen

Optie A — via git:

```
git clone <repo-url>
cd viernulvier-3
```

Optie B — via zip (als git niet beschikbaar is):

```
unzip viernulvier-3.zip
cd viernulvier-3
```

2. Het `.env` bestand aanmaken

```
cp .env.example .env
```

Vul de waarden in `.env` aan. Velden gemarkeerd met `#`  `aanpassen` moeten een eigen geheime waarde krijgen. De rest kan zo gelaten worden:

```
# Database
POSTGRES_USER=viernulvier      # kan zo blijven
POSTGRES_PASSWORD=             # △ aanpassen
POSTGRES_DB=viernulvier_archief # kan zo blijven
DATABASE_HOST=database         # kan zo blijven
DATABASE_PORT=5432             # kan zo blijven

# Authenticatie
JWT_SECRET_KEY=                # △ aanpassen – gebruik een lange willekeurige string
JWT_ALGORITHM=HS256            # kan zo blijven
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=30 # kan zo blijven
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=43200 # kan zo blijven

# Sync worker
VIERNULVIER_KEY=               # △ aanpassen – API-sleutel voor de VNV-sync

# Frontend
VITE_API_BASE_URL=https://<jouw-domein>/ # △ aanpassen – moet overeenkomen met je domein

# MinIO (objectopslag)
MINIO_ROOT_USER=               # △ aanpassen
MINIO_ROOT_PASSWORD=           # △ aanpassen
MINIO_ENDPOINT=minio:9000      # kan zo blijven
MINIO_BUCKET=media             # kan zo blijven
MINIO_VISUALS_BUCKET=visuals   # kan zo blijven

# Beheerder
DEFAULT_ADMIN_PASSWORD=        # △ aanpassen
```

3. TLS — Certbot (enkel de eerste keer)

De certificaten moeten bestaan voordat de volledige prod-stack opgestart wordt. Bootstrap ze via een tijdelijke nginx die enkel de ACME-challenge afhandelt.

Stap 1 — Start een tijdelijke nginx op poort 80:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --project-name viernulvier-prod up -d proxy certbot
```

Stap 2 — Haal het initiële certificaat op via certbot:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --project-name viernulvier-prod run --rm certbot \
  certbot certonly --webroot \
  --webroot-path=/var/www/certbot \
  --email <jouw-email> \
  --agree-tos \
  --no-eff-email \
  -d sel2-3.ugent.be
```

Stap 3 — Zet alles af en ga verder met de volledige opstart hieronder:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --project-name viernulvier-prod down
```

Certificaatvernieuwing wordt automatisch afgehandeld door de certbot-container, die elke 12 uur `certbot renew` uitvoert. Nginx herlaadt ook elke 12 uur om vernieuwde certificaten op te pikken.

4. Volledige stack opstarten

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --project-name viernulvier-prod up --build --force-recreate
```

Controleer of alles draait:

```
docker ps
```

5. CSV-worker uitvoeren (eenmalig)

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --project-name viernulvier-prod --profile csv run --rm csv_w
```

6. Sync-worker uitvoeren (manueel / eerste keer)

Voer uit in de achtergrond zodat de terminal gesloten kan worden:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --project-name viernulvier-prod --profile sync run --rm -d s
```

Controleer of de worker klaar is:

```
docker ps -a | grep sync_worker
```

Exited (0) = geslaagd. Een andere exitcode = mislukt, controleer de logs:

```
docker logs <container-id>
```

7. Cronjob voor de sync-worker

Stel een cronjob in om de sync-worker automatisch uit te voeren.

Open de crontab:

```
crontab -e
```

Voeg een regel toe, bijvoorbeeld elke nacht om 2u:

```
0 2 * * * cd /home/<gebruiker>/actions-runner/_work/viernulvier-3/viernulvier-3 && docker compose -f docker-compose.yml -f d
```

Vervang het pad door het werkelijke pad naar de projectroot. De `>> /var/log/viernulvier-sync.log 2>&1` schrijft de uitvoer weg naar een logbestand — zorg dat de gebruiker die de cron uitvoert schrijfrechten heeft op dat pad, of gebruik een pad naar keuze (bv. `~/sync.log`).

Controleer of de cronjob geregistreerd is:

```
crontab -l
```

8. Syncstatus controleren

Bekijk de laatste synctijdstempels in de database:

```
docker exec viernulvier-prod-database-1 psql -U <POSTGRES_USER> -d <POSTGRES_DB> -c "SELECT * FROM sync_state;"
```