
Examen tipo test (tema 3.2)

Componentes del Cableado Estructurado

Selecciona la respuesta correcta en cada pregunta.

1. ¿Qué elemento del cableado estructurado corresponde al espacio donde se ubican los equipos del usuario final?

- A) Sala de equipos
 - B) Área de trabajo
 - C) Acometida de entrada
 - D) Cableado vertical
-

2. ¿Qué elementos forman parte del área de trabajo?

- A) Servidores, firewalls y routers centrales
 - B) Rosetas de conexión, latiguillos y adaptadores
 - C) Conductos de entrada y arquetas
 - D) SAIs, PDUs y sistemas de climatización
-

3. ¿Cuál es la longitud máxima recomendada para los latiguillos del área de trabajo?

- A) 2 metros
 - B) 5 metros
 - C) 10 metros
 - D) 90 metros
-

4. ¿Qué especificaciones deben seguir las rosetas de conexión?

- A) OM3 u OM4
 - B) T568A o T568B
 - C) OS1 u OS2
 - D) IEEE 802.3bt
-

5. ¿Cuántas tomas por puesto de trabajo se recomiendan como mínimo?

- A) 1 toma
 - B) 2 tomas
 - C) 4 tomas
 - D) 6 tomas
-

6. ¿Qué porcentaje adicional de puntos se recomienda contemplar para futuras ampliaciones en el área de trabajo?

- A) 10%
 - B) 20%
 - C) 35%
 - D) 50%
-

7. ¿Cuál es la función principal del cableado horizontal?

- A) Conectar edificios separados por largas distancias
 - B) Conectar el área de trabajo con la sala de telecomunicaciones
 - C) Interconectar operadores externos con la red interna
 - D) Centralizar servidores y sistemas de almacenamiento
-

8. ¿Cuál es la longitud máxima del cableado horizontal permanente?

- A) 50 metros
 - B) 70 metros
 - C) 90 metros
 - D) 120 metros
-

9. ¿Qué se entiende por “canal de 100 metros”?

- A) 100 metros de fibra óptica entre edificios
 - B) 90 metros de cable permanente más 10 metros de latiguillos
 - C) 100 metros de cable eléctrico paralelo
 - D) 100 metros exclusivamente de cable backbone
-

10. ¿Qué categoría se considera mínimo recomendable para nuevas instalaciones de cableado horizontal?

- A) Categoría 5
- B) Categoría 5e

- C) Categoría 6A
 - D) Categoría 3
-

11. ¿Qué velocidad soporta Categoría 6A hasta 100 metros?

- A) 100 Mbps
 - B) 1 Gbps
 - C) 10GBASE-T
 - D) 40 Gbps siempre hasta 100 metros
-

12. ¿Qué topología debe seguir el cableado horizontal?

- A) Bus
 - B) Anillo
 - C) Estrella
 - D) Malla completa
-

13. ¿Qué tipo de cable es más económico y fácil de instalar en entornos estándar?

- A) UTP
 - B) S/FTP
 - C) Fibra monomodo
 - D) Fibra multimodo
-

14. ¿Qué tipo de cable ofrece la máxima protección frente a interferencias externas e internas?

- A) UTP
 - B) F/UTP
 - C) S/FTP
 - D) Cable coaxial
-

15. ¿Dónde se concentran elementos como patch panels, switches y routers de distribución?

- A) Área de trabajo
- B) Sala de telecomunicaciones

- C) Punto de usuario
 - D) Roseta de conexión
-

16. ¿Cuál es una dimensión mínima recomendada para una sala de telecomunicaciones en plantas de hasta 1000 m²?

- A) 1x1 metros
 - B) 2x2 metros
 - C) 3x3 metros
 - D) 5x5 metros
-

17. ¿Qué temperatura se recomienda para la sala de telecomunicaciones?

- A) 5-10°C
 - B) 10-15°C
 - C) 18-24°C
 - D) 30-40°C
-

18. ¿Qué elemento proporciona alimentación de respaldo ante cortes eléctricos?

- A) Patch panel
 - B) SAI
 - C) Roseta
 - D) Latiguillo
-

19. ¿Qué caracteriza a la sala de equipos frente a la sala de telecomunicaciones?

- A) Tiene menos requisitos técnicos
 - B) Solo contiene rosetas de conexión
 - C) Centraliza sistemas críticos de toda la organización
 - D) Se limita únicamente al cableado horizontal
-

20. ¿Qué autonomía mínima se menciona para grupo electrógeno en instalaciones críticas?

- A) 12 horas
- B) 24 horas

- C) 48 horas
 - D) 72 horas
-

21. ¿Qué es la acometida de entrada?

- A) El lugar donde se conecta el usuario final
 - B) El punto donde confluyen redes de proveedores externos con la red interna
 - C) El cable que conecta el ordenador con la roseta
 - D) El armario donde se guardan los latiguillos
-

22. ¿Qué función cumple el punto de demarcación?

- A) Separa voz y datos
 - B) Delimita la frontera entre red interna y externa
 - C) Ordena los latiguillos del rack
 - D) Mide la pérdida de inserción
-

23. ¿Qué medio es actualmente predominante para el backbone?

- A) Cable coaxial
 - B) Fibra óptica
 - C) UTP categoría 3
 - D) Cable telefónico convencional
-

24. ¿Por qué se prefiere la fibra óptica en el backbone?

- A) Porque es más fácil de terminar que el cobre
 - B) Por su ancho de banda, distancia y resistencia a interferencias
 - C) Porque no necesita transceptores
 - D) Porque solo permite velocidades bajas
-

25. ¿Qué tipo de fibra tiene un núcleo aproximado de 9 μm ?

- A) Fibra multimodo
 - B) Fibra monomodo
 - C) UTP
 - D) F/UTP
-

26. ¿Qué tipo de fibra es preferida para campus medianos y edificios corporativos por su relación coste-rendimiento?

- A) Fibra multimodo OM3/OM4
 - B) Fibra monomodo OS2 exclusivamente
 - C) Cable coaxial
 - D) Cable telefónico
-

27. ¿Qué anchura estándar tienen los racks de telecomunicaciones?

- A) 10 pulgadas
 - B) 15 pulgadas
 - C) 19 pulgadas
 - D) 24 pulgadas
-

28. ¿Cuánto mide una unidad de rack, denominada 1U?

- A) 22,25 mm
 - B) 44,45 mm
 - C) 60 mm
 - D) 100 mm
-

29. ¿Cuál es la función principal de un patch panel?

- A) Alimentar eléctricamente los switches
 - B) Terminar cables permanentes y permitir conexiones flexibles mediante latiguillos
 - C) Refrigerar los servidores
 - D) Convertir señales ópticas en eléctricas
-

30. ¿Qué sistema permite detectar cambios, desconexiones no autorizadas y parámetros ambientales en infraestructuras inteligentes?

- A) Cableado coaxial tradicional
 - B) Sistemas de infraestructura inteligente con sensores
 - C) Bridas de plástico convencionales
 - D) Rosetas sin etiquetado
-

Respuestas correctas

1. B
2. B
3. B
4. B

5. B

6. B

7. B

8. C

9. B

10. C

11. C

12. C

13. A

14. C

15. B

16. C

17. C

18. B

19. C

20. D

21. B

22. B

23. B

24. B

25. B

26. A

27. C

28. B

29. B

30. B