Api key usage

API-ключи в приложении

Общее описание

API-ключи — это специальные токены, используемые для безопасной идентификации и авторизации внешних систем (например, скриптов, ботов, мобильных приложений или других серверов) при обращении к Product API. Они позволяют:

- **Аутентифицировать** вызовы от имени конкретного пользователя без передачи логина и пароля.
- **Контролировать доступ** к защищённым маршрутам API.
- **Проверять** права и статус пользователя (активен, заблокирован, не активирован).
- **Отслеживать** использование API через журнал аудита.
- **Ограничивать** доступ в соответствии с настройками компании (например, по IP-адресам).

Безопасность

- API-ключи предоставляют **доступ** к данным вашей учётной записи без необходимости ввода пароля.
- Ваш API-ключ привязан к вашей учётной записи пользователя и **соответствует тем же разрешениям и политике доступа**, что и сам пользователь.
- Если включена **IP-фильтрация** (на уровне компании), доступ к API будет ограничен только разрешёнными IP-адресами.
- Все попытки доступа к API **логируются в журнале аудита**.

Создание API-ключей

Управление API-ключами доступно **администраторам** (для своей компании) и **суперадминистратору** (для всех компаний). Это можно сделать через веб-интерфейс:

1. Войдите в приложение.
2. Во вкладке **Настройки** перейдите на страницу **Моя компания**, **Компании** (доступно только суперадмину) или **Пользователи** (доступно только суперадмину).
3. Откройте диалог **редактирования пользователя**.
4. В разделе **API-ключ** нажмите **Создать API-ключ** или **Создать новый ключ**, если у пользователя уже есть ключ.

Скопируйте и **безопасно сохраните** ваш API-ключ сразу после создания.

⚠️ **Важно:** API-ключ отображается только один раз. Если вы его потеряете, необходимо создать новый.

⚠️ **Предупреждение:** Создание нового API-ключа делает предыдущий ключ недействительным. Все системы, использующие старый ключ, перестанут работать до его обновления.

Использование API-ключей

1. **Храните безопасно:** Никогда не делитесь своим API-ключом с другими лицами или системами. Относитесь к нему как к личному паролю.
2. **Передавайте в запросах:** Добавляйте заголовок `X-Api-Key` в каждый API-запрос.
3. **Обновляйте при компрометации:** Если вы подозреваете, что ваш API-ключ был скомпрометирован, немедленно создайте новый.

Начало работы

Базовый URL

Базовый URL зависит от вашей среды (`base_URL`):

- **On-prem:** `https://${YOUR_SERVER_HOST}`
- **Cloud:** `https://api.prod-df.businessqlik.com`

API: RMD (Read RMDs, v1)

Получить проекты

Возвращает список проектов, доступных вашей учётной записи.

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects`

Заголовки:

`X-Api-Key` (обязательно): ваш API-ключ

Параметры запроса:

- `page` *(integer, опционально)* — номер страницы (по умолчанию `1`)
- `pageSize` *(integer, опционально)* — количество элементов на странице (по умолчанию — все)
- `format` *(string, опционально)* — формат ответа: `json` (по умолчанию) или `xlsx`

Ответ:

```
{
  "projects": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Название проекта",
      "description": "Описание проекта"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 10,
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1
  }
}

```

Получить версии проекта

Возвращает список версий для указанного проекта.

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions`

Заголовки:

`X-Api-Key` (обязательно): ваш API-ключ

Параметры пути:

`projectId` *(integer, обязательно)* — ID проекта

Параметры запроса:

`page`, `pageSize`, `format` — аналогично предыдущему запросу

Ответ:

```
{
 "versions": [
  {
   "id": 1,
   "name": "Название версии",
   "is_global": true
  }
 ],
 "pagination": {
  "total": 5,
  "page": 1,
  "pageSize": 5,
  "totalPages": 1
 }
}

```

Получить показатели

Возвращает метрики (показатели) для конкретной версии проекта.

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions/:versionId/measures`

Заголовки:

`X-Api-Key` (обязательно): ваш API-ключ

Параметры пути:

`projectId`, `versionId` *(оба обязательны)*

Параметры запроса:

`language`, `page`, `pageSize`, `format` — опциональны

Ответ:

```
    {
     "measures": [
      {
       "row_number": "1",
       "group": "Продажи",
       "block": "Доход",
       "measure_name": "Общий доход",
       "measure_description": "Общий доход от всех продаж",
       "original_source_type": "База данных",
       "original_source": "Sales DB",
       "original_object": "sales_table",
       "data_type": "Числовой",
       "measure_type": "Сумма",
       "restrictions": null,
```

```
          "formula": "[Revenue]",
          "connected_source": {
            "database": "Sales DB",
            "table": "sales_table"
          },
          "report_for_verification": null,
          "comment": "Основная метрика дохода",
          "status": "Активный",
          "relevance": "Высокая",
          "required": true,
          "visibility": "Публичный",
          "responsible_for_data": "Команда данных",
          "variation": null
        }
      ],
      "pagination": {
        "total": 100,
        "page": 1,
        "pageSize": 100,
        "totalPages": 1
      }
    }
```


Получить измерения

Возвращает измерения для конкретной версии проекта.

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions/:versionId/dimensions`

Заголовки и параметры аналогичны запросу к показателям.

Ответ:


```
    {
      "dimensions": [
        {
          "row_number": "1",
          "group": "Продажи",
          "block": "Клиент",
          "dimension_name": "ID клиента",
          "dimension_description": "Уникальный идентификатор клиента",
          "original_source_type": "База данных",
          "original_source": "Sales DB",
          "original_object": "customers_table",
          "dimension_group": "Атрибуты клиента",
          "data_type": "Строка",
          "connected_source": {
            "db": 161,
            "table": "customers",
            "column": "CompanyName"
          },
          "comment": "Первичный ключ для клиентов",
          "value_options": null,
          "status": "Активный",
          "relevance": "Высокая",
          "required": true,
          "visibility": "Публичный",
          "responsible_for_data": "Команда данных"
        }
      ],
      "pagination": {
        "total": 50,
        "page": 1,
        "pageSize": 50,
        "totalPages": 1
      }
    }
```

Получить RMD (Полные данные)

Возвращает одновременно показатели и измерения для конкретной версии проекта.

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions/:versionId/rmd`

Ответ:

```
{
  "measures": [
    {
      "row_number": "1",
      "group": "Продажи",
      "measure_name": "Общий доход",
      // ... другие поля показателя
    }
  ],
  "dimensions": [
    {
      "row_number": "1",
      "group": "Продажи",
      "dimension_name": "ID клиента",
      // ... другие поля измерения
    }
  ],
  "pagination": {
    "measures": {
      "total": 100,
      "page": 1,
      "pageSize": 100,
      "totalPages": 1
    },
    "dimensions": {
      "total": 50,
      "page": 1,
      "pageSize": 50,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

Форматы ответов

JSON (по умолчанию)

Все endpoints возвращают данные в формате JSON. Это наиболее гибкий формат для интеграций.

Excel (XLSX)

Для экспорта данных в Excel добавьте `format=xlsx` в параметры запроса.

Ответ будет содержать поле `downloadUrl` — ссылку на загрузку файла.

При экспорте пагинация игнорируется.

Ответ:

```
{
  "downloadUrl": "https://s3.amazonaws.com/bucket/path/to/file.xlsx?signature=..."
}
```

Общие коды ошибок

Код	Сообщение	Причина	Решение
401	`API_KEY.KEY_MISSING`	Отсутствует заголовок `X-Api-Key`.	Добавьте заголовок `X-Api-Key` в запрос.
401	`API_KEY.INVALID_KEY`	Указан недействительный API-ключ.	Проверьте ключ или создайте новый.
401	`Unauthorized`	Возможные причины: IP не в whitelist, заблокирован, учётная запись не активна.	Обратитесь к администратору.
401	`API_KEY.AUTH_FAILED`	Ошибка аутентификации.	Проверьте ключ и статус учётной записи.
404	`Not Found`	Указанный ID не существует или недоступен.	Проверьте ID и права доступа.

API Keys in the Application

Overview

API keys are special tokens used to securely identify and authorize external systems (e.g., scripts, bots, mobile apps, or servers) when accessing the Product API. They allow you to:

- **Authenticate** requests on behalf of a specific user without sending a username and password.
- **Control access** to protected API routes.
- **Verify** user permissions and account status (active, blocked, or not activated).
- **Track** API usage through the audit log.
- **Restrict** access according to company policies (e.g., IP restrictions).

Security

- API keys provide **access** to your account data without requiring a password.
- Each API key is linked to your user account and **inherits the same permissions and access control**.
- If **IP filtering** is enabled at the company level, access will be limited to approved IP addresses.

- All API access attempts are **logged in the audit log**.

Creating API Keys

API key management is available to **company administrators** (for their own company) and **super administrators** (for all companies).
You can create keys via the web interface:

1. Log in to the application.
2. Go to the **Settings** tab → **My Company**, **Companies** (superadmin only), or **Users** (superadmin only).
3. Open the **Edit User** dialog.
4. In the **API Key** section, click **Create API Key** or **Create New Key** (if one already exists).

Copy and **securely store** your API key immediately after creation.
⚠️ **Important:** The API key is shown only once. If lost, a new one must be created.
⚠️ **Warning:** Creating a new key invalidates the previous one. Any systems using the old key will stop working until updated.

Using API Keys

1. **Store securely:** Never share your API key with anyone or any external system. Treat it as your personal password.
2. **Include in requests:** Add the `X-Api-Key` header to each API call.
3. **Regenerate when compromised:** If you suspect your API key has been compromised, create a new one immediately.

Getting Started

Base URL

Depends on your environment (`base_URL`):

- **On-prem:** `https://${YOUR_SERVER_HOST}`
- **Cloud:** `https://api.prod-df.businessqlik.com`

API: RMD (Read RMDs, v1)

Get Projects

Returns a list of projects accessible to your account.

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects`

Headers:

`X-Api-Key` (required): your API key

Query parameters:

- `page` *(integer, optional)* — Page number (default `1`)
- `pageSize` *(integer, optional)* — Items per page (default: all)
- `format` *(string, optional)* — Response format: `json` (default) or `xlsx`

Response:

```
{
  "projects": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Project Name",
      "description": "Project Description"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 10,
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1
  }
}

```

Get Project Versions

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions`

Returns all versions of a given project.

Headers:

`X-Api-Key` (required)

Path parameters:

`projectId` *(integer, required)*

Query parameters:

`page`, `pageSize`, `format` — optional

Response:

```
{
  "versions": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Version Name",
      "is_global": true
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}

```

Get Measures

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions/:versionId/measures`

Retrieves metrics (measures) for a specific project version.

Headers:

`X-Api-Key` (required)

Path parameters:

`projectId`, `versionId` *(required)*

Query parameters:

`language`, `page`, `pageSize`, `format` — optional

Response:


```
{
  "measures": [
    {
      "row_number": "1",
      "group": "Продажи",
      "block": "Доход",
      "measure_name": "Общий доход",
      "measure_description": "Общий доход от всех продаж",
      "original_source_type": "База данных",
      "original_source": "Sales DB",
      "original_object": "sales_table",
      "data_type": "Числовой",
      "measure_type": "Сумма",
      "restrictions": null,
      "formula": "[Revenue]",
      "connected_source": {
        "database": "Sales DB",
        "table": "sales_table"
      },
      "report_for_verification": null,
      "comment": "Основная метрика дохода",
      "status": "Активный",
      "relevance": "Высокая",
      "required": true,
      "visibility": "Публичный",
      "responsible_for_data": "Команда данных",
      "variation": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 100,
    "page": 1,
    "pageSize": 100,
    "totalPages": 1
  }
}
```


Get Dimensions

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions/:versionId/dimensions`

Retrieves dimensions for a specific project version.

Headers and parameters: same as in the Measures endpoint.

Response:


```
{
  "dimensions": [
    {
      "row_number": "1",
      "group": "Продажи",
      "block": "Клиент",
      "dimension_name": "ID клиента",
      "dimension_description": "Уникальный идентификатор клиента",
      "original_source_type": "База данных",
      "original_source": "Sales DB",
      "original_object": "customers_table",
      "dimension_group": "Атрибуты клиента",
      "data_type": "Строка",
      "connected_source": {
```

```
          "db": 161,
          "table": "customers",
          "column": "CompanyName"
        },
        "comment": "Первичный ключ для клиентов",
        "value_options": null,
        "status": "Активный",
        "relevance": "Высокая",
        "required": true,
        "visibility": "Публичный",
        "responsible_for_data": "Команда данных"
      }
    ],
    "pagination": {
      "total": 50,
      "page": 1,
      "pageSize": 50,
      "totalPages": 1
    }
  }
```

Get RMD (Full Data)

Endpoint: `GET base_URL/rmd-api/v1/projects/:projectId/versions/:versionId/rmd`

Returns both measures and dimensions for a project version in a single response.

Response:

```
  {
    "measures": [
      {
        "row_number": "1",
        "group": "Продажи",
        "measure_name": "Общий доход",
        // ... other measure fields
      }
    ],
    "dimensions": [
      {
        "row_number": "1",
        "group": "Продажи",
        "dimension_name": "ID клиента",
        // ... other dimension fields
      }
    ],
    "pagination": {
      "measures": {
        "total": 100,
        "page": 1,
        "pageSize": 100,
        "totalPages": 1
      },
      "dimensions": {
        "total": 50,
        "page": 1,
        "pageSize": 50,
        "totalPages": 1
      }
    }
  }
```

Response Formats

JSON (default)

All endpoints return JSON by default — the most flexible format for integrations.

Excel (XLSX)

To export data as an Excel file, add `format=xlsx` to the query parameters.

The response will include a `downloadUrl` field — a signed link to the file.

Pagination is ignored during export.

Response:

```
{
  "downloadUrl": "https://s3.amazonaws.com/bucket/path/to/file.xlsx?signature=..."
}

```

Common Error Codes

Code	Message	Cause	Solution
401	`API_KEY.KEY_MISSING`	`X-Api-Key` header is missing.	Add the `X-Api-Key` header.
401	`API_KEY.INVALID_KEY`	The API key is invalid or does not exist.	Verify or regenerate your key.
401	`Unauthorized`	Possible reasons: IP not in whitelist, blacklisted, or inactive account.	Contact your administrator.
401	`API_KEY.AUTH_FAILED`	General authentication error.	Verify key and account status.
404	`Not Found`	The specified ID does not exist or is inaccessible.	Check the ID and permissions.