夏杰语音对接文档(直播)V1.2

1 软件接口注册

对接软件主动发送软件注册信息

public static final long SEMANTIC_LIVE = 0x1 << 2;//0x4;

```
Intent localIntent = new Intent();
localIntent.setAction("com.peasun.aispeech.action.app.register");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("package_name", [your package name]);
data.putLong("category", SEMANTIC_LIVE);
localIntent.putExtras(data);
/**
* 注意对接的语音版本,将 setPackage 的参数改为对应语音软件的 package name.
* 国际版"com.peasun.aispeechgl"
* 大陆版"com.peasun.aispeech"
*/
localIntent.setPackage("com.peasun.aispeech");
//context.sendBroadcast(localIntent);//广播动态注册接口
context.startService(localIntent);//服务动态注册接口, 4.0.6.0 以上版本支持
//说明: 夏杰语音 4.0.6.0 以上版本,同时支持广播和 service 动态注册接口。
```

深圳市品索科技有限公司【机密文档】未经许可 不得外发

2 接收语音命令服务名称

对接服务 Action: com.peasun.aispeech.action.live

3 参数指令

因无法明确每个软件的电视频道编号, 所以直接传电视频道名称, 该频道名称为标准统一名称, 每个电视台唯一。

3.1名称换台指令

参数名	类型	数值	说明
common	string	search	语音搜索指令
keyword	string	[电视频道名称]	CCTV1
			广东卫视
			深圳卫视
			频道号

4 注意事项

4.1 开发集成问题

4.1.1 添加权限

Androidmanifest.xml 添加一下权限

<uses-permission android:name="com.peasun.aispeech.aiopen.control"/>

4.1.2 对应 receiver 添加

<receiver

android:name="com.peasun.aispeech.aiopen.AlOpenReceiver" android:exported="true">

4.1.3 注册广播

```
public static AlOpenReceiver registerLiveTvReciver(Context context) {
    AlOpenReceiver receiver = new AlOpenReceiver();
    IntentFilter filter = new IntentFilter();
    filter.addAction(AlOpenConstant.Al_OPEN_ACTION_LIVE);
    context.registerReceiver(receiver, filter);
    return receiver;
}
```

4.1.4 创建 service 接收指令和参数

5 参考案例

电视直播对接参考案例源码,请向市场经理咨询。