

A Baseline Times New Roman

离散全域最大值 $M_N(t) = \max_i C_i(t)$ 定义事件 $g(t) = M_N(t) - 0.15$ ，监测下降穿零。节点间作分段线性重构时，其最大值等于节点最大值。连续根 t_* 对应等号，程序继续真实积分至 $\lceil t_* \rceil + 1$ s，再选取小时报告网格上的候选时刻：

$$t_{\text{rep,h}} = 10^{-4} \lceil 10^4 \frac{t_*}{3600} \rceil, \quad M_N(3600 t_{\text{rep,h}}) < 0.15 \quad (35)$$

B Ceiling symbols m:nor=1 only

离散全域最大值 $M_N(t) = \max_i C_i(t)$ 定义事件 $g(t) = M_N(t) - 0.15$ ，监测下降穿零。节点间作分段线性重构时，其最大值等于节点最大值。连续根 t_* 对应等号，程序继续真实积分至 $\lceil t_* \rceil + 1$ s，再选取小时报告网格上的候选时刻：

$$t_{\text{rep,h}} = 10^{-4} \lceil 10^4 \frac{t_*}{3600} \rceil, \quad M_N(3600 t_{\text{rep,h}}) < 0.15 \quad (35)$$

C Ceiling symbols Cambria Math only

离散全域最大值 $M_N(t) = \max_i C_i(t)$ 定义事件 $g(t) = M_N(t) - 0.15$ ，监测下降穿零。节点间作分段线性重构时，其最大值等于节点最大值。连续根 t_* 对应等号，程序继续真实积分至 $\lceil t_* \rceil + 1$ s，再选取小时报告网格上的候选时刻：

$$t_{\text{rep,h}} = 10^{-4} \lceil 10^4 \frac{t_*}{3600} \rceil, \quad M_N(3600 t_{\text{rep,h}}) < 0.15 \quad (35)$$

D Ceiling symbols remove w:rPr

离散全域最大值 $M_N(t) = \max_i C_i(t)$ 定义事件 $g(t) = M_N(t) - 0.15$ ，监测下降穿零。节点间作分段线性重构时，其最大值等于节点最大值。连续根 t_* 对应等号，程序继续真实积分至 $\lceil t_* \rceil + 1$ s，再选取小时报告网格上的候选时刻：

$$t_{\text{rep,h}} = 10^{-4} \lceil 10^4 \frac{t_*}{3600} \rceil, \quad M_N(3600 t_{\text{rep,h}}) < 0.15 \quad (35)$$

E Native m:d ceiling delimiter

离散全域最大值 $M_N(t) = \max_i C_i(t)$ 定义事件 $g(t) = M_N(t) - 0.15$ ，监测下降穿零。节点间作分段线性重构时，其最大值等于节点最大值。连续根 t_* 对应等号，程序继续真实积分至 $\lceil t_* \rceil + 1$ s，再选取小时报告网格上的候选时刻：

$$t_{\text{rep,h}} = 10^{-4} \lceil 10^4 \frac{t_*}{3600} \rceil, \quad M_N(3600 t_{\text{rep,h}}) < 0.15 \quad (35)$$