

#### 产品基础信息

产品名称: 测试

产品ID gr0zeugmbueksqza

固件名称 keyj3w8cmutjmwk5

固件版本 1.0.8

固件Key keyj3w8cmutjmwk5

关联硬件 CBU Wi-Fi&Bluetooth 模组

#### 功能配置

按键功能 支持按键

本地麦克风音乐同步功能 不支持本地麦克风音乐同步

幻彩灯带驱动芯片数量 50

## 产品配网选项

首次配网触发方式 上电闪烁后常亮

触发配网模式 开关开重置+长按重置

通断电复位次数 5

配网提醒方式 呼吸提醒

配网时长 3min配网

配网提醒时长 18 s

配网提醒颜色 红光

配网提醒亮度 50 百分比(%)

#### 照明配置参数

常亮默认颜色 RGB混白光

断电记忆 否

灯带产测老化测试配置 灯带产测不进行老化

### 产品硬件参数

彩光亮度最小值 10 百分比 (%)

彩光亮度最大值 100 百分比(%)

幻彩灯带驱动芯片型号 WS2812B

RGB颜色顺序	RGB	
按键1管脚	P20	低电平有效
mosi-DIN脚	P16	
控制管脚	空	高电平有效
产品硬件参数按键配置		
按键数量	1	
按键1短按功能	开/关	
按键1双击功能	关	
长按按键生效时间	5	秒 (s)
彩光伽马参数		
红光伽马参数	80	%
绿光伽马参数	60	%
蓝光伽马参数	60	%
蓝光伽马参数 红光白平衡参数	100	%

# IO序号与模块丝印IO口名称对应图

