Exercice 3:
T = [21, 23, 19, 25, 22, 18, 24, 20]; N = 8

Partie A
Algorithme Calcule_Somme_Moy
Variables
i, somme, N : entier
moy : réel
T[] : tableaux d'entiers
Début
N ← 8
somme ← 0
Pour i De 1 à N Faire
somme ← somme + T[i]
Fin Pour
Écrire ("Somme des éléments de T est ", somme)
Écrire ("La moyenne : ", somme/N)
FIN

→ X Exécution:
somme ← 0 + 21 (somme = 21)
somme ← 21 + 23 (somme = 44)
somme ← 44 + 19 (somme = 63)

Q2:

```
Variables
  min, i, N, position   : entier
  T[]                   : tableau d'entier
Début
min ← T[1]   position ← 1
Pour i De 2 à N Faire
    Si min > T[i] Alors  min ← T[i]
                         position ← i
    FinSi
Finpour
Écrire ("Valeur minimal : ", min)
Écrire ("position : ", position)
Fin
```

Le but d'initialiser min par T[1] et non par T[0], car $i \in [1, N]$. On algorithmique, par convention le début indexe c'est 1.

Q3:

```
Variable
compteur, i, N        : entier
T[]                   : table d'entier
Début
compteur ← 0
Pour i De 1 à N Faire
    Si T[i] > 22 Alors  compteur ← compteur + 1
    FinSi
Finpour
Écrire ("compteur : ", compteur)
Fin
```

À la fin on aura: compteur : 3

Q4:

```
Variable
i, N, somme, compteur, min, position : entier
T[] : tableau d'entier
Début
somme ← 0
min ← T[1]
compteur ← 0
position ← 1
Pour i de 1 à N Faire
    Si min < T[i] Alors
        min ← T[i]
        position ← i
    FinSi
    somme ← somme + T[i]
    Si T[i] > 22 Alors
        compteur ← compteur + 1
    FinSi
FinPour

Écrire("Min : ", min, " | Position : ", position)
Écrire("Somme : ", somme, " | Moyenne : ", somme/N)
Écrire("Nbr d'élément > 22 : ", compteur)

Fin
```