```
    int i,j,n;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
       for(j=0;j<n;j++)
       {
           if( ____(1)____ )
              printf("*");
           else printf(" ");
       }
       ____(2)____;
    }
}
```

（2）以下程序验证一个猜想：即任给一个自然数，若为偶数则除以 2，若为奇数则乘以 3 加 1，得到一个新的自然数后按照上面的法则继续运算，若干次后得到的结果必然为 1。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int n,t,count=0;
    scanf("%d",&n);
    do{
       if(____(3)____)
       {
          count++; t=n*3+1;
          printf("%d: %d*3+1=%d\n",count,n,t);
       }
       else
       {
          count++; t=n/2;
          printf("%d: %3d/2=%d\n", count,n,t);
       }
       n=t;
    }while(____(4)____);
}
```


大学网考帮手

（3）以下程序的功能是：从键盘输入一个字符串 a，并在 a 串中的最小元素（即 ASCII 码最小的字符）后边插入字符串“min”，然后输出字符串 a。如输入：“CBAEFG”，则输出：“CBAminEFG”。

```
#include "stdio.h"
#include "string.h"
main()
{
    char a[80],min;
    int i,j;
    gets(a);
    for( min=a[0],j=i=0; a[i]; i++ )
    if(      (5)      )
    {
        min=a[i];
        j=i;
    }
    for( ; i>j; i-- )
        (6)          ;
    a[i+1]='m';a[i+2]='i';a[i+3]='n';
    puts(a);
}
```

大学答案帮手

(082)上海大学 2008-2009 年冬季学期试卷 2009.3

课程名：程序设计基础(C) 课程号:00863006 学分:5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号：_____ 姓名：_____ 学院/教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

5. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上；
6. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
7. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
8. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

大学答案帮手

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分		
1	1，2，345		
2	前式：6.00	后式：3.20	
3	int a,*b;		
4	前式：x%y==0	后式：n%10==n/10%10	
5	前式：假	后式：真	
6	8 56789		

7	switch (m)
	{ case 10: x=0; break;
	case 20: x=1; break;
	default: x=2;
	}		

8	34 64		
9	aB		
10	5		
		小计：	

大学答案帮手

小题	第 二 题 答 栏 （阅读程序） 36%	4 分/格
1	x=64	
2	Max: 36 Min: 6	
3	1: a=1, b=1 2: a=1, b=2 3: a=1, b=3 4: a=1, b=4	
4	2 3 5 7 11 13 17 19	
5	3, 2 2, 3	
6	step: 4 step: 3 step: 2 step: 1 step: 2 step: 3 step: 4	
7	pork fish chicken beef	
8	23 17 3 10 30 40	
9	1: Are you Hungry? 2: Yes I am.	
	小计：	

未经改卷都手

第 三 题 答 栏 （改错程序） 8%			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1. (1)	6	continue;	
1. (2)	8	if(a==i*i)	
2. (3)	2	int i=0;	
2. (4)	9	s[i]=s[i]-32;或 s[i]-=32; 或 s[i]=s[i]- 'a' + 'A';	
		小计：	

填空号	第 四 题 答 栏 （程序填空） 12%	2 分/格
1. (1)	j==0||j==n-1||j==i	
1. (2)	printf("\n")或 puchar('\n')	
2. (3)	n%2 或 n%2!=0 或 n%2==1	
2. (4)	n!=1 或 n>1 或 n-1!=0 或 n-1 或 t!=1 或 t>1 或 t-1!=0 或 t-1	
3. (5)	min>a[i] 或 a[j]>a[i]	
3. (6)	a[i+3]=a[i]	
	小计：	

大神联考帮手

(082)上海大学 2008-2009 年冬季学期试卷 2009.3

课程名：程序设计基础（C） 课程号:00863006 学分:5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号：_____ 姓名：_____ 学院/教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

1. 试卷和答题纸上的"学号、姓名、学院、教师"都要填上；
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

一、基础题(21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 char a,b; int x; 执行语句 scanf("%c%c%d",&a,&b,&x); 时从键盘输入 12345，请问语句 printf("%c,%c,%d",a,b,x)的执行结果是什么?

2. 设 a 和 b 均为实型变量，且 a=5.5、b=2.5，请写出表达式 (int)a+b/b 和 (int)(a+b)/b 的值(小数点后保留 2 位小数)。

3. 定义 int n ,*p1=&n; 假设有赋值语句 *p1=a; p1=b; 请写出变量 a 和 b 的定义语句。

4. 写出判断表达式：整数 x 是 y 的倍数；整数 n 的个位数与它的十位数相等。

5. 若定义 int a=3,b=2,c=1; 判断下列两个表达式是真还是假：a>b>c，a>b&&b>c。

6. 定义 char a[]="0123456789",*p=a+8; 请写出语句 printf("%c %s",*p,p-3);的输出结果。

上海大学都市

7. 用 switch 语句改写下列 if-else 语句：

```
if(m==10)  x=0;
else if(m==20)  x=1;
else x=2;
```

8. 请写出下列程序段的输出结果

```
long a=0x1234;
a=a&0377;
printf("%lx %lo\n",a,a);
```

9. 设有定义：char *aa[2]={"abcd", "ABCD"};int i; 请写出语句 for(i=0; i<2; i++) printf("%c",*(aa[i]+i)); 执行后的输出结果。

10. 设有变量定义：

```
    struct  num {  int  x;
                   int  y;
                 }  stu[2] = {{1,2 },{ 4,6 }};
```

计算下列表达式的值：

```
sqrt((stu[1].x-stu[0].x)*(stu[1].x-stu[0].x)+(stu[1].y
     -stu[0].y) *(stu[1].y-stu[0].y))
```

二、阅读程序(36 分，每小题 4 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

（1）程序

```
#include<stdio.h>
main()
{
   int a=0,b=0,c=0,x=33;
   if(!a) x=x-1;
   else x=x+1;
   if(b==0) x=x*2;
   else if(c==0) x=x+x;
   else  x=x/2;
   printf("x=%d",x);
}
```

输出？

大连交通大学

（2）程序

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int n1,n2,i;
    scanf("%d %d",&n1,&n2);
    for(i=n1;i<=n1*n2;i++)
    {
        if(i%n1==0&&i%n2==0)
          break;
    }
    printf("Max: %d\n",i);
    printf("Min: %d\n",n1*n2/i);
}
```

输入 12 18

输出？

（3）程序

```
#include<stdio.h>
void f(int i)
{
    int a=0;
    static int b=0;
    a++;
    b++;
    i++;
    printf("%d: a=%d, b=%d\n", i, a, b);
}
void main(void)
{
    int  i;
    for (i=0; i<4; i++)
      f( i );
}
```

输出？

大学答案帮手

（4）程序

```
#include<stdio.h>
main(   )
{
    int  a[21],i,j;
    for(i=2;i<21;i++ )
      a[i]=i;
    for ( i=2;i<10;i++ )
    {
        if (a[i]==0) continue;
        for (j=i+1;j<=20;j++)
            if(a[j]%a[i]==0)  a[j]=0;
    }
    for ( i=2;i<=20;i++ )
    {
        if(a[i]!=0)
           printf("%3d",a[i]);
    }
}
```

输出 ？

（5）程序

```
#include<stdio.h>
void fun(int x,int y)
{
    x=x+y; y=x-y; x=x-y;
    printf("%d,%d\n",x,y);
}
main()
{
    int x=2,y=3;
    fun(x,y);
    printf("%d,%d\n",x,y);
}
```

输出？

大学答案帮手

（6）程序

```
#include<stdio.h>
void up_and_down(int n)
{
    printf("step: %d\n", n);
    if(n>1)
    {
        up_and_down(n-1);
        printf("step: %d\n", n);
    }
}
main(void)
{
    up_and_down(4);
}
```

输出？

（7）程序

```
#include "stdio.h"
#include "string.h"
void f(char p[][10],int n)
{
    char t[20];
    int i,j;
    for(i=0;i<n-1;i++)
    for (j=0;j<n-1-i;j++)
      if(strcmp(p[j],p[j+1])<0)
      {
          strcpy(t,p[j]);
          strcpy(p[j],p[j+1]);
          strcpy(p[j+1],t);
       }
}
main()
{
    char p[][10]={"pork","chicken","beef","fish"};
    int i;
```

```
    f(p,4);
    for(i=0;i<4;i++)
      puts(p[i]);
}
```

输出 ?

（8）程序

```
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
struct node
{
    int t;
    struct node* next;
};
int isprime(int n)
{
    int i;
    if(n<2) return 0;
    for(i=2;i<n;i++)
       if(n%i==0)  return 0;
    return 1;
}
struct node* create(int n)
{
    int i;
    struct node *head=NULL, *tail=NULL, *p;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        p=(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
        scanf("%d",&p->t);
        p->next=NULL;
        if(isprime(p->t))
        {
            if(head==NULL)  tail=p;
            p->next=head;
            head=p;
        }
```


大作业都来帮

```
        else
        {
            if(head==NULL) head=p;
            else
               tail->next=p;
            tail=p;
        }
    }
    return head;
}
void print(struct node *head)
{
    struct node *p=head;
    for(;p!=NULL;p=p->next)
       printf("%3d",p->t);
}
main()
{
    struct node *head;
    head=create(6);
    print(head);
}
```

输入：3 17 10 23 30 40

输出？

（9）程序

```
#include "stdio.h"
main()
{
    FILE *fp;
    int i=0;
    char ch;
    fp=fopen("d:\\f1.txt","r");
    while((ch=fgetc(fp))!=EOF)
    {
        if((ch>='a'&&ch<='z')||(ch>='A'&&ch<='Z'))
           ch--;
```


天学网 免费帮手

```
        else if(ch>='0'&&ch<='9')
           ch++;
        putchar(ch);
    }
    putchar('\n');
}
```

假设 f1.txt 的文件内容为：

```
0: Bsf zpv Ivohsz?
1: Zft J bn.
```

输出？

三、改错程序(8 分，每错误点 2 分)

下列程序各有两个错误（两个错误分别是在不同的行上，并只在有注解行号所标注的行上），按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

(1) 以下程序能够求解并输出所有满足如下条件的三位正整数：它是某整数的平方，它的三位数码有两位是相同的。如 100 是 10 的平方，它有两个 0，225 是 15 的平方，它有两个 2。

```
      main()
      {
          int a, i, g, s, b;
/*1*/     for( a=100; a<1000; a++ )
          {
/*2*/         g=a%10;
/*3*/         s=(a/10)%10;
/*4*/         b=a/100;
/*5*/         if(g!=s&&s!=b&&b!=g)
/*6*/             break;
/*7*/         for(i=10;i<32;i++)
/*8*/             if(a=i*i)
/*9*/                 printf("%d ",a);
          }
          printf("\n");
      }
```


大学联考帮手

（2）以下程序的功能是：从键盘输入多行字符串，以复合键 ctrl+z 作为键入的结束，然后检测每一行的首字符，若首字符为小写字母则改为大写字母，最后输出改写后的结果。

```
      #include "stdio.h"
      main()
      {
/*1*/      char s[80],c;
/*2*/      int i;
/*3*/      while((c=getchar())!=EOF)
           {
/*4*/          s[i]=c;
/*5*/          i++;
           }
/*6*/      s[i]='\0';
           for(i=0;s[i];i++)
           {
 /*7*/          if(s[i]>='a'&&s[i]<='z')
 /*8*/             if((i==0)||(s[i-1]=='\n'))
 /*9*/                s[i]=s[i]+32;
           }
           puts(s);
      }
```

四、程序填空(12 分，每填空 2 分)

阅读下列问题描述和相应的 C 程序，把应填入其中 ___(n)___ 处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序的功能是从键盘输入整数 n 后，输出 n 行类似字母 N 的图形。例如程序运行输入 5 后，将输出以下图形：

```
*    *
* *  *
*  * *
*   **
*    *

main()
{
```


大作业都手