

```

class A:
    temp = 4
    def __init__(self):
        self.y = self.temp - 2
        self.sum = self.temp + 1
        A.temp -= 2

    def methodA(self, m, n):
        x = 0
        self.temp = 5
        self.y = self.y + m + self.temp
        A.temp += 3
        x = x + 1 + A.temp
        self.sum = self.sum + x + self.y
        print(x, self.y, self.sum)

class B:
    m = 0
    x = 9
    def __init__(self, b = None):
        if b == None:
            self.y, self.temp, self.sum = 5, -5, 2
            self.y = self.temp + 3
            self.sum = 3 + self.temp + 2
            self.temp -= 2
            print(self.x+9, self.y, self.sum)
        else:
            self.y, self.temp, self.sum = 9, 8, 0
            self.sum = b.sum + b.temp
            B.a = [b.m]
            b.methodB(B.a[0]+5, self.sum)

    def methodB(self, m, n, p = -1):
        y = 0
        y = y + self.y
        B.x = self.y + 9 + self.temp
        self.sum = self.x + y + self.sum
        print(self.x, y, self.sum)

```

Write the output of the following driver/tester code.

```

a1 = A()
b1 = B()
b2 = B(b1)
a1.methodA(b1.m, b2.a)

```
