*特別仕様車 XD 20th Anniversary Editionのベース車両は XD L Packageです。

不付別Ц似率 AD 200	Alliliversary Eu	itionのベース車両は X	D L Package C 9 .			2023年1月現在のものです
			WAGON			
■車種	ボディタイプ		ステーションワゴン			
	駆動方式			/D (FF)	2WD (FF)	4WD
	機種名		20\$	25S Sports Appearance/25S L Package		kage/XD 20th Anniversary Edition * 特別仕様耳
■エンジンタイプ		SKYACTIV-G 2.0(スカイアクティブ・ジー)	SKYACTIV-G 2.5 (スカイアクティブ・ジー)	SKYACTIV-D 2.2(スカイアクティブ・ディー)		
■トランスミッションタイプ SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)			6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	
■車名・型式			マツダ・6BA-GJEFW	マツダ•6BA-GJ5FW	マツダ・3DA-GJ2FW	マツダ・3DA-GJ2AW
■寸法·重量·定員	全長×全幅×全高 mm		4,805×1,840×1,480		4,805×1,840×1,480	
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※1 mm		1,930×1,550×1,170		1,930×1,550×1,170※2	
	サンルーフ装着車		_		1,930×1,550×1,160 ^{※3}	
	ホイールベース mm		-		2,750	
	トレッド(mm)	17インチタイヤ装着車	前:1,585/後:1,575	_	前:1,585/後:1,575 ^{**4}	
	19インチタイヤ装着車		_	前:1,595/後:1,585	前:1,595/後:1,585 ^{※5}	
	最低地上高 ^{※1} mm		160		160	
	乗車定員	名		5		5
	車両重量	kg	1,530	1,570	1,630*2	1,690*2
	サンルーフ装着車			_	1,640 ^{※3}	1,710 [*] ³
■ステアリング・ サスペンション・ ブレーキ	ステアリング※1		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式	
	サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式/マルチリンク式		マクファーソンストラット式/マルチリンク式	
	ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク/ディスク		ベンチレーテッドディスク/ディスク	
■エンジン	型式		PE-VPR型 PY-RPR型		SH-VPTR型	
	種類※1		水冷直列4気筒DOHC16パルブ		水冷直列4気筒DOHC16パルブ 直噴ターボ	
	総排気量	L	1.997	2.488		2.188
	ボア×ストローク	mm	83.5×91.2	89.0×100.0	8	36.0×94.2
	圧縮比※1		13.0		14.4	
	最高出力 ^{※6} kW〈PS〉/rpm		115(156)/6,000	140(190)/6,000	147(200)/4,000	
	最大トルク ^{※6} N・m〈kgf・m〉/rpm		199〈20.3〉/4,000	252(25.7)/4,000	450(45.9)/2,000	
	燃料供給装置		筒内直接噴射(DI) 無鉛レギュラーガソリン・62		電子式(コモンレール)	
	使用燃料・タンク容量 L				軽油・62	軽油•52
■性能	Г	国土交通省審查值) *1、2 km/L		14.2	17.8	17.0
		市街地モード(WLTC-L)	11.7	10.6	14.0	13.5
		郊外モード(WLTC-M)	15.4	14.2	17.4	16.6
		高速道路モード(WLTC-H)	17.2	16.6	20.5	19.5
	JC08 ₹= № 燃費 (国土交通省審査値) *1 km/L		16.6	14.8		_
	主要燃費向上対策		ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、 気筒休止(PY-RPR型車)、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング		アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、過給器、コモンレール高圧噴射、 4バルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング	
	最小回転半径 m		5.5		5.5	
■トランスミッション	クラッチ※1		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	
	変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)		3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893		3.487/1.992/1.449	/1.000/0.707/0.600/3.990
	最終減速比		4.	.325	3.804	前 4.090/後 2.928

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}社内測定値および社内呼称。※2:XD 20th Anniversary Editionを除く。※3:XD L PackageおよびXD 20th Anniversary Editionのみ。※4:XDのみ。※5:XDを除く。※6:〈 〉内は旧単位での参考値です。