







※特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

		MAZDA3 SEDAN								
機種名		15S Touring/ 15S Black Tone Edition <small>※特別仕様車</small>		20S		XD		X		
				Black Tone Edition <small>※特別仕様車</small> / Proactive Touring Selection		Black Tone Edition <small>※特別仕様車</small> / Proactive Touring Selection		Black Tone Edition <small>※特別仕様車</small> / L Package		
		15S		Proactive		Proactive		Smart Edition		
		2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	
		6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		
■車名・型式		マツダ・6BA-BP5P		マツダ・5AA-BPFJ3P		マツダ・3DA-BP8P		マツダ・5AA-BPEP		
■エンジン	型式	P5-VPS型		PE-VPS型		S8-DPTS型		HF-VPH型		
	総排気量	L	1.496		1.997		1.756		1.997	
■燃料消費率	 燃費 (国土交通省審査値) ※1、2 km/L		16.6	15.8	16.7	15.9	21.9[21.5]	20.2	17.4	16.7
		市街地モード (WLTC-L)	13.7	13.2	12.8	12.3	17.6[16.8]	16.1	13.9	13.6
		郊外モード (WLTC-M)	16.5	15.7	17.1	16.2	21.4[21.6]	20.4	18.3	17.1
		高速道路モード (WLTC-H)	18.4	17.4	18.9	18.0	25.0[24.3]	22.5	18.9	18.2
	CO <sub>2</sub> 排出量	g/km	140	147	139	146	118[120]	128	133	139
	 燃費 (国土交通省審査値) ※1 km/L		—		17.5	16.6	—		18.1	17.7
	CO <sub>2</sub> 排出量	g/km	—		133	140	—		128	131
	備考		—		—		—			
■排出ガス	適合規制または認定レベル						平成30年排出ガス規制適合			
	WLTCモード 規制値・認定値	CO	g/km	1.15	1.15	0.63	1.15			
		NMHC	g/km	0.025	0.05	0.024	0.05			
		NOx	g/km	0.013	0.025	0.15	0.025			
		PM	g/km	0.005	0.005	0.005	0.005			
■車外騒音	適合規制レベル		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合	
	加速/定常/近接	dB (A)	70 (規制値) /—/82	70 (規制値) /—/83	70 (規制値) /—/79	70 (規制値) /—/76	70 (規制値) /—/69	70 (規制値) /—/68	70 (規制値) /—/74	
■エアコン冷媒	種類 (GWP値※1)・使用量		HFO-1234yf (1※2)・480g							
■車室内VOC			自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)							
■環境負荷物質	鉛※3		自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下) 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など							
	水銀※4		自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり							
	植物由来素材使用部品		シフトパネル※5、フロントカップホルダーリッド (15S/15S Touring/15S Black Tone Edition/X Smart Edition除く) ※5、フロントグリル、ドアサッシュ、セイルガーニッシュ/センターピラーガーニッシュ、ドアスイッチパネル、インナードアハンドルパネル							
	リサイクル材使用部品		アンダーカバー等							

【 】内は、18インチタイヤ装着車

※1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。  
※2:WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められています。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ※5:2層成形部品で、植物由来素材 (バイオエンブラ) は、表層部のみとなります。  
※X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。