

MAZDA ROADSTER

Technical Information

Specifications (主要諸元)

\*特別仕様車 990Sのベース車両は S、特別仕様車 Brown Topのベース車両は S Leather Packageです。 ※特別仕様車 Brown Topは2023年7月末日までの注文まで対応致します。

2022年10月現在のものです

■車種	ボディタイプ	2ドア・オープン							
	機種名	S/ 990S <small>*特別仕様車</small>	S Special Package		S Leather Package/ S Leather Package White Selection/ Brown Top <small>*特別仕様車</small>		RS	NR-A	
	駆動方式	2WD (FR)							
■エンジンタイプ		SKYACTIV-G 1.5 (スカイアクティブ・ジー)							
■トランス ミッションタイプ	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)	6MT	6MT	—	6MT	—	6MT	6MT	
	電子制御オートマチック (アクティブマチック)	—	—	6EC-AT	—	6EC-AT	—	—	
■車名・型式		マツダ・5BA-ND5RC							
■寸法・重量・ 定員	全長×全幅×全高	mm	3,915×1,735×1,235						
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) ※ <sup>1</sup>	mm	940×1,425×1,055						
	ホイールベース	mm	2,310						
	トレッド 前/後	mm	1,495/1,505						
	最低地上高※ <sup>1</sup>	mm	140						
	乗車定員	名	2						
	車両重量	kg	990	1,010	1,050	1,020〈1,010〉	1,060	1,020	1,010
■ステアリング・ サスペンション・ ブレーキ	ステアリング※ <sup>1</sup>	ラック&ピニオン式							
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/マルチリンク式							
	ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク/ディスク							
■エンジン	型式	P5-VP [RS] 型	P5-VP [RS] 型	P5-VPR [RS] 型	P5-VP [RS] 型	P5-VPR [RS] 型	P5-VP [RS] 型	P5-VP [RS] 型	
	種類※ <sup>1</sup>	水冷直列4気筒DOHC16バルブ							
	総排気量	L	1.496						
	ボア×ストローク	mm	74.5×85.8						
	圧縮比※ <sup>1</sup>		13.0						
	最高出力※ <sup>2</sup>	kW (PS) /rpm	97 (132) /7,000						
	最大トルク※ <sup>2</sup>	N・m (kgf・m) /rpm	152 (15.5) /4,500						
	燃料供給装置		筒内直接噴射 (DI)						
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン※ <sup>3</sup> ・40						
■性能	<small>WLTC</small> <small>モード</small> 燃費 (国土交通省審査値) ※ <sup>1</sup> km/L	16.8	16.8	17.2	16.8	17.2	16.8	16.8	
		市街地モード (WLTC-L)	12.0	12.0	12.7	12.0	12.7	12.0	12.0
		郊外モード (WLTC-M)	17.7	17.7	17.9	17.7	17.9	17.7	17.7
		高速道路モード (WLTC-H)	19.5	19.5	19.7	19.5	19.7	19.5	19.5
	主要燃費向上対策		ミラーサイクルエンジン、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)、 【減速エネルギー回生機構、アイドリングストップ機構】						
	最小回転半径	m	4.7						
■トランス ミッション	クラッチ※ <sup>1</sup>	MT車：乾式単板ダイヤフラム式 / AT車：3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)							
	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	MT車：5.087/2.991/2.035/1.594/1.286/1.000/4.696 / AT車：3.538/2.060/1.404/1.000/0.713/0.582/3.168							
	最終減速比	MT車：2.866 / AT車：4.100							

【 】内は、i-ELOOP+i-stop装着車 / 〈 〉内はBrembo社製ブレーキ+RAYS社製アルミホイール装着車

\*1: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: 社内測定値および社内呼称。※2: 〈 〉内は旧単位での参考値です。※3: 無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。  
■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者: マツダ株式会社