

Table of Contents

SID对外开放API	1.1
开发指南	1.2
获取access_token	1.2.1

获取access_token

对接开发须知

开发前必读

- 开发文档阅读说明
- 接口调用说明
- 基本调试方法
- 调用频率限制

开发文档阅读说明

- 服务端API开放了丰富的能力接口，开发者可以借助接口能力，实现企业服务及企业微信的集成。支持的能力，通过目录导航可以快速预览，目录树按功能块聚合归类，如通讯录管理、消息推送等。
- 开发文档说明

获取access_token

说明

获取access_token是调用企业微信API接口的第一步，相当于创建了一个登录凭证，其它的业务API接口，都需要依赖于access_token来鉴权调用者身份。因此开发者，在使用业务接口前，要明确access_token的颁发来源，使用正确的access_token。

获取token

请求方式： GET（HTTPS或HTTP）

请求地址：http://xxx.cdu.edu.cn/oauth2.0/accessToken?grant_type=client_credentials&client_id=xxx&client_secret=xxx

请求参数包：

无

请求参数说明：

参数	必须	说明
grant_type	是	客户端模式，这里固定为client_credentials
client_id	是	应用账号
client_secret	是	应用密钥
scope	否	权限列表，以空格分隔，空为默认

返回结果：

```
{
  "access_token": "AT-1-IWyhZhU1hKKvWPddAJpdHRN2ECu08Ypo",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 28800,
  "refresh_token": "RT-1-cvHg23sAYRfu-1h8e57U9PSGK1qyL-mW"
}
```

参数说明：

参数	说明
access_token	访问令牌
token_type	令牌类型
expires_in	令牌有效期
refresh_token	令牌有效期

获取access_token