



**Version APEXFramework: 4.2.0** 

**Version document: 1.0** 

Date: 2013-05-21

2013-05-21 Page 1 de 16



#### Table des matières

- 1. SAFP SIE APEXFramework Produit
  - 1.1. Créer une structure applicative
  - 1.2. Lier une page à une structure applicative
  - 1.3 Créer des fonctionnalités pour regrouper les structures applicatives
  - 1.4 Créer un groupe de droits
  - 1.5 Créer un groupe de droits à exposer aux "domaines"
- 2. SAFD SIE APEXFramework Domaine
  - 2.1 Créer un domaine
  - 2.2 Consulter les groupes de droits existants
  - 2.3 Créer un utilisateur
  - 2.4 Associer un utilisateur à des groupes de droits
  - 2.5 Super utilisateur
  - 2.6 Connexion dérivée
  - 2.7 Activer/désactiver un fonctionnalité

2013-05-21 Page 2 de 16

1 - 1 de 1



#### 1. SAFP - SIE APEXFramework Produit

## 1.1. Créer une structure applicative

#### Structure applicative

**Cible** : La création d'une structure applicative va générer les groupes de droits pour faciliter la gestion de la sécurité.

#### **Dans SIE APEXFramework Produit (SAFP):**

- 1. Créer une structure applicative selon le Guide du développeur, section 2.1;
- 2. La création d'une structure applicative entrainera la génération de trois groupes de droits;
  - Accès en lecture seule;
  - Accès en mise à jour;
  - Accès total.



#### Groupe de droit "Accès total à: Contact";



2013-05-21 Page 3 de 16



## 1.2. Lier une page à une structure applicative

Cible: La liaison d'une page à une structure applicative permettra la gestion des accès à celle-ci.

#### Dans SIE APEXFramework Produit (SAFP):

1. Lier une page à une structure applicative selon le Guide du développeur, section 2.2.




## 1.3 Créer des fonctionnalités pour regrouper les structures applicatives

#### **Fonctionnalité**

**Cible** : Regroupes des structures applicatives en groupes logiques afin de faciliter la création de groupe de droits. De plus, on peut activer et désactiver des fonctionnalités par "Domaine".

#### Dans SIE APEXFramework Produit (SAFP):

1. Choisir un produit dans la liste présentée à la page d'accueil de SAFP;



2. Accéder à la liste des fonctionnalités en cliquant dans le menu "Produit", "Applications" et "Fonctionnalités",



2013-05-21 Page 4 de 16





3. Cliquer sur le bouton "Créer".



4. Saisir les informations obligatoires et appuyer sur le bouton "Enregistrer".



5. Dans l'onglet "Structures applicatives" cliquer sur "Ajouter";



2013-05-21 Page 5 de 16



6. Sélectionner la structure applicative à lier et appuyer sur "Enregistrer".



## 1.4 Créer un groupe de droits

#### Groupe de droits

Cible : Créer et mettre à jour un groupe de droits afin de gérer la sécurité des fonctionnalités.

### Dans SIE APEXFramework Produit (SAFP):

1. Choisir un produit dans la liste présentée à la page d'accueil de SAFP;



2. Accéder à la liste des groupes de droits en cliquant dans le menu "Sécurité" et "Groupe droits".




- 3. Trois groupes de droits sont à créer par fonctionnalités.
  - Consultation
  - Édition
  - Gestion (Accès total)



4. Appuyer sur le bouton "Créer".

2013-05-21 Page 6 de 16






5. Saisir les informations obligatoires et appuyer sur "Enregistrer".



PARTICULARITÉ : L'attribut "Disponibilité domaine" permet d'exposer le groupe de droits afin de le rendre disponible aux domaines. Dans cet exemple, la valeur sera "Non".

6. Dans l'onglet "Sous-groupe", appuyer sur "Éditer";



2013-05-21 Page 7 de 16

## Sie solutions technologiques

## Guide du développeur - Gestion de la sécurité

7. Choisir un groupe correspondant à la sécurité voulue d'une structure applicative de la fonctionnalité.



8. Saisir les informations et appuyer sur "Enregistrer".

## 1.5 Créer un groupe de droits à exposer aux "domaines"

#### Groupe de droits exposé

**Cible**: Créer et mettre à jour un groupe de droits afin de le rendre disponible aux "domaines" et de pouvoir y lier des utilisateurs. Ce groupe de droits sera un regroupement de groupe de droits en lien avec des fonctionnalités (tel que créé à la section 1.4, voir section 1.5 point 6).

## Dans SIE APEXFramework Produit (SAFP):

1. Choisir un produit dans la liste présentée à la page d'accueil de SAFP;



2. Accéder à la liste des groupes de droits en cliquant dans le menu "Sécurité" et "Groupe droits",



2013-05-21 Page 8 de 16

## Sie solutions technologiques

## Guide du développeur - Gestion de la sécurité


3. Liste des groupes de droits filtrée avec "Disponibilité domaine",



4. Appuyer sur le bouton "Créer".



5. Saisir les informations obligatoires, sélectionner la valeur "Oui" à l'attribut "Disponibilité domaine" et appuyer sur "Enregistrer".



2013-05-21 Page 9 de 16


## solutions technologiques

## Guide du développeur - Gestion de la sécurité

6. Dans l'onglet "Sous-groupe", appuyer sur "Éditer";



7. Choisir un groupe correspondant à ceux créés à la section 1.4 et appuyer sur "Ajouter",



8. Saisir les informations et appuyer sur "Enregistrer".

2013-05-21 Page 10 de 16



#### 2. SAFD - SIE APEXFramework Domaine

#### 2.1 Créer un domaine

#### **Domaine**

**Cible** : La création d'un domaine va permettre d'utiliser les groupes de droits exposés d'un produit afin d'y lier des utilisateurs.

#### Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

- 1. Créer un domaine selon le Guide du développeur : SAFD, section 1.1.3;
- 2. La création d'un domaine permettera d'accéder aux groupes de droits exposés.




#### 2.2 Consulter les groupes de droits existants

#### Groupe de droits

Cible: Consulter les groupes de droits existants disponibles aux domaines.

## Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

1. Choisir un domaine dans la liste;



2013-05-21 Page 11 de 16

## Sie solutions

## Guide du développeur - Gestion de la sécurité

2. Accéder à la liste des groupes utilisateur en cliquant dans le menu "Sécurité", "Utilisateur" et "Groupe",



3. Les groupes de droits auront comme préfixe le nom du produit dans lequel is ont été créés.



#### 2.3 Créer un utilisateur

#### Utilisateur

Cible: La création d'utilisateurs va permettre d'appliquer des groupes de droits à ceux-ci.

#### Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

- 1. Créer un utilisateur selon le Guide du développeur : SAFD, section 1.1.;
- 2. Il sera possible d'associer l'utilisateur à des groupes de droits.




## 2.4 Associer un utilisateur à des groupes de droits

## Groupe de droits

Cible : Associer un groupe de droits existant à un utilisateur de façon à gérer ses accès et ses actions possibles.

#### Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

1. Choisir un domaine dans la liste;




2013-05-21 Page 12 de 16



2. Accéder à la liste des utilisateurs en cliquant dans le menu "Sécurité" et "Utilisateur";



- 3. Sélectionner un utilisateur dans la liste,
- 4. Sélectionner une valeur du champ "Groupe de droit" dans la région "Liste des groupes utilisateurs liés" et appuyer sur "Enregistrer".



PARTICULARITÉ: Un groupe de droits est un regroupement d'accès définit au niveau d'un produit puis exposé aux domaines. Un groupe d'utilisateurs est un regroupement d'accès définit dans un domaine seulement.

## 2.5 Super utilisateur

### Super utilisateur

Cible: Définir un utilisateur en tant que "Super utilisateur" afin de lui donner l'accès total à un domaine.

#### Dans un outil de gestion de bases de données :

- 1. Se connecter à la base de données;
- 2. Se positionner dans le schéma où SIE APEXFramework est installé,
- 3. La procédure SIE\_12\_GROUP\_UTILS\_PKG.AJOUT\_UTILS\_SUPER\_UTILS permet de définir un utilisateur comme "Super utilisateur" selon les paramètres saisis; numéro de séquence de l'utilisateur, date de début d'effectivité, date de fin d'effectivité et numéro de séquence du domaine.

4. La fonction SIE\_12\_GROUP\_UTILS\_PKG.AJOUT\_UTILS\_SUPER\_UTILS permet les mêmes fonctionnalités que la procédure précédente et retourne le numéro de séquence du lien entre le groupe d'utilisateur "Super utilisateur" et l'utilisateur reçu en paramètre. Cette fonction s'utilise comme sa procédure homologue.

2013-05-21 Page 13 de 16



#### Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

1. Dans l'écran de mise à jour d'un utilisateur, il est possible de voir s'il est "Super utilisateur" pour le domaine choisi.

Sécurité	Modifier le mot de passe
Date expiration	
Compte verrouillé  Non	
Compte actif Oui	
Changer mot passe prochaine connexion	

Cet utilisateur fait parti du groupe "Super utilisateur" pour ce domaine.

#### 2.6 Connexion dérivée

#### Connexion dérivée

**Cible** : Permettre à un utilisateur de se connecter en tant qu'un autre utilisateur en utilisant le même mot de passe.

## Dans un outil de gestion de bases de données :

- 1. Se connecter à la base de données;
- 2. Se positionner dans le schéma où SIE APEXFramework est installé,
- 3. La procédure SIE\_12\_GROUP\_UTILS\_PKG.AJOUT\_UTILS\_CONXN\_DERV permet de donner le droit à un utilisateur de se connecter en tant qu'un autre utilisateur. Cette procédure utilise les paramètres suivants : numéro de séquence de l'utilisateur, date de début d'effectivité, date de fin d'effectivité et numéro de séquence du domaine.

4. La fonction SIE\_12\_GROUP\_UTILS\_PKG.AJOUT\_UTILS\_CONXN\_DERV permet les mêmes fonctionnalités que la procédure précédente et retourne le numéro de séquence du lien entre le groupe d'utilisateur "Autorisation de connexion dérivée" et l'utilisateur reçu en paramètre. Cette fonction s'utilise comme sa procédure homologue.

2013-05-21 Page 14 de 16



#### Dans SIE APEXFramework:


1. Saisir les informations de connexion pour se connecter en tant qu'un autre utilisateur.



Attribut	Utilisation
Domaine	Domaine pour lequel l'utilisateur à le droit de connexion dérivée. L'utilisateur cible doit avoir accès au domaine, mais il ne nécessite pas d'avoir le droit de connexion dérivée.
Code utilisateur	Saisir le code d'utilisateur qui désire se connecter en tant qu'un autre utilisateur, suivi de "@", suivi du code de l'utilisateur cible.
Mot de passe	Mot de passe habituel de l'utilisateur qui désire utiliser une connexion dérivée.

## Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

1. Dans l'écran de mise à jour d'un utilisateur, il est possible de voir s'il a le droit de connexion dérivée pour le domaine choisi.



2013-05-21 Page 15 de 16



#### 2.7 Activer/désactiver un fonctionnalité

#### **Fonctionnalité**


**Cible** : Activer ou désactiver une fonctionnalité APEXFramework de façon à gérer les accès octroyés aux utilisateurs.

#### Dans SIE APEXFramework Domaine (SAFD):

1. Accéder à la liste des fonctionnalités en cliquant dans le menu "Sécurité" et "Fonctionnalité";



- 2. Sélectionner un produit dans la liste des produits;
- 3. Sélectionner une fonctionnalité dans la liste des fonctionnalités;
- 4. Activer ou désactiver la fonctionnalité par l'attribut "Actif" et appuyer sur "Enregistrer".



2013-05-21 Page 16 de 16