

UML Casos de Uso - Semana 10 (Roles RBAC Ampliados)

Fecha: 2026-05-15

Actores

- `ROLE\_PUBLIC`
- `ROLE\_COMMUNITY\_USER`
- `ROLE\_VERIFIED\_USER`
- `ROLE\_MODERATOR`
- `ROLE\_ADMIN`
- `ROLE\_SUPER\_ADMIN`

Diagrama de casos de uso (mermaid)

```mermaid

flowchart LR

PUBLIC[ROLE\_PUBLIC]  
COMMUNITY[ROLE\_COMMUNITY\_USER]  
VERIFIED[ROLE\_VERIFIED\_USER]  
MODERATOR[ROLE\_MODERATOR]  
ADMIN[ROLE\_ADMIN]  
SUPER[ROLE\_SUPER\_ADMIN]

CU01((Iniciar sesion))  
CU02((Visualizar dashboard))  
CU03((Visualizar mapa alertas))  
CU04((Registrarse))  
CU05((Recuperar contrasena))  
CU08((Configurar alertas))  
CU10((Consultar historial alertas))  
CU15((Gestionar usuarios y accesos))  
CUX1((Reportar incidente ciudadano))  
CUX2((Moderar contenido ciudadano))  
CUX3((Administrar permisos y roles))

PUBLIC --> CU02  
PUBLIC --> CU03  
PUBLIC --> CU04  
PUBLIC --> CU05

COMMUNITY --> CU01  
COMMUNITY --> CU02  
COMMUNITY --> CU10

VERIFIED --> CUX1  
VERIFIED --> CU10

MODERATOR --> CUX2  
MODERATOR --> CU10

ADMIN --> CU08  
ADMIN --> CU15

ADMIN --> CUX3

SUPER --> CU08

SUPER --> CU15

SUPER --> CUX3

...

## ## Notas

- La jerarquía funcional es acumulativa por permisos efectivos.
- `ROLE\_VERIFIED\_USER` agrega capacidades de reporte y geolocalización por sobre comunidad.
- `ROLE\_ADMIN` y `ROLE\_SUPER\_ADMIN` concentran operaciones sensibles y de gobierno.