

Monitorix 설치가이드

1 단계:시스템패키지업데이트

설치를 시작하기 전,시스템의 패키지관리자(dnf)를 사용하여 모든 패키지를 최신상태로 업데이트합니다.

```
dnf update -y
```

2 단계: EPEL 저장소설치및 Monitorix 설치

Rocky Linux 사용자:

Monitorix 를 설치하기 위해 먼저 EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux) 저장소를 설치해야 합니다.

```
dnf install epel-release -y
```

Rocky Linux 및 **Fedora** 사용자:

EPEL 저장소가 준비되었거나(Rocky) 원래 필요없는(Fedora)상태이므로, 이제 Monitorix 와 그래프생성(RRDtool) 및 웹서버구동에 필요한 관련 종속패키지들을 설치합니다.

```
dnf install monitorix rrdtool rrdtool-perl perl perl-FindBin perl-Config-General perl-LWP-Protocol-https perl-LWP-UserAgent-Determined perl-HTTP-Server-Simple -y
```

3 단계: Monitorix 서비스 시작및활성화

설치가 완료되면 Monitorix 서비스를 시작하고, 시스템이 부팅 될 때마다 자동으로 실행되도록 설정(활성화)합니다.

```
systemctl start monitorix.service  
systemctl enable monitorix.service
```

서비스가 정상적으로 실행 중인지 확인하려면 다음명령어를 사용할 수 있습니다.

```
systemctl status monitorix.service
```

이제 웹 브라우저를 열고 다음주소로 접속하여 Monitorix 대시보드를확인할수있습니다.

http://<서버_IP_주소_또는_도메인>:8080/monitorix