

```

#!/bin/bash
# Ubuntu용 MariaDB 및 phpMyAdmin 완전 자동 설치 스크립트
# by Gemini (Rocky Linux 스크립트 기반 수정)

# 사용자 정의 변수
DB_ROOT_PASSWORD="your_db_root_password" # DB root 계정 비밀번호 설정 (필수 수정)
DB_USER="wj" # 일반 사용자 계정 이름
DB_PASS="asd123!@" # 일반 사용자 계정 비밀번호
DB_NAME="wj" # 생성할 데이터베이스 이름

echo "=====
echo "      MariaDB 및 phpMyAdmin 자동 설치 시작 (Ubuntu)"
echo "=====
sleep 1

# --- 1. MariaDB 설치 및 서비스 시작 ---

echo "1. 시스템 업데이트 및 MariaDB 서버 설치"
sudo apt update -y
# mariadb-server를 설치하면 클라이언트(mariadb)도 함께 설치됩니다.
sudo apt install mariadb-server -y

echo "2. MariaDB 서비스 시작 및 상태 확인"
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl status mariadb | head -n 3
# 부팅 시 자동 시작 활성화
sudo systemctl enable mariadb

# --- 2. mysql_secure_installation 자동화 (Expect 사용) ---

echo "3. MariaDB 초기 보안 설정 자동화"
# MariaDB 설치 직후에는 DB root 비밀번호가 설정되어 있지 않으므로,
# expect 스크립트는 설정되지 않은 상태(Enter)로 초기 비밀번호를 처리합니다.

expect <<EOF
set timeout 10
spawn sudo mysql_secure_installation

# Enter current password for root (enter for none):
expect "Enter current password for root (enter for none):"
send "Wr"

```

Switch to unix_socket authentication [Y/n]: (Ubuntu에서는 보통 root 비번 설정부터 시작)

Enter root password:

expect "Set root password? ₩[Y/n]"

send "Y₩r"

expect "New password:"

send "\$DB_ROOT_PASSWORD₩r"

expect "Re-enter new password:"

send "\$DB_ROOT_PASSWORD₩r"

Remove anonymous users? [Y/n]

expect "Remove anonymous users? ₩[Y/n]"

send "Y₩r"

Disallow root login remotely? [Y/n] (외부 접속 허용을 위해 'n' 선택)

expect "Disallow root login remotely? ₩[Y/n]"

send "y₩r"

Remove test database and access to it? [Y/n]

expect "Remove test database and access to it? ₩[Y/n]"

send "Y₩r"

Reload privilege tables now? [Y/n]

expect "Reload privilege tables now? ₩[Y/n]"

send "Y₩r"

expect eof

EOF

echo "MariaDB root 비밀번호 설정 완료: \$DB_ROOT_PASSWORD"

sleep 1

--- 3. 일반 사용자 계정 및 데이터베이스 생성 ---

echo "4. 사용자 계정 '\$DB_USER' 및 데이터베이스 '\$DB_NAME' 생성"

SQL 명령을 파일로 저장하여 실행

SQL_COMMANDS="

CREATE DATABASE \$DB_NAME;

CREATE USER '\$DB_USER'@'%' IDENTIFIED BY '\$DB_PASS';

GRANT ALL PRIVILEGES ON \$DB_NAME.* TO '\$DB_USER'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

"

```

# mysql 명령을 사용하여 SQL 실행 (DB root 계정 사용)
echo "$SQL_COMMANDS" | sudo mysql -u root -p"$DB_ROOT_PASSWORD"

echo "사용자 '$DB_USER'@'%' 생성 및 '$DB_NAME' DB 권한 위임 완료"

# --- 4. Apache2 및 PHP, phpMyAdmin 설치 ---

echo "5. Apache2, PHP 및 phpMyAdmin 설치"
# Ubuntu에서 php-mysqli는 php-mysql로 대체됨
sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mbstring php-zip php-gd
php-curl php-mysql phpmyadmin expect

echo "6. Apache2 서비스 시작 및 방화벽 설정"
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2

# UFW 방화벽 (Ubuntu 기본 방화벽)에서 HTTP(80) 포트 허용
if command -v ufw &> /dev/null
then
    sudo ufw allow http
    sudo ufw reload
    echo "UFW 방화벽에서 80 포트 허용 완료"
fi

# --- 5. phpMyAdmin 설정 조정 ---

echo "7. phpMyAdmin 설정 파일 조정"
# phpMyAdmin이 설치된 후 Apache2가 인식하도록 심볼릭 링크를 사용하거나 설정 파
일을 수정해야 함.
# Ubuntu는 자동 설정되나, /etc/phpmyadmin/apache.conf 파일이
/etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf로 링크됨.
# 필요한 모듈 활성화
sudo a2enconf phpmyadmin
sudo a2enmod rewrite

# Apache 재시작
sudo systemctl restart apache2

echo "=====
echo "      MariaDB 및 phpMyAdmin 설치 완료!"
echo "=====
echo "DB root 비밀번호: $DB_ROOT_PASSWORD"
echo "생성된 DB 계정: $DB_USER / $DB_PASS"

```

```
echo "phpMyAdmin 접속: http://<서버_IP>/phpmyadmin"
```