

1. 외부망의 esxi서버에서 iscsi를 구축하여 스토리지를 제공

위치	NO		사용기술	설명	비고
외부망	1	ser	ESXI / ISCSI	외부망의 esxi서버에서 iscsi를 구축하여 스토리지를 제공	
	1-1	ser	RAID level 0 RAID level 1 RAID level 10 RAID level 5 Disk quota NFS	1. 2번HDD는 레벨1로 레이드, 3번SSD를 RAID 레벨0으로 레이드레벨 10으로 스토리지 통합구축 2. 3번 HDD서버를 RAID 5로 구축하고 3. 통합구축된 레이드레벨10 하드와, 레이드레벨5로 구축된 스토리지를 NFS를 통하여 파일 공유 4. Disk quota는 RAID 5로 구축된 3번 서버에서 관리	
	1-2	ser	Monitorix SAMBA	내부망 전체 통합(총괄)관리 모니터릭스로 자원 관리, 오류제어 SAMBA로 내부 서버간 공유	윈도우 환경
내부망	2	net	Frame Relay	고가용성 및 비용절감을 고려한 구축	
	2-1	ser	-	1-1에서 수행한 물리적 HDD와 SSD가 실제로 존재하는 장소 [참고] 1번클라이언트 서버 : 백업서버 2번클라이언트 서버 : 웹서버 3번클라이언트 서버 : DB서버	
	2-2	net	Routing	축약라우팅(슈퍼넷), 로드밸런싱	
	2-3	ser	DNS Virtual Host LAMP FTP VNC XDRP SAMBA	1번 서버 : DNS 서버, Virtual Host 2개 운영(한글버전 웹사이트/ 영문버전 웹사이트) 2번 서버(한글웹사이트운영) : lamp환경 설치, VNC 구현 - 국내 유관부서에서 원격으로 이용가능 3번 서버(영문웹사이트운영) : lamp환경 설치, XDRP 구현 - 해외지사에서 원격으로 이용가능 2번-3번 ftp를 통하여 파일 송수신 1번-3번 SAMBA	
	3-1	net	PAT	1. 사설 대역 PAT 적용 2. 사설대역 내 DHCP 활용하여 IP자동할당	
	3-2	net	CHAP	PPP인증 프로토콜 사용하여, 사용자 인증을 암호화 하여 접근 허용가능한 대역으로 설정	
	4-1	net	PVST(stp)	vlan10, vlan20을 활용하여 각각 다른 네트워크 대역으로 구분하여 사용	
?	4-2	net	VTP	1. VTP를 이용하여 관리 자동화 2. transparent 모드로 중간 스위치를 사용하여 vlan30대역 신규 생성하여 별도 관리	도메인명 : team1.com

2.