

사용 이유

- NFS : 각 서버의 서비스 운영과 관련된 핵심 설정 파일들을 중앙의 데이터 스토리지로 네트워크를 통해 원격으로 저장하여 안정성을 확보하기 위해 사용
- ISCSI : 각 데이터 센터의 디스크를 원격으로 가져와 중요 데이터를 저장하여 데이터 스토리지 서버가 다운될 경우 백업을 진행하여 데이터 안정성과 신속한 서비스 복구를 위해서 사용
- SMB : 웹 관리 팀에서 계정별로 Apache 운영에 필요한 설정 파일을 관리하여 협업에 대한 편리성을 제공하고 직접 Apache 서버와 접속하는 구조가 아닌 데이터 스토리지를 통해서 설정함으로써 웹 서비스 서버에 대한 트래픽 부담을 줄이기 위해서 사용하였다.
- Apache : 시나리오상 경찰청 사이트를 운영하는 내용이 있으므로 웹 서버를 운영하기 위해 Apache 패키지를 사용, 추가적으로 Domain Based Virtual Hosting과 접속 허용 IP 대역을 지정함으로써 외부에서 접속할 수 있는 사이트와 내부에서만 접속할 수 있는 사이트를 구성하였다.
- RAID 0 : 중앙 데이터 스토리지 서버를 이중화 함으로서 하나의 서버가 다운이 되더라도 서비스 복구를 신속하게 진행할 수 있으므로 서버 운영과 관련된 안정성을 위해서 사용
- DNS : 기존 IP 정보를 통한 접속이 아닌 도메인을 통해 접속하는 방식을 채택하여 IP 주소에 대한 유출과 사용자 편의성을 생각하여 사용.
- FTP : 경찰서 내부에서 비교적 대용량의 파일을 주고받아야 하는 상황을 위해서 해당 서비스를 채택하였다.
- DB, PHP : 웹 서버 운영과 관련하여 동적 리소스를 사용하기 위해서 사용하였다.