

중분류	기술명	설명 (무엇을 다루는가)
L2	VLAN	논리적으로 네트워크를 분리하여 브로드캐스트 도메인을 제어하는 기술
	SPAN	스위치 포트 트래픽을 미러링하여 패킷 분석에 사용
	RSPAN	원격 스위치의 트래픽을 RSPAN 전용 VLAN을 통해 미러링
	PORT-SECURITY	스위치 포트에 접속 가능한 MAC 주소의 개수를 제한하거나 특정 MAC주소만 지정하는 기능
	FHRP	기본 게이트웨이 장애 대비를 위한 이중화 개념
	HSRP	Cisco 장비 기반 게이트웨이 이중화 프로토콜
	VRRP	표준 기반 게이트웨이 이중화 프로토콜
	GLBP	게이트웨이 이중화와 트래픽 부하 분산 제공
L3	IPv4	32비트 주소 체계를 사용하는 IP 프로토콜
	DEFAULT ROUTING	목적지 경로가 라우팅 테이블에 없을 때 특정 포트로 패킷을 전달하는 기본 경로 설정
	RIP	거리 벡터 기반의 동적 라우팅 프로토콜
	RIPv1	클래스풀 기반 RIP, 브로드캐스트 사용
	RIPv2	클래스리스 기반 RIP, 멀티캐스트 사용
	EIGRP	Cisco에서 제공하는 거리벡터 기반의 링크 스테이트 동적 라우팅 프로토콜
	AUTO-SUMMARY	클래스 경계 기준 자동 요약 기능
	MANUAL-SUMMARY	광고할 라우팅 정보를 관리자가 직접 설정하여 네트워크 대역 축약
	NEIGHBOR	멀티캐스트 대신 유니캐스트로 라우팅 정보 교환
	SPLIT-HORIZON	라우팅 정보가 들어온 포트에 같은 정보를 전달하지 않아 루핑을 방지하는 기능
	DISTRIBUTE-LIST	라우팅 업데이트 필터링 기능
	OFFSET-LIST	라우팅 메트릭을 인위적으로 조정하여 특정 대역에 대한 경로 지정 기능
	REDISTRIBUTE	서로 다른 라우팅 프로토콜 간 경로 공유
	KEY-CHAIN	라우팅 프로토콜 인증을 위한 키 관리 기능
	ACL	트래픽을 조건에 따라 허용 또는 차단하는 접근 제어 기술
	확장 ACL	출발지·목적지 IP 및 포트 기반 트래픽 제어
	NAMED ACL	이름 기반으로 관리하는 ACL
	PREFIX-LIST	프리픽스 범위를 지정하여 특정 네트워크 대역을 차단하거나 허용하는 접근 제어 기술
FRAME-RELAY	Frame Relay	패킷 교환 기반 WAN 기술로, 가상 회선(PVC)을 사용해 지점 간 데이터를 고속으로 전송하는 통신 방식
Cloud	Vmware 연결	GNS 환경과 VMWARE 가상 머신간의 Network Traffic Route를 연결하여 실제 os환경에서 gns topology를 테스트
Cloud	이더넷 연결	GNS Cloud Node를 Host PC의 물리적 Ethernet Interface에 연결하여 외부네트워크와 통신 가능하도록 설정
MONITORING	MRTG	네트워크 트래픽 모니터링 및 그래프화 도구

