

기본 양식

iptables [명령] [체인] [매치조건] [타겟]

명령 추가/삭제/초기화 등 조작

체인 패킷 흐름 위치

매치조건 어떤 패킷인지

타겟 어떻게 처리할지

기본 명령어

명령	의미
-A	규칙 추가
-I	규칙 삽입
-D	규칙 삭제
-R	규칙 교체
-F	모든 규칙 삭제 (flush)
-Z	카운터 초기화
-N	사용자 체인 생성
-X	사용자 체인 삭제
-P	기본 정책 설정
-L	규칙 목록 출력
-S	저장 형태 출력

매치 조건

매치	의미	모듈 필요	비고
-p tcp/udp/icmp	프로토콜 지정	기본	
-s / -d	출발지/목적지 IP	기본	CIDR 가능
-i / -o	인터페이스	기본	eth0, lo 등
--sport / --dport	출발지/목적지 포트	tcp/udp	반드시 -p tcp/udp
--tcp-flags	TCP 플래그 지정	tcp	예: ALL SYN, ALL NONE
--syn	SYN-only 패킷	tcp	초기 연결 요청
--icmp-type	ICMP 타입	icmp	echo-request 등

확장 모듈(매치 조건 기능)

모듈	기능	예시
conntrack	연결 상태 추적	--ctstate NEW, ESTABLISHED
state	구버전 상태 추적	--state NEW, ESTABLISHED
limit	속도 제한	--limit 5/s --limit-burst 10
recent	IP 기록 기반 탐지	--name SCAN --rcheck
multiport	다중 포트 지정	--dports 80,443
tcp	TCP 플래그 검사	--tcp-flags ALL SYN
udp	UDP 포트 검사	--dport 53
icmp	ICMP 타입 검사	--icmp-type echo-request

타겟

타겟	의미	비고
ACCEPT	패킷 통과	
DROP	패킷 차단, 무응답	
REJECT	차단, 응답	
RETURN	체인 종료 후 상위 체인 복귀	사용자 체인에서 사용
LOG	로그 기록	단독 사용 불가, 뒤에 DROP/RETURN 필요

로그 옵션

옵션	의미	예시
--log-prefix	접두어	"[SYN_SCAN] "
--log-level	syslog 레벨	info
--log-ip-options	IP 옵션 기록	
--log-tcp-options	TCP 옵션 기록	