

Tomcat

<https://tomcat.apache.org/download-11.cgi>

- 자바 기반의 웹 애플리케이션 실행을 지원하는 오픈소스 WAS(Web Application Server)

Servlet Spec	Pages Spec	JSP Spec	EL Spec	WebSocket Spec	Authentication Spec (JASPIC)	Annotation Spec	Apache Tomcat Version	Latest Released Version	Supported Java Versions
6.1	4.0	2.0	6.0	2.2	3.1	3.0	11.0.x	11.0.14	17 and later
6.0	3.1	2.0	5.0	2.1	3.0	2.1	10.1.x	10.1.49	11 and later
4.0	2.3	1.0	3.0	1.1	1.1	1.3	9.0.x	9.0.112	8 and later

*지원되는 버전

Tomcat은 Java 스크립트 언어를 기반으로 하기때문에 Java 개발 키트(JDK) 설치가 필수!

1. 포트 확인 (8080)

Webgoat, Monitorix, Pydio 등 동일한 8080 포트 사용 확인

2. 자바 버전, 설치 확인

```
java -version
```

3. 자바 설치

```
#JDK 다운로드
```

```
wget https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25\_linux-x64\_bin.rpm
```

```
#JDK 설치
```

```
dnf -y install jdk-25_linux-x64_bin.rpm
```

4. 톰캣 전용 유저 생성

```
useradd tomcat
```

```
passwd tomcat
```

```
/home/tomcat 폴더 확인
```

5. 톰캣 설치

```
cd /home/tomcat
```

```
wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-11/v11.0.14/bin/apache-tomcat-11.0.14.zip
```

```
unzip apache-tomcat-11.0.14.zip
```

```
cd /home/tomcat/apache-tomcat-11.0.14
```

```
mv * /home/tomcat
```

6. 아파치 버추얼 호스팅 및 도메인 설정

클라이언트와 톰캣 사이에 아파치 웹서버를 리버스 프록시 방식으로 구성하기

리버스 프록시 (Reverse Proxy) 란?

일반 프록시는 **외부로 나가는** 요청을 통제하고 사용자 노출을 막는 반면

리버스 프록시는 클라이언트와 톰캣 사이의 웹서버를 배치해

내부로 들어오는 요청을 통제하고 본 **서버를 보호**하는 방식

클라이언트 요청 -> 웹서버(아파치) -> WAS(톰캣) -> 웹서버(아파치) -> 클라이언트

```
vim /etc/httpd/conf.d/vhost.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerName tom.\[도메인\].com
```

```
ProxyRequests off # 프록시 요청 중계 기능 비활성화(보안 목적)
```

```
ProxyPass / http://localhost:8080/ # Apache → Tomcat 요청 전달
```

```
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/ # 응답 헤더 경로 재조정
```

```
ErrorLog "/var/log/httpd/tom_error_log"
```

```
CustomLog "/var/log/httpd/tom_access_log" combined
```

```
</VirtualHost>
```

```
vim /var/named/[본인 지정 zone]
#도메인 설정파일에 아래내용 추가
```

```
tom      IN      A      172.16.8.20
```

```
# 폴더 권한 소유 부여하기
chmod 777 -R /home/tomcat
chown -R tomcat:tomcat /home/tomcat
```

```
systemctl restart named
systemctl restart httpd
```

7. 백그라운드 서비스 파일 생성

```
vim /etc/systemd/system/tomcat.service
```

```
[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target
# 네트워크가 먼저 준비된 후 실행
```

```
[Service]
Type=forking
User=tomcat
Group=tomcat
```

```
# 설치 디렉토리
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-25.0.1-oracle-x64"
Environment="CATALINA_HOME=/home/tomcat"
Environment="CATALINA_BASE=/home/tomcat"
```

```
# 서비스 시작/종료 스크립트 경로
ExecStart=/home/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/home/tomcat/bin/shutdown.sh
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now tomcat
systemctl restart named
systemctl restart httpd

[Home](#) [Documentation](#) [Configuration](#) [Examples](#) [Wiki](#) [Mailing Lists](#) [Find Help](#)

Apache Tomcat/11.0.14



If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!



Recommended Reading:
[Security Considerations How-To](#)
[Manager Application How-To](#)
[Clustering/Session Replication How-To](#)

[Server Status](#)
[Manager App](#)
[Host Manager](#)

Developer Quick Start
[Tomcat Setup](#) [Realms & AAA](#) [Examples](#) [Servlet Specifications](#)
[First Web Application](#) [JDBC DataSources](#) [Tomcat Versions](#)

Managing Tomcat
For security, access to the [manager webapp](#) is restricted. Users are defined in:
\$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml
In Tomcat 11.0 access to the manager application is split between different users.
[Read more...](#)
[Release Notes](#)
[Changelog](#)
[Migration Guide](#)
[Security Notices](#)

Documentation
[Tomcat 11.0 Documentation](#)
[Tomcat 11.0 Configuration](#)
[Tomcat Wiki](#)
Find additional important configuration information in:
\$CATALINA_HOME/RUNNING.txt
Developers may be interested in:
[Tomcat 11.0 Bug Database](#)
[Tomcat 11.0 JavaDocs](#)
[Tomcat 11.0 Git Repository at GitHub](#)

Getting Help
FAQ and Mailing Lists
The following mailing lists are available:
[tomcat-announce](#)
Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).
[tomcat-users](#)
User support and discussion
[taglibs-user](#)
User support and discussion for [Apache Taglibs](#)
[tomcat-dev](#)
Development mailing list, including commit messages

이제 해당 도메인으로 접속이 가능하면 성공!

+ 포트 번호(8080)을 바꾸고 싶다면

1. Vim /home/tomcat/conf/server.xml

대략 70번 줄 위치에서 설정된 포트번호 8080을 수정한다

```
69  -->
70  <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
71          connectionTimeout="20000"
72          redirectPort="8443" />
73  <!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
74  <!--
```

2. 버추얼 호스트 설정 변경

```
vim /etc/httpd/conf.d/vhost.conf
```

```
ProxyPass / http://localhost:8080/
```

```
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
```

3. 서비스 재시작

```
systemctl restart tomcat
```

```
systemctl restart httpd
```