

DOCUMENTATION

API TRESORPAY



Ce document présente l'ensemble des API utilisées par les partenaires bancaires pour interagir avec la plateforme du MINFI, notamment dans le cadre des échanges avec le système TresorPay. Il offre une vue d'ensemble des interfaces exposées, des formats de requêtes et des mécanismes d'authentification mis en œuvre pour assurer une communication sécurisée et fiable.

URL de base : <https://api.tresorpublic.cm>

1. AUTHENTIFICATION

- ✓ **Description :** permet l'authentification d'un utilisateur bancaire avant d'utiliser les autres services.
- ✓ **Endpoint : /authenticate**
 - POST
 - <https://api.tresorpublic.cm/authenticate>
- ✓ **Headers :**
Content-Type : application/json
- ✓ **Body :**

```
{
  "username": "bankurl@tresorpublic.cm",
  "password": "SecureP@ssw0rd123",
  "typeUser": "USER"
}
```

- ✓ **Paramètres d'entrée (Type body : JSON)**

Variable	Description	Exemple
username	Identifiant de l'utilisateur	aaa@tresorpublic.cm
password	Le mot de passe de l'utilisateur	
typeUser	Le type d'utilisateur	USER

- ✓ **Réponses :**
 - Succès (200 OK)

```
{
  "code": 0,
  "message": "Authentification réussie",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 3600,
    "user": {
      "id": "12345",
      "username": "bankurl@tresorpublic.cm",
      "role": "BANK_PARTNER",
      "bankCode": "UBA"
    }
  }
}
```

- Erreur (**401 Unauthorized**)

```
{  
  "code": 1,  
  "message": "Identifiants incorrects",  
  "error": "INVALID_CREDENTIALS"  
}
```

- Erreur (**400 Bad Request**)

```
{  
  "code": 2,  
  "message": "Paramètres manquants",  
  "error": "MISSING_PARAMETERS",  
  "details": ["username est requis", "password est requis"]  
}
```

2. RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS D'UN PAIEMENT

✓ **Description :** récupère toutes les informations concernant un paiement initié dans la plateforme TresorPay.

✓ **Endpoint :** `/partnerapi/retrievefull/{uniqueCode}`

- GET
- <https://api.tresorpublic.cm/partnerapi/retrievefull/{uniqueCode}>

✓ **Headers :**

Authorization: Bearer <token>, token généré après l'authentification passé par l'entête.

Content-Type : application/json

✓ **Paramètres URL :**

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
uniqueCode	String	Oui	Code unique du paiement dans le système

✓ **Définition du format JSON d'un paiement :**

Variable	Description	Exemple
paymentId	Identifiant unique de la transaction au niveau du trésor	4578896321
uniqueCode	Code unique à utiliser par les partenaires	
typeRecipe	Type de la recette à payer ou payé	Certificat médical
typeRecipeId		
amount	Montant à payer	30000
archived	True = déjà utilisé, False = non utilisé	True ou False
archiveDate	Date d'archivage ou d'utilisation du service	10/12/2023
archiveSite	Lieu où le reçu a été utilisé	

enable	Détermine si le paiement est toujours actif	True ou False
operator	Moyen de paiement utilisé pour effectuer le paiement	
statusPayment	État de paiement de la facture	SUCCESS
transcationid	Identifiant de la transaction au niveau de CoolPay	
payDate	Date de paiement de la recette	
recipeParameters	Liste des informations supplémentaires de la recette payée	

✓ Réponses

- Succès (200 OK)

```
{
  "code": 0,
  "message": "Paiement récupéré avec succès",
  "data": { ... }
}
```

- Paiement déjà effectué (200 OK)

```
{
  "code": 0,
  "message": "Paiement déjà effectué",
  "data": { ... }
}
```

- Erreur (404 Not Found)

```
{
  "code": 3,
  "message": "Paiement introuvable",
  "error": "PAYMENT_NOT_FOUND"
}
```

3. CONFIRMATION DU PAIEMENT

- ✓ **Description** : met à jour les informations après paiement effectué par la banque.
- ✓ **Endpoint** : `/partnerapi/handle/payment`
 - **POST**
 - <https://api.tresorpublic.cm/partnerapi/handle/payment>
- ✓ **Paramètres d'entrée (Type body : JSON)**

Variable	Description	Exemple
<code>status</code>	État de paiement de la facture	<code>SUCCESS</code>
<code>message</code>	Message de retour de la transaction	
<code>uniqueCode</code>	Code unique à utiliser par les partenaires	<code>4578896321</code>
<code>transactionId</code>	Identifiant unique de la transaction à la UBA	
<code>operator</code>	Opérateur utilisé pour effectuer le paiement	<code>UBA</code>
<code>signature</code>	Signature de l'opération pour sécuriser les appels vers le serveur du MINFI. La signature se génère grâce la formule suivante : <code>signature = SHA1(status + uniqueCode + transactionId + operator + secretKey)</code>	<code>SHA1(...)</code>

✓ Body (JSON)

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "message": "Païement effectué avec succès",
  "uniqueCode": "TP2024100812345678",
  "transactionId": "UBA20241008142530001",
  "operator": "UBA",
  "amount": 30000,
  "paymentDate": "2024-10-08T14:25:30Z",
  "signature": "a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3"
}
```

✓ Réponse

- Succès (200 OK)

```
{
  "code": 0,
  "message": "Païement confirmé avec succès",
  "data": { ... }
}
```