

Índice

1	Templates y Testing	1	16.3	Suffix Automata	11
1.1	Template y archivos	1	16.4	Suffix array	12
1.2	Stress testing (diff)	1	16.5	Aho-Corasick	12
1.3	Stress testing (checker)	1	16.6	Suffix tree	12
2	Ideas	1	17	Geometría	13
3	Estructuras básicas	1	17.1	Convex hull	13
3.1	Min queue	1	18	Utilidades	13
3.2	Heap actualizable	1	18.1	Subset sum optimization.	13
4	Teoría de números	2	18.2	Bitsets de tamaño (casi) dinámico	13
4.1	Cribas	2	18.3	Bitwise ops	13
4.2	Algoritmo extendido de Euclides	2	18.4	Bitwise - builtin	13
4.3	Solución de ecuaciones diofánticas lineales	2	18.5	Iterar	13
4.4	Funciones multiplicativas	2	18.6	Gospers' Hack	13
4.5	Factorización Pollard Rho	3	18.7	Subset Sum con bitset	14
5	Combinatoria	3	18.8	SOS DP	14
5.1	Números de Catalán	3	19	Máximo de funciones	14
5.2	Números de Narayana	4	19.1	Li-Chao Tree	14
5.3	Particiones Enteras	4			
6	Cálculo	4			
6.1	Transformada de Fourier	4			
7	Formulazas	4			
7.1	Lógica - Conjuntos - Bitwise	4			
7.2	Combinatoria	4			
7.3	Geometría	5			
8	Métodos numéricos	5			
8.1	Inversa de Matriz con Gauus-Jordan	5			
8.2	Sistemas de ecuaciones lineales	5			
8.3	Sistemas de ecuaciones modulo 2	5			
9	Sparse table	5			
10	Fenwick Tree	6			
11	Segment Tree	6			
11.1	Actualizaciones puntuales	6			
11.2	Actualizaciones sobre rangos	6			
11.3	Sparse segment tree	6			
12	Sqrt decomposition	6			
12.1	Algoritmo de MO	6			
13	DSU	7			
14	Grafos	7			
14.1	Caminos mínimos	7			
14.2	Árboles	7			
14.3	Máximo flujo	8			
14.4	SCC	10			
14.5	2-Sat	10			
15	Treap	11			
16	Strings	11			
16.1	Hashing	11			
16.2	KMP	11			

TEMPLATES Y TESTING

► Template y archivos

template.h

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
3 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
4 using namespace std;
5 using namespace __gnu_pbds;
6 typedef int64_t ll;
7 typedef pair<int, int> pii;
8 typedef pair<ll, ll> pll;
9 typedef vector<int> vi;
10 typedef vector<ll> vll;
11 typedef vector<vi> vvi;
12 typedef vector<vll> vvll;
13 typedef vector<pii> vpii;
14 typedef vector<pll> vpll;
15 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
    ↳ tree_order_statistics_node_update> ordered_set;
16 #define fi first
17 #define se second
18 #define pb push_back
19 #define all(x) (x).begin(), (x).end()
20 #define sz(x) (int)(x).size()
21 mt19937_64 gen(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
    ↳ count());
22 uniform_int_distribution<ll> distr(1, LLONG_MAX);
23 const int MOD = 1e9 + 7;
24 template<typename A, typename B> ostream& operator<<(ostream
    ↳ &os, const pair<A, B> &p){return os << '(' << p.fi << ", "
    ↳ << p.se << ')';}
25 template<typename C, typename T = typename
    ↳ enable_if<!is_same<C, string>::value, typename
    ↳ C::value_type>::type>
26 ostream& operator<<(ostream &os, const C &v){string sep;
    ↳ for(const T &x : v) os << sep << x, sep = " "; return os;}
27 #define print(...) logger(#__VA_ARGS__, __VA_ARGS__)
28 template<typename ...Args>
29 void logger(string vars, Args&&... values){
30     cout << "[Debug]\n\t" << vars << " = ";
31     string d = "[";
32     (... , (cout << d << values, d = " ") );
33     cout << "]\n";
34 }
```

Ejecutar en la terminal de carpeta

```
1 for f in {a..n}; do cp template.cpp $f.cpp; done
```

► Stress testing (diff)

Para stress testing en problemas donde existe solo una respuesta, usamos *stress.sh*. Testeamos *code.cpp* contra *brute.cpp*. *gen.cpp* es el generador de casos. Este ultimo recibe de semilla el valor *i*.

stress.sh

```
1 set -e
2 g++ code.cpp -o code
3 g++ gen.cpp -o gen
4 g++ brute.cpp -o brute
5 for((i = 1; ; ++i)); do
6     ./gen $i > input_file
7     ./code < input_file > myAnswer
8     ./brute < input_file > correctAnswer
9     diff -Z myAnswer correctAnswer > /dev/null || break
10    echo "Passed test: " $i
11 done
12 echo "WA on the following test:"
13 cat input_file
14 echo "Your answer is:"
15 cat myAnswer
16 echo "Correct answer is:"
17 cat correctAnswer
```

Para extraer la semilla en *gen.cpp* leemos desde *argv*

```
1 int rnd(int a, int b){return a + rand() % (b - a + 1);}
2 int main(int argc, char* argv[]){
3     int seed = atoi(argv[1]);
4     srand(seed);
5     int n = rnd(1, 5);
6 }
```

► Stress testing (checker)

Usaremos el script similar al anterior *stress.sh*. Aquí el *brute.cpp* es opcional.

```
1 set -e
2 g++ code.cpp -o code
3 g++ gen.cpp -o gen
4 g++ brute.cpp -o brute
5 g++ checker.cpp -o checker
6 for((i = 1; ; ++i)); do
7     ./gen $i > input_file
8     ./code < input_file > myAnswer
9     ./brute < input_file > correctAnswer
10    ↳ checker > checker_log
11    echo "Passed test: " $i
12 done
```

Se ejecutara mientras el return value de checker sea 0. Ejemplo de la implementación de un checker

```
1 bool validAns(ifstream &fin, int n, int* arr){
2     fin>>n;
3     //aqui validariamos nuestra respuesta, fin sera el input
    ↳ stream que le pase
4     if(algunacosa) return true
5     else return false
6 }
7 int main(int argc, char * argv[]){
8     //input stream del caso
9     ifstream fin("input_file", ifstream::in);
10    //input stream de mi respuesta
11    ifstream ans("myAnswer", ifstream::in);
12    //input stream de respuesta bruta
13    ifstream cor("correctAnswer", ifstream::in);
14    //aqui fin puede procesar lo que interese del input original
15    fin>>n;
16    int arr[n];
17    for(int x = 0; x < n; x++) cin>>arr[x];
18    if(!validAns(ans, n, arr)) {
19        cout<<"WA x algun motivo, esto saldrá en cheker_log\n";
20        return -1;
21    }
22    return 0;
23 }
```

IDEAS

Ideas de Catalán. Ideas que se usan en las demostraciones de que algo se cuenta con Catalán y sirven para conteos similares:

1. *Partir en dos conjuntos y distribuir*. Usar la misma idea de la recurrencia de los números de Catalán: $(0, n - 1), (1, n - 2), \dots, (k, n - 1 - k)$.
2. *Reflejar los caminos malos*. Si queremos contar caminos monótonos que $(0, 0)$ y (n, m) , por debajo de una diagonal paralela a la que una dichas esquinas, en una cuadrícula de $n \times m$, contemos todos los caminos $\binom{n+m}{n}$ y restemos los caminos que pasan sobre la diagonal. Digamos que la diagonal es $y = x + k$, entonces los caminos malos pasan al menos una vez por $y = x + k + 1$: toma el primer punto $(x', x' + k + 1)$ sobre el que un camino pasa por $y = x + k + 1$ y refléjalo, nota que todos empiezan en $(x', x' + k + 1) - (x' + k + 1, x') = (-k - 1, k + 1)$.

Entonces los caminos malos son biyectivos a los caminos que van de $(-k - 1, k + 1)$ a (n, m) .

Optimización. Ideas para optimizar funciones.

1. *Fijar coordenadas secuencialmente*. Hay funciones en R^n que se pueden optimizar fijando la primera coordenada y resolviendo para R^{n-1} y así sucesivamente.

ESTRUCTURAS BÁSICAS

► Min queue

min_queue.cpp

```
1 template<typename T> struct min_stack{
2     stack<pair<T, T>> st;
3     min_stack(){}
4     min_stack(const T &MAXVAL){init(MAXVAL);}
5     void init(const T &MAXVAL){st.push({MAXVAL, MAXVAL});}
6     void push(const T &v){st.push({v, min(v, st.top().se)});}
7     T top(){return st.top().fi;}
8     void pop(){if(sz(st) > 1)st.pop();}
9     T minV(){return st.top().se;}
10    int size(){return sz(st) - 1;}
11    bool empty(){return size() == 0;}
12 };
13 template<typename T> struct min_queue{
14     min_queue(const T &MAXVAL){p_in.init(MAXVAL);
    ↳ p_out.init(MAXVAL);}
15     void push(const T &v){p_in.push(v);}
16     T front(){transfer(); return p_out.top();}
17     void pop(){transfer(); p_out.pop();}
18     int size(){return sz(p_in) + sz(p_out);}
19     T minV(){return min(p_in.minV(), p_out.minV());}
20     bool empty(){return size() == 0;}
21     void transfer(){
22         if(sz(p_out)) return;
23         while(sz(p_in)){p_out.push(p_in.top()); p_in.pop();}
24     }
25     min_stack<T> p_in, p_out;
26 };
```

► Heap actualizable

updateable_heap.cpp

```
1 template<class TPriority, class TKey> class UpdateableHeap{
2 public:
3     UpdateableHeap(){
4         TPriority a;
5         TKey b;
6         nodes.clear(); nodes.pb({a, b});
7     }
8     pair<TPriority, TKey> top(){return nodes[1];}
9     void pop(){
10        if(sz(nodes) == 1) return;
11        TKey k = nodes[1].second;
12        swap_nodes(1, sz(nodes) - 1);
13        nodes.pop_back();
14        position.erase(k);
15        heapify(1);
16    }
17    void insert_or_update(const TPriority &p, const TKey &k){
18        int pos;
19        if(is_inserted(k)){
20            pos = position[k];
21            nodes[pos].first += p;
22        } else {
23            position[k] = pos = sz(nodes);
24            nodes.pb({p, k});
25            heapify(pos);
26        }
27    }
28    bool is_inserted(const TKey &k){return position.count(k);}
29    int size(){return sz(nodes) - 1;}
30    void erase(const TKey &k){
31        if(!is_inserted(k)) return;
32        int pos = position[k];
33        swap_nodes(pos, sz(nodes) - 1);
```

```

33     nodes.pop_back();
34     position.erase(k);
35     heapify(pos);
36 }
37 private:
38     vector<pair<TPriority, TKey>> nodes;
39     map<TKey, int> position;
40     void heapify(int pos){
41         if(pos >= sz(nodes)) return;
42         while(1 < pos && nodes[pos / 2] <= nodes[pos]){
43             swap_nodes(pos / 2, pos);
44             pos /= 2;
45         }
46         int l = pos * 2, r = pos * 2 + 1, maxi = pos;
47         if(l < sz(nodes) && nodes[l] > nodes[maxi]) maxi = l;
48         if(r < sz(nodes) && nodes[r] > nodes[maxi]) maxi = r;
49         if(maxi != pos){
50             swap_nodes(pos, maxi);
51             heapify(maxi);
52         }
53     }
54     void swap_nodes(int a, int b){
55         position[nodes[a].se] = b;
56         position[nodes[b].se] = a;
57         swap(nodes[a], nodes[b]);
58     }
59 };

```

TEORÍA DE NÚMEROS

► Cribas

T: $O(n \log \log n)$ | **M:** $O(n)$ |

```

1 void sieve(int n, vi &primes){
2     primes.clear(); if(n < 2) return;
3     vector<bool> nprime(n + 1);
4     nprime[0] = nprime[1] = 1;
5     for(ll i = 3; i * i <= n; i += 2) if(!nprime[i])
6         for(ll j = i * i; j <= n; j += 2 * i) nprime[j] = 1;
7     primes.pb(2);
8     for(int i = 3; i <= n; i += 2) if(!nprime[i]) primes.pb(i);
9 }

```

sieve.cpp

T: $O((\sqrt{b} + b - a) \log \log \sqrt{b})$ | **M:** $O(\sqrt{b} + b - a)$ | Encuentra los primos en $[a, b]$ con $b - a \leq K \cdot 10^6$

```

1 void range_sieve(ll a, ll b, vll &primes){
2     a = max(a, 0ll);
3     b = max(b, 0ll);
4     ll len = b - a + 1;
5     vi sqrt_primes;
6     sieve(sqrt(b) + 1, sqrt_primes);
7     vector<char> nprime(len);
8     primes.clear();
9     for(ll p : sqrt_primes){
10         ll ini = p * max(p, (a + p - 1) / p);
11         for(ll m = ini; m <= b; m += p) nprime[m - a] = 1;
12     }
13     for(ll i = 0; i < len; ++i)
14         if(!nprime[i] || i + a < 2) primes.pb(i + a);
15 }

```

range_sieve.cpp

T: $O((n + \sqrt{n}) \log \log \sqrt{n})$ | **M:** $O(\sqrt{n} + S)$ | Cuenta primos menores o iguales a n .

```

1 int count_primes(int n){
2     if(n < 2) return 0;
3     const int S = sqrt(n);
4     vi sqrt_primes;
5     sieve(sqrt(n) + 1, sqrt_primes);
6     int ans = 0;
7     vector<char> nprime(S + 1);
8     for(int ini = 0; ini <= n; ini += S){
9         fill(all(nprime), 0);
10        for(int p : sqrt_primes){

```

segmented_sieve.cpp

```

11        ll m = 1ll * p * max(p, (ini + p - 1) / p) - ini;
12        for(; m <= S; m += p) nprime[m] = 1;
13    }
14    for(int i = 0; i < S && i + ini <= n; ++i)
15        if(!nprime[i] && 1 < i + ini) ans++;
16    } return ans;
17 }

```

T: $O(n)$ | **M:** $O(n)$ | Para calcular funciones multiplicativas difíciles de adaptar en la criba de Eratóstenes es mejor la criba lineal.

```

1 void linear_sieve(int n, vi &primes){
2     primes.clear();
3     if(n < 2) return;
4     vi lp(n + 1);
5     for(ll i = 2; i <= n; ++i){
6         if(!lp[i]) primes.pb(lp[i] = i);
7         for(int j = 0; i * primes[j] <= n; ++j){
8             lp[i * primes[j]] = primes[j];
9             if(primes[j] == lp[i]) break;
10        }
11    }
12 }

```

linear_sieve.cpp

► Algoritmo extendido de Euclides

T: $O(\log \min(a, b))$ | **M:** $O(1)$ | Encuentra una solución de la ecuación $ax + by = \gcd(a, b)$.

```

1 ll ext_gcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y){
2     if(!b) return x = 1, y = 0, a;
3     ll g = ext_gcd(b, a % b, x, y);
4     return y -= a / b * x, g;
5 }

```

extended_gcd.cpp

► Solución de ecuaciones diofánticas lineales

T: $O(\log \min(a, b))$ | **M:** $O(1)$ | Encuentra o cuenta soluciones de la ecuación $ax + by = c$.

```

1 bool find_sol(ll a, ll b, ll c, ll &x, ll &y, ll &g){
2     g = ext_gcd(abs(a), abs(b), x, y);
3     if(c % g) return false;
4     x *= c / g;
5     y *= c / g;
6     if(a < 0) x = -x;
7     if(b < 0) y = -y;
8     return true;
9 }
10 void change_sol(ll &x, ll &y, ll a, ll b, ll cnt, ll g = 1){
11     x += cnt * b / g;
12     y -= cnt * a / g;
13 }
14 ll cntsol(ll a, ll b, ll c, ll minx, ll maxx, ll miny, ll maxy){
15     ll x, y, g;
16     if(!find_sol(a, b, c, x, y, g)) return 0;
17     a /= g; b /= g;
18     int sign_a = a > 0 ? +1 : -1; int sign_b = b > 0 ? +1 : -1;
19     change_sol(x, y, a, b, (minx - x) / b);
20     if(x < minx) change_sol(x, y, a, b, sign_b);
21     if(x > maxx) return 0;
22     ll lx1 = x;
23     change_sol(x, y, a, b, (maxx - x) / b);
24     if(x > maxx) change_sol(x, y, a, b, -sign_b);
25     ll rx1 = x;
26     change_sol(x, y, a, b, -(miny - y) / a);
27     if(y < miny) change_sol(x, y, a, b, -sign_a);
28     if(y > maxy) return 0;
29     ll lx2 = x;
30     change_sol(x, y, a, b, -(maxy - y) / a);
31     if(y > maxy) change_sol(x, y, a, b, sign_a);
32     ll rx2 = x;
33     if(lx2 > rx2) swap(lx2, rx2);
34     ll lx = max(lx1, lx2); ll rx = min(rx1, rx2);
35     if(lx > rx) return 0;
36     return (rx - lx) / abs(b) + 1;
37 }

```

diophantine_equations.cpp

► Funciones multiplicativas

T: $O(n \log \log n)$ | **M:** $O(n)$ | Calcula $\phi(i)$ para todo $i \in [1, n]$.

```

1 vi calc_phi(int n){
2     vi phi(n + 1);
3     for(int i = 0; i <= n; ++i) phi[i] = i & 1 ? i : i / 2;
4     for(int i = 3; i <= n; i += 2) if(phi[i] == i)
5         for(int j = i; j <= n; j += i) phi[j] -= phi[j] / i;
6     return phi;
7 }

```

phi_euler.cpp

Para p primo y $a, b, n, k \in \mathbb{Z}^+$ se cumple

$$\phi(p^k) = p^{k-1}(p-1),$$

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \frac{\gcd(a, b)}{\phi(\gcd(a, b))},$$

$$\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

Si $G_d = \{x : 1 \leq x \leq n, \gcd(x, n) = d\}$ entonces $|G_d| = \phi(\frac{n}{d})$. Si $\gcd(x, m) = 1$ entonces $x^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Si $\gcd(x, m) \neq 1$ entonces $x^n \equiv x^{\phi(m) + [n \bmod \phi(m)]} \pmod{m}$.

Función σ_x . Si p es primo y $a > 0$ entonces

$$\sigma_x(p^a) = \sum_{i=0}^a p^{ix} = \frac{p^{x(a+1)} - 1}{p^x - 1}.$$

Si $\gcd(n, m) = 1$ entonces $\sigma_x(nm) = \sigma_x(n)\sigma_x(m)$. En particular, $\sigma_0(n)$ es la cantidad de divisores de n y $\sigma_1(n)$ es la suma de los divisores de n . **NOTA:** varios problemas que involucren suma de divisores, suma de suma de divisores, suma de la cantidad de divisores de los divisores, etc, pueden resolverse con argumentos combinatorios para cada primo y luego multiplicando los resultados. Por ejemplo, si $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ entonces

$$\sum_{d|n} d = \prod_{i=1}^k \sigma_1(p_i^{a_i}) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1},$$

$$\sum_{d|n} \sigma_0(d) = \prod_{i=1}^k \sum_{j=0}^{a_i} (j+1) = \prod_{i=1}^k \frac{(a_i+1)(a_i+2)}{2}.$$

T: $O(n)$ | **M:** $O(n)$ | Criba lineal para calcular σ_0 o σ_1 .

```

1 void linear_sigma(int n, vi &lp, vll &sigma1){
2     vi primes;
3     lp.resize(n + 1, 0);
4     sigma1.resize(n + 1, 0);
5     vll sum_p(n + 1, 0);
6     sigma1[1] = 1;
7     for(ll i = 2; i <= n; ++i){
8         if(lp[i] == 0){
9             lp[i] = i;
10            primes.pb(i);
11            sigma1[i] = i + 1;
12            sum_p[i] = i + 1;

```

sigma_fnc.cpp

```

13     }
14     for(int p : primes){
15         if(p > lp[i] || i * p > n) break;
16         lp[i * p] = p;
17         if(lp[i] == p){
18             sum_p[i*p] = sum_p[i] * p + 1;
19             sigma1[i*p] = sigma1[i] / sum_p[i] * sum_p[i*p];
20             break;
21         } else {
22             sum_p[i * p] = p + 1;
23             sigma1[i * p] = sigma1[i] * (p + 1);
24         }
25     }
26 }
27 }

```

Función de Möbius. Para un entero $n \geq 1$, $\mu(n)$ se define como:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 1, \\ 0, & \text{si } n \text{ tiene un factor primo al cuadrado,} \\ (-1)^k, & \text{si } n \text{ es el producto de } k \text{ primos distintos.} \end{cases}$$

T: $O(n)$ | **M:** $O(n)$ | *Criba lineal para calcular la función de Möbius.*

```

1 void linear_mobius(int n, vi &primes, vi &mu) {
2     vi lp(n + 1);
3     mu.assign(n + 1, 0);
4     mu[1] = 1;
5     for(ll i = 2; i <= n; ++i){
6         if(!lp[i]){
7             primes.pb(lp[i] = i);
8             mu[i] = -1;
9         }
10        for(int j = 0; i * primes[j] <= n; ++j){
11            lp[i * primes[j]] = primes[j];
12            if(primes[j] == lp[i]){
13                mu[i * primes[j]] = 0;
14                break;
15            } else mu[i * primes[j]] = -mu[i];
16        }
17    }
18 }

```

► Factorización Pollard Rho

Complejidad: $O(\sqrt[4]{n})$. Inicializar con PollardRho::init() y para factorizar un número PollardRho::factorize(n).

```

1 //COPIADO Y PEGADOPORCUESTIONES DE TIEMPO
2 namespace PollardRho {
3     mt19937 rnd(chrono::steady_clock::now()
4         .time_since_epoch().count());
5     const int P = 1e6 + 9;
6     ll seq[P];
7     int primes[P], spf[P];
8     inline ll add_mod(ll x, ll y, ll m){
9         return (x += y) < m ? x : x - m;
10    }
11    inline ll mul_mod(ll x, ll y, ll m) {
12        ll res = __int128(x) * y % m;
13        return res;
14        // ll res = x * y - (ll)((long double)x * y / m + 0.5) *
15        // m;
16        // return res < 0 ? res + m : res;
17    }
18    inline ll pow_mod(ll x, ll n, ll m) {
19        ll res = 1 % m;
20        for (; n >= 1; n >>= 1) {
21            if (n & 1) res = mul_mod(res, x, m);
22            x = mul_mod(x, x, m);
23        }
24        return res;
25    }
26    // 0(it * (logn)^3, it = number of rounds performed
27    inline bool miller_rabin(ll n) {
28        if (n <= 2 || (n & 1 ^ 1)) return (n==2);
29        if (n < P) return spf[n] == n;

```

```

28    ll c, d, s = 0, r = n - 1;
29    for (; !(r & 1); r >= 1, s++) {}
30    // each iteration is a round
31    for(int i=0; primes[i]<n && primes[i]<32; i++){
32        c = pow_mod(primes[i], r, n);
33        for(int j = 0; j < s; j++){
34            d = mul_mod(c, c, n);
35            if(d==1&&c!=1&&c!=n-1) return 0;
36            c = d;
37        } if (c!=1) return 0;
38    } return 1;
39 }
40 void init() {
41     int cnt = 0;
42     for(int i = 2; i < P; i++){
43         if(!spf[i]) primes[cnt++] = spf[i]=i;
44         for(int j=0,k;(k=i*primes[j])<P;j++){
45             spf[k] = primes[j];
46             if (spf[i] == spf[k]) break;
47         }
48     }
49 }
50 // returns 0(n^(1/4))
51 ll pollard_rho(ll n) {
52     while(1){
53         ll x=rdn()%n,y=x,c=rdn()%n,u=1,v,t=0;
54         ll *px = seq, *py = seq;
55         while(1){
56             *py++ = y = add_mod(mul_mod(y, y, n), c, n);
57             *py++ = y = add_mod(mul_mod(y, y, n), c, n);
58             if((x = *px++) == y) break;
59             v = u;
60             u = mul_mod(u, abs(y - x), n);
61             if(!u) return __gcd(v, n);
62             if(++t == 32){
63                 t = 0;
64                 if((__gcd(u,n))>1 && u<n)
65                     return u;
66             }
67             if(t && (u = __gcd(u, n)) > 1 && u<n)
68                 return u;
69         }
70     }
71 }
72 vector<ll> factorize(ll n) {
73     if(n == 1) return vector<ll>{};
74     if(miller_rabin(n)) return vector<ll>{n};
75     vector<ll> v, w;
76     while(n > 1 && n < P){
77         v.pb(spf[n]); n /= spf[n];
78     }
79     if(n >= P){
80         ll x = pollard_rho(n);
81         v = factorize(x);
82         w = factorize(n / x);
83         v.insert(v.end(), all(w));
84     } return v;
85 }
86 }

```

COMBINATORIA

► Números de Catalán

Se puede calcular con $C_0 = C_1 = 1$,

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{4n+2}{n+2} C_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

El n -ésimo número de Catalán C_n cuenta

- La cantidad de secuencias de paréntesis balanceadas de longitud $2n$.
- La cantidad de maneras distintas de agrupar $n+1$ factores con paréntesis.

- La cantidad de triangulaciones de un polígono convexo de $n+2$ lados.
- La cantidad de maneras de unir $2n$ puntos en una circunferencia con cuerdas sin que ningún par se corte.
- La cantidad de árboles binarios completos con n nodos *internos* no isomorfos. Los nodos *internos* son aquellos con dos hijos.
- La cantidad de árboles binarios enraizados completos no isomorfos con $n+1$ hojas.
- La cantidad de árboles enraizados planos no isomorfos con $n+1$ nodos.
- La cantidad de árboles binarios no isomorfos con exactamente n nodos.
- La cantidad de caminos monótonos en un tablero de $n \times n$ que van de $(0,0)$ a (n,n) sin que cruce la diagonal que une $(0,0)$ con (n,n) .
- La cantidad de permutaciones de tamaño n que son ordenables con una pila (mientras $\text{top}() \leq x$, $\text{pop}()$. Luego $\text{push}(x)$. Al final haz $\text{pop}()$ de los elementos restantes de la pila). Equivalentemente la cantidad de permutaciones que no contienen el patrón 231: no existen índices $i < j < k$ tales que $a_k < a_i < a_j$.
- La cantidad de permutaciones de tamaño n que no contienen el patrón 123: no existen índices $i < j < k$ tales que $a_i < a_j < a_k$.
- La cantidad de particiones no cruzadas de un conjunto de tamaño n .
- La cantidad de maneras de cubrir una escalera con n escalones, con la altura del i -ésimo escalón siendo i , mediante n rectángulos.
- La cantidad de maneras de unir n cuadros de 1×1 tales que cada cuadro tenga a otro cuadro adyacente a sus lados y, cada columna de cuadros tenga una altura absoluta mayor o igual a la altura absoluta a la columna previa. Cada uno de estos polígonos tiene un perímetro de $2n+2$.

Triángulo de Catalán. Sean $n, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definamos

$$C_{n,k} = \begin{cases} 0, & n < k \text{ o } n, k < 0, \\ 1, & n = k = 0, \\ C_{n,k-1} + C_{n-1,k}, & k \leq n. \end{cases}$$

Entonces $C_{n,n} = C_n = \sum_{k=1}^{n-1} C_{n-1,k}$. El número $C_{n,k}$ se puede interpretar como la cantidad de caminos desde (n,k) del Triángulo de Catalán hasta $(0,0)$. Por lo que tiene sentido que $C_{n,n} = C_n$, dado que $C_{n,n}$ es la cantidad de caminos monótonos desde (n,n) a

$(0, 0)$ en un tablero de $n \times n$ que no cruzan la diagonal que une $(0, 0)$ y (n, n) .




Figura 5.1: Triángulo de Catalán hasta $n = 6$.

► Números de Narayana

Sean $n, k \in \mathbb{Z}^+$ con $k \leq n$, los números de Narayana se definen como

$$N(n, k) = \frac{1}{n} \binom{n}{k} \binom{n}{k-1}.$$

Se cumple que

$$N(n, k) = N(n, n - k + 1),$$

$$\sum_{k=1}^n N(n, k) = C_n,$$

donde C_n es el n -ésimo número de Catalán. El número $N(n, k)$ cuenta

- La cantidad de secuencias de paréntesis balanceadas con $2n$ paréntesis y k distintos anidamientos, es decir, k ocurrencias de la subcadena $()$.
- La cantidad de caminos distintos desde $(0, 0)$ a $(2n, 0)$ dando pasos hacia arriba o abajo y siempre avanzando una unidad en cada paso (diagonales), de manera que haya exactamente k picos. Equivalentemente a la cantidad de maneras de ordenar n 1's y n (-1) 's en una secuencia a_i tales que si S_i es la suma parcial de a_i , entonces $\{S_i\}$ tiene exactamente k máximos locales.




Figura 5.2: Caminos de $(0, 0)$ a $(8, 0)$ que cuenta $N(4, k)$.

- La cantidad de árboles enraizados con $n + 1$ nodos y k hojas.

- La cantidad de particiones no cruzadas de un conjunto de tamaño n en exactamente k subconjuntos.

► Particiones Enteras

Genera todas las particiones de un número n como suma de enteros positivos en orden no creciente. Complejidad: Tiempo $O\left(\frac{13\sqrt{n}}{n}\right)$ - Memoria extra $O(n)$.

```
1 void generar(int n, int maximo, vi &actual){
2   if(n == 0){ // Aquí trabajar con actual
3     return; }
4   for(int i = min(n, maximo); i >= 1; --i){
5     actual.pb(i);
6     generar(n - i, i, actual);
7     actual.pop_back();
8   }
9 }
```

La función de partición $p(n)$, que cuenta el número de formas distintas de escribir n como suma de enteros positivos sin importar el orden,

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(n)$	1	2	3	5	7	11	15	22

n	9	10	11	12	13	14	15	16
$p(n)$	30	42	56	77	101	135	176	231

Tabla 1: Particiones enteras

Tiene la siguiente aproximación asintótica para valores grandes de n , conocida como la fórmula de Hardy-Ramanujan:

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right)$$

CÁLCULO

► Transformada de Fourier

FFT. Complejidad: Tiempo $O(n \log n)$ - Memoria extra $O(n \log n)$, donde n es el grado del polinomio P .

```
1 using comp = complex<double>;
2 const double PI = acos(-1);
3 vector<comp> FFT(vector<comp> &P, bool inversa){
4   int n = sz(P);
5   if(n == 1) return P;
6   vector<comp> Pe, Po;
7   for(int i = 0; i < n; ++i)
8     if(i % 2) Po.pb(P[i]);
9     else Pe.pb(P[i]);
10  vector<comp> eval_Pe = FFT(Pe, inversa);
11  vector<comp> eval_Po = FFT(Po, inversa);
12  vector<comp> eval(n);
13  double angulo = 2*PI / n * (inversa? -1 : 1);
14  comp w(1, w_n(cos(angulo), sin(angulo)));
15  for(int i = 0; i < n / 2; ++i){
16    eval[i] = eval_Pe[i] + w * eval_Po[i];
17    eval[i+n/2] = eval_Pe[i] - w*eval_Po[i];
18    if(inversa){eval[i]/=2; eval[i+n/2]/=2;}
19    w *= w_n;
20  } return eval;
21 }
```

Multiplicar polinomios. Complejidad: Tiempo $O(n \log n)$ - Memoria extra $O(n \log n)$, donde n es el grado máximo del polinomio A o B .

```
1 vi multiplicar(vi A, vi B){
2   vector<comp> cA(all(A)), cB(all(B));
3   int n = 1;
4   while(n < sz(A) + sz(B)) n *= 2;
5   cA.resize(n);
6   cB.resize(n);
7   vector<comp> val_A = FFT(cA, false);
8   vector<comp> val_B = FFT(cB, false);
9   for(int i=0; i<n; ++i) val_A[i] *= val_B[i];
10  val_A = FFT(val_A, true);
11  vi res(n);
12  for(int i = 0; i < n; ++i)
13    res[i] = round(val_A[i].real());
14  int carry = 0;
15  for(int i = 0; i < n; i++){ res[i] += carry;
16    carry = res[i] / 10; res[i] %= 10;
17  } return res;
18 }
```

FORMULAZAS

► Lógica - Conjuntos - Bitwise

$\oplus$ es el xor (o diferencia simétrica de conjuntos).

- $a|b = a \oplus b + a \& b$
- $a \oplus (a \& b) = (a|b) \oplus b$
- $b \oplus (a \& b) = (a|b) \oplus a$
- $(a \& b) \oplus (a|b) = a \oplus b$
- $a + b = a|b + a \& b = a \oplus b + 2(a \& b)$
- $a - b = (a \oplus (a \& b)) - ((a|b) \oplus a) = ((a|b) \oplus b) - ((a|b) \oplus a)$
- $a - b = (a \oplus (a \& b)) - (b \oplus (a \& b)) = ((a|b) \oplus b) - (b \oplus (a \& b))$

Si p, q son predicados, entonces:

- $(p \vee q) \iff \neg(\neg p \wedge \neg q)$.
- $(p \implies q) \iff (\neg p \vee q)$.
- $(p \oplus q) \iff \neg(p \iff q)$.

► Combinatoria

Inclusión-Exclusión. Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|$$

Cantidad de elementos en exactamente r conjuntos. Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos y $0 \leq r \leq n$, la cantidad de elementos en exactamente r conjuntos A_i es

$$\sum_{m=r}^n (-1)^{m-r} \binom{m}{r} \sum_{\substack{J \subseteq [n] \\ |J|=m}} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|$$

Teorema del binomio generalizado. Para $x \in \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{C}$ se cumple


$$(a + b)^x = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{x}{k} a^x b^{x-k},$$

$$\binom{x}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (x-j) = \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)}{k!}.$$

ES FIBONACCI (*En un icpc, el de la Cangurera lo usó*). En el *Triángulo de Pascal*, los elementos en una “diagonal” satisfacen

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k},$$

donde F_{n+1} es el $(n+1)$ -ésimo número de Fibonacci.



Palo de Hockey. Para n y r ($n \geq r$), se cumple

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

Derangements. ¿Cuántos trastornos mentales distintos de tamaño n hay? (Según Google Translator). Considera los conjuntos $\{A_k\}_{k=1}^n$ donde A_k es la cantidad de permutaciones con el punto fijo $p_k = k$. La cantidad de permutaciones con al menos un punto fijo es

$$P := \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} (n-|J|)! = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \binom{n}{i} (n-i)!,$$

entonces la cantidad de desarreglos es $n! - P$. Si d_n es la cantidad de desarreglos de tamaño n se cumple $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$ con $d_1 = 0$ y $d_0 = d_2 = 1$. También se cumple $d_n = n!d_{n-1} + (-1)^n$. Sea $0 \leq k \leq n$ y $d_{n,k}$ la cantidad de desarreglos de tamaño n con exactamente k puntos fijos, entonces $d_{n,k} = \binom{n}{k} d_{n-k}$.

► Geometría

Teorema de los círculos de Descartes. Si cuatro círculos son mutuamente tangentes de curvatura $k_i = 1/r_i$ el teorema dice:

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$$

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}$$

Formula de Heron. Dado un triángulo de lados a, b, c , escribimos su semiperimetro $s = \frac{a+b+c}{2}$, inradio r , y circunradio R .

$$Area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$2R = \frac{abc}{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$$

$$r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}$$

Fórmula de Brahmagupta. Para el Area se vale algo similar en cuadriláteros cíclicos

$$Area = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

Para no cíclicos, θ = promedio de dos ángulos opuestos, p y q diagonales

$$Area = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - abcd \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{K},$$

donde $K = (s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - \frac{1}{4}(ac+bd+pq)(ac+bd-pq)$. **Multidimensional** (*Como Chang*). Para más dimensiones, si A es la matriz con filas estos vectores

$$Volumen_n = \frac{1}{n!} \sqrt{\det(AA^T)}$$

MÉTODOS NUMÉRICOS

► Inversa de Matriz con Gauus-Jordan

Complejidad: Tiempo $O(n^3)$ - Memoria $O(n^2)$

```
1 #define eps 0.0001
2 vector<vector<double>> gauss(vector<vector<double>> m){
3     int tam = sz(m);
4     vector<vector<double>> id(tam, vector<double>(tam));
5     for(int i=0; i<tam; i++) id[i][i] = 1;
6     for(int i=0; i<tam; i++){
7         // buscar un no 0 para poner en (i,i)
8         if(abs(m[i][i]) < eps){
9             int j=i+1;
10            while(abs(m[j][i]) > eps && j<tam){
11                swap(m[j], m[i]);
12                swap(id[j], id[i]); j++;
13            }
14            if(j == tam){/*...*/} //no invertible
15        }
16        // poner un uno en (i,i) // modificar la fila i
17        double tmp = m[i][i];
18        for(int k=0; k<tam; k++){
19            id[i][k] /= tmp; m[i][k] /= tmp;
20        } // poner columna i en todo 0, excepto casilla (i,i)
21        for(int j=0; j<tam; j++){
22            if(j==i) continue;
23            //a la fila j le restamos la fila i
24            tmp = m[j][i];
25            for(int k=0; k<tam; k++){
26                m[j][k] = m[j][k] - tmp*m[i][k];
27                id[j][k] = id[j][k] - tmp*id[i][k];
28            }
29        }
30    } return id;
31 }
32 vector<double> matporvec(vector<vector<double>> &m,
33     vector<double> &b){
34     vector<double> ans(sz(b));
35     for(int i=0; i<sz(b); i++){
36         for(int k=0; k<sz(b); k++){
37             ans[i] += m[i][k]*b[k];
38         }
39     } return ans;
40 }
```

► Sistemas de ecuaciones lineales

Dado un sistema de n ecuaciones con m incógnitas. Devuelve el numero de soluciones del sistema 0, 1 o ∞ y si existe al menos una solución la guarda en el vector `ans`. Complejidad: Tiempo $O((n+m)nm)$ - Memoria $O(nm)$.

```
1 const double EPS = 1e-9;
2 const int INF = 2; // it doesn't actually have to be infinity
3 // or a big number
4 int gauss(vector<vector<double>> a, vector<double> &ans){
```

```
4     int n = (int) sz(a);
5     int m = (int) sz(a[0]) - 1;
6     vi where(m, -1);
7     for(int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col){
8         int sel = row;
9         for (int i=row; i<n; ++i)
10            if(abs(a[i][col])>abs(a[sel][col])) sel=i;
11        if(abs(a[sel][col]) < EPS) continue;
12        for(int i=col; i<m; ++i)
13            swap(a[sel][i], a[row][i]);
14        where[col] = row;
15        for(int i=0; i<n; ++i)
16            if(i != row){
17                double c = a[i][col] / a[row][col];
18                for(int j=col; j<m; ++j)
19                    a[i][j] -= a[row][j] * c;
20            } ++row;
21    } ans.assign(m, 0);
22    for(int i=0; i<m; ++i) if(where[i] != -1)
23        ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
24    for(int i=0; i<n; ++i){
25        double sum = 0;
26        for(int j=0; j<m; ++j)
27            sum += ans[j] * a[i][j];
28        if(abs(sum - a[i][m]) > EPS) return 0;
29    }
30    for(int i=0; i<m; ++i) if(where[i] == -1)
31        return INF;
32    return 1;
33 }
```

► Sistemas de ecuaciones modulo 2

Dado un sistema de n ecuaciones con m incógnitas modulo 2. Devuelve el numero de soluciones del sistema 0, 1 o ∞ y si existe al menos una solución la guarda en el vector `ans`. Complejidad: Tiempo $O((n+m)nm)$ Memoria $O(nm)$.

```
1 int gauss (vector<bitset<MAXN>> A, int n, int m, bitset<MAXN>
2     &ans){
3     // where[i] guarda el indice de la ecaucion donde se puede
4     // despejar variable i, -1 si es independiente
5     vi where(m, -1);
6     // Matriz "diagonal"
7     for(int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col){
8         // busca pivote
9         for(int i = row; i<n; ++i) if(A[i][col]){
10            swap(A[i], A[row]);
11            break;
12        } if(!A[row][col]) continue;
13        where[col] = row;
14        // poner 0 todos lados
15        for(int i=0; i<n; ++i)
16            if(i != row && A[i][col]) A[i] ^= A[row];
17        ++row;
18    }
19    // sacar respuesta // variables independientes = 1, t
20    for(int i = 0; i < m; ++i)
21        ans[i] = where[i] == -1 ? 1 : ((A[where[i]].count() ^
22            1) & 1);
23    // si hay alguna variable libre
24    for(int i = 0; i < m; ++i) if(where[i] == -1)
25        return INF;
26    return 1;
27 }
```

SPARSE TABLE

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n \log n)$ - Tiempo en responder $O(\log(r-l+1))$ - Tiempo en responder para operaciones idempotentes $O(1)$ - Memoria extra $O(n \log n)$. LOGN es $\lceil \log_2(\text{MAXN}) \rceil$. Indexado en 0.

```
1 struct sparse_table{
2     int n, NEUTRO;
3     vvi ST;
```

```

4  vi lg2;
5  int f(int a, int b){return a + b;}
6  sparse_table(int _n, int data[]){
7      n = _n;
8      NEUTRO = 0;
9      lg2.resize(n + 1);
10     lg2[1] = 0;
11     for(int i=2; i<=n; ++i)lg2[i]=lg2[i/2]+1;
12     ST.resize(lg2[n] + 1, vi(n + 1, NEUTRO));
13     for(int i=0; i<n; ++i)ST[0][i] = data[i];
14     for(int k = 1; k <= lg2[n]; ++k){
15         int fin = (1 << k) - 1;
16         for(int i = 0; i + fin < n; ++i)
17             ST[k][i]=f(ST[k-1][i], ST[k-1][i+(1<<(k-1))]);
18     }
19 }
20
21 int query(int l, int r){
22     if(l > r) return NEUTRO;
23     int ans = NEUTRO;
24     for(int k = lg2[n]; 0 <= k; --k){
25         if( r - l + 1 < (1 << k) ) continue;
26         ans = f(ans, ST[k][l]);
27         l += 1 << k;
28     }
29     return ans;
30 }
31 int queryIdem(int l, int r){
32     if(l > r) return NEUTRO;
33     int lg = lg2[r - l + 1];
34     return f(ST[lg][l], ST[lg][r-(1<<lg)+1]);
35 }
36 };

```

FENWICK TREE

T: $O(\log n)$ | M: $O(n)$ | Indexado en 1

```

1 #define lsb(S) ((S) & (-S))
2 struct fenwick_tree{
3     int n;
4     vi BIT;
5     fenwick_tree(int _n): n(_n){BIT.resize(n + 1);}
6     void add(int pos, int x){
7         while(pos <= n){
8             BIT[pos] += x;
9             pos += lsb(pos);
10        }
11    }
12    int sum(int pos){
13        int res = 0;
14        while(pos){
15            res += BIT[pos];
16            pos -= lsb(pos);
17        } return res;
18    }
19 };

```

SEGMENT TREE

```

1 struct node{
2     int val, lazy;
3     node():val(0), lazy(0){}
4     node(int x, int lz = 0):val(x), lazy(lz){}
5     const node operator+(const node &b)const{
6         return node(val + b.val);
7     }
8 }

```

► Actualizaciones puntuales

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n)$ - Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$.
Indexado en 1.

```

1 struct segment_tree{
2     struct node{...};

```

```

3     vector<node> nodes;
4     segment_tree(int n, int data[]){
5         nodes.resize(4 * n + 1);
6         build(1, n, data);
7     }
8     void build(int left, int right, int data[], int pos = 1){
9         if(left == right){
10             nodes[pos] = node(data[left]);
11             return;
12         }
13         int mid = (left + right) / 2;
14         build(left, mid, data, pos * 2);
15         build(mid + 1, right, data, pos * 2 + 1);
16         nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
17     }
18     void update(int x, int idx, int left, int right, int pos = 1){
19         if(idx < left || right < idx) return;
20         if(left == right){
21             nodes[pos].val += x;
22             return;
23         }
24         int mid = (left + right) / 2;
25         update(x, idx, left, mid, pos * 2);
26         update(x, idx, mid+1, right, pos*2+1);
27         nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
28     }
29     node query(int l, int r, int left, int right, int pos = 1){
30         if(r < left || right < l) return node();
31         if(l <= left && right <= r)
32             return nodes[pos];
33         int mid = (left + right) / 2;
34         return query(l, r, left, mid, pos*2) + query(l, r,
35             mid+1, right, pos*2+1);
36 };

```

► Actualizaciones sobre rangos

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n)$ - Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$.

```

1 struct segment_tree{
2     struct node{...};
3     vector<node> nodes;
4     segment_tree(int n, int data[]){...}
5     void build(...){...}
6     void combine_lz(int lz, int pos){nodes[pos].lazy += lz;}
7     void apply_lz(int pos, int tam){
8         nodes[pos].val += nodes[pos].lazy * tam;
9         nodes[pos].lazy = 0;
10    }
11    void push_lz(int pos, int left, int right){
12        int len = abs(right - left + 1);
13        if(1 < len){
14            combine_lz(nodes[pos].lazy, pos*2);
15            combine_lz(nodes[pos].lazy, pos*2+1);
16        } apply_lz(pos, len);
17    }
18    void update(int x, int l, int r, int left, int right, int
19        pos = 1){
20        push_lz(pos, left, right);
21        if(r < left || right < l) return;
22        if(l <= left && right <= r){
23            combine_lazy(x, pos);
24            push_lazy(pos, left, right);
25            return;
26        }
27        int mid = (left + right) / 2;
28        update(x, l, r, left, mid, pos * 2);
29        update(x, l, r, mid+1, right, pos*2+1);
30        nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
31    }
32    node query(int l, int r, int left, int right, int pos = 1){
33        push_lz(pos, left, right);
34        ...
35    };

```

► Sparse segment tree

```

1 struct node{
2     ll lazy, maxi, sum;
3     node *left = nullptr, *right = nullptr;
4     node(): lazy(0), maxi(0), sum(0){}
5     void extend(){
6         if(left) return;
7         left = new node;
8         right = new node;
9     }
10    void combine_lz(ll lz){
11        lazy += lz;
12    }
13    void apply_lz(ll len){
14        sum += len * lazy; lazy = 0;
15    }
16    void push_lz(ll L, ll R){
17        int len = R - L + 1;
18        ll mid = L + (R - L) / 2;
19        if(len){
20            extend();
21            left->combine_lz(lazy);
22            right->combine_lz(lazy);
23        }
24        apply_lz(len);
25    }
26    void update(ll x, ll l, ll r, ll L, ll R){
27        push_lz(L, R);
28        if(r < L || R < l) return;
29        if(l <= L && R <= r){
30            combine_lz(x);
31            push_lz(L, R);
32            return;
33        }
34        ll mid = L + (R - L) / 2;
35        extend();
36        left->update(x, l, r, L, mid);
37        right->update(x, l, r, mid + 1, R);
38        sum = left->sum + right->sum;
39    }
40    ll query(ll l, ll r, ll L, ll R){
41        push_lz(L, R);
42        if(r < L || R < l) return 0;
43        if(l <= L && R <= r) return sum;
44        extend();
45        ll mid = L + (R - L) / 2;
46        return left->query(l, r, L, mid) + right->query(l, r,
47            mid + 1, R);
48    }
49 };

```

SQRT DECOMPOSITION

► Algoritmo de MO

Complejidad: Tiempo en responder $O((n+q)\sqrt{n}F + q \log q)$, donde $O(F)$ es la complejidad de add() y remove().

```

1 const int block_size = 300;
2 struct query {
3     int l, r;
4     int block, i;
5     bool operator<(const query &b) const {
6         if(block == b.block) return r < b.r;
7         return block < b.block;
8     }
9 };
10 void add(int idx){/// TO-DO}
11 void remove(int idx){/// TO-DO}
12 int get_answer(){return 0; /// TO-DO}
13 vi solve(vector<query> &queries) {
14     vi answers(sz(queries));
15     sort(queries.begin(), queries.end());
16     int cur_l = 0, cur_r = -1;
17     for(query q : queries){
18         while(cur_l > q.l) add(--cur_l);
19         while(cur_r < q.r) add(++cur_r);
20         while(cur_l < q.l) remove(cur_l++);
21         while(cur_r > q.r) remove(cur_r--);

```

```

22     answers[q.i] = get_answer();
23 } return answers;
24 }

```

DSU

Complejidad: Tiempo $O(\log(n))$ - Memoria $O(n)$, donde n es la cantidad total de elementos. La complejidad temporal es por cada función.

P[MAXN]: guarda el representante para cada nodo.

RA[MAXN]: guarda el rango (peso) del conjunto de cada representante para el *small to large*.

```

1 struct dsu{
2     struct action{
3         int x_p, y_p, rank_y;
4     };
5     vi RA, P;
6     vector<action> actions;
7     dsu(int n){
8         RA.resize(n, 1);
9         P.resize(n);
10        iota(P.begin(), P.end(), 0);
11    }
12    int root(int x){
13        return x == P[x] ? x : P[x] = root(P[x]);
14    }
15    bool join(int x, int y, bool recording){
16        x = root(x);
17        y = root(y);
18        if(x == y) return false;
19        if(RA[x] >= RA[y]) swap(x, y);
20        if(recording) actions.pb({x, y, RA[y]});
21        RA[y] += RA[x];
22        P[x] = y;
23        return true;
24    }
25    void rollback(int cnt){
26        while(cnt-- > 0 && actions.size()){
27            action act = actions.back();
28            actions.pop_back();
29            RA[act.y_p] = act.rank_y;
30            P[act.x_p] = act.x_p;
31        }
32    }
33 };

```

GRAFOS

```

1 struct edge{
2     int from, to;
3     ll w;
4     const bool operator<(const edge &b)const{
5         return w > b.w;
6     }
7 };
8 struct pos{
9     int from;
10    ll c;
11    const bool operator<(const pos &b)const{
12        return c > b.c;
13    }
14 };

```

► Caminos mínimos

Dijkstra. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|V|)$ - Memoria extra $O(|E|)$.

```

1 ll dijkstra(int a, int b, vector<edge> graph[]){
2     ll dist[MAXN];
3     bool vis[MAXN] = {};
4     fill(dist, dist + MAXN, LLONG_MAX);
5     priority_queue<pos> q;
6     q.push(pos{a, 0}); dist[a] = 0;
7     while(sz(q)){
8         pos cur = q.top(); q.pop();

```

```

9         if(vis[cur.from]) continue;
10        vis[cur.from] = true;
11        for(edge &e : graph[cur.from]){
12            if(dist[e.to] <= dist[e.from] + e.w) continue;
13            dist[e.to] = dist[e.from] + e.w;
14            q.push(pos{e.to, dist[e.to]});
15        }
16    } return dist[b];
17 }

```

Bellman-Ford. Complejidad: $O(|V||E|)$.

```

1 vi bellman_ford(int s, int n, vector<edge> &edges, bool cycles
    ⇐ = false){
2     vi d(n, (cycles ? 0 : INT_MAX));
3     d[s] = 0;
4     vi P(n, -1); // Predecesor
5     for(int i = 0; i < n - 1; ++i)
6         for(edge &e : edges){
7             if(d[e.from] == INT_MAX) continue;
8             if(d[e.to] > d[e.from] + e.w){
9                 d[e.to] = d[e.from] + e.w;
10                P[e.to] = e.from;
11            }
12        }
13    int last_relax = -1;
14    for(edge &e : edges){
15        if(d[e.from] == INT_MAX) continue;
16        if(d[e.to] > d[e.from] + e.w){
17            d[e.to] = d[e.from] + e.w;
18            P[e.to] = e.from;
19            last_relax = e.to;
20        }
21    }
22    if(last_relax == -1) return d;
23    return {}; // VACIO
24 }

```

Floyd-Warshall. Complejidad: $O(|V|^3)$.

```

1 vvi floyd_warshall(int n){
2     const int INF = INT_MAX; // para evitar overflow después
3     vvi d(n, vi(n, INF));
4     // aquí inicializa con la lista/matriz de adyacencia
5     // luego calcula la dp
6     for(int k = 0; k < n; ++k){
7         for(int i = 0; i < n; ++i){
8             for(int j = 0; j < n; ++j){
9                 if(d[i][k] == INF || d[k][j] == INF)
10                    continue;
11                if(d[i][j] > d[i][k] + d[k][j]) d[i][j] =
                    ⇐ d[i][k] + d[k][j];
12            }
13        }
14    } return d;
15 }

```

Johnson's algorithm. Complejidad: $O(|V||E|\log|V|)$. Sea $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ una función potencial del grafo. El algoritmo es como sigue:

- Hacemos una transformación en el grafo cambiando los pesos w a $w'(u, v) = w(u, v) + p(u) - p(v)$.
- Calculamos la distancia mínima $d' : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ desde cada nodo a todos los demás con Dijkstra.
- Finalmente, la distancia mínima de u a v en el grafo original es $d(u, v) = d'(u, v) - p(u) + p(v)$.

La función potencial p puede ser cualquiera. Usando Bellman-Ford se puede calcular el potencial $p(u)$ como el camino más corto que termina (o empieza) en u .

► Árboles

Prim. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|V|)$. eCost[MAXN] es el arreglo de costos mínimos de cada nodo para incluirlo en el MST.

```

1 ll prim(vector<edge> graph[]){
2     ll e_cost[MAXN], ans = 0;
3     bool vis[MAXN] = {};
4     fill(e_cost, e_cost + MAXN, LLONG_MAX);
5     priority_queue<edge> q;
6     q.push(edge{1, 1, 0});
7     while(sz(q)){
8         int node = q.top().to;
9         ll w = q.top().w; q.pop();
10        if(vis[node]) continue; vis[node] = true;
11        for(edge &e : graph[node]){
12            if(vis[e.to] || e_cost[e.to] <= e.w) continue;
13            e_cost[e.to] = e.w;
14            q.push(e);
15        } ans += w;
16    } return ans;
17 }

```

Kruskal. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|E|)$.

```

1 ll kruskal(vector<edge> &edges, int n){
2     sort(all(edges));
3     dsu mset(n);
4     ll res = 0;
5     for(edge &e : edges){
6         if(mset.root(e.from) == mset.root(e.to)) continue;
7         mset.join(e.from, e.to);
8         res += e.w;
9     }
10    return res;
11 }

```

Boruvka. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|V|)$. $|V| = n$. dsu.join() devuelve true si la unión se llevó a cabo o false en otro caso.

```

1 ll boruvka(vector<edge> &edges, int n){
2     dsu mset(n);
3     int min_edge[n];
4     ll res = 0;
5     while(mset.cnt_comp > 1){
6         fill(min_edge, min_edge + n, -1);
7         for(int i = 0; i < sz(edges); ++i){
8             int u = mset.root(edges[i].from);
9             int v = mset.root(edges[i].to);
10            if(u == v) continue;
11            if(min_edge[u] == -1 || edges[i].w <
                ⇐ edges[min_edge[u]].w) min_edge[u] = i;
12            if(min_edge[v] == -1 || edges[i].w <
                ⇐ edges[min_edge[v]].w) min_edge[v] = i;
13        }
14        for(int i = 0; i < n; ++i){
15            int idx_e = min_edge[i];
16            if(idx_e == -1) continue;
17            res += mset.join(edges[idx_e].from,
                ⇐ edges[idx_e].to) * edges[idx_e].w;
18        }
19    } return res;
20 }

```

MST dirigido. Complejidad: $O(|E|\log|V|)$. AGREGAR PEQUEÑA DESCRIPCIÓN.

```

1 // MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
    ⇐ PEGUÉ porquestionesdetiempo
2 const int N = 3e5 + 9;
3 const ll inf = 1e18;
4 template<typename T> struct PQ {
5     ll sum = 0;
6     priority_queue<T, vector<T>, greater<T>> Q;
7     void push(T x) { x.w -= sum; Q.push(x); }
8     T pop() { auto ans = Q.top(); Q.pop(); ans.w += sum;
    ⇐ return ans; }

```

```

9   int size() { return sz(Q); }
10  void add(ll x) { sum += x; }
11  void merge(PQ &x){
12      if (size() < sz(x)){
13          swap(sum, x.sum);
14          Q.swap(x.Q);
15      }
16      while(sz(x)){
17          auto tmp = x.pop();
18          tmp.w -= sum;
19          Q.push(tmp);
20      }
21  }
22 };
23 struct edge {
24     int u, v; ll w;
25     bool operator > (const edge &rhs) const { return w >
    ↪ rhs.w; }
26 };
27 struct DSU {
28     vi par;
29     DSU(int n) : par(n, -1) {}
30     int root(int i) { return par[i] < 0 ? i : par[i] =
    ↪ root(par[i]); }
31     void set_par(int c, int p) { par[c] = p; }
32 };
33 // returns parents of each vertex
34 // each edge should be distinct
35 // it assumes that a solution exists (all vertices are
    ↪ reachable from root)
36 // 0 indexed
37 // Takes ~300ms for n = 2e5
38 vi DMST(int n, int root, const vector<edge> &edges) {
39     vi u(2 * n - 1, -1), par(2 * n - 1, -1);
40     edge par_edge[2 * n - 1];
41     vi child[2 * n - 1];
42     PQ<edge> Q[2 * n - 1];
43     for(auto e : edges) Q[e.v].push(e);
44     for(int i = 0; i < n; i++)
45         Q[(i+1) % n].push({i, (i+1) % n, inf});
46     int super = n;
47     DSU dsu(2 * n - 1);
48     int head = 0;
49     while(sz(Q[head])) {
50         auto x = Q[head].pop();
51         int nxt_root = dsu.root(x.u);
52         if (nxt_root == head) continue;
53         u[head] = nxt_root;
54         par_edge[head] = x;
55         if (u[nxt_root] == -1) head = nxt_root;
56         else {
57             int j = nxt_root;
58             do {
59                 Q[j].add(-par_edge[j].w);
60                 //Q[super].merge(move(Q[j]));
61                 Q[super].merge(Q[j]);
62                 assert(u[j] != -1);
63                 child[super].pb(j);
64                 j = dsu.root(u[j]);
65             } while (j != nxt_root);
66             for(auto u : child[super]) par[u] = super,
    ↪ dsu.set_par(u, super);
67             head = super++;
68         }
69     }
70     vi res(2 * n - 1, -1);
71     queue<int> q; q.push(root);
72     while (sz(q)) {
73         int u = q.front();
74         q.pop();
75         while (par[u] != -1) {
76             for (auto v : child[par[u]]) {
77                 if (v != u) {
78                     res[par_edge[v].v] = par_edge[v].u;
79                     q.push(par_edge[v].v);
80                     par[v] = -1;
81                 }
82             }

```

```

83         u = par[u];
84     }
85 }
86 res[root] = root; res.resize(n);
87 return res;
88 }
89 int main() {
90     ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
91     int n, m, root; cin >> n >> m >> root;
92     vector<edge> edges(m);
93     for(auto &e : edges) cin >> e.u >> e.v >> e.w;
94     auto res = DMST(n, root, edges);
95     unordered_map<int, int> W[n];
96     for (auto u : edges) W[u.v][u.u] = u.w;
97     ll ans = 0;
98     for(int i = 0; i < n; i++) if(i != root)
99         ans += W[i][res[i]];
100     cout << ans << '\n';
101     for(auto x : res) cout << x << ' ';
102     cout << '\n';
103 }

```

Block-Cut Tree Complejidad: $O(n)$?

```

1  /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
    ↪ PEGUÉ porcuquestionesdetiempo
2 vvi comps;//nodes in each component
3 vvi bcc;//nodes to components that it belong
4 vi st;//internal stack
5 vi low, num;
6 int id;
7 int sz;
8 void dfs_biconnected(vvi &g, int u, int pre){
9     low[u] = num[u] = ++id;
10    st.pb(u);
11    for(auto v: g[u]) {
12        if(!num[v]) {
13            dfs_biconnected(g, v, u);
14            low[u] = min(low[u], low[v]);
15            if(low[v] >= num[u]) {
16                int x;
17                comps.pb(vi());
18                do {
19                    x = st.back();
20                    st.pop_back();
21                    bcc[x].pb(sz);
22                    comps.back().pb(x);
23                } while(x ^ v);
24                bcc[u].pb(sz);
25                comps.back().pb(u);
26                sz++;
27            }
28        } else if(v != pre) low[u] = min(low[u], num[v]);
29    }
30 }
31 vi utoubt;//its component or its AP index
32 vb uisart;//u is AP?
33 vvi bt;//block cut tree
34 void generateBlockCutTree(vvi &g){
35     int n = sz(g);
36     sz = id = 0;
37     bcc.resize(0); low.resize(0); num.resize(0);
38     bcc.resize(n); low.resize(n); num.resize(n);
39     dfs_biconnected(g, 0, 0);
40     bt.resize(sz);
41     utoubt.resize(0); utoubt.resize(n);
42     uisart.resize(0); uisart.resize(n);
43     for(int u = 0; u < n; u++){
44         if(sz(bcc[u]) > 1) { //Articulation
45             utoubt[u] = sz++;
46             uisart[u] = true;
47             bt.pb(vi());
48             for(auto v: bcc[u]){
49                 bt[utoubt[u]].pb(v);
50                 bt[v].pb(utoubt[u]);
51             }
52         } else //Not articulation point
53             utoubt[u] = bcc[u][0];
54     }

```

```
55 }
```

LCA. Complejidad: Tiempo de preproceso $O(|V| \log |V|)$. Tiempo de LCA y n -ésimo ancestro $O(\log |V|)$. 1-index.

```

1 void precalc(int node, int p = 0, int d = 1){
2     depth[node] = d;
3     P[0][node] = p;
4     for(int k = 1; k <= LOGN; ++k)
5         P[k][node] = P[k-1][P[k-1][node]];
6     for(int child : tree[node]) if(p != child)
7         precalc(child, node, d + 1);
8 }
9 int LCA(int a, int b){
10    if(depth[b] < depth[a]) swap(a, b);
11    int dif = depth[b] - depth[a];
12    for(int k = LOGN; 0 <= k; --k)
13        if(is_on(dif, k)) b = P[k][b];
14    if(a == b) return a;
15    for(int k = LOGN; 0 <= k; --k){
16        if(P[k][a] != P[k][b]){
17            a = P[k][a];
18            b = P[k][b];
19        }
20    }
21    return P[0][a];
22 }
23 int nth_ancestor(int u, int n){
24     for(int k = LOGN; 0 <= k; --k)
25         if(is_on(n, k)) u = P[k][u];
26     return u;
27 }

```

Sack. Complejidad: Tiempo $O(|V| \log |V|)$. 1-index.

```

1 void precalc(int node, int p = 0){
2     subtree_size[node] = 1;
3     depth[node] = depth[p] + 1;
4     for(int v : tree[node]){
5         if(v == p) continue;
6         precalc(v, node);
7         subtree_size[node] += subtree_size[v];
8     }
9 }
10 void add(int node, int x, int p = 0){
11     // add node here
12     // add subtree
13     for(int v: tree[node])
14         if(v != p && !big[v])
15             add(v, x, node);
16 }
17 void dfs(int node, bool keep, int p = 0){
18     int maxi = -1, big_child = -1;
19     for(int v : tree[node])//Searchfor big_child
20         if(v != p && subtree_size[v] > maxi)
21             maxi = subtree_size[v], big_child = v;
22     for(int v : tree[node])
23         if(v != p && v != big_child)
24             dfs(v, false, node); // run a dfs on small childs
    ↪ and clear them
25     if(big_child != -1)
26         dfs(big_child, true, node), big[big_child] = 1; //
    ↪ big_child marked as big and not cleared
27     add(node, 1, p);
28     // answer queries here
29     if(big_child != -1) big[big_child] = 0;
30     if(!keep) add(node, -1, p);
31 }

```

► Máximo flujo

Algunos problemas de flujos

- *Maximum Weight Closure*. Sea N_1 una clausura de G y $N_2 = V \setminus N_1$, tenemos que $w(N_1) = \sum_{i \in N_1^+} w_i - \sum_{i \in N_1^-} |w_i|$ y

$Cap.Corte = \sum_{i \in N_2^+} w_i + \sum_{i \in N_1^-} |w_i|$. Entonces

$$Cap.Corte + w(N_1) = \sum_{i \in N_1^+} w_i + \sum_{i \in N_2^+} w_i.$$

- *Mínima cobertura de vértices.* En grafos generales es NP-Completo. En grafos bipartitos el máximo emparejamiento es igual al número de vértices en la mínima cobertura. Para el problema con pesos en los nodos, unimos s a todos los nodos en L con capacidad igual al peso de cada nodo, unimos los nodos de R a t de la misma manera y unimos los nodos de L a R con capacidad infinita. El máximo flujo es el peso mínimo de la mínima cobertura.
- *Máximo conjunto independiente.* Cualquier conjunto independiente es el complemento de alguna cobertura de vértices.
- *Mínimo cubrimiento de caminos independientes.* En grafos generales es NP-hard. En DAG's duplicamos los nodos en un lado IN y un lado OUT. Conectamos s al lado OUT y el lado IN a t . Las aristas del DAG las agregamos del lado OUT al lado IN. Sea M el máximo emparejamiento de la red anterior, entonces el mínimo cubrimiento es $|V| - M$.
- *Mínimo cubrimiento de caminos NO necesariamente independientes.* En grafos generales es NP-hard. En DAG's transformamos el DAG a su clausura transitiva y aplicamos el problema anterior.
- *Teorema de Menger.* Sea G un grafo finito (sin pesos) con vértices s, t distintos. El corte mínimo (por aristas) entre s y t es igual a la cantidad máxima de caminos independientes por aristas de s a t . Si s y t no son adyacentes, el corte mínimo por vértices entre s y t es igual a la cantidad máxima de caminos independientes por vértices de s a t .
- *Teorema de Mirsky.* En todo POSET, el tamaño de la cadena de mayor tamaño es igual al número de anticadenas necesarias para cubrir todos los elementos del conjunto.
- *Teorema de Dilworth.* En todo POSET, el tamaño de la anticadena de mayor tamaño es igual al número de cadenas necesarias para cubrir todos los elementos del conjunto.
- *Teorema de Hall.* Un grafo bipartito con subconjuntos L y R tiene un emparejamiento de tamaño $|L|$ si y sólo si para todo subconjunto W de L , se cumple que $|W| \leq |N_G(W)|$, donde $N_G(W)$ es el conjunto de vértices vecinos de alguno de los vértices en W .

Edmonds-Karp Complejidad: Ford-Fulkerson $O(|E| \cdot F)$, Edmonds-Karp $O(|V||E|^2)$.

```
1 struct edge {
2     int from, to;
3     ll w, c, f;
4     // weight, capacity, flow
5 };
6 class ford_fulkerson {
```

```
7 public:
8     ford_fulkerson (vector<vector<edge>> &graph) :
9         graph(graph){}
10    ll get_max_flow(int s, int t){
11        init();
12        ll f = 0;
13        while(find_and_update(s, t, f)){
14            return f;
15        }
16        vi get_st_cut(const int &s){
17            bool vis[sz(graph)] = {};
18            vi S;
19            queue<int> q;
20            q.push(s);
21            S.pb(s);
22            vis[s] = true;
23            while(sz(q)){
24                int u = q.front(); q.pop();
25                for(int eI : edge_indexes[u]){
26                    if(edges[eI].c > edges[eI].f &&
27                       !vis[edges[eI].to]){
28                        q.push(edges[eI].to);
29                        vis[edges[eI].to] = true;
30                        S.pb(edges[eI].to);
31                    }
32                }
33            }
34            return S;
35        }
36        vector<vector<edge>> get_residual_graph(){
37            vector<vector<edge>> residual(sz(graph));
38            for(int i=0; i<sz(edges); i+=2){
39                const edge& e = edges[i];
40                if(e.c > 0){
41                    residual[e.from].pb({e.from, e.to, e.w, e.c -
42                                           e.f, e.f});
43                    residual[e.to].pb({e.to, e.from, -e.w, e.f,
44                                           -e.f});
45                }
46            }
47            return residual;
48        }
49    private:
50        vector<vector<edge>> graph;
51        vector<edge> edges;
52        vvi edge_indexes;
53        void init(){
54            edges.clear();
55            edge_indexes.clear();
56            edge_indexes.resize(sz(graph));
57            for(int u = 0; u < sz(graph); u++){
58                for(edge &e : graph[u]){
59                    edges.pb({u, e.to, e.w, e.c, 0});
60                    edges.pb({e.to, u, -e.w, 0, 0});
61                    edge_indexes[u].pb(sz(edges)-2);
62                    edge_indexes[e.to].pb(sz(edges)-1);
63                }
64            }
65        }
66        bool find_and_update(int s, int t, ll &flow){
67            queue<int> q;
68            // Desde donde llego y con que arista
69            vpii from(sz(graph), {-1, -1});
70            q.push(s);
71            from[s] = {s, -1};
72            bool found = 0;
73            while(sz(q) && !found){
74                int u = q.front(); q.pop();
75                for(int eI : edge_indexes[u]){
76                    if(edges[eI].c > edges[eI].f &&
77                       from[edges[eI].to].fi == -1){
78                        from[edges[eI].to] = {u, eI};
79                        q.push(edges[eI].to);
80                        if(edges[eI].to == t) found=1;
81                    }
82                }
83            }
84            if(!found) return false;
85            ll u_flow = LLONG_MAX;
```

```
81    int cur = t;
82    while(cur != s) {
83        u_flow = min(u_flow, edges[from[cur].se].c -
84                    edges[from[cur].se].f);
85        cur = from[cur].fi;
86    }
87    cur = t;
88    while(cur != s){
89        edges[from[cur].se].f += u_flow;
90        edges[from[cur].se-1].f -= u_flow;
91        cur = from[cur].fi;
92    }
93    flow += u_flow;
94    return 1;
95 };
```

Dinic. Complejidad: $O(|V|^2|E|)$. CAMBIAR A LA VARIANTE CON DFS *Multi-path augmentation*.

```
1 const int MAXV = 32767; // 2^15 - 1
2 template<class T = ll> struct dinic{
3     dinic(short V){this->V = V;}
4     const static bool SCALING = 1;
5     bool sorted = 0;
6     short s, t, V;
7     int lim = 1; // Para escalado
8     const T INF = numeric_limits<T>::max();
9     short level[MAXV]; // distancia desde s
10    short ptr[MAXV]; // arista que va explorando
11    struct edge{
12        short to, rev;
13        T cap, flow, mcap;
14        bool operator<(const edge &b) const {return mcap >
15                    b.mcap;}
16    };
17    vector<edge> adj[MAXV];
18    vi adj_cur[MAXV]; // aristas del grafo de nivel
19    void add_edge(short u, short v, T cap, bool is_directed =
20        1){
21        if(u == v) return;
22        T add = (is_directed ? 0 : cap);
23        adj[u].pb({v, sz(adj[v])});
24        adj[v].pb({u, sz(adj[u])-1, add, 0, cap+add});
25    }
26    void mysort(){
27        if(sorted) return;
28        sorted = 1;
29        for(int i = 0; i < V; ++i){
30            sort(all(adj[i]));
31            for(int j=0; j<sz(adj[i]); ++j)
32                adj[adj[i][j].to][adj[i][j].rev].rev = j;
33        }
34    }
35    bool bfs(){
36        for(int i = 0; i < V; ++i){
37            adj_cur[i].clear();
38            adj_cur[i].reserve(sz(adj[i]));
39        }
40        queue<short> q;
41        q.push(s);
42        fill(level, level + V, -1);
43        level[s] = 0;
44        while(sz(q)){
45            short u = q.front(); q.pop();
46            if(u == t) return 1;
47            for(int i=0; i < sz(adj[u]); ++i){
48                edge &e = adj[u][i];
49                if(e.mcap < lim) break;
50                if(level[e.to] == -1 && e.cap - e.flow >= lim){
51                    level[e.to] = level[u] + 1;
52                    adj_cur[u].pb(i);
53                    q.push(e.to);
54                } else if(level[e.to] == level[u]+1 && e.cap -
55                    e.flow >= lim){
56                    adj_cur[u].pb(i);
57                }
58            }
59        }
```

```

56     } return 0;
57 }
58 T dfs(short u, T flow, vector<short> &S, bool save = 0){
59     if(save) S.pb(u);
60     if(u == t) return flow;
61     for( ; ptr[u] < sz(adj_cur[u]); ++ptr[u]){
62         edge &e = adj[u][adj_cur[u][ptr[u]]];
63         if(T pushed = dfs(e.to, min(flow, e.cap - e.flow),
64             ↪ S, save)){
65             e.flow += pushed;
66             adj[e.to][e.rev].flow -= pushed;
67             if(e.cap - e.flow < lim) ptr[u]++;
68             return pushed;
69         }
70     }
71     ll get_max_flow(short source, short sink){
72         s = source; t = sink;
73         mysort();
74         vector<short> S;
75         ll flow = 0;
76         lim = SCALING ? (1<<30) : 1;
77         for( ; 0 < lim; lim >= 1){
78             while(bfs()){
79                 memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
80                 while(T pushed = dfs(s, INF, S))
81                     flow += pushed;
82             }
83         } return flow;
84     }
85     vector<short> get_st_cut(){
86         vector<short> S;
87         memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
88         dfs(s, INF, S, true);
89         return S;
90     }
91 };

```

MCMF. Complejidad: $O(\min\{|E|^2|V|\log|V|, F|E|\log|V|\})$.

```

1  const int MAXV = (1 << 15) - 1;
2  template<class T = ll> struct mcmf{
3      mcmf(short V){this->V = V;}
4      short s, t, V;
5      const T INF = numeric_limits<T>::max();
6      vector<T> p;
7      struct edge{
8          short to, rev;
9          T cap, flow, mcap, w;
10         bool operator<(const edge &b){return mcap >
11             ↪ b.mcap;}
12     };
13     vector<edge> adj[MAXV];
14     void add_edge(short u, short v, T cap, T w, bool
15         ↪ is_directed = 1){
16         if(u == v) return;
17         T add = (is_directed ? 0 : cap);
18         adj[u].pb({v, sz(adj[v]), cap, 0, cap + add, w});
19         adj[v].pb({u, sz(adj[u]) - 1, add, 0, cap + add, -w});
20     }
21     struct pos{
22         short from;
23         T c;
24         const bool operator<(const pos &b){return c > b.c;}
25     };
26     vector<T> bellman_ford(){
27         vector<T> d(V);
28         for(int i = 0; i < V - 1; ++i){
29             for(int u = 0; u < V; ++u){
30                 for(edge &e : adj[u]){
31                     if(d[e.to] > d[u] + e.w && e.cap > 0){
32                         d[e.to] = d[u] + e.w;
33                     }
34                 }
35             } return d;
36         }
37         pair<T, T> dijkstra(const T MAX_FLOW){
38             vector<T> d(V, INF);

```

```

38         vi P(V, -1), P_e(V, -1);
39         priority_queue<pos> q;
40         q.push({s, 0});
41         d[s] = 0;
42         while(sz(q)){
43             pos act = q.top(); q.pop();
44             if(act.c != d[act.from]) continue;
45             for(int j=0; j<sz(adj[act.from]); ++j){
46                 edge &e = adj[act.from][j];
47                 if(e.cap - e.flow <= 0) continue;
48                 T _w = e.w + p[act.from] - p[e.to];
49                 if(d[e.to] <= d[act.from] + _w)
50                     continue;
51                 d[e.to] = d[act.from] + _w;
52                 q.push(pos{e.to, d[e.to]});
53                 P[e.to] = act.from;
54                 P_e[e.to] = j;
55             }
56         }
57         for(int i = 0; i < V; ++i) if(d[i] < INF)
58             d[i] += -p[s] + p[i];
59         for(int i = 0; i < V; ++i) if(d[i] < INF)
60             p[i] = d[i];
61         if(P[t] == -1) return {0, 0};
62         T flow = MAX_FLOW;
63         int cur_node = t;
64         while(cur_node != s){
65             flow = min(flow, adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node]
66                 ↪ ].cap - adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node]
67                 ↪ ].flow);
68             cur_node = P[cur_node];
69         }
70         T new_cost = 0;
71         cur_node = t;
72         while(cur_node != s){
73             adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node] ].flow += flow;
74             new_cost += adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node] ].w
75                 ↪ * flow;
76             adj[cur_node][adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node]
77                 ↪ ].rev].flow -= flow;
78             cur_node = P[cur_node];
79         }
80         return {flow, new_cost};
81     }
82     pair<T, T> get_max_flow(short source, short sink, const T
83         ↪ MAX_FLOW = 1e8){
84         s = source;
85         t = sink;
86         p = bellman_ford();
87         T flow = 0, cost = 0;
88         while(flow < MAX_FLOW){
89             pair<T, T> pushed = dijkstra(MAX_FLOW - flow);
90             if(!pushed.fi) break;
91             flow += pushed.fi;
92             cost += pushed.se;
93         }
94         return {flow, cost};
95     }
96 }
97 };

```

► SCC

Kosajaru Complejidad: Tiempo $O(n)$.

```

1  void dfs(int u, vi graph[], bool vis[], vi &topo_ord){
2      if(vis[u]) return;
3      vis[u] = true;
4      for(int v : graph[u])dfs(v, graph, vis, topo_ord);
5      topo_ord.pb(u);
6  }
7  void assign_scc(int u, vi inv_graph[], bool vis[], vi &scc,
8      ↪ const int id){
9      if(vis[u]) return;
10     vis[u] = true;
11     scc[u] = id;
12     for(int v : inv_graph[u])
13         assign_scc(v, inv_graph, vis, scc, id);
14 }
15 pair<int, vi> kosajaru(int n, vi graph[], vi inv_graph[]){

```

```

15     bool vis[n] = {};
16     vi topo_ord;
17     for(int i=0; i<n; ++i) dfs(i, graph, vis, topo_ord);
18     reverse(all(topo_ord));
19     memset(vis, 0, sizeof(vis));
20     vi scc(n);
21     int id = 0;
22     for(int u : topo_ord) if(!vis[u])
23         assign_scc(u, inv_graph, vis, scc, id++);
24     return {id, scc};
25 }
26 pair<vvi, vvi> build_scc_graph(int n, vi graph[], int max_scc,
27     ↪ const vi &scc){
28     vvi scc_graph(max_scc), inv_scc_graph(max_scc);
29     for(int u = 0; u < n; ++u)
30         for(int v : graph[u])
31             if(scc[u] != scc[v])
32                 scc_graph[scc[u]].pb(scc[v]);
33     for(int u = 0; u < n_scc; ++u){
34         sort(all(scc_graph[u]));
35         auto it = unique(all(scc_graph[u]));
36         scc_graph[u].resize(it - scc_graph[u].begin());
37         for(int v : scc_graph[u])
38             inv_scc_graph[v].pb(u);
39     } return {scc_graph, inv_scc_graph};

```

► 2-Sat

Complejidad: Tiempo en responder $O(n)$.

```

1  struct two_sat{
2      int n;
3      vvi graph, inv_graph;
4      vi scc, ans;
5      vector<bool> vis;
6      two_sat(){}
7      two_sat(int _n){
8          n = _n;
9          graph.resize(2 * n);
10         inv_graph.resize(2 * n);
11         scc.resize(2 * n);
12         vis.resize(2 * n);
13         ans.resize(n);
14     }
15     void add_edge(int u, int v){
16         graph[u].pb(v);
17         inv_graph[v].pb(u);
18     }
19     /// al menos una es verdadera
20     void add_or(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
21         add_edge(p+(val_p? n:0), q+(val_q? 0:n));
22         add_edge(q+(val_q? n:0), p+(val_p? 0:n));
23     }
24     /// exactamente una es verdadera
25     void add_xor(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
26         add_or(p, val_p, q, val_q);
27         add_or(p, !val_p, q, !val_q);
28     }
29     /// p y q tienen el mismo valor
30     void add_and(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
31         add_xor(p, !val_p, q, val_q);
32     }
33     /// Kosajaru
34     void dfs(int node, vi &topo_ord){...}
35     void assign_scc(int node, const int id){...}
36     /// construye respuesta
37     bool build_ans(){
38         fill(all(vis), false);
39         vi topo_ord;
40         for(int i=0; i<2*n; ++i)dfs(i, topo_ord);
41         fill(all(vis), false);
42         reverse(all(topo_ord));
43         int id = 0;
44         for(int u : topo_ord) if(!vis[u])
45             assign_scc(u, id++);
46         for(int i = 0; i < n; ++i){
47             if(scc[i] == scc[i + n]) return 0;

```

```

48     ans[i] = (scc[i]<scc[i + n] ? 0:1);
49 } return 1;
50 }
51 };

```

TREAP

Complejidad: Tiempo $O(\log(n))$ - Memoria $O(n)$. Para treap implícito (arreglo dinamico) cambiar en insert/erase a split_by_pos().

```

1 struct treap{
2     typedef struct _node{
3         ll x;
4         int freq, cnt;
5         ll p;
6         _node *l, *r;
7         _node(ll _x): x(_x), p(((ll)rand()) << 32) ^ rand(),
8             cnt(1), freq(1), l(nullptr), r(nullptr){}
9         ~_node(){delete l; delete r;}
10        void recalc(){
11            cnt = freq;
12            cnt += ((l) ? (l->cnt) : 0);
13            cnt += ((r) ? (r->cnt) : 0);
14        }
15    }* node;
16    node root;
17    node merge(node l, node r){
18        if(!l || !r) return l ? l : r;
19        if(l->p < r->p){
20            r->l = merge(l, r->l);
21            r->recalc();
22            return r;
23        } else {
24            l->r = merge(l->r, r);
25            l->recalc();
26            return l;
27        }
28    }
29    void split_by_value(node n, ll d, node &l, node &r){
30        l = r = nullptr;
31        if(!n) return;
32        if(n->x < d){
33            split_by_value(n->r, d, n->r, r);
34            l = n;
35        } else {
36            split_by_value(n->l, d, l, n->l);
37            r = n;
38        }
39        n->recalc();
40    }
41    void split_by_pos(node n, int pos, node &l, node &r, int
42    ↪ l_nodes = 0){
43        l = r = NULL;
44        if(!n) return;
45        int cur_pos = (n->l) ? (l_nodes + n->l->cnt) : l_nodes;
46        if(cur_pos < pos){
47            split_by_pos(n->r, pos, n->r, r, cur_pos + 1);
48            l = n;
49        } else {
50            split_by_pos(n->l, pos, l, n->l, l_nodes);
51            r = n;
52        }
53        n->recalc();
54    }
55    treap(): root(NULL){}
56    void insert_value(ll x){
57        node l, m, r;
58        split_by_value(root, x, l, m);
59        split_by_value(m, x + 1, m, r);
60        if(m){
61            m->freq++;
62            m->cnt++;
63        } else m = new _node(x);
64        root = merge(merge(l, m), r);
65    }
66    void erase_value(ll x){
67        node l, m, r;
68        split_by_value(root, x, l, m);
69        split_by_value(m, x + 1, m, r);

```

```

69         if(!m || m->freq == 1){
70             delete m;
71             m = nullptr;
72         } else {
73             m->freq--;
74             m->cnt--;
75         }
76         root = merge(merge(l, m), r);
77     }
78 };

```

STRINGS

► Hashing

T: $O(|s|)$ | M: $O(|s|)$ | Calcula el hash de los prefijos de un string. Admite concatenación y potencias.

```

1 ll bin_exp( ll a, ll exp, ll mod);
2 ll inv( ll b , ll mod);
3 ll div( ll a, ll b, ll mod);
4 struct mystring{
5     const ll A = 911382323;
6     const ll B = 972663749;
7     string s;
8     ll hash_val = -1, len = 0;
9     mystring(string &s): s(s){
10         len = sz(s);
11         hash_precalc();
12     }
13     mystring(ll hash_val, ll len):hash_val(hash_val), len(len){}
14     bool operator==(const mystring &o)const{
15         return (hash_val == o.hash_val) && (len == o.len);
16     }
17     bool operator!=(const mystring &other)const{
18         return !(*this == other);
19     }
20     vi h, powA;
21     ll hash_precalc(){
22         if(hash_val != -1) return hash_val;
23         if(len == 0) return hash_val = 0;
24         h.resize(len);
25         powA.resize(len + 1);
26         h[0] = s[0] % B;
27         powA[0] = 1;
28         for(int i = 1; i < sz(s); ++i){
29             h[i] = (h[i-1] * A + s[i]) % B;
30             powA[i] = A * powA[i-1] % B;
31         }
32         powA[len] = powA[len - 1] * A % B;
33         hash_val = h[sz(s) - 1];
34         return hash_val;
35     }
36     mystring hash_substring(ll i, ll j){
37         if(hash_val == -1) hash_precalc();
38         if(i < 0 || j >= len || i > j) return mystring(0, 0);
39         if(i == 0) return mystring(h[j], j + 1);
40         ll nhash = (h[j] - h[i-1] * powA[j - i + 1] % B + B) % B;
41         return mystring(nhash, j - i + 1);
42     }
43     mystring operator*(ll p)const{
44         if(p <= 0 || len == 0) return mystring(0, 0);
45         if(p == 1) return mystring(hash_val, len);
46         ll mult = bin_exp(A, len, B);
47         ll sum_geo;
48         if(mult == 1) sum_geo = p % B;
49         else{
50             ll num = (bin_exp(mult, p, B) - 1 + B) % B;
51             sum_geo = div(num, (mult - 1 + B) % B, B);
52         }
53         ll new_hash = hash_val * sum_geo % B;
54         ll new_len = len * p;
55         return mystring(new_hash, new_len);
56     }
57     mystring operator+(const mystring &o)const{
58         ll pA = bin_exp(A, o.len, B);
59         ll new_hash = (hash_val * pA % B + o.hash_val) % B;
60         ll new_len = len + o.len;
61         return mystring(new_hash, new_len);

```

hashing.cpp

```

62     }
63 };

```

► KMP

Complejidad: Tiempo $O(|s|)$ - Memoria extra $O(|s|)$.

```

1 vi prefix_function(const string &s){
2     int n = sz(s);
3     vi pi(n);
4     for(int i = 1; i < n; ++i){
5         int j = pi[i - 1];
6         while(j && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
7         pi[i] = j + (s[i] == s[j]);
8     } return pi;
9 }

```

Autómata de KMP. Complejidad: Tiempo $O(|s|k)$ - Memoria extra $O(|s|k)$, donde k es el tamaño del alfabeto.

```

1 void compute_automaton(const string &s, vvi& aut){
2     s += '#';
3     int n = sz(s);
4     vi pi = prefix_function(s);
5     aut.assign(n, vi(26));
6     for(int i = 0; i < n; ++i){
7         for(int c = 0; c < 26; ++c){
8             if(i && 'a' + c != s[i])
9                 aut[i][c] = aut[pi[i - 1]][c];
10            else aut[i][c] = i + ('a'+c == s[i]);
11        }
12    }
13 }

```

► Suffix Automata

Complejidad: Tiempo $O(|s|)$, memoria $O(|S|)$. Construye un autómata sobre los sufijos de s , donde cada nodo terminal es un sufijo de s . Esta construcción se hace online. Donde α es el tamaño del alfabeto y $offset$ el primer caracter. Si se hace uso de los nodos terminales llamar a markTerminalNodes() primero (este método no es online).

```

1 constexpr short alpha = 26;
2 constexpr char offset = 'a';
3 struct state{
4     //max(state) = len, min(state) = sa[link].len
5     int len, link;
6     bool is_terminal;
7     array<int, alpha> next;
8     state(){
9         len = 0; link = -1; is_terminal = false;
10        next.fill(0);
11    }
12 };
13 struct SuffixAutomaton{
14     int n;
15     vector<state> sa;
16     int sz = 1, last = 0;
17     SuffixAutomaton(int n) : n(n), sa(2*n + 1){}
18     void add(char ch){
19         short ch = ch - offset;
20         int curr = sz++;
21         sa[curr].len = sa[last].len + 1;
22         int p = last;
23         while(p != -1 && !sa[p].next[ch]){
24             sa[p].next[ch] = curr;
25             p = sa[p].link;
26         }
27         if(p == -1){
28             sa[curr].link = 0;
29         } else{
30             int q = sa[p].next[ch];
31             if(sa[p].len + 1 == sa[q].len){
32                 sa[curr].link = q;

```

```

33     }else{
34         int clone = sz++;
35         sa[clone].len = sa[p].len + 1;
36         sa[clone].next = sa[q].next;
37         sa[clone].link = sa[q].link;
38         while(p!=-1 && sa[p].next[ch] == q){
39             sa[p].next[ch] = clone;
40             p = sa[p].link;
41         }
42         sa[q].link = sa[curr].link = clone;
43     }
44 }
45 last = curr;
46 return;
47 }
48 void markTerminalNodes(){
49     int curr = last;
50     while(curr){
51         sa[curr].is_terminal = true;
52         curr = sa[curr].link;
53     }
54     return;
55 }
56 };

```

► Suffix array

Construcción. Complejidad: Tiempo $O(|s| \log(|s|))$ - Memoria $O(|s|)$. Calcula la permutación que corresponde a los sufijos ordenados lexicográficamente. $SA[i]$ es el índice en el cual empieza el i -ésimo sufijo ordenado.

```

1  int SA[MAXN], mrank[MAXN];
2  int tmpSA[MAXN], tmp_mrank[MAXN];
3  void counting_sort(int k, int n){
4      int freqs[MAXN] = {};
5      for(int i = 0; i < n; ++i){
6          if(i + k < n) freqs[mrank[i + k]]++;
7          else freqs[0]++;
8      }
9      int m = max(100, n);
10     for(int i = 0, sfs = 0; i < m; ++i){
11         int f = freqs[i];
12         freqs[i] = sfs;
13         sfs += f;
14     }
15     for(int i = 0; i < n; ++i){
16         if(SA[i] + k < n) tmpSA[freqs[mrank[SA[i] + k]]++] = SA[i];
17         else tmpSA[freqs[0]++] = SA[i];
18     }
19     for(int i = 0; i < n; ++i) SA[i] = tmpSA[i];
20 }
21 void buildSA(string &str){
22     int n = sz(str);
23     for(int i = 0; i < n; ++i){
24         mrank[i] = str[i] - '#';
25         SA[i] = i;
26     }
27     for(int k = 1; k < n; k <= 1){
28         counting_sort(k, n);
29         counting_sort(0, n);
30         int r = 0;
31         tmp_mrank[SA[0]] = 0;
32         for(int i = 1; i < n; ++i){
33             if(mrank[SA[i]] != mrank[SA[i - 1]] || mrank[
34                 SA[i] + k] != mrank[SA[i - 1] + k])
35                 tmp_mrank[SA[i]] = ++r;
36             else tmp_mrank[SA[i]] = r;
37         }
38         for(int i = 0; i < n; ++i) mrank[i] = tmp_mrank[i];
39     }
40     inline bool suff_compare1(int idx, const string &pattern) {
41         return (s.substr(idx).compare(0, sz(pattern), pattern) < 0);
42     }
43     inline bool suff_compare2(const string &pattern, int idx) {
44         return (s.substr(idx).compare(0, sz(pattern), pattern) > 0);

```

```

45 }
46 pair<int, int> match(const string &pattern) {
47     int *low = lower_bound(SA, SA + sz(s), pattern,
48         ↪ suff_compare1);
49     int *up = upper_bound(SA, SA + sz(s), pattern,
50         ↪ suff_compare2);
51     return make_pair((int)(low - SA), (int)(up - SA));

```

Prefijo común más largo. Complejidad: Tiempo $O(|s|)$ - Memoria $O(|s|)$. Calcula la longitud del prefijo común más largo entre dos sufijos consecutivos (lexicográficamente) de s . $lcp[i]$ guarda la respuesta para el i -ésimo sufijo y el $(i - 1)$ -ésimo sufijo.

```

1  int lcp[MAXN];
2  void build_lcp(string &str){
3      int n = sz(str);
4      int phi[n];
5      phi[SA[0]] = -1;
6      for(int i = 1; i < n; ++i) phi[SA[i]] = SA[i - 1];
7      int plcp[n];
8      int k = 0;
9      for(int i = 0; i < n; ++i){
10         if(phi[i] == -1){
11             plcp[i] = 0;
12             continue;
13         }
14         while(i + k < n && phi[i] + k < n && str[i + k] ==
15             str[phi[i] + k]) k++;
16         plcp[i] = k;
17         k = max(k - 1, 0);
18     }
19     for(int i = 0; i < n; ++i) lcp[i] = plcp[SA[i]];

```

► Aho-Corasick

Construcción en $O(mk)$, donde m es el tamaño total de los strings y k el tamaño del alfabeto.

```

1  struct aho_corasick{
2      const static int K = 26;
3      const char index = 'a';
4      struct vertex{
5          int next[K];
6          bool terminal = false;
7          int p = -1;
8          char p_edge;
9          int link = -1;
10         int terminal_link = -1;
11         int go[K];
12         vertex(int p = -1, char c = '$') : p(p), p_edge(c){
13             memset(next, -1, K*sizeof(int));
14             memset(go, -1, K*sizeof(int));
15         }
16     };
17     vector<vertex> aho;
18     aho_corasick(){ aho.resize(1); }
19     void add_string(const string &s){
20         int u = 0;
21         for(char c : s){
22             int e = c - index;
23             if(aho[u].next[e] == -1){
24                 aho[u].next[e] = sz(aho);
25                 aho.emplace_back(u, c);
26             }
27             u = aho[u].next[e];
28         } aho[u].terminal = 1;
29     }
30     int get_link(int u){
31         if(aho[u].link == -1){
32             if(!u || !aho[u].p) aho[u].link = 0;
33             else aho[u].link = go(get_link(aho[u].p),
34                 ↪ aho[u].p_edge);
35         } return aho[u].link;
36     }
37     int go(int u, char c){

```

```

37     int e = c - index;
38     if(aho[u].go[e] == -1){
39         if(aho[u].next[e] != -1)
40             aho[u].go[e] = aho[u].next[e];
41         else aho[u].go[e] = !u ? 0 : go(get_link(u), c);
42     } return aho[u].go[e];
43 }
44 int get_terminal_link(int u){
45     if(aho[u].terminal_link == -1){
46         if(!u || !aho[u].p)
47             aho[u].terminal_link = 0;
48         else aho[u].terminal_link =
49             ↪ get_terminal_link(get_link(u));
50     } return aho[u].terminal_link;
51 };

```

► Suffix tree

```

1  /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
2  ↪ PEGUÉ por cuestiones de tiempo
3  const int inf = 1e9;
4  const int maxn = 1e6;
5  int s[maxn];
6  map<int, int> to[maxn];
7  //Root is the vertex 0
8  //f_pos[i] is the initial index with the letter of the edge
9  //that goes from the parent of i to i
10 //len[i] is the number of letters in the edge that enters in i
11 //slink[i] is the suffix link
12 int len[maxn], f_pos[maxn], slink[maxn];
13 int node, pos;
14 int sz = 1, n = 0;
15 int make_node(int _pos, int _len){
16     f_pos[sz] = _pos;
17     len[sz] = _len;
18     return sz++;
19 }
20 void go_edge(){
21     while(pos > len[to[node][s[n - pos]]]){
22         node = to[node][s[n - pos]];
23         pos -= len[node];
24     }
25 }
26 void add_letter(int c){
27     s[n++] = c;
28     pos++;
29     int last = 0;
30     while(pos > 0){
31         go_edge();
32         int edge = s[n - pos];
33         int &v = to[node][edge];
34         int t = s[f_pos[v] + pos - 1];
35         if(v == 0){
36             v = make_node(n - pos, inf);
37             //v = make_node(n - pos, 1);
38             slink[last] = node;
39             last = 0;
40         } else if(t == c) {
41             slink[last] = node;
42             return;
43         } else {
44             int u = make_node(f_pos[v], pos - 1);
45             to[u][c] = make_node(n - 1, inf);
46             to[u][t] = v;
47             f_pos[v] += pos - 1;
48             len[v] -= pos - 1;
49             v = u;
50             slink[last] = u;
51             last = u;
52         }
53     }
54     if(node == 0) pos--;
55     else node = slink[node];
56 }
57 void correct(int s_size){
58     len[0] = 0;
59     for(int i = 1; i < sz; i++){

```

```

58     if (f_pos[i] + len[i] - 1 >= s_size){
59         len[i] = (s_size - f_pos[i]);
60     }
61 }
62 }
63 void print_suffix_tree(int from){
64     cout << "Edge entering in " << from << " has size " <<
        len[from];
65     cout << " and starts in " << f_pos[from] << endl;
66     cout << "Node " << from << " goes to: ";
67     for (auto u : to[from]){
68         cout << u.se << " with " << (char)u.fi << " ";
69     }
70     cout << endl;
71     for (auto u : to[from]){
72         print_suffix_tree(u.se);
73     }
74 }
75 void build(string &s){
76     for (int i = 0; i < sz; i++){
77         to[i].clear();
78     }
79     sz = 1;
80     node = pos = n = 0;
81     len[0] = inf;
82     for (int i = 0; i < sz(s); i++){
83         add_letter(s[i]);
84         correct(sz(s));
85     }
86 void cutGeneralized(vi &finishPoints){
87     for (int i = 0; i < sz; i++){
88         int init = f_pos[i];
89         int end = f_pos[i] + len[i] - 1;
90         int idx = lower_bound(all(finishPoints), init) -
            finishPoints.begin();
91         if ((idx != sz(finishPoints)) && (finishPoints[idx] <=
            end)){//Must be cut
92             len[i] = (finishPoints[idx] - f_pos[i] + 1);
93             to[i].clear();
94         }
95     }
96 }
97 void build_generalized(vector<string> &ss){
98     for (int i = 0; i < sz; i++){
99         to[i].clear();
100     }
101     sz = 1;
102     node = pos = n = 0;
103     len[0] = inf;
104     int sep = 256;
105     vi finishPoints;
106     int next = 0;
107     for (int i = 0; i < sz(ss); i++){
108         for (int j = 0; j < sz(ss[i]); j++){
109             add_letter(ss[i][j]);
110         }
111         next += sz(ss[i]);
112         finishPoints.pb(next);
113         add_letter(sep++);
114         next++;
115     }
116     correct(next);
117     cutGeneralized(finishPoints);
118 }

```

GEOMETRÍA

► Convex hull

Complejidad: $O(n \log n)$.

```

1 /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
2   ↳ PEGUÉ porcuacionesdetiempo
3 struct pt {
4     double x, y;
5 };
6 int orientation(pt a, pt b, pt c) {
7     double v = a.x*(b.y-c.y)+b.x*(c.y-a.y) + c.x*(a.y-b.y);

```

```

7     if(v < 0) return -1; // clockwise
8     if(v > 0) return +1; // counter-clockwise
9     return 0;
10 }
11 bool cw(pt a, pt b, pt c, bool include_collinear){
12     int o = orientation(a, b, c);
13     return o < 0 || (include_collinear && !o);
14 }
15 bool collinear(pt a, pt b, pt c){
16     return orientation(a, b, c) == 0; }
17 void convex_hull(vector<pt>& a, bool include_collinear = 0){
18     pt p0 = *min_element(all(a), [](pt a, pt b){
19         return make_pair(a.y, a.x) < make_pair(b.y, b.x);
20     });
21     sort(all(a), [&p0](const pt& a, const pt& b){
22         int o = orientation(p0, a, b);
23         if(o == 0)
24             return (p0.x-a.x)*(p0.x-a.x) + (p0.y-a.y)*(p0.y-a.y)
25                 < (p0.x-b.x)*(p0.x-b.x) + (p0.y-b.y)*(p0.y-b.y);
26         return o < 0;
27     });
28     if(include_collinear){
29         int i = sz(a)-1;
30         while(i >= 0 && collinear(p0, a[i], a.back())) i--;
31         reverse(a.begin()+i+1, a.end());
32     }
33     vector<pt> st;
34     for(int i = 0; i < sz(a); i++){
35         while(sz(st)>1 && !cw(st[sz(st)-2], st.back(), a[i],
            include_collinear))
            st.pop_back();
36         st.pb(a[i]);
37     }
38     a = st;
39 }

```

UTILIDADES

► Subset sum optimization.

Complejidad: $O(N\sqrt{N})$. Si queremos obtener calcular el conjunto de sumas posibles en subconjuntos de un arreglo A , en el cual se cumple que $\sum a_i = N$ y todo $a_i \geq 0$, podemos obtener exactamente el mismo conjunto con un arreglo comprimido de tamaño $\sqrt{N}$. El $3k$ -trick explota que las sumas generadas por el arreglo $[a, a, a]$ son exactamente las mismas que en $[2a, a]$. Podemos juntar elementos y repetirlo hasta que a solo haya dos copias de cada elemento distinto en el nuevo arreglo, acotando el numero de elementos a $O(\sqrt{N})$. El proceso de compresión toma $O(N \log_2(N))$.

```

1 vi compress(vector<ll>& a){
2     sort(a.rbegin(), a.rend());
3     int n = sz(a);
4     a.pb(0);
5     vi weights;
6     int pi = 0;
7     for(int i = 1; i <= n; i++){
8         if(a[i] != a[i-1]){
9             ll cnt = i - pi;
10            ll x = a[i-1];
11            ll j = 1;
12            while(j < cnt){
13                weights.pb(x * j);
14                cnt -= j;
15                j *= 2;
16            }
17            weights.pb(x * cnt);
18            pi = i;
19        }
20    } return weights;
21 }

```

► Bitsets de tamaño (casi) dinámico

El código ejecutado dentro de func(sz) usará un bitset con tamaño de la potencia de 2 más cercano a sz.

```

1 template<int len = 1> void func(int sz){
2     if(sz > len){
3         func<std::min(len * 2, MAXLEN)>(sz);
4         return;
5     }
6     bitset<len> bs;
7     //usa aquí tu bitset dinámico
8 }

```

► Bitwise ops

```

1 #define is_on(S, j) (S & (1ll << (j)))
2 #define set_bit(S, j) (S |= (1ll << (j)))
3 #define clear_bit(S, j) (S &= ~(1ll << (j)))
4 #define toggle_bit(S, j) (S ^= (1ll << (j)))
5 #define lsb(S) ((S) & ~(S))
6 #define clear_lsb(S) (S &= (S - 1))
7 #define set_all(S, n) (S = (1ll << (n)) - 1ll)
8 #define clear_trailing_ones(S) (S &= (S + 1))
9 #define set_last_bit_off(S) (S |= (S + 1))
10 #define is_power_of_two(S) (!(S) & ((S) - 1))
11 #define nearest_power_of_two(S) ((int)pow(2,
    (int)(log((double)(S)) / log(2)) + 0.5)) )
12 #define is_divisible_by_power_of_two(n, k) (!(n) & ((1ll <<
    (k)) - 1))
13 #define modulo(S, N) ((S) & ((N) - 1)) // S%N, N=2^k

```

► Bitwise - builtin

```

1 // one plus the index of the least significant 1-bit of x, or
2   ↳ if x is zero, returns zero.
3 int __builtin_ffs(int x)
4 // number of leading 0-bits in x, starting at the most
5   ↳ significant bit position. If x is 0 is undefined
6 int __builtin_clz(unsigned int x)
7 // number of trailing 0-bits in x, starting at the least
8   ↳ significant bit position. If x is 0 undefined.
9 int __builtin_ctz(unsigned int x)
10 // he parity of x, i.e. the number of 1-bits in x modulo 2.
11 int __builtin_parity(unsigned int x)

```

► Iterar

Dada una máscara m , iterar sobre todos sus subconjuntos desde el más grande hasta el más pequeño (ojo el código no itera sobre $x = m$). La complejidad de iterar sobre todas las submáscaras de todos los números de 1 a 2^n es $O(3^n)$.

```

1 void submasks(int mask){
2     for( int x = mask; x; ){
3         --x &= mask;
4     }
5 }

```

► Gossers' Hack

Sirve para generar todos las máscaras de n bits, que tengan exactamente k bits a 1 (y que sean menores o iguales que 2^n).

Complejidad $O\left(\binom{n}{k}\right)$

```

1 void GossersHack(int n, int k) {
2     int mask = (1 << k) - 1;
3     int limit = (1 << n);
4     while(mask < limit){
5         int c = mask & -mask;
6         int r = mask + c;
7         mask = ((r ^ mask) >> 2) / c | r;
8     }
9 }

```

► Subset Sum con bitset

Dado una una arreglo de tamaño n ver si es psoible encontrar es la suma objetivo S . Nota: w es el tamaño del bloque de bits procesados en paralelo (normalmente 32 o 64). Complejidad: Temporal $O\left(n \times \frac{S}{w}\right)$ - Memoria $O(S)$

```
1 bool subsetSumBitset( vi& arr, int S) {
2     bitset<10001> dp; // tam >= S+1
3     dp[0] = 1;
4     for(int x : arr) dp |= (dp << x);
5     return dp[S];
6 }
```

► SOS DP

Dado un conjunto de n elementos y una función $A(S)$ definida para cada subconjunto S , queremos calcular

$$F(S) = \sum_{T \subseteq S} A(T), \quad \forall S \subseteq \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Definimos $S(x, i) = \{y \subseteq x \mid y \oplus x < 2^i\}$, notar que contiene todos los subconjuntos de x cuyos bits a la izquierda del bit i coinciden con los de x .

Ejemplo:

$$S(11010110_2, 3) = \{11010000, 11010010, 11010100, 11010110\}$$

Podemos descomponer $S(x, i)$ recursivamente:

$$S(x, i) = \begin{cases} S(x, i-1) & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 0 \\ S(x, i-1) \cup S(x \oplus 2^i, i-1) & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 1 \end{cases}$$

Con esta partición, definimos la tabla de DP:

$$dp[x][i] = \sum_{y \in S(x, i)} f[y]$$

Y asi tenemos

$$dp[x][i] = \begin{cases} dp[x][i-1] & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 0 \\ dp[x][i-1] + dp[x \oplus 2^i][i-1] & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 1 \end{cases}$$

T: $O(n \cdot 2^n)$ — M: $O(2^n)$.

```
1 int n;
2 vector<int> f(1<n); // inicializar f[S]
3 vector<int> g = f;
4
5 for(int i = 0; i < n; i++) {
6     for(int mask = 0; mask < (1<n); mask++) {
7         if(mask & (1<i)) {
8             g[mask] += g[mask^(1<i)];
9         }
10    }
11 }
```

MÁXIMO DE FUNCIONES

► Li-Chao Tree

Dado un conjunto A con M valores a evaluar, y N funciones (tales que cada una de ellas se intersecta con el resto a lo más una vez), te devuelve $\max_{i \in [N]} (f_i(a))$ para cualquier $a \in A$. Complejidad:

Responder y agregar $O(\log M)$.

```
1 struct Function {
2     ll m;
3     ll b;
```

```
4     ll eval(ll x){
5         if (m == LLONG_MIN) return LLONG_MIN;
6         return m*x+b;
7     }
8     Function(){ m = LLONG_MIN;}
9     Function(ll m_, ll b_): m(m_), b(b_){ }
10 };
11 struct LiChaoTree{
12     vll values;
13     ll maxV;
14     Function *functions;
15     LiChaoTree(vll &values_){
16         values = values_;
17         sort(all(values));
18         functions =new Function[sz(values)*4];
19         maxV = sz(values);
20     }
21     //Range from l to r - 1
22     ll get(ll x){
23         return get(x, 1, 0, maxV);
24     }
25     ll get(ll x, int v, int l, int r){
26         int m = l + (r - l) / 2;
27         ll mv = values[m];
28         if(r - l == 1){
29             return functions[v].eval(x);
30         } else if(x < mv){
31             return max(functions[v].eval(x), get(x, 2 * v, l,
32                 ↵ m));
33         } else {
34             return max(functions[v].eval(x), get(x, 2 * v + 1,
35                 ↵ m, r));
36         }
37     }
38     void addFunction(Function f){
39         addFunction(f, 1, 0, maxV);
40     }
41     void addFunction(Function f, int v, int l, int r){
42         int m = l + (r - l) / 2;
43         ll mv = values[m];
44         ll lv = values[l];
45         bool lef = f.eval(lv) > functions[v].eval(lv);
46         bool mid = f.eval(mv) > functions[v].eval(mv);
47         if(mid){//Si el actual pierde en el medio
48             swap(functions[v], f);
49         }
50         if(r - l == 1) return;
51         else if(lef != mid){//El cruce esta en izq
52             addFunction(f, 2 * v, l, m);
53         } else addFunction(f, 2 * v + 1, m, r);
54     }
55     ~LiChaoTree(){ delete[] functions; }
```