

Índice

1	Templates y Testing	1	14	Sqrt decomposition	8
1.1	Template y archivos	1	14.1	Algoritmo de MO	8
1.2	Stress testing (diff)	1	15	DSU	8
1.3	Stress testing (checker)	1	16	Grafos	8
2	Ideas	1	16.1	Caminos mínimos	8
3	Estructuras básicas	1	16.2	Árboles	9
3.1	Min queue	1	16.3	Máximo flujo	10
3.2	Heap actualizable	1	16.4	SCC	12
4	Teoría de números	2	16.5	2-Sat	12
4.1	Cribas	2	17	Treap	12
4.2	Algoritmo extendido de Euclides	2	18	Strings	13
4.3	Solución de ecuaciones diofánticas lineales	2	18.1	Hashing	13
4.4	Funciones multiplicativas	2	18.2	KMP	13
4.5	Factorización Pollard Rho	3	18.3	Suffix Automata	13
5	Combinatoria	3	18.4	Suffix array	13
5.1	Binomio	3	18.5	Aho-Corasick	14
5.2	Números de Catalán	3	18.6	Suffix tree	14
5.3	Números de Narayana	4	19	Geometría	14
5.4	Desarreglos (Derangements)	4	19.1	Convex hull	14
5.5	Particiones Enteras	4	20	Teoría de juegos	15
5.6	Permutaciones: Inversiones y Swaps	4	20.1	Juegos imparciales	15
6	PIE	5	20.2	Nim y Grundy	15
6.1	Principio de inclusión-exclusión	5	20.3	Green Hackenbush	15
6.2	Similares	5	21	Utilidades	15
6.3	Divisibilidad y MCM	5	21.1	Subset sum optimization.	15
6.4	PIE sobre múltiplos (DP)	5	21.2	Bitsets de tamaño (casi) dinámico	16
6.5	Inversión de Möbius	5	21.3	Bitwise ops	16
7	Técnicas	5	21.4	Bitwise - builtin	16
7.1	Conteo por niveles	5	21.5	Iterar	16
7.2	Agrupación por cociente	5	21.6	Gospers' Hack	16
7.3	Intervalos de cociente constante	6	21.7	Subset Sum con bitset	16
8	Cálculo	6	21.8	SOS DP	16
8.1	Transformada de Fourier	6	22	Máximo de funciones	16
9	Formulazas	6	22.1	Li-Chao Tree	16
9.1	Lógica - Conjuntos - Bitwise	6			
9.2	Teoría de numeros	6			
9.3	Aritmética	6			
9.4	Geometría	6			
10	Métodos numéricos	7			
10.1	Inversa de Matriz con Gauus-Jordan	7			
10.2	Sistemas de ecuaciones lineales	7			
10.3	Sistemas de ecuaciones modulo 2	7			
11	Sparse table	7			
12	Fenwick Tree	7			
13	Segment Tree	7			
13.1	Actualizaciones puntuales	7			
13.2	Actualizaciones sobre rangos	8			
13.3	Sparse segment tree	8			

TEMPLATES Y TESTING

► Template y archivos

template.h

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
3 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
4 using namespace std;
5 using namespace __gnu_pbds;
6 typedef int64_t ll;
7 typedef pair<int, int> pii;
8 typedef pair<ll, ll> pll;
9 typedef vector<int> vi;
10 typedef vector<ll> vll;
11 typedef vector<vi> vvi;
12 typedef vector<vll> vvll;
13 typedef vector<pii> vpii;
14 typedef vector<pll> vpll;
15 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
    ↳ tree_order_statistics_node_update> ordered_set;
16 #define fi first
17 #define se second
18 #define pb push_back
19 #define all(x) (x).begin(), (x).end()
20 #define sz(x) (int)(x).size()
21 mt19937_64 gen(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
    ↳ count());
22 uniform_int_distribution<ll> distr(1, LLONG_MAX);
23 const int MOD = 1e9 + 7;
24 template<typename A, typename B> ostream& operator<<(ostream
    ↳ &os, const pair<A, B> &p){return os << '(' << p.fi << ", "
    ↳ << p.se << ')';}
25 template<typename C, typename T = typename
    ↳ enable_if<!is_same<C, string>::value, typename
    ↳ C::value_type>::type>
26 ostream& operator<<(ostream &os, const C &v){string sep;
    ↳ for(const T &x : v) os << sep << x, sep = " "; return os;}
27 #define print(...) logger(#__VA_ARGS__, __VA_ARGS__)
28 template<typename ...Args>
29 void logger(string vars, Args&&... values){
30     cout << "[Debug]\n\t" << vars << " = ";
31     string d = "[";
32     (... , (cout << d << values, d = " ") );
33     cout << "]\n";
34 }
```

Ejecutar en la terminal de carpeta

```
1 for f in {a..n}; do cp template.cpp $f.cpp; done
```

► Stress testing (diff)

Para stress testing en problemas donde existe solo una respuesta, usamos *stress.sh*. Testeamos *code.cpp* contra *brute.cpp*. *gen.cpp* es el generador de casos. Este ultimo recibe de semilla el valor *i*.

stress.sh

```
1 set -e
2 g++ code.cpp -o code
3 g++ gen.cpp -o gen
4 g++ brute.cpp -o brute
5 for((i = 1; ; ++i)); do
6     ./gen $i > input_file
7     ./code < input_file > myAnswer
8     ./brute < input_file > correctAnswer
9     diff -Z myAnswer correctAnswer > /dev/null || break
10    echo "Passed test: " $i
11 done
12 echo "WA on the following test:"
13 cat input_file
14 echo "Your answer is:"
15 cat myAnswer
16 echo "Correct answer is:"
17 cat correctAnswer
```

Para extraer la semilla en *gen.cpp* leemos desde *argv*

```
1 int rnd(int a, int b){return a + rand() % (b - a + 1);}
2 int main(int argc, char* argv[]){
3     int seed = atoi(argv[1]);
4     srand(seed);
5     int n = rnd(1, 5);
6 }
```

► Stress testing (checker)

Usaremos el script similar al anterior *stress.sh*. Aquí el *brute.cpp* es opcional.

```
1 set -e
2 g++ code.cpp -o code
3 g++ gen.cpp -o gen
4 g++ brute.cpp -o brute
5 g++ checker.cpp -o checker
6 for((i = 1; ; ++i)); do
7     ./gen $i > input_file
8     ./code < input_file > myAnswer
9     ./brute < input_file > correctAnswer
10    ↳ checker > checker_log
11    echo "Passed test: " $i
12 done
```

Se ejecutara mientras el return value de checker sea 0. Ejemplo de la implementación de un checker

```
1 bool validAns(ifstream &fin, int n, int* arr){
2     fin>>n;
3     //aqui validariamos nuestra respuesta, fin sera el input
    ↳ stream que le pase
4     if(algunacosa) return true
5     else return false
6 }
7 int main(int argc, char * argv[]){
8     //input stream del caso
9     ifstream fin("input_file", ifstream::in);
10    //input stream de mi respuesta
11    ifstream ans("myAnswer", ifstream::in);
12    //input stream de respuesta bruta
13    ifstream cor("correctAnswer", ifstream::in);
14    //aqui fin puede procesar lo que interese del input original
15    fin>>n;
16    int arr[n];
17    for(int x = 0; x < n; x++) cin>>arr[x];
18    if(!validAns(ans, n, arr)) {
19        cout<<"WA x algun motivo, esto saldrá en cheker_log\n";
20        return -1;
21    }
22    return 0;
23 }
```

IDEAS

Ideas de Catalán. Ideas que se usan en las demostraciones de que algo se cuenta con Catalán y sirven para conteos similares:

1. *Partir en dos conjuntos y distribuir*. Usar la misma idea de la recurrencia de los números de Catalán: $(0, n - 1), (1, n - 2), \dots, (k, n - 1 - k)$.
2. *Reflejar los caminos malos*. Si queremos contar caminos monótonos que $(0, 0)$ y (n, m) , por debajo de una diagonal paralela a la que una dichas esquinas, en una cuadrícula de $n \times m$, contemos todos los caminos $\binom{n+m}{n}$ y restemos los caminos que pasan sobre la diagonal. Digamos que la diagonal es $y = x + k$, entonces los caminos malos pasan al menos una vez por $y = x + k + 1$: toma el primer punto $(x', x' + k + 1)$ sobre el que un camino pasa por $y = x + k + 1$ y refléjalo, nota que todos empiezan en $(x', x' + k + 1) - (x' + k + 1, x') = (-k - 1, k + 1)$.

Entonces los caminos malos son biyectivos a los caminos que van de $(-k - 1, k + 1)$ a (n, m) .

Optimización. Ideas para optimizar funciones.

1. *Fijar coordenadas secuencialmente*. Hay funciones en R^n que se pueden optimizar fijando la primera coordenada y resolviendo para R^{n-1} y así sucesivamente.

ESTRUCTURAS BÁSICAS

► Min queue

min_queue.cpp

```
1 template<typename T> struct min_stack{
2     stack<pair<T, T>> st;
3     min_stack(){}
4     min_stack(const T &MAXVAL){init(MAXVAL);}
5     void init(const T &MAXVAL){st.push({MAXVAL, MAXVAL});}
6     void push(const T &v){st.push({v, min(v, st.top().se)});}
7     T top(){return st.top().fi;}
8     void pop(){if(sz(st) > 1)st.pop();}
9     T minV(){return st.top().se;}
10    int size(){return sz(st) - 1;}
11    bool empty(){return size() == 0;}
12 };
13 template<typename T> struct min_queue{
14     min_queue(const T &MAXVAL){p_in.init(MAXVAL);
    ↳ p_out.init(MAXVAL);}
15     void push(const T &v){p_in.push(v);}
16     T front(){transfer(); return p_out.top();}
17     void pop(){transfer(); p_out.pop();}
18     int size(){return sz(p_in) + sz(p_out);}
19     T minV(){return min(p_in.minV(), p_out.minV());}
20     bool empty(){return size() == 0;}
21     void transfer(){
22         if(sz(p_out)) return;
23         while(sz(p_in)){p_out.push(p_in.top()); p_in.pop();}
24     }
25     min_stack<T> p_in, p_out;
26 };
```

► Heap actualizable

updateable_heap.cpp

```
1 template<class TPriority, class TKey> class UpdateableHeap{
2 public:
3     UpdateableHeap(){
4         TPriority a;
5         TKey b;
6         nodes.clear(); nodes.pb({a, b});
7     }
8     pair<TPriority, TKey> top(){return nodes[1];}
9     void pop(){
10        if(sz(nodes) == 1) return;
11        TKey k = nodes[1].second;
12        swap_nodes(1, sz(nodes) - 1);
13        nodes.pop_back();
14        position.erase(k);
15        heapify(1);
16    }
17    void insert_or_update(const TPriority &p, const TKey &k){
18        int pos;
19        if(is_inserted(k)){
20            pos = position[k];
21            nodes[pos].first += p;
22        } else {
23            position[k] = pos = sz(nodes);
24            nodes.pb({p, k});
25            heapify(pos);
26        }
27    }
28    bool is_inserted(const TKey &k){return position.count(k);}
29    int size(){return sz(nodes) - 1;}
30    void erase(const TKey &k){
31        if(!is_inserted(k)) return;
32        int pos = position[k];
33        swap_nodes(pos, sz(nodes) - 1);
```

```

33     nodes.pop_back();
34     position.erase(k);
35     heapify(pos);
36 }
37 private:
38     vector<pair<TPriority, TKey>> nodes;
39     map<TKey, int> position;
40     void heapify(int pos){
41         if(pos >= sz(nodes)) return;
42         while(1 < pos && nodes[pos / 2] <= nodes[pos]){
43             swap_nodes(pos / 2, pos);
44             pos /= 2;
45         }
46         int l = pos * 2, r = pos * 2 + 1, maxi = pos;
47         if(l < sz(nodes) && nodes[l] > nodes[maxi]) maxi = l;
48         if(r < sz(nodes) && nodes[r] > nodes[maxi]) maxi = r;
49         if(maxi != pos){
50             swap_nodes(pos, maxi);
51             heapify(maxi);
52         }
53     }
54     void swap_nodes(int a, int b){
55         position[nodes[a].se] = b;
56         position[nodes[b].se] = a;
57         swap(nodes[a], nodes[b]);
58     }
59 };

```

TEORÍA DE NÚMEROS

► Cribas

T: $O(n \log \log n)$ | **M:** $O(n)$ |

```

1 void sieve(int n, vi &primes){
2     primes.clear(); if(n < 2) return;
3     vector<bool> nprime(n + 1);
4     nprime[0] = nprime[1] = 1;
5     for(ll i = 3; i * i <= n; i += 2) if(!nprime[i])
6         for(ll j = i * i; j <= n; j += 2 * i) nprime[j] = 1;
7     primes.pb(2);
8     for(int i = 3; i <= n; i += 2) if(!nprime[i]) primes.pb(i);
9 }

```

sieve.cpp

T: $O((\sqrt{b} + b - a) \log \log \sqrt{b})$ | **M:** $O(\sqrt{b} + b - a)$ | Encuentra los primos en $[a, b]$ con $b - a \leq K \cdot 10^6$

```

1 void range_sieve(ll a, ll b, vll &primes){
2     a = max(a, 0ll);
3     b = max(b, 0ll);
4     ll len = b - a + 1;
5     vi sqrt_primes;
6     sieve(sqrt(b) + 1, sqrt_primes);
7     vector<char> nprime(len);
8     primes.clear();
9     for(ll p : sqrt_primes){
10         ll ini = p * max(p, (a + p - 1) / p);
11         for(ll m = ini; m <= b; m += p) nprime[m - a] = 1;
12     }
13     for(ll i = 0; i < len; ++i)
14         if(!nprime[i] || i + a < 2) primes.pb(i + a);
15 }

```

range_sieve.cpp

T: $O((n + \sqrt{n}) \log \log \sqrt{n})$ | **M:** $O(\sqrt{n} + S)$ | Cuenta primos menores o iguales a n .

```

1 int count_primes(int n){
2     if(n < 2) return 0;
3     const int S = sqrt(n);
4     vi sqrt_primes;
5     sieve(sqrt(n) + 1, sqrt_primes);
6     int ans = 0;
7     vector<char> nprime(S + 1);
8     for(int ini = 0; ini <= n; ini += S){
9         fill(all(nprime), 0);
10        for(int p : sqrt_primes){

```

segmented_sieve.cpp

```

11        ll m = 1ll * p * max(p, (ini + p - 1) / p) - ini;
12        for(; m <= S; m += p) nprime[m] = 1;
13    }
14    for(int i = 0; i < S && i + ini <= n; ++i)
15        if(!nprime[i] && 1 < i + ini) ans++;
16    } return ans;
17 }

```

T: $O(n)$ | **M:** $O(n)$ | Para calcular funciones multiplicativas difíciles de adaptar en la criba de Eratóstenes es mejor la criba lineal.

```

1 void linear_sieve(int n, vi &primes){
2     primes.clear();
3     if(n < 2) return;
4     vi lp(n + 1);
5     for(ll i = 2; i <= n; ++i){
6         if(!lp[i]) primes.pb(lp[i] = i);
7         for(int j = 0; i * primes[j] <= n; ++j){
8             lp[i * primes[j]] = primes[j];
9             if(primes[j] == lp[i]) break;
10        }
11    }
12 }

```

linear_sieve.cpp

► Algoritmo extendido de Euclides

T: $O(\log \min(a, b))$ | **M:** $O(1)$ | Encuentra una solución de la ecuación $ax + by = \gcd(a, b)$.

```

1 ll ext_gcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y){
2     if(!b) return x = 1, y = 0, a;
3     ll g = ext_gcd(b, a % b, x, y);
4     return y -= a / b * x, g;
5 }

```

extended_gcd.cpp

► Solución de ecuaciones diofánticas lineales

T: $O(\log \min(a, b))$ | **M:** $O(1)$ | Encuentra o cuenta soluciones de la ecuación $ax + by = c$.

```

1 bool find_sol(ll a, ll b, ll c, ll &x, ll &y, ll &g){
2     g = ext_gcd(abs(a), abs(b), x, y);
3     if(c % g) return false;
4     x *= c / g;
5     y *= c / g;
6     if(a < 0) x = -x;
7     if(b < 0) y = -y;
8     return true;
9 }
10 void change_sol(ll &x, ll &y, ll a, ll b, ll cnt, ll g = 1){
11     x += cnt * b / g;
12     y -= cnt * a / g;
13 }
14 ll cntsol(ll a, ll b, ll c, ll minx, ll maxx, ll miny, ll maxy){
15     ll x, y, g;
16     if(!find_sol(a, b, c, x, y, g)) return 0;
17     a /= g; b /= g;
18     int sign_a = a > 0 ? +1 : -1; int sign_b = b > 0 ? +1 : -1;
19     change_sol(x, y, a, b, (minx - x) / b);
20     if(x < minx) change_sol(x, y, a, b, sign_b);
21     if(x > maxx) return 0;
22     ll lx1 = x;
23     change_sol(x, y, a, b, (maxx - x) / b);
24     if(x > maxx) change_sol(x, y, a, b, -sign_b);
25     ll rx1 = x;
26     change_sol(x, y, a, b, -(miny - y) / a);
27     if(y < miny) change_sol(x, y, a, b, -sign_a);
28     if(y > maxy) return 0;
29     ll lx2 = x;
30     change_sol(x, y, a, b, -(maxy - y) / a);
31     if(y > maxy) change_sol(x, y, a, b, sign_a);
32     ll rx2 = x;
33     if(lx2 > rx2) swap(lx2, rx2);
34     ll lx = max(lx1, lx2); ll rx = min(rx1, rx2);
35     if(lx > rx) return 0;
36     return (rx - lx) / abs(b) + 1;
37 }

```

diofantine_equations.cpp

► Funciones multiplicativas

T: $O(n \log \log n)$ | **M:** $O(n)$ | Calcula $\phi(i)$ para todo $i \in [1, n]$.

```

1 vi calc_phi(int n){
2     vi phi(n + 1);
3     for(int i = 0; i <= n; ++i) phi[i] = i & 1 ? i : i / 2;
4     for(int i = 3; i <= n; i += 2) if(phi[i] == i)
5         for(int j = i; j <= n; j += i) phi[j] -= phi[j] / i;
6     return phi;
7 }

```

phi_euler.cpp

Para p primo y $a, b, n, k \in \mathbb{Z}^+$ se cumple

$$\phi(p^k) = p^{k-1}(p-1),$$

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \frac{\gcd(a, b)}{\phi(\gcd(a, b))},$$

$$\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

Si $G_d = \{x : 1 \leq x \leq n, \gcd(x, n) = d\}$ entonces $|G_d| = \phi(\frac{n}{d})$. Si $\gcd(x, m) = 1$ entonces $x^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Si $\gcd(x, m) \neq 1$ entonces $x^n \equiv x^{\phi(m) + [n \bmod \phi(m)]} \pmod{m}$.

Función σ_x . Si p es primo y $a > 0$ entonces

$$\sigma_x(p^a) = \sum_{i=0}^a p^{ix} = \frac{p^{x(a+1)} - 1}{p^x - 1}.$$

Si $\gcd(n, m) = 1$ entonces $\sigma_x(nm) = \sigma_x(n)\sigma_x(m)$. En particular, $\sigma_0(n)$ es la cantidad de divisores de n y $\sigma_1(n)$ es la suma de los divisores de n . **NOTA:** varios problemas que involucran suma de divisores, suma de suma de divisores, suma de la cantidad de divisores de los divisores, etc, pueden resolverse con argumentos combinatorios para cada primo y luego multiplicando los resultados. Por ejemplo, si $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ entonces

$$\sum_{d|n} d = \prod_{i=1}^k \sigma_1(p_i^{a_i}) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1},$$

$$\sum_{d|n} \sigma_0(d) = \prod_{i=1}^k \sum_{j=0}^{a_i} (j+1) = \prod_{i=1}^k \frac{(a_i+1)(a_i+2)}{2}.$$

T: $O(n)$ | **M:** $O(n)$ | Criba lineal para calcular σ_0 o σ_1 .

```

1 void linear_sigma(int n, vi &lp, vll &sigma1){
2     vi primes;
3     lp.resize(n + 1, 0);
4     sigma1.resize(n + 1, 0);
5     vll sum_p(n + 1, 0);
6     sigma1[1] = 1;
7     for(ll i = 2; i <= n; ++i){
8         if(lp[i] == 0){
9             lp[i] = i;
10            primes.pb(i);
11            sigma1[i] = i + 1;
12            sum_p[i] = i + 1;

```

sigma_fnc.cpp

```

13     }
14     for(int p : primes){
15         if(p > lp[i] || i * p > n) break;
16         lp[i * p] = p;
17         if(lp[i] == p){
18             sum_p[i*p] = sum_p[i] * p + 1;
19             sigma1[i*p] = sigma1[i] / sum_p[i] * sum_p[i*p];
20             break;
21         } else {
22             sum_p[i * p] = p + 1;
23             sigma1[i * p] = sigma1[i] * (p + 1);
24         }
25     }
26 }
27 }

```

Función de Möbius. Para un entero $n \geq 1$, $\mu(n)$ se define como:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 1, \\ 0, & \text{si } n \text{ tiene un factor primo al cuadrado,} \\ (-1)^k, & \text{si } n \text{ es el producto de } k \text{ primos distintos.} \end{cases}$$

T: $O(n)$ | **M:** $O(n)$ | *Criba lineal para calcular la función de Möbius.*

```

1 void linear_mobius(int n, vi &primes, vi &mu) {
2     vi lp(n + 1);
3     mu.assign(n + 1, 0);
4     mu[1] = 1;
5     for(ll i = 2; i <= n; ++i){
6         if(!lp[i]){
7             primes.pb(lp[i] = i);
8             mu[i] = -1;
9         }
10        for(int j = 0; i * primes[j] <= n; ++j){
11            lp[i * primes[j]] = primes[j];
12            if(primes[j] == lp[i]){
13                mu[i * primes[j]] = 0;
14                break;
15            } else mu[i * primes[j]] = -mu[i];
16        }
17    }
18 }

```

► Factorización Pollard Rho

Complejidad: $O(\sqrt[4]{n})$. Inicializar con PollardRho::init() y para factorizar un número PollardRho::factorize(n).

```

1 //COPIADO Y PEGADOPORCUESTIONES DE TIEMPO
2 namespace PollardRho {
3     mt19937 rnd(chrono::steady_clock::now()
4         .time_since_epoch().count());
5     const int P = 1e6 + 9;
6     ll seq[P];
7     int primes[P], spf[P];
8     inline ll add_mod(ll x, ll y, ll m){
9         return (x + y) < m ? x + y : x + y - m;
10    }
11    inline ll mul_mod(ll x, ll y, ll m) {
12        ll res = __int128(x) * y % m;
13        return res;
14        // ll res = x * y - (ll)((long double)x * y / m + 0.5) *
15        // m;
16        // return res < 0 ? res + m : res;
17    }
18    inline ll pow_mod(ll x, ll n, ll m) {
19        ll res = 1 % m;
20        for (; n >= 1; n >>= 1) {
21            if (n & 1) res = mul_mod(res, x, m);
22            x = mul_mod(x, x, m);
23        }
24        return res;
25    }
26    // 0(it * (logn)^3, it = number of rounds performed
27    inline bool miller_rabin(ll n) {
28        if (n <= 2 || (n & 1 ^ 1)) return (n==2);
29        if (n < P) return spf[n] == n;

```

```

28    ll c, d, s = 0, r = n - 1;
29    for (; !(r & 1); r >= 1, s++) {}
30    // each iteration is a round
31    for(int i=0; primes[i]<n && primes[i]<32; i++){
32        c = pow_mod(primes[i], r, n);
33        for(int j = 0; j < s; j++){
34            d = mul_mod(c, c, n);
35            if(d==1&&c!=1&&c!=n-1) return 0;
36            c = d;
37        } if (c!=1) return 0;
38    } return 1;
39 }
40 void init() {
41     int cnt = 0;
42     for(int i = 2; i < P; i++){
43         if(!spf[i]) primes[cnt++] = spf[i]=i;
44         for(int j=0,k;(k=i*primes[j])<P;j++){
45             spf[k] = primes[j];
46             if (spf[i] == spf[k]) break;
47         }
48     }
49 }
50 // returns 0(n^(1/4))
51 ll pollard_rho(ll n) {
52     while(1){
53         ll x=rnd()%n,y=x,c=rnd()%n,u=1,v,t=0;
54         ll *px = seq, *py = seq;
55         while(1){
56             *py++ = y = add_mod(mul_mod(y, y, n), c, n);
57             *py++ = y = add_mod(mul_mod(y, y, n), c, n);
58             if((x = *px++) == y) break;
59             v = u;
60             u = mul_mod(u, abs(y - x), n);
61             if(!u) return __gcd(v, n);
62             if(++t == 32){
63                 t = 0;
64                 if((u = __gcd(u, n)) > 1 && u < n)
65                     return u;
66             }
67             if(t && (u = __gcd(u, n)) > 1 && u < n)
68                 return u;
69         }
70     }
71 }
72 vector<ll> factorize(ll n) {
73     if(n == 1) return vector<ll>();
74     if(miller_rabin(n)) return vector<ll>{n};
75     vector<ll> v, w;
76     while(n > 1 && n < P){
77         v.pb(spf[n]); n /= spf[n];
78     }
79     if(n >= P){
80         ll x = pollard_rho(n);
81         v = factorize(x);
82         w = factorize(n / x);
83         v.insert(v.end(), all(w));
84     } return v;
85 }
86 }

```

COMBINATORIA

► Binomio

Teorema del binomio generalizado. Para $x \in \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{C}$ se cumple

$$(a + b)^x = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{x}{k} a^x b^{x-k},$$


Palo de Hockey. Para n y r ($n \geq r$), se cumple

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

Es fibonacci.

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k},$$

donde F_{n+1} es el $(n+1)$ -ésimo número de Fibonacci.



► Números de Catalán

Se puede calcular con $C_0 = C_1 = 1$,

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{4n+2}{n+2} C_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

El n -ésimo número de Catalán C_n cuenta

- La cantidad de secuencias de paréntesis balanceadas de longitud $2n$.
- La cantidad de maneras distintas de agrupar $n+1$ factores con paréntesis.
- La cantidad de triangulaciones de un polígono convexo de $n+2$ lados.
- La cantidad de maneras de unir $2n$ puntos en una circunferencia con cuerdas sin que ningún par se corte.
- La cantidad de árboles binarios completos con n nodos *internos* no isomorfos. Los nodos *internos* son aquellos con dos hijos.
- La cantidad de árboles binarios enraizados completos no isomorfos con $n+1$ hojas.
- La cantidad de árboles enraizados planos no isomorfos con $n+1$ nodos.
- La cantidad de árboles binarios no isomorfos con exactamente n nodos.
- La cantidad de caminos monótonos en un tablero de $n \times n$ que van de $(0,0)$ a (n,n) sin que cruce la diagonal que une $(0,0)$ con (n,n) .
- La cantidad de permutaciones de tamaño n que son ordenables con una pila (mientras $\text{top}() \leq x$, $\text{pop}()$). Luego $\text{push}(x)$. Al final haz $\text{pop}()$ de los elementos restantes de la pila). Equivalentemente la cantidad de permutaciones que no contienen el patrón 231: no existen índices $i < j < k$ tales que $a_k < a_i < a_j$.
- La cantidad de permutaciones de tamaño n que no contienen el patrón 123: no existen índices $i < j < k$ tales que $a_i < a_j < a_k$.
- La cantidad de particiones no cruzadas de un conjunto de tamaño n .
- La cantidad de maneras de cubrir una escalera con n escalones, con la altura del i -ésimo escalón siendo i , mediante n rectángulos.
- La cantidad de maneras de unir n cuadros de 1×1 tales que cada cuadro tenga a otro cuadro adyacente a sus lados y, cada

columna de cuadros tenga una altura absoluta mayor o igual a la altura absoluta a la columna previa. Cada uno de estos polígonos tiene un perímetro de $2n + 2$.

Triángulo de Catalán. Sean $n, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definamos

$$C_{n,k} = \begin{cases} 0, & n < k \text{ o } n, k < 0, \\ 1, & n = k = 0, \\ C_{n,k-1} + C_{n-1,k}, & k \leq n. \end{cases}$$

Entonces $C_{n,n} = C_n = \sum_{k=1}^{n-1} C_{n-1,k}$. El número $C_{n,k}$ se puede interpretar como la cantidad de caminos desde (n, k) del Triángulo de Catalán hasta $(0, 0)$. Por lo que tiene sentido que $C_{n,n} = C_n$, dado que $C_{n,n}$ es la cantidad de caminos monótonos desde (n, n) a $(0, 0)$ en un tablero de $n \times n$ que no cruzan la diagonal que une $(0, 0)$ y (n, n) .




Figura 5.1: Triángulo de Catalán hasta $n = 6$.

► Números de Narayana

Sean $n, k \in \mathbb{Z}^+$ con $k \leq n$, los números de Narayana se definen como

$$N(n, k) = \frac{1}{n} \binom{n}{k} \binom{n}{k-1}.$$

Se cumple que

$$N(n, k) = N(n, n - k + 1),$$

$$\sum_{k=1}^n N(n, k) = C_n,$$

donde C_n es el n -ésimo número de Catalán. El número $N(n, k)$ cuenta

- La cantidad de secuencias de paréntesis balanceadas con $2n$ paréntesis y k distintos anidamientos, es decir, k ocurrencias de la subcadena $()$.
- La cantidad de caminos distintos desde $(0, 0)$ a $(2n, 0)$ dando pasos hacia arriba o abajo y siempre avanzando una unidad en cada paso (diagonales), de manera que haya exactamente k picos. Equivalentemente a la cantidad de maneras de ordenar n 1's y n (-1) 's en una secuencia a_i tales que si S_i es la suma parcial de a_i , entonces $\{S_i\}$ tiene exactamente k máximos locales.




Figura 5.2: Caminos de $(0, 0)$ a $(8, 0)$ que cuenta $N(4, k)$.

- La cantidad de árboles enraizados con $n + 1$ nodos y k hojas.
- La cantidad de particiones no cruzadas de un conjunto de tamaño n en exactamente k subconjuntos.

► Desarreglos (Derangements)

Considera los conjuntos $\{A_k\}_{k=1}^n$ donde A_k es la cantidad de permutaciones con el punto fijo $p_k = k$. La cantidad de permutaciones con al menos un punto fijo es

$$P := \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} (n - |J|)! = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \binom{n}{i} (n - i)!,$$

entonces la cantidad de desarreglos es $n! - P$.

Denotamos por $!n = D_n = D_{n,0}$: Cantidad de permutaciones de n elementos sin ningún punto fijo ($\pi(i) \neq i, \forall i$).

Fórmulas y Recurrencias:

- $D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ con $D_0 = 1, D_1 = 0$.
- $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$ para $n \geq 1$.
- (PIE): $D_n = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right)$.
- $D_n = \left\lfloor \frac{n!+1}{e} \right\rfloor = \text{round} \left(\frac{n!}{e} \right)$ para $n \geq 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n}{n!} = \frac{1}{e} \approx 0.367879$.
- Exactamente k puntos fijos:** $D_{n,k} = \binom{n}{k} D_{n-k}$.
- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k = n!$.

Valores iniciales ($n = 0 \dots 6$): 1, 0, 1, 2, 9, 44, 265.

Objetos que cuenta D_n :

- Repartos de n objetos a n destinatarios donde nadie recibe el correcto (ej. cartas en sobres).
- Matrices de permutación de $n \times n$ con ceros en la diagonal principal.
- Grafos dirigidos 1-regulares de n vértices sin autobucles (self-loops).

► Particiones Enteras

T: $O(\frac{13\sqrt{n}}{n})$ | **M:** $O(n)$ | Genera todas las particiones de un número n como suma de enteros positivos en orden no creciente.

```
1 void generar(int n, int maximo, vi &actual){
2   if(n == 0){// Aqui trabajar con actual
3     return; }
4   for(int i = min(n, maximo); i >= 1; --i){
5     actual.pb(i);
6     generar(n - i, i, actual);
7     actual.pop_back();
8   }
9 }
```

La función de partición $p(n)$, que cuenta el número de formas distintas de escribir n como suma de enteros positivos sin importar el orden,

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(n)$	1	2	3	5	7	11	15	22

n	9	10	11	12	13	14	15	16
$p(n)$	30	42	56	77	101	135	176	231

Tabla 1: Particiones enteras

Se tiene la siguiente aproximación asintótica para valores grandes de n , conocida como la **fórmula de Hardy-Ramanujan**:

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp \left(\pi \sqrt{\frac{2n}{3}} \right)$$

► Permutaciones: Inversiones y Swaps

Sea P una permutación de tamaño n sobre $\{0, \dots, n - 1\}$:

- Inversión:** Par de índices (i, j) tal que $i < j$ y $P[i] > P[j]$.
- Swaps Adyacentes mín.:** Iguales a la cantidad de **inversiones**.
- Swaps Generales mín.:** $n - c(P)$, donde $c(P)$ es el número de ciclos en $i \rightarrow P[i]$.
- Paridad:** $\# \text{Inversiones} \equiv n - c(P) \pmod{2}$.

Distancia entre permutaciones $A \rightarrow B$: Para hallar el costo de transformar A en B , se mapean los elementos de A a las posiciones que deben ocupar en B :

- Construir **pos** tal que **pos** $[B[i]] = i$.
- Generar $P[i] = \text{pos}[A[i]]$.
- La distancia en swaps adyacentes/generales es el número de inversiones/ $n - c(P)$ de P .

Peores casos y distancias máximas ($A \rightarrow B$):

- Inversiones (Swaps ady.):** $B = \text{reverse}(A)$, Costo = $n(n - 1)/2$.
- Swaps Generales:** $B = \text{shift_circular}(A)$ (1 solo ciclo), Costo = $n - 1$.

T: $O(n \log n)$ | **M:** $O(n)$ |

```
1 long long merge_inv(vector<int>& a, int l, int r, vector<int>&
  ↪ tmp) {
2   if (r - l <= 1) return 0;
3   int m = l + (r - l) / 2;
4   long long inv = merge_inv(a, l, m, tmp) + merge_inv(a, m,
  ↪ r, tmp);
5   int i = l, j = m, k = l;
```

```
6 while (i < m && j < r) {
7   if (a[i] <= a[j]) tmp[k++] = a[i++];
8   else { tmp[k++] = a[j++]; inv += (m - i); }
9 }
10 while (i < m) tmp[k++] = a[i++];
11 while (j < r) tmp[k++] = a[j++];
12 for (int t = 1; t < r; t++) a[t] = tmp[t];
13 return inv;
14 }
15 long long contar_inversiones(vector<int> a) {
16   vector<int> tmp(a.size());
17   return merge_inv(a, 0, a.size(), tmp);
18 }
```

PIE

► Principio de inclusión–exclusión

Sean $A_1, \dots, A_m \subseteq U$ los objetos que cumplen cada propiedad. Para contar los que cumplen **alguna**:

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [m]} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|.$$

Impar suma, par resta. Para contar los que no cumplen ninguna, restar la unión a $|U|$.

Si la intersección depende sólo de $|S|$, agrupar con $\binom{m}{|S|}$.
T: $O(2^m T)$ | **M:** $O(1)$ | *T: costo de una intersección*

```
1 // inter(s): cardinalidad; 0 <= m < 63.
2 template<class F>
3 __int128 PIE(int m, F inter){
4   __int128 ans = 0;
5   for (ll s=1; s<(1LL<m); ++s){
6     __int128 x = inter(s);
7     ans += (__builtin_popcountll(s)&1) ? x : -x;
8   } return ans;
9 }
```

► Similares

Cantidad de elementos en exactamente r conjuntos. Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos y $0 \leq r \leq n$, la cantidad de elementos en exactamente r conjuntos A_i es

$$\sum_{m=r}^n (-1)^{m-r} \binom{m}{r} \sum_{\substack{J \subseteq [n] \\ |J|=m}} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|$$

Estrellas y barras con cotas. Para $d \geq 1, s, b \geq 0$, soluciones de $\sum_{i=1}^d x_i = s, 0 \leq x_i \leq b$:

$$\sum_{j=0}^d (-1)^j \binom{d}{j} \binom{s-j(b+1)+d-1}{d-1}.$$

Con cotas b_i distintas, sumar por $S \subseteq [d]$ el término $(-1)^{|S|} \binom{s - \sum_{i \in S} (b_i+1) + d - 1}{d-1}$.

► Divisibilidad y MCM

Para $A_i = \{x \in [L, R] : a_i \mid x\}$, $a_i > 0$, la intersección exige ser múltiplo de $q = \text{mcm}(a_i : i \in S)$:

$$|A_S| = \lfloor R/q \rfloor - \lfloor (L-1)/q \rfloor.$$

```
1 auto inter = [&](ll s)->ll{
2   ll q=1;
```

```
3   for(int i=0; i<(int)a.size(); ++i)
4     if(s & (1LL<i)){
5       ll t=q/gcd(q,a[i]);
6       if(t>R/a[i]) return 0; // ANTES de multiplicar
7       q=t*a[i];
8     }
9   return R/q - (L-1)/q;
10 };
```

Si tenemos comprimidos dos a dos MCM = es solo el producto. Quitar duplicados, $a_i > R$ y a_j si otro $a_i \mid a_j$. Costo $O(m2^m \log R)$; con primos distintos, $O(m2^m)$.

Usos: no múltiplos: $R - L + 1 - \text{PIE}$. Coprimos con q : excluir sus primos distinto. Universo pequeño: marcar múltiplos en $O(R + \sum_i R/a_i)$.

► PIE sobre múltiplos (DP)

Queremos contar cuantos elementos (parejas, ternas, conjuntos, ...) x cumplen que $\text{gcd}(x) = 1$. Definimos $g(d)$ = cantidad de elementos con $d \mid \text{gcd}$, y $f(d)$ = cantidad con $\text{gcd} = d$.

$$g(d) = \sum_{k=1}^{\lfloor V/d \rfloor} f(kd), \quad f(d) = g(d) - \sum_{k=2}^{\lfloor V/d \rfloor} f(kd).$$

T: $O(V \log V)$ | **M:** $O(V)$ |

```
1 vector<ll> f(V+1);
2 for(int d=V; d>1; --d){
3   f[d]=g[d]; // g(d): CAMBIAR segun caso
4   for(int k=2*d; k<=V; k+=d)
5     f[d]-=f[k]; // modulo: (f[d]-f[k]+MOD)%MOD
6 }
```

Para $c = \text{múltiplos_de}[d]$, cambiar sólo $g(d)$:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Pares de índices } i < j \\ \text{Subconjuntos de tamaño } k \\ \text{Subconjuntos no vacíos} \\ \text{Tuplas ordenadas, repetición, tamaño } k \end{array} \right\} \begin{array}{l} \binom{c}{2} \\ \binom{c}{k} \\ 2^c - 1 \\ c^k \end{array}$$

Como calcular cuantos múltiplos de d hay en el conjunto :
T: $O(V \log V)$ | **M:** $O(V)$ |

```
1 for(int x:a) ++frec[x]; // a ya contiene la entrada
2 for(int d=1; d<=V; ++d)
3   for(int k=d; k<=V; k+=d)
4     mult[d]+=frec[k];
```

► Inversión de Möbius

Usar μ y su criba de Teoría de números. Identidad: $\sum_{d \mid n} \mu(d) = [n = 1]$; codifica PIE sobre primos distintos.

Divisores: Se usa cuando una funcion conocida $g(n)$ acumula valores de una funcion oculta $f(n)$ sobre todos los divisores de n .

$$g(n) = \sum_{d \mid n} f(d) \implies f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) g(n/d).$$

Múltiplos (dominio $[v]$): En este caso $g(d)$ acumula los valores de $f(k)$ sobre todos los múltiplos de d hasta cierto limite superior V

$$g(d) = \sum_{k=1}^{\lfloor V/d \rfloor} f(kd) \implies f(d) = \sum_{k=1}^{\lfloor V/d \rfloor} \mu(k) g(kd).$$

En particular $f(1) = \sum_{d=1}^V \mu(d) g(d)$.

Nota: DP para todas las clases, Möbius para $f(1)$ en $O(V)$ si μ está precalculado y $g(d)$ cuesta $O(1)$.

Cuidados de implementación. n es la cantidad de entradas, m la cantidad de eventos y V, L valores máximos.

TECNQUES

- Cambiar numeros por sumas $\min(A, x) = \sum_{i=1}^A \mathbf{1}_{\{i \leq x\}}$, $a = \sum_{i=1}^a 1$.
- Fubinni para sumas.
- Contribution technique.

Sean $0 \leq a_i \leq M, M \geq 1$ y $K \geq 0$ enteros. Definimos

$$\text{pf}[y] = \#\{i : a_i \leq y\}, \quad \text{sf}[y] = \#\{i : a_i \geq y\},$$
$$\text{pf}[y] = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{a_i \leq y\}} \quad y \quad \text{sf}[y] = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{a_i \geq y\}}$$

con $\text{pf}[-1] = 0$ y $\text{sf}[y] = 0$ si $y > M$. Precalcar ambas tablas: $O(N + M)$ tiempo, $O(M)$ memoria.

► Conteo por niveles

Cada valor aporta uno por cada umbral $j \cdot x \leq a_i$:

$$\sum_i \min\left(\left\lfloor \frac{a_i}{x} \right\rfloor, K\right) = \sum_{j=1}^{\min(K, \lfloor M/x \rfloor)} \text{sf}[j \cdot x].$$

T: $O(M \log M)$ | **M:** $O(M)$ | *Todos los $x = 1, \dots, M$.*

```
1 for (int x = 1; x <= M; ++x) {
2   long long sum = 0;
3   for (int j = 1; j <= min(K, M / x); ++j)
4     sum += sf[j * x];
5   ans[x] = sum;
6 }
```

Generalización: cada nivel aporta $f(j) - f(j-1)$.

$$\sum_i f\left(\left\lfloor \frac{a_i}{x} \right\rfloor\right) = Nf(0) + \sum_{j=1}^{\lfloor M/x \rfloor} (f(j) - f(j-1)) \text{sf}[j \cdot x].$$

También:

$$\sum_i \left\lfloor \frac{a_i}{x} \right\rfloor = \sum_{j=0}^{\lfloor (M-1)/x \rfloor} \text{sf}[j \cdot x + 1],$$

► Agrupación por cociente

$\lfloor a_i/x \rfloor = c$ exactamente cuando $a_i \in [cx, (c+1)x - 1]$. Así,

$$\sum_i f\left(\left\lfloor \frac{a_i}{x} \right\rfloor\right) = \sum_{c=0}^{\lfloor M/x \rfloor} f(c) (\text{pf}[\min(M, (c+1)x - 1)] - \text{pf}[cx - 1]).$$

T: $O(M \log M)$ | **M:** $O(M)$ | *Todos los x ; evaluar f cuesta $O(1)$.*

```
1 for (int x = 1; x <= M; ++x) {
2   long long sum = 0;
3   for (int c = 0; c <= M / x; ++c) {
4     int L = c * x;
5     int R = min(1LL * M, (c + 1LL) * x - 1);
6     int cnt = pf[R] - (L ? pf[L - 1] : 0);
7     sum += 1LL * f(c) * cnt;
8   }
9   ans[x] = sum;
10 }
```

► Intervalos de cociente constante

Para un numerador fijo $A \geq 1$, si $q = \lfloor A/l \rfloor$, entonces $\lfloor A/x \rfloor = q$ para todo $x \in [l, r]$, donde $r = \lfloor A/q \rfloor$. Hay $O(\sqrt{A})$ intervalos.
T: $O(\sqrt{A})$ | **M:** $O(1)$ | $\sum_{x=1}^A f(\lfloor A/x \rfloor)$; f en $O(1)$.

```
1 long long sum = 0;
2 for (long long l = 1, r; l <= A; l = r + 1) {
3     long long q = A / l;
4     r = A / q;
5     sum += (r - l + 1) * f(q);
6 }
```

CÁLCULO

► Transformada de Fourier

FFT. Complejidad: Tiempo $O(n \log n)$ - Memoria extra $O(n \log n)$, donde n es el grado del polinomio P .

```
1 using comp = complex<double>;
2 const double PI = acos(-1);
3 vector<comp> FFT(vector<comp> &P, bool inversa){
4     int n = sz(P);
5     if(n == 1) return P;
6     vector<comp> Pe, Po;
7     for(int i = 0; i < n; ++i)
8         if(i % 2) Po.pb(P[i]);
9         else Pe.pb(P[i]);
10    vector<comp> eval_Pe = FFT(Pe, inversa);
11    vector<comp> eval_Po = FFT(Po, inversa);
12    vector<comp> eval(n);
13    double angulo = 2*PI / n * (inversa? -1 : 1);
14    comp w(1), w_n(cos(angulo), sin(angulo));
15    for(int i = 0; i < n / 2; ++i){
16        eval[i] = eval_Pe[i] + w * eval_Po[i];
17        eval[i+n/2] = eval_Pe[i] - w*eval_Po[i];
18        if(inversa){eval[i]/=2; eval[i+n/2]/=2;}
19        w *= w_n;
20    } return eval;
21 }
```

Multiplicar polinomios. Complejidad: Tiempo $O(n \log n)$ - Memoria extra $O(n \log n)$, donde n es el grado máximo del polinomio A o B .

```
1 vi multiplicar(vi A, vi B){
2     vector<comp> cA(all(A)), cB(all(B));
3     int n = 1;
4     while(n < sz(A) + sz(B)) n *= 2;
5     cA.resize(n);
6     cB.resize(n);
7     vector<comp> val_A = FFT(cA, false);
8     vector<comp> val_B = FFT(cB, false);
9     for(int i=0; i<n; ++i) val_A[i] *= val_B[i];
10    val_A = FFT(val_A, true);
11    vi res(n);
12    for(int i = 0; i < n; ++i)
13        res[i] = round(val_A[i].real());
14    int carry = 0;
15    for(int i = 0; i < n; i++){ res[i] += carry;
16        carry = res[i] / 10; res[i] %= 10;
17    } return res;
18 }
```

FORMULAZAS

► Lógica - Conjuntos - Bitwise

$\oplus$ es el xor (o diferencia simétrica de conjuntos).

- $a|b = a \oplus b + a \& b$
- $a \oplus (a \& b) = (a|b) \oplus b$
- $b \oplus (a \& b) = (a|b) \oplus a$
- $(a \& b) \oplus (a|b) = a \oplus b$

- $a + b = a|b + a \& b = a \oplus b + 2(a \& b)$
 - $a - b = (a \oplus (a \& b)) - ((a|b) \oplus a) = ((a|b) \oplus b) - ((a|b) \oplus a)$
 - $a - b = (a \oplus (a \& b)) - (b \oplus (a \& b)) = ((a|b) \oplus b) - (b \oplus (a \& b))$
- Si p, q son predicados, entonces:
- $(p \vee q) \iff \neg(\neg p \wedge \neg q)$.
 - $(p \implies q) \iff (\neg p \vee q)$.
 - $(p \oplus q) \iff \neg(p \iff q)$.

► Teoria de numeros

Legendre's formula gives an expression for the exponent of the largest power of a prime p that divides the factorial $n!$.

$$\nu_p(n!) = \sum_{i=1}^{\lfloor \log_p n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - S_p(n)}{p - 1},$$

Donde $S_p(n)$ es la suma de dígitos de n en base p .

► Aritmética

Sumas de Gauss

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$
$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Para cualquier potencia entera $k \geq 1$, sea $S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k$, con $S_0(n) = n$:

$$S_k(n) = \frac{(n+1)^{k+1} - 1 - \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k+1}{j} S_j(n)}{k+1}.$$

Potencias de base fija (geométrica) Para $p \neq 1$:

$$\sum_{i=0}^n p^i = \frac{1 - p^{n+1}}{1 - p}, \quad \sum_{i=1}^n p^i = \frac{p(1 - p^n)}{1 - p},$$
$$\sum_{i=1}^n i p^i = \frac{p - (n+1)p^{n+1} + np^{n+2}}{(1 - p)^2}.$$

Si $p = 1$, las tres sumas son, respectivamente, $n+1$, n y $n(n+1)/2$.

Series infinitas Las siguientes fórmulas requieren $|p| < 1$:

$$\sum_{i=0}^{\infty} p^i = \frac{1}{1 - p}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} p^i = \frac{p}{1 - p},$$
$$\sum_{i=1}^{\infty} i p^i = \frac{p}{(1 - p)^2}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} i^2 p^i = \frac{p(1 + p)}{(1 - p)^3}.$$

Diferencias finitas Si a_t es polinómica de grado $\leq k$, entonces $\Delta^{k+1} a_t = 0$. Definimos

$$\Delta^0 a_t = a_t, \quad \Delta^{j+1} a_t = \Delta^j a_{t+1} - \Delta^j a_t.$$

Con los primeros $k+1$ términos obtenemos:

$$a_n = \sum_{j=0}^k \binom{n-1}{j} \Delta^j a_1, \quad \sum_{t=1}^n a_t = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j+1} \Delta^j a_1.$$

T: $O(k^2)$ | **M:** $O(k)$ | Construir las diferencias desde $k+1$ términos; evaluar en $O(k)$.

► Geometría

Polígonos: área y puntos enteros Vértices $P_i = (x_i, y_i)$ en orden; índices módulo n . **T:** $O(n)$ | **M:** $O(1)$ |

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=0}^{n-1} P_i \times P_{i+1} \right|.$$

Para un polígono simple sin agujeros y con vértices enteros:

$$B = \sum_{i=0}^{n-1} \gcd(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|),$$
$$A = I + \frac{B}{2} - 1, \quad I = \frac{2A - B + 2}{2}.$$

B : puntos enteros del borde; I : puntos enteros interiores. Un segmento entero no degenerado contiene $\gcd(|\Delta x|, |\Delta y|) + 1$ puntos enteros.

Triángulos: Herón, radios y trigonometría Lados a, b, c opuestos a α, β, γ ; $s = (a + b + c)/2$, área $A > 0$, inradio r , circunradio R .

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad r = \frac{A}{s}, \quad R = \frac{abc}{4A}.$$
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \quad A = \frac{bc \sin \alpha}{2},$$
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$

Cuadriláteros: Brahmagupta y Bretschneider Cuadrilátero convexo; lados a, b, c, d en orden, diagonales p, q , $s = (a + b + c + d)/2$. Sean α, γ ángulos opuestos y $T = (s - a)(s - b)(s - c)(s - d)$.

$$A^2 = T - abcd \cos^2 \left(\frac{\alpha + \gamma}{2} \right) = T - \frac{(ac + bd)^2 - p^2 q^2}{4}.$$

Si es cíclico:

$$A = \sqrt{T}, \quad pq = ac + bd \quad (\text{Ptolomeo}).$$

Círculos: intersecciones Centros O_1, O_2 , radios $r_1, r_2 > 0$; $d = \|O_2 - O_1\| > 0$. Hay intersección de circunferencias si $|r_1 - r_2| \leq d \leq r_1 + r_2$.

$$e = \frac{O_2 - O_1}{d}, \quad t = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d}, \quad h = \sqrt{r_1^2 - t^2},$$

$$X_{\pm} = O_1 + te \pm he^{\perp}.$$

$h = 0$: tangencia. Si $d = 0$, coinciden si $r_1 = r_2$; en otro caso no se intersectan.

Círculos tangentes: Descartes Cuatro círculos mutuamente tangentes; curvaturas $k_i = 1/r_i$, negativas para el círculo que encierra a los otros:

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$$

Volumen de un simplex Vértices $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{R}^d$, $d \geq n$. Sea E la matriz con filas $P_i - P_0$, $i = 1, \dots, n$:

$$V_n = \frac{1}{n!} \sqrt{\det(AA^{\top})}.$$

Si $d = n$, se simplifica a $V_n = |\det A|/n!$.

MÉTODOS NUMÉRICOS

► Inversa de Matriz con Gauus-Jordan

Complejidad: Tiempo $O(n^3)$ - Memoria $O(n^2)$

```

1 #define eps 0.0001
2 vector<vector<double>> gauss(vector<vector<double>> m){
3     int tam = sz(m);
4     vector<vector<double>> id(tam, vector<double>(tam));
5     for(int i=0; i<tam; i++) id[i][i] = 1;
6     for(int i=0; i<tam; i++){
7         // buscar un no 0 para poner en (i,i)
8         if(abs(m[i][i]) < eps){
9             int j=i+1
10            while(abs(m[j][i]) > eps && j<tam){
11                swap(m[j], m[i]);
12                swap(id[j], id[i]); j++;
13            }
14            if(j == tam){/*...*/}no invertible
15        }
16        // poner un uno en (i,i) // modificar la fila i
17        double tmp = m[i][i];
18        for(int k=0; k<tam; k++){
19            id[i][k] /= tmp, m[i][k] /= tmp;
20        }
21        // poner columna i en todo 0, excepto casilla (i,i)
22        for(int j=0; j<tam; j++){
23            if(j==i) continue;
24            // a la fila j le restamos la fila i
25            tmp = m[j][i];
26            for(int k=0; k<tam; k++){
27                m[j][k] = m[j][k] - tmp*m[i][k];
28                id[j][k] = id[j][k] - tmp*id[i][k];
29            }
30        } return id;
31 }
32 vector<double> matporvec(vector<vector<double>> &m,
33     ↪ vector<double> &b){
34     vector<double> ans(sz(b));
35     for(int i=0; i<sz(b); i++){
36         for(int k=0; k<sz(m); k++){
37             ans[i] += m[i][k]*b[k];
38         }
39     } return ans;

```

► Sistemas de ecuaciones lineales

Dado un sistema de n ecuaciones con m incógnitas. Devuelve el número de soluciones del sistema 0, 1 o ∞ y si existe al menos una solución la guarda en el vector ans. Complejidad: Tiempo $O((n+m)nm)$ - Memoria $O(nm)$.

```

1 const double EPS = 1e-9;
2 const int INF = 2; // it doesn't actually have to be infinity
3     ↪ or a big number
4 int gauss(vector<vector<double>> a, vector<double> &ans){
5     int n = (int) sz(a);
6     int m = (int) sz(a[0]) - 1;
7     vi where(m, -1);
8     for(int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col){
9         int sel = row;
10        for (int i=row; i<n; ++i)
11        if(abs(a[i][col])>abs(a[sel][col]))sel=i;
12        if(abs(a[sel][col]) < EPS) continue;
13        for(int i=col; i<m; ++i)
14        swap(a[sel][i], a[row][i]);
15        where[col] = row;
16        for(int i=0; i<n; ++i)
17        if(i != row){
18            double c = a[i][col] / a[row][col];
19            for(int j=col; j<m; ++j)
20            a[i][j] -= a[row][j] * c;
21        } ++row;
22        } ans.assign(m, 0);
23        for(int i=0; i<m; ++i) if(where[i] != -1)
24        ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
25        for(int i=0; i<n; ++i){

```

```

25        double sum = 0;
26        for(int j=0; j<m; ++j)
27        sum += ans[j] * a[i][j];
28        if(abs(sum - a[i][m]) > EPS) return 0;
29    }
30    for(int i=0; i<m; ++i) if(where[i] == -1)
31        return INF;
32    return 1;
33 }

```

► Sistemas de ecuaciones modulo 2

Dado un sistema de n ecuaciones con m incógnitas modulo 2. Devuelve el número de soluciones del sistema 0, 1 o ∞ y si existe al menos una solución la guarda en el vector ans. Complejidad: Tiempo $O((n+m)nm)$ Memoria $O(nm)$.

```

1 int gauss (vector<bitset<MAXN>> A, int n, int m, bitset<MAXN>
2     ↪ &ans){
3     // where[i] guarda el indice de la ecaucion donde se puede
4     ↪ despejar variable i, -1 si es independiente
5     vi where(m, -1);
6     // Matriz "diagonal"
7     for(int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col){
8         // busca pivote
9         for(int i = row; i<n; ++i) if(A[i][col]){
10            swap (A[i], A[row]);
11            break;
12        } if(!A[row][col]) continue;
13        where[col] = row;
14        // poner 0 todos lados
15        for(int i=0; i<n; ++i)
16        if(i != row && A[i][col]) A[i] ^= A[row];
17        ++row;
18    }
19    // sacar respuesta // variables independientes = 1, t
20    for(int i = 0; i < m; ++i)
21    ans[i] = where[i] == -1 ? 1 : ((A[where[i]].count() ^
22        ↪ 1) & 1);
23    // si hay alguna variable libre
24    for(int i = 0; i < m; ++i) if(where[i] == -1)
25        return INF;
26    return 1;
27 }

```

SPARSE TABLE

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n \log n)$ - Tiempo en responder $O(\log(r-l+1))$ - Tiempo en responder para operaciones idempotentes $O(1)$ - Memoria extra $O(n \log n)$. LOGN es $\lceil \log_2(\text{MAXN}) \rceil$. Indexado en 0.

```

1 struct sparse_table{
2     int n, NEUTRO;
3     vvi ST;
4     vi lg2;
5     int f(int a, int b){return a + b;}
6     sparse_table(int _n, int data[]){
7         n = _n;
8         NEUTRO = 0;
9         lg2.resize(n + 1);
10        lg2[1] = 0;
11        for(int i=2; i<n; ++i)lg2[i]=lg2[i/2]+1;
12        ST.resize(lg2[n] + 1, vi(n + 1, NEUTRO));
13        for(int i=0; i<n; ++i)ST[0][i] = data[i];
14        for(int k = 1; k <= lg2[n]; ++k){
15            int fin = (1 << k) - 1;
16            for(int i = 0; i + fin < n; ++i)
17            ST[k][i]=f(ST[k-1][i],
18                ST[k-1][i+(1<<(k-1))]);
19        }
20    }
21    int query(int l, int r){
22        if(l > r) return NEUTRO;
23        int ans = NEUTRO;
24        for(int k = lg2[n]; 0 <= k; --k){

```

```

25        if( r - l + 1 < (1 << k) ) continue;
26        ans = f(ans, ST[k][l]);
27        l += 1 << k;
28    }
29    return ans;
30 }
31 int queryIdem(int l, int r){
32     if(l > r) return NEUTRO;
33     int lg = lg2[r - l + 1];
34     return f(ST[lg][l], ST[lg][r-(1<<lg)+1]);
35 }
36 };

```

FENWICK TREE

T: $O(\log n)$ | M: $O(n)$ | Indexado en 1

BIT.cpp

```

1 #define lsb(S) ((S) & (-S))
2 struct fenwick_tree{
3     int n;
4     vi BIT;
5     fenwick_tree(int _n): n(_n){BIT.resize(n + 1);}
6     void add(int pos, int x){
7         while(pos <= n){
8             BIT[pos] += x;
9             pos += lsb(pos);
10        }
11    }
12    int sum(int pos){
13        int res = 0;
14        while(pos){
15            res += BIT[pos];
16            pos -= lsb(pos);
17        } return res;
18    }
19 };

```

SEGMENT TREE

```

1 struct node{
2     int val, lazy;
3     node():val(0), lazy(0){}
4     node(int x, int lz = 0):val(x), lazy(lz){}
5     const node operator+(const node &b)const{
6         return node(val + b.val);
7     }
8 }

```

► Actualizaciones puntuales

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n)$ - Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$. Indexado en 1.

```

1 struct segment_tree{
2     struct node{...};
3     vector<node> nodes;
4     segment_tree(int n, int data[]){
5         nodes.resize(4 * n + 1);
6         build(1, n, data);
7     }
8     void build(int left, int right, int data[], int pos = 1){
9         if(left == right){
10            nodes[pos] = node(data[left]);
11            return;
12        }
13        int mid = (left + right) / 2;
14        build(left, mid, data, pos * 2);
15        build(mid + 1, right, data, pos * 2 + 1);
16        nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
17    }
18    void update(int x, int idx, int left, int right, int pos =
19        ↪ 1){
20        if(idx < left || right < idx) return;
21        if(left == right){
22            nodes[pos].val += x;
23            return;

```

```

23     }
24     int mid = (left + right) / 2;
25     update(x, idx, left, mid, pos * 2);
26     update(x, idx, mid+1, right, pos*2+1);
27     nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
28 }
29 node query(int l, int r, int left, int right, int pos = 1){
30     if(r < left || right < l) return node();
31     if(l <= left && right <= r)
32         return nodes[pos];
33     int mid = (left + right) / 2;
34     return query(l, r, left, mid, pos*2) + query(l, r,
35         ↪ mid+1, right, pos*2+1);
36 };

```

► Actualizaciones sobre rangos

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n)$ - Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$.

```

1 struct segment_tree{
2     struct node{...};
3     vector<node> nodes;
4     segment_tree(int n, int data[]){...}
5     void build(...){...}
6     void combine_lz(int lz, int pos){nodes[pos].lazy += lz;}
7     void apply_lz(int pos, int tam){
8         nodes[pos].val += nodes[pos].lazy * tam;
9         nodes[pos].lazy = 0;
10    }
11    void push_lz(int pos, int left, int right){
12        int len = abs(right - left + 1);
13        if(1 < len){
14            combine_lz(nodes[pos].lazy, pos*2);
15            combine_lz(nodes[pos].lazy, pos*2+1);
16        } apply_lz(pos, len);
17    }
18    void update(int x, int l, int r, int left, int right, int
19        ↪ pos = 1){
20        push_lz(pos, left, right);
21        if(r < left || right < l) return;
22        if(l <= left && right <= r){
23            combine_lazy(x, pos);
24            push_lazy(pos, left, right);
25            return;
26        }
27        int mid = (left + right) / 2;
28        update(x, l, r, left, mid, pos * 2);
29        update(x, l, r, mid+1, right, pos*2+1);
30        nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
31    }
32    node query(int l, int r, int left, int right, int pos = 1){
33        push_lz(pos, left, right);
34        ...
35    };

```

► Sparse segment tree

```

1 struct node{
2     ll lazy, maxi, sum;
3     node *left = nullptr, *right = nullptr;
4     node(): lazy(0), maxi(0), sum(0){}
5     void extend(){
6         if(left) return;
7         left = new node;
8         right = new node;
9     }
10    void combine_lz(ll lz){
11        lazy += lz;
12    }
13    void apply_lz(ll len){
14        sum += len * lazy; lazy = 0;
15    }
16    void push_lz(ll L, ll R){
17        int len = R - L + 1;
18        ll mid = L + (R - L) / 2;
19        if(len){
20            extend();

```

```

20         left->combine_lz(lazy);
21         right->combine_lz(lazy);
22     }
23     apply_lz(len);
24 }
25 void update(ll x, ll l, ll r, ll L, ll R){
26     push_lz(L, R);
27     if(r < L || R < l) return;
28     if(l <= L && R <= r){
29         combine_lz(x);
30         push_lz(L, R);
31         return;
32     }
33     ll mid = L + (R - L) / 2;
34     extend();
35     left->update(x, l, r, L, mid);
36     right->update(x, l, r, mid + 1, R);
37     sum = left->sum + right->sum;
38 }
39 ll query(ll l, ll r, ll L, ll R){
40     push_lz(L, R);
41     if(r < L || R < l) return 0;
42     if(l <= L && R <= r) return sum;
43     extend();
44     ll mid = L + (R - L) / 2;
45     return left->query(l, r, L, mid) + right->query(l, r,
46         ↪ mid + 1, R);
47 };

```

SQRT DECOMPOSITION

► Algoritmo de MO

Complejidad: Tiempo en responder $O((n+q)\sqrt{n}F + q \log q)$, donde $O(F)$ es la complejidad de add() y remove().

```

1 const int block_size = 300;
2 struct query {
3     int l, r;
4     int block, i;
5     bool operator<(const query &b) const {
6         if(block == b.block) return r < b.r;
7         return block < b.block;
8     }
9 };
10 void add(int idx){/// T0-D0}
11 void remove(int idx){/// T0-D0}
12 int get_answer(){return 0; /// T0-D0}
13 vi solve(vector<query> &queries) {
14     vi answers(sz(queries));
15     sort(queries.begin(), queries.end());
16     int cur_l = 0, cur_r = -1;
17     for(query q : queries){
18         while(cur_l > q.l) add(--cur_l);
19         while(cur_r < q.r) add(++cur_r);
20         while(cur_l < q.l) remove(cur_l--);
21         while(cur_r > q.r) remove(cur_r--);
22         answers[q.i] = get_answer();
23     } return answers;
24 }

```

DSU

Complejidad: Tiempo $O(\log(n))$ - Memoria $O(n)$, donde n es la cantidad total de elementos. La complejidad temporal es por cada función.

P[MAXN]: guarda el representante para cada nodo.

RA[MAXN]: guarda el rango (peso) del conjunto de cada representante para el *small to large*.

```

1 struct dsu{
2     struct action{
3         int x_p, y_p, rank_y;
4     };
5     vi RA, P;

```

```

6     vector<action> actions;
7     dsu(int n){
8         RA.resize(n, 1);
9         P.resize(n);
10        iota(P.begin(), P.end(), 0);
11    }
12    int root(int x){
13        return x == P[x] ? x : P[x] = root(P[x]);
14    }
15    bool join(int x, int y, bool recording){
16        x = root(x);
17        y = root(y);
18        if(x == y) return false;
19        if(RA[x] >= RA[y]) swap(x, y);
20        if(recording) actions.pb({x, y, RA[y]});
21        RA[y] += RA[x];
22        P[x] = y;
23        return true;
24    }
25    void rollback(int cnt){
26        while(cnt-- > 0 && actions.size()){
27            action act = actions.back();
28            actions.pop_back();
29            RA[act.y_p] = act.rank_y;
30            P[act.x_p] = act.x_p;
31        }
32    }
33 };

```

GRAFOS

```

1 struct edge{
2     int from, to;
3     ll w;
4     const bool operator<(const edge &b)const{
5         return w > b.w;
6     }
7 };
8 struct pos{
9     int from;
10    ll c;
11    const bool operator<(const pos &b)const{
12        return c > b.c;
13    }
14 };

```

► Caminos mínimos

Dijkstra. Complejidad: Tiempo $O(|E| \log |V|)$ - Memoria extra $O(|E|)$.

```

1 ll dijkstra(int a, int b, vector<edge> graph[]){
2     ll dist[MAXN];
3     bool vis[MAXN] = {};
4     fill(dist, dist + MAXN, LLONG_MAX);
5     priority_queue<pos> q;
6     q.push(pos{a, 0}); dist[a] = 0;
7     while(sz(q)){
8         pos cur = q.top(); q.pop();
9         if(vis[cur.from]) continue;
10        vis[cur.from] = true;
11        for(edge &e : graph[cur.from]){
12            if(dist[e.to] <= dist[e.from] + e.w) continue;
13            dist[e.to] = dist[e.from] + e.w;
14            q.push(pos{e.to, dist[e.to]});
15        }
16    } return dist[b];
17 }

```

Bellman-Ford. Complejidad: $O(|V||E|)$.

```

1 vi bellman_ford(int s, int n, vector<edge> &edges, bool cycles
2     ↪ = false){
3     vi d(n, (cycles ? 0 : INT_MAX));
4     d[s] = 0;
5     vi P(n, -1); /// Predecesor
6     for(int i = 0; i < n - 1; ++i)
7         for(edge &e : edges){

```

```

7     if(d[e.from] == INT_MAX) continue;
8     if(d[e.to] > d[e.from] + e.w){
9         d[e.to] = d[e.from] + e.w;
10        P[e.to] = e.from;
11    }
12 }
13 int last_relax = -1;
14 for(edge &e : edges){
15     if(d[e.from] == INT_MAX) continue;
16     if(d[e.to] > d[e.from] + e.w){
17         d[e.to] = d[e.from] + e.w;
18         P[e.to] = e.from;
19         last_relax = e.to;
20     }
21 }
22 if(last_relax == -1) return d;
23 return {}; // VACIO
24 }

```

Floyd-Warshall. Complejidad: $O(|V|^3)$.

```

1 vvi floyd_warshall(int n){
2     const int INF = INT_MAX; // para evitar overflow después
3     vvi d(n, vi(n, INF));
4     /// aqui inicializa con la lista/matriz de adyacencia
5     /// luego calcula la dp
6     for(int k = 0; k < n; ++k){
7         for(int i = 0; i < n; ++i){
8             for(int j = 0; j < n; ++j){
9                 if(d[i][k] == INF || d[k][j] == INF)
10                    continue;
11                 if(d[i][j] > d[i][k] + d[k][j]) d[i][j] =
12                    d[i][k] + d[k][j];
13             }
14         } return d;
15 }

```

Johnson's algorithm. Complejidad: $O(|V||E| \log |V|)$. Sea $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ una función potencial del grafo. El algoritmo es como sigue:

1. Hacemos una transformación en el grafo cambiando los pesos w a $w'(u, v) = w(u, v) + p(u) - p(v)$.
2. Calculamos la distancia mínima $d' : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ desde cada nodo a todos los demás con Dijkstra.
3. Finalmente, la distancia mínima de u a v en el grafo original es $d(u, v) = d'(u, v) - p(u) + p(v)$.

La función potencial p puede ser cualquiera. Usando Bellman-Ford se puede calcular el potencial $p(u)$ como el camino más corto que termina (o empieza) en u .

► Árboles

Prim. Complejidad: Tiempo $O(|E| \log |V|)$. `eCost[MAXN]` es el arreglo de costos mínimos de cada nodo para incluirlo en el MST.

```

1 ll prim(vector<edge> graph[]){
2     ll e_cost[MAXN], ans = 0;
3     bool vis[MAXN] = {};
4     fill(e_cost, e_cost + MAXN, LLONG_MAX);
5     priority_queue<edge> q;
6     q.push(edge{1, 1, 0});
7     while(sz(q)){
8         int node = q.top().to;
9         ll w = q.top().w; q.pop();
10        if(vis[node]) continue; vis[node] = true;
11        for(edge &e : graph[node]){
12            if(vis[e.to] || e_cost[e.to] <= e.w) continue;
13            e_cost[e.to] = e.w;
14            q.push(e);
15        } ans += w;
16    } return ans;
17 }

```

Kruskal. Complejidad: Tiempo $O(|E| \log |E|)$.

```

1 ll kruskal(vector<edge> &edges, int n){
2     sort(all(edges));
3     dsu mset(n);
4     ll res = 0;
5     for(edge &e : edges){
6         if(mset.root(e.from) == mset.root(e.to)) continue;
7         mset.join(e.from, e.to);
8         res += e.w;
9     }
10    return res;
11 }

```

Boruvka. Complejidad: Tiempo $O(|E| \log |V|)$. $|V| = n$. `dsu.join()` devuelve true si la unión se llevó a cabo o false en otro caso.

```

1 ll boruvka(vector<edge> &edges, int n){
2     dsu mset(n);
3     int min_edge[n];
4     ll res = 0;
5     while(mset.cnt_comp > 1){
6         fill(min_edge, min_edge + n, -1);
7         for(int i = 0; i < sz(edges); ++i){
8             int u = mset.root(edges[i].from);
9             int v = mset.root(edges[i].to);
10            if(u == v) continue;
11            if(min_edge[u] == -1 || edges[i].w <
12               edges[min_edge[u]].w) min_edge[u] = i;
13            if(min_edge[v] == -1 || edges[i].w <
14               edges[min_edge[v]].w) min_edge[v] = i;
15        }
16        for(int i = 0; i < n; ++i){
17            int idx_e = min_edge[i];
18            if(idx_e == -1) continue;
19            res += mset.join(edges[idx_e].from,
20                           edges[idx_e].to) * edges[idx_e].w;
21        }
22    } return res;
23 }

```

MST dirigido. Complejidad: $O(|E| \log |V|)$. AGREGAR PEQUEÑA DESCRIPCIÓN.

```

1 /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
2     PEGUÉ POR CUESTIONES DE TIEMPO
3 const int N = 3e5 + 9;
4 const ll inf = 1e18;
5 template<typename T> struct PQ {
6     ll sum = 0;
7     priority_queue<T, vector<T>, greater<T>> Q;
8     void push(T x) { x.w -= sum; Q.push(x); }
9     T pop() { auto ans = Q.top(); Q.pop(); ans.w += sum;
10        return ans; }
11     int size() { return sz(Q); }
12     void add(ll x) { sum += x; }
13     void merge(PQ &x){
14         if (size() < sz(x)){
15             swap(sum, x.sum);
16             Q.swap(x.Q);
17         }
18         while(sz(x)){
19             auto tmp = x.pop();
20             tmp.w -= sum;
21             Q.push(tmp);
22         }
23     }
24     struct edge {
25         int u, v; ll w;
26         bool operator > (const edge &rhs) const { return w >
27            rhs.w; }
28     };
29     struct DSU {
30         vi par;
31         DSU(int n) : par(n, -1) {}
32         int root(int i) { return par[i] < 0 ? i : par[i] =
33            root(par[i]); }

```

```

34     void set_par(int c, int p) { par[c] = p; }
35 };
36 // returns parents of each vertex
37 // each edge should be distinct
38 // it assumes that a solution exists (all vertices are
39    reachable from root)
40 // 0 indexed
41 // Takes ~300ms for n = 2e5
42 vi DMST(int n, int root, const vector<edge> &edges) {
43     vi u(2 * n - 1, -1), par(2 * n - 1, -1);
44     edge par_edge[2 * n - 1];
45     vi child[2 * n - 1];
46     PQ<edge> Q[2 * n - 1];
47     for(auto e : edges) Q[e.v].push(e);
48     for(int i = 0; i < n; i++){
49         Q[(i+1) % n].push({i, (i+1) % n, inf});
50     }
51     int super = n;
52     DSU dsu(2 * n - 1);
53     int head = 0;
54     while(sz(Q[head])) {
55         auto x = Q[head].pop();
56         int nxt_root = dsu.root(x.u);
57         if (nxt_root == head) continue;
58         u[head] = nxt_root;
59         par_edge[head] = x;
60         if (u[nxt_root] == -1) head = nxt_root;
61         else {
62             int j = nxt_root;
63             do {
64                 Q[j].add(-par_edge[j].w);
65                 //Q[super].merge(move(Q[j]));
66                 Q[super].merge(Q[j]);
67                 assert(u[j] != -1);
68                 child[super].pb(j);
69                 j = dsu.root(u[j]);
70             } while (j != nxt_root);
71             for(auto u : child[super]) par[u] = super,
72                dsu.set_par(u, super);
73             head = super++;
74         }
75     }
76     vi res(2 * n - 1, -1);
77     queue<int> q; q.push(root);
78     while (sz(q)) {
79         int u = q.front();
80         q.pop();
81         while (par[u] != -1) {
82             for (auto v : child[par[u]]) {
83                 res[par_edge[v].v] = par_edge[v].u;
84                 q.push(par_edge[v].v);
85                 par[v] = -1;
86             }
87             u = par[u];
88         }
89     }
90     res[root] = root; res.resize(n);
91     return res;
92 }
93 int main() {
94     ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
95     int n, m, root; cin >> n >> m >> root;
96     vector<edge> edges(m);
97     for(auto &e : edges) cin >> e.u >> e.v >> e.w;
98     auto res = DMST(n, root, edges);
99     unordered_map<int, int> W[n];
100    for (auto u : edges) W[u.v][u.u] = u.w;
101    ll ans = 0;
102    for(int i = 0; i < n; i++) if(i != root)
103        ans += W[i][res[i]];
104    cout << ans << '\n';
105    for(auto x : res) cout << x << ' ';
106    cout << '\n';
107 }

```

Block-Cut Tree Complejidad: $O(n)$

```

1  /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
  ⇨ PEGUÉ por cuestiones de tiempo
2  vvi comps; // nodes in each component
3  vvi bcc; // nodes to components that it belong
4  vi st; // internal stack
5  vi low, num;
6  int id;
7  int sz;
8  void dfs_biconnected(vvi &g, int u, int pre){
9      low[u] = num[u] = ++id;
10     st.pb(u);
11     for(auto v: g[u]) {
12         if(!num[v]) {
13             dfs_biconnected(g, v, u);
14             low[u] = min(low[u], low[v]);
15             if(low[v] >= num[u]) {
16                 int x;
17                 comps.pb(vi());
18                 do {
19                     x = st.back();
20                     st.pop_back();
21                     bcc[x].pb(sz);
22                     comps.back().pb(x);
23                 } while(x != v);
24                 bcc[u].pb(sz);
25                 comps.back().pb(u);
26                 sz++;
27             }
28         } else if(v != pre) low[u] = min(low[u], num[v]);
29     }
30 }
31 vi utoubt; // its component or its AP index
32 vb uisart; // u is AP?
33 vvi bt; // block cut tree
34 void generateBlockCutTree(vvi &g){
35     int n = sz(g);
36     sz = id = 0;
37     bcc.resize(0); low.resize(0); num.resize(0);
38     bcc.resize(n); low.resize(n); num.resize(n);
39     dfs_biconnected(g, 0, 0);
40     bt.resize(sz);
41     utoubt.resize(0); utoubt.resize(n);
42     uisart.resize(0); uisart.resize(n);
43     for(int u = 0; u < n; u++){
44         if(sz(bcc[u]) > 1) { // Articulation
45             utoubt[u] = sz++;
46             uisart[u] = true;
47             bt.pb(vi());
48             for(auto v: bcc[u]){
49                 bt[utoubt[u]].pb(v);
50                 bt[v].pb(utoubt[u]);
51             }
52         } else // Not articulation point
53             utoubt[u] = bcc[u][0];
54     }
55 }

```

LCA. Complejidad: Tiempo de preproceso $O(|V| \log |V|)$. Tiempo de LCA y n -ésimo ancestro $O(\log |V|)$. 1-index.

```

1  void precalc(int node, int p = 0, int d = 1){
2      depth[node] = d;
3      P[0][node] = p;
4      for(int k = 1; k <= LOGN; ++k)
5          P[k][node] = P[k-1][P[k-1][node]];
6      for(int child : tree[node]) if(p != child)
7          precalc(child, node, d+1);
8  }
9  int LCA(int a, int b){
10     if(depth[b] < depth[a]) swap(a, b);
11     int dif = depth[b] - depth[a];
12     for(int k = LOGN; 0 <= k; --k)
13         if(is_on(dif, k)) b = P[k][b];
14     if(a == b) return a;
15     for(int k = LOGN; 0 <= k; --k){
16         if(P[k][a] != P[k][b]){
17             a = P[k][a];

```

```

18         b = P[k][b];
19     }
20 }
21 return P[0][a];
22 }
23 int nth_ancestor(int u, int n){
24     for(int k = LOGN; 0 <= k; --k)
25         if(is_on(n, k)) u = P[k][u];
26     return u;
27 }

```

Sack. Complejidad: Tiempo $O(|V| \log |V|)$. 1-index.

```

1  void precalc(int node, int p = 0){
2      subtree_size[node] = 1;
3      depth[node] = depth[p] + 1;
4      for(int v : tree[node]){
5          if(v == p) continue;
6          precalc(v, node);
7          subtree_size[node] += subtree_size[v];
8      }
9  }
10 void add(int node, int x, int p = 0){
11     // add node here
12     // add subtree
13     for(int v : tree[node])
14         if(v != p && !big[v])
15             add(v, x, node);
16 }
17 void dfs(int node, bool keep, int p = 0){
18     int maxi = -1, big_child = -1;
19     for(int v : tree[node]) // Search for big child
20         if(v != p && subtree_size[v] > maxi)
21             maxi = subtree_size[v], big_child = v;
22     for(int v : tree[node])
23         if(v != p && v != big_child)
24             dfs(v, false, node); // run a dfs on small childs
25     // and clear them
26     if(big_child != -1)
27         dfs(big_child, true, node), big[big_child] = 1; //
28     // big_child marked as big and not cleared
29     // answer queries here
30     if(big_child != -1) big[big_child] = 0;
31     if(!keep) add(node, -1, p);
32 }

```

► Máximo flujo**Algunos problemas de flujos**

- *Maximum Weight Closure.* Sea N_1 una clausura de G y $N_2 = V \setminus N_1$, tenemos que $w(N_1) = \sum_{i \in N_1^+} w_i - \sum_{i \in N_1^-} |w_i|$ y $Cap.Corte = \sum_{i \in N_2^+} w_i + \sum_{i \in N_1^-} |w_i|$. Entonces

$$Cap.Corte + w(N_1) = \sum_{i \in N_1^+} w_i + \sum_{i \in N_2^+} w_i.$$

- *Mínima cobertura de vértices.* En grafos generales es NP-Completo. En grafos bipartitos el máximo emparejamiento es igual al número de vértices en la mínima cobertura. Para el problema con pesos en los nodos, unimos s a todos los nodos en L con capacidad igual al peso de cada nodo, unimos los nodos de R a t de la misma manera y unimos los nodos de L a R con capacidad infinita. El máximo flujo es el peso mínimo de la mínima cobertura.
- *Máximo conjunto independiente.* Cualquier conjunto independiente es el complemento de alguna cobertura de vértices.

- *Mínimo cubrimiento de caminos independientes.* En grafos generales es NP-hard. En DAG's duplicamos los nodos en un lado IN y un lado OUT. Conectamos s al lado OUT y el lado IN a t . Las aristas del DAG las agregamos del lado OUT al lado IN. Sea M el máximo emparejamiento de la red anterior, entonces el mínimo cubrimiento es $|V| - M$.

- *Mínimo cubrimiento de caminos NO necesariamente independientes.* En grafos generales es NP-hard. En DAG's transformamos el DAG a su clausura transitiva y aplicamos el problema anterior.

- *Teorema de Menger.* Sea G un grafo finito (sin pesos) con vértices s, t distintos. El corte mínimo (por aristas) entre s y t es igual a la cantidad máxima de caminos independientes por aristas de s a t . Si s y t no son adyacentes, el corte mínimo por vértices entre s y t es igual a la cantidad máxima de caminos independientes por vértices de s a t .

- *Teorema de Mirsky.* En todo POSET, el tamaño de la cadena de mayor tamaño es igual al número de anticadenas necesarias para cubrir todos los elementos del conjunto.

- *Teorema de Dilworth.* En todo POSET, el tamaño de la antcadena de mayor tamaño es igual al número de cadenas necesarias para cubrir todos los elementos del conjunto.

- *Teorema de Hall.* Un grafo bipartito con subconjuntos L y R tiene un emparejamiento de tamaño $|L|$ si y sólo si para todo subconjunto W de L , se cumple que $|W| \leq |N_G(W)|$, donde $N_G(W)$ es el conjunto de vértices vecinos de alguno de los vértices en W .

Edmonds-Karp Complejidad: Ford-Fulkerson $O(|E| \cdot F)$, Edmonds-Karp $O(|V||E|^2)$.

```

1  struct edge {
2      int from, to;
3      ll w, c, f;
4      // weight, capacity, flow
5  };
6  class ford_fulkerson {
7  public:
8      ford_fulkerson (vector<vector<edge>> &graph) :
9          ⇨ graph(graph){}
10     ll get_max_flow(int s, int t){
11         init();
12         ll f = 0;
13         while(find_and_update(s, t, f)){}
14         return f;
15     }
16     vi get_st_cut(const int &s){
17         bool vis[sz(graph)] = {};
18         vi S;
19         queue<int> q;
20         q.push(s);
21         S.pb(s);
22         vis[s] = true;
23         while(sz(q)){
24             int u = q.front(); q.pop();
25             for(int eI : edge_indexes[u]){
26                 if(edges[eI].c > edges[eI].f &&
27                     ⇨ !vis[edges[eI].to]){
28                     q.push(edges[eI].to);
29                     vis[edges[eI].to] = true;
30                     S.pb(edges[eI].to);

```

```

29     }
30     }
31 }
32 return S;
33 }
34 vector<vector<edge>> get_residual_graph(){
35     vector<vector<edge>> residual(sz(graph));
36     for(int i=0; i<sz(edges); i++){
37         const edge& e = edges[i];
38         if(e.c > 0){
39             residual[e.from].pb({e.from, e.to, e.w, e.c -
40                 ↪ e.f, e.f});
41             residual[e.to].pb({e.to, e.from, -e.w, e.f,
42                 ↪ -e.f});
43         }
44     } return residual;
45 }
46 private:
47 vector<vector<edge>> graph;
48 vector<edge> edges;
49 vvi edge_indexes;
50 void init(){
51     edges.clear();
52     edge_indexes.clear();
53     edge_indexes.resize(sz(graph));
54     for(int u = 0; u < sz(graph); u++){
55         for(edge &e : graph[u]){
56             edges.pb({u, e.to, e.w, e.c, 0});
57             edges.pb({e.to, u, -e.w, 0, 0});
58             edge_indexes[u].pb(sz(edges)-2);
59             edge_indexes[e.to].pb(sz(edges)-1);
60         }
61     }
62     bool find_and_update(int s, int t, ll &flow){
63         queue<int> q;
64         // Desde donde llego y con que arista
65         vpii from(sz(graph), {-1, -1});
66         q.push(s);
67         from[s] = {s, -1};
68         bool found = 0;
69         while(sz(q) && !found){
70             int u = q.front(); q.pop();
71             for(int eI : edge_indexes[u]){
72                 if(edges[eI].c > edges[eI].f &&
73                     from[edges[eI].to].fi == -1){
74                     from[edges[eI].to] = {u, eI};
75                     q.push(edges[eI].to);
76                     if(edges[eI].to == t) found=1;
77                 }
78             }
79         }
80         if(!found) return false;
81         ll u_flow = LLONG_MAX;
82         int cur = t;
83         while(cur != s) {
84             u_flow = min(u_flow, edges[from[cur].se].c -
85                 ↪ edges[from[cur].se].f);
86             cur = from[cur].fi;
87         }
88         cur = t;
89         while(cur != s){
90             edges[from[cur].se].f += u_flow;
91             edges[from[cur].se].fi -= u_flow;
92             cur = from[cur].fi;
93         }
94         flow += u_flow;
95         return 1;
96     }
97 }

```

Dinic. Complejidad: $O(|V|^2|E|)$. CAMBIAR A LA VARIANTE CON DFS *Multi-path augmentation*.

```

1 const int MAXV = 32767; // 2^15 - 1
2 template<class T = ll> struct dinic{
3     dinic(short V){this->V = V;}
4     const static bool SCALING = 1;

```

```

5     bool sorted = 0;
6     short s, t, V;
7     int lim = 1; // Para escalado
8     const T INF = numeric_limits<T>::max();
9     short level[MAXV]; // distancia desde s
10    short ptr[MAXV]; // arista que va explorando
11    struct edge{
12        short to, rev;
13        T cap, flow, mcap;
14        bool operator<(const edge &b)const{return mcap >
15            ↪ b.mcap;}
16    };
17    vector<edge> adj[MAXV];
18    vi adj_cur[MAXV]; // aristas del grafo de nivel
19    void add_edge(short u, short v, T cap, bool is_directed =
20        ↪ 1){
21        if(u == v) return;
22        T add = (is_directed ? 0 : cap);
23        adj[u].pb({v, sz(adj[v]), cap, 0, cap+add});
24        adj[v].pb({u, sz(adj[u])-1, add, 0, cap+add});
25    }
26    void mysort(){
27        if(sorted) return;
28        sorted = 1;
29        for(int i = 0; i < V; ++i){
30            sort(all(adj[i]));
31            for(int j=0; j<sz(adj[i]); ++j)
32                adj[adj[i][j].to][adj[i][j].rev].rev = j;
33        }
34    }
35    bool bfs(){
36        for(int i = 0; i < V; ++i){
37            adj_cur[i].clear();
38            adj_cur[i].reserve(sz(adj[i]));
39        }
40        queue<short> q;
41        q.push(s);
42        fill(level, level + V, -1);
43        level[s] = 0;
44        while(sz(q)){
45            short u = q.front(); q.pop();
46            if(u == t) return 1;
47            for(int i=0; i < sz(adj[u]); ++i){
48                edge &e = adj[u][i];
49                if(e.mcap < lim) break;
50                if(level[e.to] == -1 && e.cap - e.flow >= lim){
51                    level[e.to] = level[u] + 1;
52                    adj_cur[u].pb(i);
53                    q.push(e.to);
54                } else if(level[e.to] == level[u]+1 && e.cap -
55                    ↪ e.flow >= lim){
56                    adj_cur[u].pb(i);
57                }
58            }
59        }
60        return 0;
61    }
62    T dfs(short u, T flow, vector<short> &S, bool save = 0){
63        if(!save) S.pb(u);
64        if(u == t) return flow;
65        for(; ptr[u] < sz(adj_cur[u]); ++ptr[u]){
66            edge &e = adj[u][adj_cur[u][ptr[u]]];
67            if(T pushed = dfs(e.to, min(flow, e.cap - e.flow),
68                ↪ S, save)){
69                e.flow += pushed;
70                adj[e.to][e.rev].flow -= pushed;
71                if(e.cap-e.flow < lim) ptr[u]++;
72                return pushed;
73            }
74        }
75        return 0;
76    }
77    ll get_max_flow(short source, short sink){
78        s = source; t = sink;
79        mysort();
80        vector<short> S;
81        ll flow = 0;
82        lim = SCALING ? (1<<30) : 1;
83        for(; 0 < lim; lim >= 1){
84            while(bfs()){

```

```

79         memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
80         while(T pushed = dfs(s, INF, S))
81             flow += pushed;
82     }
83     } return flow;
84 }
85 vector<short> get_st_cut(){
86     vector<short> S;
87     memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
88     dfs(s, INF, S, true);
89     return S;
90 }
91 };

```

MCMF. Complejidad: $O(\min\{|E|^2|V| \log |V|, F|E| \log |V|\})$.

```

1 const int MAXV = (1 << 15) - 1;
2 template<class T = ll> struct mcmf{
3     mcmf(short V){this->V = V;}
4     short s, t, V;
5     const T INF = numeric_limits<T>::max();
6     vector<T> p;
7     struct edge{
8         short to, rev;
9         T cap, flow, mcap, w;
10        bool operator<(const edge &b)const{return mcap >
11            ↪ b.mcap;}
12    };
13    vector<edge> adj[MAXV];
14    void add_edge(short u, short v, T cap, T w, bool
15        ↪ is_directed = 1){
16        if(u == v) return;
17        T add = (is_directed ? 0 : cap);
18        adj[u].pb({v, sz(adj[v]), cap, 0, cap + add, w});
19        adj[v].pb({u, sz(adj[u]) - 1, add, 0, cap + add, -w});
20    }
21    struct pos{
22        short from;
23        T c;
24        const bool operator<(const pos &b)const{return c > b.c;}
25    };
26    vector<T> bellman_ford(){
27        vector<T> d(V);
28        for(int i = 0; i < V - 1; ++i){
29            for(int u = 0; u < V; ++u){
30                for(edge &e : adj[u]){
31                    if(d[e.to] > d[u] + e.w && e.cap > 0){
32                        d[e.to] = d[u] + e.w;
33                    }
34                }
35            }
36        }
37        return d;
38    }
39    pair<T, T> dijkstra(const T MAX_FLOW){
40        vector<T> d(V, INF);
41        vi P(V, -1), P_e(V, -1);
42        priority_queue<pos> q;
43        q.push({s, 0});
44        d[s] = 0;
45        while(sz(q)){
46            pos act = q.top(); q.pop();
47            if(act.c != d[act.from]) continue;
48            for(int j=0; j<sz(adj[act.from]); ++j){
49                edge &e = adj[act.from][j];
50                if(e.cap - e.flow <= 0) continue;
51                T w = e.w+P[act.from] - P[e.to];
52                if(d[e.to] <= d[act.from] + _w)
53                    continue;
54                d[e.to] = d[act.from] + _w;
55                q.push(pos{e.to, d[e.to]});
56                P[e.to] = act.from;
57                P_e[e.to] = j;
58            }
59        }
60        for(int i = 0; i < V; ++i) if(d[i] < INF)
61            d[i] += -P[s] + P[i];
62        for(int i = 0; i < V; ++i) if(d[i] < INF)
63            p[i] = d[i];

```

```

61 if(P[t] == -1) return {0, 0};
62 T flow = MAX_FLOW;
63 int cur_node = t;
64 while(cur_node != s){
65     flow = min(flow, adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node]
        ↪ ].cap - adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node]
        ↪ ].flow);
66     cur_node = P[cur_node];
67 }
68 T new_cost = 0;
69 cur_node = t;
70 while(cur_node != s){
71     adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node] ].flow += flow;
72     new_cost += adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node] ].w
        ↪ * flow;
73     adj[cur_node][adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node]
        ↪ ].rev ].flow -= flow;
74     cur_node = P[cur_node];
75 }
76 return {flow, new_cost};
77 }
78 pair<T, T> get_max_flow(short source, short sink, const T
    ↪ MAX_FLOW = 1e8){
79     s = source;
80     t = sink;
81     p = bellman_ford();
82     T flow = 0, cost = 0;
83     while(flow < MAX_FLOW){
84         pair<T, T> pushed = dijkstra(MAX_FLOW - flow);
85         if(!pushed.fi) break;
86         flow += pushed.fi;
87         cost += pushed.se;
88     }
89     return {flow, cost};
90 }
91 };

```

► SCC

Kosajaru Complejidad: Tiempo $O(n)$.

```

1 void dfs(int u, vi graph[], bool vis[], vi &topo_ord){
2     if(vis[u]) return;
3     vis[u] = true;
4     for(int v : graph[u]) dfs(v, graph, vis, topo_ord);
5     topo_ord.pb(u);
6 }
7 void assign_scc(int u, vi inv_graph[], bool vis[], vi &scc,
    ↪ const int id){
8     if(vis[u]) return;
9     vis[u] = true;
10    scc[u] = id;
11    for(int v : inv_graph[u])
12        assign_scc(v, inv_graph, vis, scc, id);
13 }
14 pair<int, vi> kosajaru(int n, vi graph[], vi inv_graph[]){
15     bool vis[n] = {};
16     vi topo_ord;
17     for(int i=0; i<n; ++i) dfs(i, graph, vis, topo_ord);
18     reverse(all(topo_ord));
19     memset(vis, 0, sizeof(vis));
20     vi scc(n);
21     int id = 0;
22     for(int u : topo_ord) if(!vis[u])
23         assign_scc(u, inv_graph, vis, scc, id++);
24     return {id, scc};
25 }
26 pair<vvi, vvi> build_scc_graph(int n, vi graph[], int max_scc,
    ↪ const vi &scc){
27     vvi scc_graph(max_scc), inv_scc_graph(max_scc);
28     for(int u = 0; u < n; ++u)
29         for(int v : graph[u])
30             if(scc[u] != scc[v])
31                 scc_graph[scc[u]].pb(scc[v]);
32     for(int u = 0; u < n_scc; ++u){
33         sort(all(scc_graph[u]));
34         auto it = unique(all(scc_graph[u]));
35         scc_graph[u].resize(it - scc_graph[u].begin());
36         for(int v : scc_graph[u])

```

```

37         inv_scc_graph[v].pb(u);
38     } return {scc_graph, inv_scc_graph};
39 }

```

► 2-Sat

Complejidad: Tiempo en responder $O(n)$.

```

1 struct two_sat{
2     int n;
3     vvi graph, inv_graph;
4     vi scc, ans;
5     vector<bool> vis;
6     two_sat(){}
7     two_sat(int _n){
8         n = _n;
9         graph.resize(2 * n);
10        inv_graph.resize(2 * n);
11        scc.resize(2 * n);
12        vis.resize(2 * n);
13        ans.resize(n);
14    }
15    void add_edge(int u, int v){
16        graph[u].pb(v);
17        inv_graph[v].pb(u);
18    }
19    /// al menos una es verdadera
20    void add_or(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
21        add_edge(p+(val_p? n:0), q+(val_q? 0:n));
22        add_edge(q+(val_q? n:0), p+(val_p? 0:n));
23    }
24    /// exactamente una es verdadera
25    void add_xor(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
26        add_or(p, val_p, q, val_q);
27        add_or(p, !val_p, q, !val_q);
28    }
29    /// p y q tienen el mismo valor
30    void add_and(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
31        add_xor(p, !val_p, q, val_q);
32    }
33    /// Kosajaru
34    void dfs(int node, vi &topo_ord){...}
35    void assign_scc(int node, const int id){...}
36    /// construye respuesta
37    bool build_ans(){
38        fill(all(vis), false);
39        vi topo_ord;
40        for(int i=0; i<2*n; ++i) dfs(i, topo_ord);
41        fill(all(vis), false);
42        reverse(all(topo_ord));
43        int id = 0;
44        for(int u : topo_ord) if(!vis[u])
45            assign_scc(u, id++);
46        for(int i = 0; i < n; ++i){
47            if(scc[i] == scc[i + n]) return 0;
48            ans[i] = (scc[i]<scc[i + n] ? 0:1);
49        } return 1;
50    }
51 };

```

TREAP

Complejidad: Tiempo $O(\log(n))$ - Memoria $O(n)$. Para treap impli-
cito (arreglo dinamico) cambiar en insert/erase a split_by_pos().

```

1 struct treap{
2     typedef struct _node{
3         ll x;
4         int freq, cnt;
5         ll p;
6         _node *l, *r;
7         _node(ll _x): x(_x), p(((ll)(rand()) << 32)^rand()),
8             cnt(1), freq(1), l(nullptr), r(nullptr){}
9         ~node(){delete l; delete r;}
10        void recalcul(){
11            cnt = freq;
12            cnt += ((l ? (l->cnt) : 0);
13            cnt += ((r ? (r->cnt) : 0);
14        }

```

```

15    }* node;
16    node root;
17    node merge(node l, node r){
18        if(!l || !r) return l ? l : r;
19        if(l->p < r->p){
20            r->l = merge(l, r->l);
21            r->recalc();
22            return r;
23        } else {
24            l->r = merge(l->r, r);
25            l->recalc();
26            return l;
27        }
28    }
29    void split_by_value(node n, ll d, node &l, node &r){
30        l = r = nullptr;
31        if(!n) return;
32        if(n->x < d){
33            split_by_value(n->r, d, n->r, r);
34            l = n;
35        } else {
36            split_by_value(n->l, d, l, n->l);
37            r = n;
38        }
39        n->recalc();
40    }
41    void split_by_pos(node n, int pos, node &l, node &r, int
    ↪ l_nodes = 0){
42        l = r = NULL;
43        if(!n) return;
44        int cur_pos = (n->l ? (l_nodes + n->l->cnt) : l_nodes;
45        if(cur_pos < pos){
46            split_by_pos(n->r, pos, n->r, r, cur_pos + 1);
47            l = n;
48        } else {
49            split_by_pos(n->l, pos, l, n->l, l_nodes);
50            r = n;
51        }
52        n->recalc();
53    }
54    treap(): root(NULL){}
55    void insert_value(ll x){
56        node l, m, r;
57        split_by_value(root, x, l, m);
58        split_by_value(m, x + 1, m, r);
59        if(m){
60            m->freq++;
61            m->cnt++;
62        } else m = new _node(x);
63        root = merge(merge(l, m), r);
64    }
65    void erase_value(ll x){
66        node l, m, r;
67        split_by_value(root, x, l, m);
68        split_by_value(m, x + 1, m, r);
69        if(!m || m->freq == 1){
70            delete m;
71            m = nullptr;
72        } else {
73            m->freq--;
74            m->cnt--;
75        }
76        root = merge(merge(l, m), r);
77    }
78 };

```

STRINGS

► Hashing

T: $O(|s|)$ | M: $O(|s|)$ | Calcula el hash de los prefijos de un string.
Admite concatenación y potencias.

hashing.cpp

```

1 ll bin_exp( ll a, ll exp, ll mod);
2 ll inv( ll b, ll mod);
3 ll div( ll a, ll b, ll mod);
4 struct mystring{

```

```

5  const ll A = 911382323;
6  const ll B = 972663749;
7  string s;
8  ll hash_val = -1, len = 0;
9  mystring(string &s): s(s){
10     len = sz(s);
11     hash_precalc();
12 }
13 mystring(ll hash_val, ll len):hash_val(hash_val), len(len){}
14 bool operator==(const mystring &o)const{
15     return (hash_val == o.hash_val) && (len == o.len);
16 }
17 bool operator!=(const mystring &other)const{
18     return !(*this == other);
19 }
20 vi h, powA;
21 ll hash_precalc(){
22     if(hash_val != -1) return hash_val;
23     if(len == 0) return hash_val = 0;
24     h.resize(len);
25     powA.resize(len + 1);
26     h[0] = s[0] % B;
27     powA[0] = 1;
28     for(int i = 1; i < sz(s); ++i){
29         h[i] = (h[i-1] * A + s[i]) % B;
30         powA[i] = A * powA[i-1] % B;
31     }
32     powA[len] = powA[len - 1] * A % B;
33     hash_val = h[sz(s) - 1];
34     return hash_val;
35 }
36 mystring hash_substring(ll i, ll j){
37     if(hash_val == -1) hash_precalc();
38     if(i < 0 || j >= len || i > j) return mystring(0, 0);
39     if(i == 0) return mystring(h[j], j + 1);
40     ll nhash = (h[j] - h[i-1] * powA[j - i + 1] % B + B) % B;
41     return mystring(nhash, j - i + 1);
42 }
43 mystring operator*(ll p)const{
44     if(p <= 0 || len == 0) return mystring(0, 0);
45     if(p == 1) return mystring(hash_val, len);
46     ll mult = bin_exp(A, len, B);
47     ll sum_geo;
48     if(mult == 1) sum_geo = p % B;
49     else{
50         ll num = (bin_exp(mult, p, B) - 1 + B) % B;
51         sum_geo = div(num, (mult - 1 + B) % B, B);
52     }
53     ll new_hash = hash_val * sum_geo % B;
54     ll new_len = len * p;
55     return mystring(new_hash, new_len);
56 }
57 mystring operator+(const mystring &o)const{
58     ll pA = bin_exp(A, o.len, B);
59     ll new_hash = (hash_val * pA % B + o.hash_val) % B;
60     ll new_len = len + o.len;
61     return mystring(new_hash, new_len);
62 }
63 };

```

► KMP

Complejidad: Tiempo $O(|s|)$ - Memoria extra $O(|s|)$.

```

1  vi prefix_function(const string &s){
2      int n = sz(s);
3      vi pi(n);
4      for(int i = 1; i < n; ++i){
5          int j = pi[i - 1];
6          while(j && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
7          pi[i] = j + (s[i] == s[j]);
8      } return pi;
9  }

```

Autómata de KMP. Complejidad: Tiempo $O(|s|k)$ - Memoria extra $O(|s|k)$, donde k es el tamaño del alfabeto.

```

1  void compute_automaton(const string &s, vvi& aut){
2      s += '#';

```

```

3      int n = sz(s);
4      vi pi = prefix_function(s);
5      aut.assign(n, vi(26));
6      for(int i = 0; i < n; ++i){
7          for(int c = 0; c < 26; ++c){
8              if(i && 'a' + c != s[i])
9                  aut[i][c] = aut[pi[i - 1]][c];
10             else aut[i][c] = i + ('a' + c == s[i]);
11         }
12     }
13 }

```

► Suffix Automata

Complejidad: Tiempo $O(|s|)$, memoria $O(|S|)$. Construye un autómata sobre los sufijos de s , donde cada nodo terminal es un sufijo de s . Esta construcción se hace online. Donde α es el tamaño del alfabeto y $offset$ el primer carácter. Si se hace uso de los nodos terminales llamar a `markTerminalNodes()` primero (este método no es online).

```

1  constexpr short alpha = 26;
2  constexpr char offset = 'a';
3  struct state{
4      //max(state) = len, min(state) = sa[link].len
5      int len, link;
6      bool is_terminal;
7      array<int, alpha> next;
8      state(){
9          len = 0; link = -1; is_terminal = false;
10         next.fill(0);
11     }
12 };
13 struct SuffixAutomaton{
14     int n;
15     vector<state> sa;
16     int sz = 1, last = 0;
17     SuffixAutomaton(int n) : n(n), sa(2*n + 1){}
18     void add(char ch){
19         short ch = ch - offset;
20         int curr = sz++;
21         sa[curr].len = sa[last].len + 1;
22         int p = last;
23         while(p != -1 && !sa[p].next[ch]){
24             sa[p].next[ch] = curr;
25             p = sa[p].link;
26         }
27         if(p == -1){
28             sa[curr].link = 0;
29         }else{
30             int q = sa[p].next[ch];
31             if(sa[p].len + 1 == sa[q].len){
32                 sa[curr].link = q;
33             }else{
34                 int clone = sz++;
35                 sa[clone].len = sa[p].len + 1;
36                 sa[clone].next = sa[q].next;
37                 sa[clone].link = sa[q].link;
38                 while(p != -1 && sa[p].next[ch] == q){
39                     sa[p].next[ch] = clone;
40                     p = sa[p].link;
41                 }
42                 sa[q].link = sa[curr].link = clone;
43             }
44         }
45         last = curr;
46         return;
47     }
48     void markTerminalNodes(){
49         int curr = last;
50         while(curr){
51             sa[curr].is_terminal = true;
52             curr = sa[curr].link;
53         }
54         return;
55     }
56 };

```

► Suffix array

Construcción. Complejidad: Tiempo $O(|s|\log(|s|))$ - Memoria $O(|s|)$. Calcula la permutación que corresponde a los sufijos ordenados lexicográficamente. $SA[i]$ es el índice en el cual empieza el i -ésimo sufijo ordenado.

```

1  int SA[MAXN], mrank[MAXN];
2  int tmpSA[MAXN], tmp_mrank[MAXN];
3  void counting_sort(int k, int n){
4      int freqs[MAXN] = {};
5      for(int i = 0; i < n; ++i){
6          if(i + k < n) freqs[mrank[i + k]]++;
7          else freqs[0]++;
8      }
9      int m = max(100, n);
10     for(int i = 0, sfs = 0; i < m; ++i){
11         int f = freqs[i];
12         freqs[i] = sfs;
13         sfs += f;
14     }
15     for(int i = 0; i < n; ++i){
16         if(SA[i] + k < n) tmpSA[freqs[mrank[SA[i] + k]]++] = SA[i];
17         else tmpSA[freqs[0]++] = SA[i];
18     }
19     for(int i = 0; i < n; ++i) SA[i] = tmpSA[i];
20 }
21 void buildSA(string &str){
22     int n = sz(str);
23     for(int i = 0; i < n; ++i){
24         mrank[i] = str[i] - '#';
25         SA[i] = i;
26     }
27     for(int k = 1; k < n; k <= 1){
28         counting_sort(k, n);
29         counting_sort(0, n);
30         int r = 0;
31         tmp_mrank[SA[0]] = 0;
32         for(int i = 1; i < n; ++i){
33             if(mrank[SA[i]] != mrank[SA[i - 1]] || mrank[SA[i] + k] != mrank[SA[i - 1] + k])
34                 tmp_mrank[SA[i]] = ++r;
35             else tmp_mrank[SA[i]] = r;
36         }
37         for(int i = 0; i < n; ++i) mrank[i] = tmp_mrank[i];
38     }
39 }
40 inline bool suff_compare1(int idx, const string &pattern) {
41     return (s.substr(idx).compare(0, sz(pattern), pattern) < 0);
42 }
43 inline bool suff_compare2(const string &pattern, int idx) {
44     return (s.substr(idx).compare(0, sz(pattern), pattern) > 0);
45 }
46 pair<int, int> match(const string &pattern) {
47     int *low = lower_bound(SA, SA + sz(s), pattern,
48         <=> suff_compare1);
49     int *up = upper_bound(SA, SA + sz(s), pattern,
50         <=> suff_compare2);
51     return make_pair((int)(low - SA), (int)(up - SA));
52 }

```

Prefijo común más largo. Complejidad: Tiempo $O(|s|)$ - Memoria $O(|s|)$. Calcula la longitud del prefijo común más largo entre dos sufijos consecutivos (lexicográficamente) de s . $lcp[i]$ guarda la respuesta para el i -ésimo sufijo y el $(i - 1)$ -ésimo sufijo.

```

1  int lcp[MAXN];
2  void build_lcp(string &str){
3      int n = sz(str);
4      int phi[n];
5      phi[SA[0]] = -1;
6      for(int i = 1; i < n; ++i) phi[SA[i]] = SA[i - 1];
7      int plcp[n];

```

```

8  int k = 0;
9  for(int i = 0; i < n; ++i){
10     if(phi[i] == -1){
11         plcp[i] = 0;
12         continue;
13     }
14     while(i + k < n && phi[i] + k < n && str[i + k] ==
        ↳ str[phi[i] + k]) k++;
15     plcp[i] = k;
16     k = max(k - 1, 0);
17 }
18 for(int i = 0; i < n; ++i) lcp[i] = plcp[SA[i]];
19 }

```

► Aho-Corasick

Construcción en $O(mk)$, donde m es el tamaño total de los strings y k el tamaño del alfabeto.

```

1 struct aho_corasick{
2     const static int K = 26;
3     const char index = 'a';
4     struct vertex{
5         int next[K];
6         bool terminal = false;
7         int p = -1;
8         char p_edge;
9         int link = -1;
10        int terminal_link = -1;
11        int go[K];
12        vertex(int p = -1, char c = '$') : p(p), p_edge(c){
13            memset(next, -1, K*sizeof(int));
14            memset(go, -1, K*sizeof(int));
15        }
16    };
17    vector<vertex> aho;
18    aho_corasick(){ aho.resize(1); }
19    void add_string(const string &s){
20        int u = 0;
21        for(char c : s){
22            int e = c - index;
23            if(aho[u].next[e] == -1){
24                aho[u].next[e] = sz(aho);
25                aho.emplace_back(u, c);
26            }
27            u = aho[u].next[e];
28        } aho[u].terminal = 1;
29    }
30    int get_link(int u){
31        if(aho[u].link == -1){
32            if(!u || !aho[u].p) aho[u].link = 0;
33            else aho[u].link = go(get_link(aho[u].p),
        ↳ aho[u].p_edge);
34        } return aho[u].link;
35    }
36    int go(int u, char c){
37        int e = c - index;
38        if(aho[u].go[e] == -1){
39            if(aho[u].next[e] != -1)
40                aho[u].go[e] = aho[u].next[e];
41            else aho[u].go[e] = !u ? 0 : go(get_link(u), c);
42        } return aho[u].go[e];
43    }
44    int get_terminal_link(int u){
45        if(aho[u].terminal_link == -1){
46            if(!u || !aho[u].p)
47                aho[u].terminal_link = 0;
48            else aho[u].terminal_link =
        ↳ get_terminal_link(get_link(u));
49        } return aho[u].terminal_link;
50    }
51 };

```

► Suffix tree

```

1 /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
2 ↳ PEGUÉ por cuestiones de tiempo
3 const int inf = 1e9;
4 const int maxn = 1e6;

```

```

4 int s[maxn];
5 map<int, int> to[maxn];
6 //Root is the vertex 0
7 //f_pos[i] is the initial index with the letter of the edge
8 ↳ that goes from the parent of i to i
9 //len[i] is the number of letters in the edge that enters in i
10 //slink[i] is the suffix link
11 int len[maxn], f_pos[maxn], slink[maxn];
12 int node, pos;
13 int sz = 1, n = 0;
14 int make_node(int _pos, int _len){
15     f_pos[sz] = _pos;
16     len[sz] = _len;
17     return sz++;
18 }
19 void go_edge(){
20     while(pos > len[to[node][s[n - pos]]]){
21         node = to[node][s[n - pos]];
22         pos -= len[node];
23     }
24 }
25 void add_letter(int c){
26     s[n++] = c;
27     pos++;
28     int last = 0;
29     while(pos > 0){
30         go_edge();
31         int edge = s[n - pos];
32         int &v = to[node][edge];
33         int t = s[f_pos[v] + pos - 1];
34         if(v == 0){
35             v = make_node(n - pos, inf);
36             //v = make_node(n - pos, 1);
37             slink[last] = node;
38             last = 0;
39         } else if(t == c) {
40             slink[last] = node;
41             return;
42         } else {
43             int u = make_node(f_pos[v], pos - 1);
44             to[u][c] = make_node(n - 1, inf);
45             to[u][t] = v;
46             f_pos[v] += pos - 1;
47             len[v] -= pos - 1;
48             v = u;
49             slink[last] = u;
50             last = u;
51         }
52         if(node == 0) pos--;
53         else node = slink[node];
54     }
55 }
56 void correct(int s_size){
57     len[0] = 0;
58     for (int i = 1; i < sz; i++){
59         if (f_pos[i] + len[i] - 1 >= s_size){
60             len[i] = (s_size - f_pos[i]);
61         }
62     }
63 }
64 void print_suffix_tree(int from){
65     cout << "Edge entering in " << from << " has size " <<
        ↳ len[from];
66     cout << " and starts in " << f_pos[from] << endl;
67     cout << "Node " << from << " goes to: ";
68     for (auto u : to[from]){
69         cout << u.se << " with " << (char)u.fi << " ";
70     }
71     cout << endl;
72     for (auto u : to[from]){
73         print_suffix_tree(u.se);
74     }
75 }
76 void build(string &s){
77     for (int i = 0; i < sz; i++){
78         to[i].clear();
79     }
80     sz = 1;
81     node = pos = n = 0;

```

```

81     len[0] = inf;
82     for(int i = 0; i < sz(s); i++){
83         add_letter(s[i]);
84         correct(sz(s));
85     }
86 void cutGeneralized(vi &finishPoints){
87     for (int i = 0; i < sz; i++){
88         int init = f_pos[i];
89         int end = f_pos[i] + len[i] - 1;
90         int idx = lower_bound(all(finishPoints), init) -
        ↳ finishPoints.begin();
91         if ((idx != sz(finishPoints)) && (finishPoints[idx] <=
        ↳ end)){//Must be cut
92             len[i] = (finishPoints[idx] - f_pos[i] + 1);
93             to[i].clear();
94         }
95     }
96 }
97 void build_generalized(vector<string> &ss){
98     for (int i = 0; i < sz; i++){
99         to[i].clear();
100     }
101     sz = 1;
102     node = pos = n = 0;
103     len[0] = inf;
104     int sep = 256;
105     vi finishPoints;
106     int next = 0;
107     for (int i = 0; i < sz(ss); i++){
108         for (int j = 0; j < sz(ss[i]); j++){
109             add_letter(ss[i][j]);
110         }
111         next += sz(ss[i]);
112         finishPoints.pb(next);
113         add_letter(sep++);
114         next++;
115     }
116     correct(next);
117     cutGeneralized(finishPoints);
118 }

```

GEOMETRÍA

► Convex hull

Complejidad: $O(n \log n)$.

```

1 /// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
2 ↳ PEGUÉ por cuestiones de tiempo
3 struct pt {
4     double x, y;
5 };
6 int orientation(pt a, pt b, pt c) {
7     double v = a.x*(b.y-c.y)+b.x*(c.y-a.y) + c.x*(a.y-b.y);
8     if(v < 0) return -1; // clockwise
9     if(v > 0) return +1; // counter-clockwise
10    return 0;
11 }
12 bool cw(pt a, pt b, pt c, bool include_collinear){
13     int o = orientation(a, b, c);
14     return o < 0 || (include_collinear && !o);
15 }
16 bool collinear(pt a, pt b, pt c){
17     return orientation(a, b, c) == 0;
18 }
19 void convex_hull(vector<pt> &a, bool include_collinear = 0){
20     pt p0 = *min_element(all(a), [](pt a, pt b){
21         return make_pair(a.y, a.x) < make_pair(b.y, b.x);
22     });
23     sort(all(a), [&p0](const pt& a, const pt& b){
24         int o = orientation(p0, a, b);
25         if(o == 0)
26             return (p0.x-a.x)*(p0.x-a.x) + (p0.y-a.y)*(p0.y-a.y)
        ↳ < (p0.x-b.x)*(p0.x-b.x) + (p0.y-b.y)*(p0.y-b.y);
27         return o < 0;
28     });
29     if(include_collinear){
30         int i = sz(a)-1;

```

```

30 while(i >= 0 && collinear(p0, a[i], a.back())) i--;
31 reverse(a.begin()+i+1, a.end());
32 }
33 vector<pt> st;
34 for(int i = 0; i < sz(a); i++){
35 while(sz(st)>1 && !cw(st[sz(st)-2], st.back(), a[i],
36   ↪ include_collinear))
37   st.pop_back();
38   st.pb(a[i]);
39 }
40 a = st;
41 }

```

TEORÍA DE JUEGOS

► Juegos imparciales

Dos jugadores alternan turnos, con información completa, sin azar ni empates. Es *imparcial* si ambos tienen los mismos movimientos desde todo estado; de otro modo es *partidario*. En convención *normal* el último en mover gana; en *misère*, pierde. En adelante: imparcial, finito y normal.

Grafo de estados. $u \rightarrow v$ representa un movimiento. Los terminales son perdedores (P); u es ganador (N) si tiene una salida a P , y es P si todas sus salidas van a N . Calcular en orden topológico inverso. Para caracterizar los P , buscar una propiedad $\mathcal{P}$: los terminales la cumplen; todo movimiento desde $\mathcal{P}$ la rompe; desde $\neg\mathcal{P}$ existe un movimiento a $\mathcal{P}$.

► Nim y Grundy

En Nim, un movimiento reduce una de las pilas $a_1, \dots, a_k$. Sea $X = \bigoplus_i a_i$: la posición es P si $X = 0$. Si $X \neq 0$, sea b su bit encendido más significativo; elegir a_i con b encendido y reemplazarla por $a_i \oplus X < a_i$ deja XOR 0.

Para una posición s ,

$$G(s) = \text{mex}\{G(t) : s \rightarrow t\}, \quad \text{mex}(S) = \min(\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus S).$$

Entonces s es P si $G(s) = 0$. **Sprague–Grundy**: todo juego imparcial finito normal equivale a una pila de Nim de tamaño $G(s)$; para juegos independientes,

$$G_{\text{total}} = G(s_1) \oplus \dots \oplus G(s_k),$$

y el estado global es P si $G_{\text{total}} = 0$.

Finales especiales: Si el problema no define los estados perdedores en términos de 'no tener movimientos' (por ejemplo, el objetivo es mover una ficha a una casilla determinada), debemos transformar el juego identificando los nodos que obligan al oponente dejarnos en una posición ganadora. Dichos nodos actuarán como nuestros estados terminales.

Si quien no puede mover gana, es *misère* y el XOR de Grundy **no aplica**.

Maximización/minimización. No necesariamente usa Grundy. Si A maximiza F y B la minimiza eligiendo objetos alternadamente: analizar los dos objetos finales para ambos turnos, deducir la condición de intercambio, ordenar con ella y generalizar a n objetos.

► Green Hackenbush

Grafo unido al *suelo*; se elimina una arista y desaparece todo lo que pierda conexión con él. Es imparcial normal y las componentes se combinan con XOR.

Principio del colon. Si $G(H_1) = G(H_2)$ con H_1, H_2 árboles y H_1 se une al resto del grafo sólo por una articulación, sustituir H_1 por H_2 no cambia el valor del número de Grundy de todo el grafo.

Consecuencia: Toda figura colgante de valor g equivale a un tallo de g aristas. En un árbol enraizado,

$$G(u) = \bigoplus_{v \text{ hijo de } u} (G(v) + 1).$$

Principio de fusión. Fusionar todos los vértices de un ciclo preserva Grundy; sus aristas se vuelven lazos. Unificar el suelo, fusionar ciclos, reemplazar cada lazo por una hoja y aplicar colon. Lazos en un mismo vértice se cancelan por pares.

T: $O((N + M)\alpha(N))$ | **M:** $O(N + M)$ | *Nodos en* $[0, N)$

GreenHackenbush.cpp

```

1 struct dsu{... }
2 struct edge{
3   int from, to;
4 };
5 struct hackenbush_result{
6   int cntRepresentantes, root, value;
7   vi compactados, paridad, nim;
8   vvi tree;
9 };
10 hackenbush_result green_hackenbush(int n, vector<edge> edges,
11   ↪ const vi &mas_suelo = {}){
12   vi norm(n);
13   iota(all(norm), 0);
14   for(int u : mas_suelo) norm[u] = 0;
15   vvi adj(n);
16   for(int i = 0; i < sz(edges); i++){
17     edge &e = edges[i];
18     e.from = norm[e.from], e.to = norm[e.to];
19     adj[e.from].pb(i);
20     if(e.from != e.to) adj[e.to].pb(i);
21   }
22   vi pendiente = {0}, depth(n, -1), low(n), parent(n, -1),
23   ↪ parent_edge(n, -1), next(n, 0);
24   dsu unionf(n);
25   depth[0] = low[0] = 0;
26   while( sz(pendiente) ){
27     int u = pendiente.back();
28     if(next[u] < sz(adj[u])){
29       int id = adj[u][next[u]++];
30       if(id == parent_edge[u]) continue;
31       const edge &e = edges[id];
32       int v = (e.from == u ? e.to : e.from);
33       if(v == u) continue;
34       if(depth[v] == -1){
35         parent[v] = u;
36         parent_edge[v] = id;
37         depth[v] = low[v] = depth[u] + 1;
38         pendiente.pb(v);
39       }
40       else if(depth[v] < depth[u])
41         low[u] = min(low[u], depth[v]);
42     }else{
43       pendiente.pop_back();
44       int p = parent[u];
45       if(p == -1) continue;
46       low[p] = min(low[p], low[u]);
47       if(low[u] <= depth[p]) unionf.join(p, u, false);
48     }
49   }
50   hackenbush_result res;
51   vi id(n, -1);
52   res.cntRepresentantes = 0;
53   for(int u = 0; u < n; u++){
54     if(depth[u] == -1) continue;
55     int r = unionf.root(u);
56     if(id[r] == -1) id[r] = res.cntRepresentantes++;
57   }
58   res.compactados.assign(n, -1);
59   for(int u = 0; u < n; u++){
60     int v = norm[u];
61     if(depth[v] != -1) res.compactados[u] =
62     ↪ id[unionf.root(v)];

```

```

60 }
61 res.root = res.compactados[0];
62 res.tree.resize(res.cntRepresentantes);
63 res.paridad.assign(res.cntRepresentantes, 0);
64 for(const edge &e : edges){
65   if(depth[e.from] == -1) continue;
66   int a = id[unionf.root(e.from)], b =
67   ↪ id[unionf.root(e.to)];
68   if(a == b) res.paridad[a] ^= 1;
69   else{
70     res.tree[a].pb(b);
71     res.tree[b].pb(a);
72   }
73 }
74 for(int u = 0; u < res.cntRepresentantes; u++){
75   if(!res.paridad[u]) continue;
76   int leaf = sz(res.tree);
77   res.tree.pb(vi{u});
78   res.tree[u].pb(leaf);
79 }
80 vi order = {res.root}, par(sz(res.tree), -1);
81 par[res.root] = res.root;
82 for(int i = 0; i < sz(order); i++){
83   int u = order[i];
84   for(int v : res.tree[u]){
85     if(v == par[u]) continue;
86     par[v] = u;
87     order.pb(v);
88   }
89 }
90 res.nim.assign(sz(res.tree), 0);
91 for(int i = sz(order) - 1; i > 0; i--){
92   int u = order[i];
93   res.nim[par[u]] ^= (res.nim[u]+1);
94 }
95 res.value = res.nim[res.root];
96 return res;
97 }

```

UTILIDADES

► Subset sum optimization.

Complejidad: $O(N\sqrt{N})$. Si queremos obtener calcular el conjunto de sumas posibles en subconjuntos de un arreglo A , en el cual se cumple que $\sum a_i = N$ y todo $a_i \geq 0$, podemos obtener exactamente el mismo conjunto con un arreglo comprimido de tamaño $\sqrt{N}$. El $3k - \text{trick}$ explota que las sumas generadas por el arreglo $[a, a, a]$ son exactamente las mismas que en $[2a, a]$. Podemos juntar elementos y repetirlo hasta que a solo haya dos copias de cada elemento distinto en el nuevo arreglo, acotando el número de elementos a $O(\sqrt{N})$. El proceso de compresión toma $O(N \log_2(N))$.

```

1 vi compress(vector<ll>& a){
2   sort(a.rbegin(), a.rend());
3   int n = sz(a);
4   a.pb(0);
5   vi weights;
6   int pi = 0;
7   for(int i = 1; i <= n; i++){
8     if(a[i] != a[i-1]){
9       ll cnt = i - pi;
10      ll x = a[i-1];
11      ll j = 1;
12      while(j < cnt){
13        weights.pb(x * j);
14        cnt -= j;
15        j *= 2;
16      }
17      weights.pb(x * cnt);
18      pi = i;
19    }
20  }
21  return weights;

```

► Bitsets de tamaño (casi) dinámico

El código ejecutado dentro de func(sz) usará un bitset con tamaño de la potencia de 2 más cercano a sz.

```
1 template<int len = 1> void func(int sz){
2     if(sz > len){
3         func<std::min(len * 2, MAXLEN)>(sz);
4         return;
5     }
6     bitset<len> bs;
7     //usa aquí tu bitset dinámico
8 }
```

► Bitwise ops

```
1 #define is_on(S, j) (S & (1ll << (j)))
2 #define set_bit(S, j) (S |= (1ll << (j)))
3 #define clear_bit(S, j) (S &= ~(1ll << (j)))
4 #define toggle_bit(S, j) (S ^= (1ll << (j)))
5 #define lsb(S) ((S) & -(S))
6 #define clear_lsb(S) (S &= (S - 1))
7 #define set_all(S, n) (S = (1ll << (n)) - 1ll)
8 #define clear_trailing_ones(S) (S &= (S + 1))
9 #define set_last_bit_off(S) (S |= (S + 1))
10 #define is_power_of_two(S) (!(S) & ((S) - 1))
11 #define nearest_power_of_two(S) ((int)pow(2,
12     ↪ (int)((log((double)(S)) / log(2)) + 0.5)))
13 #define is_divisible_by_power_of_two(n, k) !((n) & ((1ll <<
14     ↪ (k)) - 1))
15 #define modulo(S, N) ((S) & ((N) - 1)) // S%N, N=2^k
```

► Bitwise - builtin

```
1 // one plus the index of the least significant 1-bit of x, or
2   ↪ if x is zero, returns zero.
3 int __builtin_ffs(int x)
4 // number of leading 0-bits in x, starting at the most
5   ↪ significant bit position. If x is 0 is undefined
6 int __builtin_clz(unsigned int x)
7 // number of trailing 0-bits in x, starting at the least
8   ↪ significant bit position. If x is 0 undefined.
9 int __builtin_ctz(unsigned int x)
10 // the parity of x, i.e. the number of 1-bits in x modulo 2.
11 int __builtin_parity(unsigned int x)
```

► Iterar

Dada una máscara m, iterar sobre todos sus subconjuntos desde el más grande hasta el más pequeño (ojo el código no itera sobre $x = m$). La complejidad de iterar sobre todas las submáscaras de todos los números de 1 a 2^n es $O(3^n)$.

```
1 void submasks(int mask){
2     for( int x = mask; x; ){
3         --x &= mask;
4     }
5 }
```

► Gossers' Hack

Sirve para generar todos las máscaras de n bits, que tengan exactamente k bits a 1 (y que sean menores o iguales que 2^n).

Complejidad $O\left(\binom{n}{k}\right)$?

```
1 void GossersHack(int n, int k) {
2     int mask = (1 << k) - 1;
3     int limit = (1 << n);
4     while(mask < limit){
5         int c = mask & - mask;
6         int r = mask + c;
7         mask = (((r ^ mask) >> 2) / c) | r;
8     }
9 }
```

► Subset Sum con bitset

Dado una una arreglo de tamaño n ver si es posible encontrar es la suma objetivo S . Nota: w es el tamaño del bloque de bits procesados en paralelo (normalmente 32 o 64). Complejidad: Temporal $O\left(n \times \frac{S}{w}\right)$ - Memoria $O(S)$

```
1 bool subsetSumBitset( vi& arr, int S) {
2     bitset<10001> dp; // tam >= S+1
3     dp[0] = 1;
4     for(int x : arr) dp |= (dp << x);
5     return dp[S];
6 }
```

► SOS DP

Dado un conjunto de n elementos y una función $A(S)$ definida para cada subconjunto S , queremos calcular

$$F(S) = \sum_{T \subseteq S} A(T), \quad \forall S \subseteq \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Definimos $S(x, i) = \{y \subseteq x \mid y \oplus x < 2^i\}$, notar que contiene todos los subconjuntos de x cuyos bits a la izquierda del bit i coinciden con los de x .

Ejemplo:

$$S(11010110_2, 3) = \{11010000, 11010010, 11010100, 11010110\}$$

Podemos descomponer $S(x, i)$ recursivamente:

$$S(x, i) = \begin{cases} S(x, i-1) & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 0 \\ S(x, i-1) \cup S(x \oplus 2^i, i-1) & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 1 \end{cases}$$

Con esta partición, definimos la tabla de DP:

$$dp[x][i] = \sum_{y \in S(x, i)} f[y]$$

Y así tenemos

$$dp[x][i] = \begin{cases} dp[x][i-1] & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 0 \\ dp[x][i-1] + dp[x \oplus 2^i][i-1] & \text{si el bit } i \text{ de } x \text{ es } 1 \end{cases}$$

T: $O(n \cdot 2^n)$ — M: $O(2^n)$.

```
1 int n;
2 vector<int> f(1<<n); // inicializar f[S]
3 vector<int> g = f;
4
5 for(int i = 0; i < n; i++) {
6     for(int mask = 0; mask < (1<<n); mask++) {
7         if(mask & (1<<i)) {
8             g[mask] += g[mask^(1<<i)];
9         }
10    }
11 }
```

MÁXIMO DE FUNCIONES

► Li-Chao Tree

Dado un conjunto A con M valores a evaluar, y N funciones (tales que cada una de ellas se intersecta con el resto a lo más una vez), te devuelve $\max_{i \in [N]} (f_i(a))$ para cualquier $a \in A$. Complejidad:

Responder y agregar $O(\log M)$.

```
1 struct Function {
2     ll m;
3     ll b;
```

```
4     ll eval(ll x){
5         if (m == LLONG_MIN) return LLONG_MIN;
6         return m*x+b;
7     }
8     Function(){ m = LLONG_MIN; }
9     Function(ll m_, ll b_): m(m_), b(b_){ }
10 };
11 struct LiChaoTree{
12     vll values;
13     ll maxV;
14     Function *functions;
15     LiChaoTree(vll &values_){
16         values = values_;
17         sort(all(values));
18         functions = new Function[sz(values)*4];
19         maxV = sz(values);
20     }
21     //Range from l to r - 1
22     ll get(ll x){
23         return get(x, 1, 0, maxV);
24     }
25     ll get(ll x, int v, int l, int r){
26         int m = l + (r - l) / 2;
27         ll mv = values[m];
28         if(r - l == 1){
29             return functions[v].eval(x);
30         } else if(x < mv){
31             return max(functions[v].eval(x), get(x, 2 * v, l,
32                 ↪ m));
33         } else {
34             return max(functions[v].eval(x), get(x, 2 * v + 1,
35                 ↪ m, r));
36         }
37     }
38     void addFunction(Function f){
39         addFunction(f, 1, 0, maxV);
40     }
41     void addFunction(Function f, int v, int l, int r){
42         int m = l + (r - l) / 2;
43         ll mv = values[m];
44         ll lv = values[l];
45         bool lef = f.eval(lv) > functions[v].eval(lv);
46         bool mid = f.eval(mv) > functions[v].eval(mv);
47         if(mid){ //Si el actual pierde en el medio
48             swap(functions[v], f);
49         }
50         if(r - l == 1) return;
51         else if(lef != mid){ //El cruce esta en izq
52             addFunction(f, 2 * v, l, m);
53         } else addFunction(f, 2 * v + 1, m, r);
54     }
55     ~LiChaoTree(){ delete[] functions; }
```