
2026 영재교육 · AI in Space

우주에서 AI는 살아남을까?

방사선이 뒤집은 비트 하나가 인공신경망에 미치는 영향

이태린 (민락중학교) · 최재원 (선덕중학교)
지도교사 이성진 · 조교 이유림 (대진대학교)



위성 속 AI에는 '비트 하나가 뒤집히는' 사고가 매일 일어난다

우주 방사선

고에너지 양성자·중이온이 메모리 셀에 전하를 남겨 0↔1을 바꾼다. 이것을 단일 사건 오류(SEU)라고 한다.

위성에 AI 탑재

위성 영상 판독, 자율 항법 등을 위해 신경망을 위성 안에 직접 넣으려는 시도가 늘고 있다.

우리의 질문

신경망 가중치의 비트 하나가 뒤집히면 무슨 일이 생길까? 얼마나 버틸까? 어떻게 막을까?

상용 메모리 1 GB 는 저궤도에서 하루 약 8,600번 비트가 뒤집힌다 (비트 하나가 하루에 뒤집힐 확률 $r = 10^{-6}$). 특히 남대서양 이상 지역(SAA)을 지날 때 몰려서 일어난다.

가중치 하나 = 32비트. 어느 자리가 뒤집히느냐가 전부 다르다



값 = (−1)^부호 × 2^(지수−127) × 1.가수　　예) 1.0 = 0 01111111 000…0

bit 0 (가수 끝)

1.0 → 1.0000001

거의 변화 없음

bit 22 (가수 맨 앞)

1.0 → 1.5

조금 커짐 · 무해

bit 31 (부호)

1.0 → −1.0

부호 반전 · 크기는 그대로

bit 30 (지수 맨 앞)

1.0 → +∞ (0.99 → 3×10^{38})

값이 10^{38} 배 · 치명적

지수 비트 8개 중 맨 앞 하나(bit 30)가 0→1이 되면 2^{128} 배가 되어, 한 층만 지나도 출력 전체를 집어삼킨다.

실험 방법: 비트 하나를 진짜로 XOR 하는 시뮬레이터

1 학습 끝난 모델

MNIST 손글씨 분류
가중치 101,632개
= 3,252,224비트

2 가중치 뽑기

각 가중치를 확률 p로 선택
p = 0.001 % ~ 10 %
(13단계)

3 비트 하나 XOR

32비트 중 무작위 한 자리
0↔1 (가우시안 잡음 아님)

4 정확도 측정

시험 10,000장으로 채점
각 p마다 10회 반복
총 260회


비교한 조건

방어 없음 (none)
뒤집힌 그대로 사용한다.
클리핑 (clip)
NaN·∞ 를 0으로 바꾸고, 값을 [−3, 3] 안으로 자른다. 가장 단순한 방어.

확장 실험

- 모델 4종 (가중치 10만 ~ 1,100만 개, ResNet-18 포함)
- 비트 자리별로 딱 하나만 뒤집기 (E2)
- SAA 통과를 흉내 낸 궤도 모드 (E3)
- 방어 6종 비교: 클리핑·패리티·TMR·앙상블 (E5)

결과 ① 방어가 없으면 17일, 클리핑만 켜도 1,754일



17일

방어 없음, 생존률 50 % 노출 일수
($p \approx 0.055$ %)

1,754일


클리핑, 생존률 50 % 노출 일수
($p \approx 5.6$ %)

×102

클리핑이 견디는 선량을 늘린 배수

생존 = 무손상 정확도(96.7 %)의 90 % 이상 유지. 위 축은 $r = 10^{-6}$ /bit/day 로 환산한 LEO 노출 일수.

결과 ② 같은 선량에서도 '멀쩡'과 '붕괴' 두 무리로 갈라진다



왜 두 무리일까?

- p = 0.03~0.5 %, 50회 시행의 정확도 분포. 중간값은 거의 없고 100 % 근처와 10~50 %에 몰려 있다.
- 운명을 가르는 것은 '명중 수'가 아니라 bit 30(지수 맨 앞) 명중이 한 번이라도 있었는가.
- 명중 k번 중 bit 30 을 한 번도 안 맞을 확률 = (31/32)^k

37 %


k = 31번 명중
(p = 0.03 %)

4 %

k = 104번 명중
(p = 0.1 %)

그래서 평균 대신 중앙값과 생존률(90 % 이상 유지한 시행의 비율)로 결과를 읽는다.

결과 ③ 32비트 가운데 치명적인 자리는 단 하나, bit 30



bit 30 한 번

생존률 0.74 (mnist_linear)
네 모델 모두 0.5~0.8

나머지 31개 비트

생존률 1.0
부호·가수·낮은 지수 비트는 무해

모형의 예측

$1 - 32q = 0.72$
실측 0.74 와 일치

결과 ④ 생존은 '명중 수'가 정한다. 큰 모델이 먼저 죽는다

모델	가중치 수	하루 명중 수	생존 50 % 명중 수 (k50)	버티는 시간 (방어 없음)	버티는 시간 (클리핑)
mnist_linear (FC 2층)	101,632	3.3	56	17일	1,754일
mnist_cnn (Conv 2 + FC 2)	220,064	7.0	66	9일	937일
cifar_deep (Conv 6 + FC 1)	307,040	9.8	64	7일	94일
resnet18_t10 (ResNet-18)	11,172,032	357.5	112	7.5시간	3일

×110

가중치 수 차이
(10만 → 1,100만 개)

60 ~ 110


생존 50 %가 되는 명중 수 — 거의 일정

17일 → 7.5시간

버티는 시간은 모델 크기에 반비례

하루 명중 수 = r × 32 × 가중치 수 (r = 10^{-6} /bit/day). 가중치가 110배 많으면 하루에 110배 더 맞는다.

결과 ⑤ 방어 6종 비교: 비트를 지키는 방어가 이긴다



이득 = 생존률 50 %에 이르는 선량이 '방어 없음'의 몇 배인가

왜 평균 앙상블은 더 나쁠까? 다섯 모델 중 하나라도 ∞ 를 내면 평균도 ∞ 가 된다. 다섯 개가 모두 맞아야 하니 혼자일 때보다 5배 자주 죽는다. 중앙값은 3개가 동시에 망가져야 틀리므로 2배 이득을 본다.

패리티 — 약 510배

비트 오류 검출 → 가중치 0으로. 20 % 지워져도 무손상. 메모리 +3 %

TMR (3중 복제) — 약 170배

세 복사본의 중앙값. p ≈ 9 % 부근에서 한계. 메모리 +200 %

클리핑 — 약 100배

NaN·∞ 제거 + [−3,3] 절단. 비용 거의 0

앙상블 중앙값 / 평균 — 2배 / 0.2배

모델 5개 투표. 평균은 ∞ 하나에 전체가 끌려감. 메모리 +400 %

한 줄 공식으로 요약: 명중 하나가 치명적일 확률 q ≈ 1/120

생존률 $S = e^{-q \cdot k}$, $k = r \times 32 \times N_w \times T$ (명중 수)

k번 맞았는데 한 번도 치명적이지 않을 확률. 주사위를 k번 던져 한 번도 1이 안 나올 확률과 같은 꼴이다.

q 는 모델의 구조에서 거의 계산된다: $q \approx (1/32) \times \pi_+ \times \alpha$

1/32

자리

32비트 중 bit 30 이 뽑힐 확률

$\pi_+ \approx 0.49$

부호

양수 가중치 비율. 음수는 −∞ 가 되어 ReLU 에서 0으로 잘린다.

$\alpha \approx 0.56$

경로

∞ 가 출력까지 실제로 전파되는 비율

0.0086

mnist_linear 의 q
≈ 120번 중 1번

오차 0.06

맞추지 않은 궤도 모드(SAA) 데이터 38점의 생존률을 이 공식이 예측한 평균 오차

$k_{50} \approx 80$

ln2 / q — 네 모델 실측 60~110 과 같은 수준

결론: 위성 속 AI에 방어는 선택이 아니라 필수

1. **정확도는 매끄럽게 줄지 않는다**
   bit 30 명중 하나로 '멀쩡'과 '붕괴'가 갈린다.

2. **버티는 시간은 모델 크기에 반비례**
   ResNet-18 급은 방어 없이 하루를 못 넘긴다.

3. **클리핑만 켜도 100배, 지수 비트 보호가 최선**
   비용이 거의 없는 클리핑을 기본으로, bit 30 을 패리티·TMR 로 선택 보호.

감사합니다. 코드·데이터: github.com/SJinLee/AI-in-Space