

一. 获取token

接口名：auth

请求示例：http://www.xxx.com/auth?

userid=12345&appid=c7f1c318a82fd12dffe8bbd129037308&secret=cd6722f5c749ec09acd749e7f11a189e

参数 | 类型 | 是否必须 ---|-----|--- userid | string | 是 appid | string | 是 secret | string | 是

返回结果：JSON

成功：1

```
{  
  "status": 1,  
  "data": {  
    "token": "013e5b53490f63469db3de71776b7eb5",  
    "message": "请求成功"  
  }  
}
```

++说明++：token有效期为30天。

二. 获取短信验证码

接口名：user/sms

请求示例：http://www.xxx.com/user/sms?

userid=12345&mobile=18516211615&token=fae08d8c7c52caf3c8b2b5e406917fd7

参数 | 类型 | 是否必须 ---|-----|--- userid | string | 是 mobile | string | 是 token | string | 是

返回结果：JSON

成功：1

```
{  
  "status": 1,  
  "data": {  
    "message": "发送成功"  
  }  
}
```

三. 用户登录

接口名：user/login

请求示例：http://www.xxx.com/user/login?

mobile=18516211615&token=013e5b53490f63469db3de71776b7eb5&userid=12345&code=378767

参数 | 类型 | 是否必须 ---|-----|--- userid | string | 是 mobile | string | 是 token | string | 是 code | string | 是(短信验证码)

返回结果：JSON

成功：1

{

```
"status": 1,
"data": {
  "id": "4",
  "mobile": "18516211615",
  "nick_name": "",
  "photo": "",
  "reg_time": "0000-00-00 00:00:00",
  "status": "1"
}
```

}