

PGNs	32300	32301	32302	32303	32503
	Teensy steering config	Teensy steering pins	module status	status request	Set module IP
0	44	45	46	47	247
1	126	126	126	126	126
2	Receiver, 0 none, 1 SimpleRTK2B, 2 Sparkfun	motor Dir	InoID Lo	CRC, byte 2	IP 0
3	Receiver serial port	motor PWM	InoID Hi		IP 1
4	IMU serial port	Power relay	Status Byte		IP 2
5	Minimum speed	Steering relay	-		CRC, byte 5
6	Maximum speed	Steer switch	CRC, byte 6		
7	Pulse Cal X 10, Lo	Work switch	Byte 4:		
8	pulse Cal X 10, HI	Speed pulse	bit 0, IMU		
9	Relay control type	Relay Pins 0-15, bytes 9-24	bit 1, ADS		
10	Commands	CRC, byte 25	bit 2, Relay controller		
11	CRC, byte 11		bit 3, Steer Switch		
12	Byte 10:		bit 4, AOG		
13	bit 0, Swap pitch for roll		bit 5, GPS receiver		
14	bit 1, Invert roll		bit 6, Ntrip		
	bit 2, Use4_20 analog		bit 7, ethernet		
	bit 3, Relay on signal				
	bit 4, Zero WAS				