Tarea 3: Comparaciones y operadores lógicos

Clase 3 | Toma de decisiones simples

Programa: Propedéutico de JavaScript	**Tiempo estimado:** 35 a 45 minutos
Herramienta: Programiz JavaScript Online Compiler	**Archivo de trabajo:** `main.js`

1. Descripción de la Tarea

Esta tarea introduce comparaciones numéricas y de igualdad, además del uso de operadores lógicos para evaluar condiciones. El objetivo es que el estudiante empiece a interpretar resultados booleanos y a razonar sobre distintas combinaciones de condiciones.

2. Actividades a Desarrollar

Parte A. Ejercicios de refuerzo (Tipo 1)

A1. Escribir tres ejemplos de comparación con >, <, >= o <=.

A2. Escribir dos ejemplos con == y dos con ===.

A3. Crear una condición con &&, otra con || y otra con !, imprimiendo el resultado.

Parte B. Actividad principal aplicada

Construir un evaluador de acceso a una ayuda académica. El programa debe considerar nombre, edad, promedio, asistencia y si entregó documentos. Con esa información debe determinar si el estudiante aprueba directamente, queda en revisión o no aprueba.

Parte C. Análisis y razonamiento

R1. Explicar en comentarios la diferencia entre == y ===.

R2. Indicar en qué casos se usaría && y en cuáles ||.

R3. Explicar qué resultado producen 0 == false y 0 === false.

3. Entrega y evidencias

- Usar solo JavaScript en consola dentro de Programiz.
- Mostrar en Output el resultado de cada comparación importante.
- Responder la parte analítica con comentarios claros.

4. Fragmento de referencia

El siguiente bloque es únicamente orientativo. Debe adaptarse a la solución final y no copiarse de manera literal.

```
let promedio = 8.7;\nlet asistencia = 92;\nlet aprueba = promedio >= 8 &&
    asistencia >= 80;\nconsole.log(aprueba);
```

5. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Rúbrica específica para la clase 3. Se evaluará resolución, claridad y comprensión del tema trabajado.

Criterio	Descripción esperada	Puntaje
Comparaciones correctas	Las comparaciones básicas y de igualdad están bien formuladas.	20
Uso de operadores lógicos	Se combinan condiciones correctamente con &&, || y !.	20
Caso principal resuelto	La lógica para aprobar, revisar o rechazar es coherente y funcional.	30
Interpretación en consola	Los resultados impresos permiten seguir el razonamiento del programa.	15
Reflexión conceptual	Las respuestas escritas evidencian comprensión de coerción e igualdad estricta.	15