## SK네트웍스 Family AI과정 3기

## 모델배포 시스템 구성도

## □ 개요

• 산출물 단계 : 모델배포

• 평가 산출물 : 시스템 구성도

• 제출 일자 : 2024-12-25

• 깃허브 경로 : https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN03-FINAL-6Team

• 작성 팀원 : 최연규

개요	<ul> <li>모델 배포 시스템은 AWS 클라우드 환경을 기반으로 구축되었습니다.</li> <li>○ CI/CD 파이프라인을 통해 지속적인 배포와 자동화된 운영을 지원합니다.</li> <li>● FastAPI 기반 모델 API와 Spring Boot 백엔드 서비스를 ECS 위에 배포하여 안정성과 확장성을 확보하였습니다.</li> <li>● 데이터 저장소로는 RDS(MySQL)와 Milvus를 사용합니다.</li> <li>● 프론트엔드는 React를 활용하여 CloudFront와 S3에 배포되었습니다.</li> </ul>	
구성 요소	CodePipeline	지속적인 통합 및 자동 배포 도구로, 소스 코드 변경시 빌드 및 배포 자동화.
	ECR	도커 이미지 저장소로, FastAPI, Spring Boot, React 애플리케이션 이미지를 저장.
	ECS	컨테이너화된 애플리케이션을 실행하며, Fargate로 오토스케일링 지원.
	ALB (로드 밸런서)	HTTP 요청을 각 컨테이너 서비스로 분산 처리.
	RDS (MySQL)	관계형 데이터베이스 서비스로 사용자 및 모델 관련 데이터를 관리.
	Milvus	벡터 데이터 저장 및 검색을 위한 벡터 데이터베이 스.
	S3	정적 파일(React 프론트엔드)을 저장 및 제공.
	CloudFront	S3와 연계하여 프론트엔드 콘텐츠를 사용자에게 빠르게 배포.
	Route 53	도메인 이름 관리 및 트래픽 라우팅.
	Certificate Manager	HTTPS 연결을 위한 SSL 인증서 관리.
	Parameter Store	중요한 애플리케이션 설정 (예: 비밀번호, API 키) 안 전하게 저장.
데이터 흐름	CI/CD 파이프라인	개발자가 소스 코드를 수정하여 GitHub에 푸시하면, CodePipeline이 이를 감지하고 빌드 및 배포 과정을 자동으로 실행. 빌드된 컨테이너 이미지는 ECR에 저 장.
	모델 및 서비스 배포	FastAPI 기반의 모델 API와 Spring Boot 서비스는 ECS Fargate를 통해 컨테이너로 실행. 요청은 ALB를 통해 적절한 서비스로 라우팅.

	데이터 관리	모델 및 사용자 데이터는 RDS(MySQL)에 저장되며, 벡터 데이터는 Milvus에서 관리.
	프론트엔드 제공	React로 구성된 프론트엔드는 S3에 업로드되고, CloudFront를 통해 사용자에게 빠르게 배포.
	HTTPS 및 도메인 관 리	Certificate Manager를 통해 HTTPS 연결을 제공하며, Route 53을 사용해 도메인 이름을 관리.