

하나로유통 김천 물류센터 WMS

인터페이스 정의서

문서번호	HN-2026-IFC-007
작성일	2026년 10월 2일
상위 문서	HN-2026-SOW-007 과업지시서 3.5

1. 연계 목록

번호	대상	방식	주기	담당
IF-01	SAP ECC 6.0 (ERP)	IDoc 파일 연계	5분	발주사 ERP팀
IF-02	자동창고 WCS	TCP 소켓 9200	실시간	벤더 한신오토메이션
IF-03	택배 4개사 API	REST/HTTPS	실시간	수행사
IF-04	고객사 주문 수신	SFTP 배치	10분	발주사 영업지원팀
IF-05	회계 시스템	DB Link	일 1회	발주사 회계팀

2. IF-02 자동창고 소켓 규격

WCS와의 통신은 TCP 소켓 9200 포트를 쓴다. 하트비트는 3초 간격이며 연속 10회 미회신이면 단절로 본다.

전문	코드	길이	설명
입고 지시	IN01	128	로케이션:수량:우선순위
출고 지시	OT01	128	로케이션:수량:슈트번호
상태 회신	ST01	64	명령 ID:처리 결과:오류 코드
하트비트	HB00	16	3초 간격 송수신

벤더가 제공한 규격서는 2019년판이며, 실제 장비는 상태 회신에 오류 코드 3자리를 추가로 붙여 보낸다.
현장 확인으로 파악한 사항이라 규격서에는 없다.

3. IF-03 택배사 연동

운송장 채번은 일 20만 건 규모다. 택배사별 일일 채번 한도가 다르므로 한도 소진 시 다음 순위 택배사로 자동 전환한다.

택배사	일일 한도	타임아웃	재시도
대한통운	120,000	3초	2회
한진	50,000	3초	2회
롯데	40,000	5초	1회
우체국	20,000	5초	1회

4. 오류 처리 공통 규칙

- 모든 연계는 요청 ID 를 부여하고 24시간 보관한다.
- 동일 요청 ID 의 재전송은 먹등 처리한다.
- 연속 실패 5회면 해당 연계를 차단하고 운영자에게 알린다.
- 차단된 연계는 운영자 확인 후 수동으로 푼다.