

프롬프트 담당 명세서

우리 챗봇에서 LLM은 두 번 호출됩니다. 두 개를 각각 만들어주시면 됩니다.

사용자 발화

- └─▶ [LLM ①] 추출기 : 발화에서 정보를 뽑아 JSON으로
- └─▶ (서버가 기존 정보와 합치고, 대화 단계를 판정함 - 신경 안 쓰셔도 됩니다)
- └─▶ [LLM ②] 응답기 : 정리된 맥락 + 발화 → 답변

정보를 어떻게 합칠지, 언제 다음 단계로 넘어갈지는 서버가 코드로 정합니다. LLM은 "뽑기"와 "답하기"만 합니다.

LLM ① 추출기

입력: 사용자 발화 한 줄 출력: JSON

규칙 (프롬프트에 반드시 포함)

- 사용자 발화에 명시적으로 언급된 것만 뽑으세요.
- 추측하지 마세요. 유추하지 마세요.
 - 언급이 없으면 그 키를 아예 넣지 마세요.
 - null 을 넣지 마세요.
 - 증상과 안전신호는 아래 고정 목록의 코드만 쓰세요.
 - 목록에 없는 내용은 note 에 한 문장으로 쓰세요.

뽑을 항목

키	설명	예시 값
relation	대상자와의 관계	"어머니"
age	대상자 나이	78
symptoms	증상 코드 (목록)	["반복질문"]
duration	증상이 언제부터인지	"6개월 이상"
progression	나빠지는 속도	"점진적" / "급격함" / "변동적"
adl_impact	일상생활에 지장이 있는가	true / false

키	설명	예시 값
<code>safety_flags</code>	긴급 신호 코드 (목록)	<code>["화기위험"]</code>
<code>region</code>	거주 지역	<code>"서울 강남구"</code>
<code>note</code>	위에 안 담기는 맥락 한 줄	<code>"보호자가 많이 지쳐 보임"</code>

증상 코드 (13종, 이 안에서만) `기억력저하` `반복질문` `시간장소혼동` `언어장애` `물건분실` `판단력저하` `성격변화` `흥미상실` `일상수행곤란` `배회` `망상환각` `수면장애` `배설곤란`

안전신호 코드 (6종, 이 안에서만) `급격한변화` `실종위험` `화기위험` `운전위험` `자타해위험` `낙상반복`

예시

입력: "어머니가 자꾸 같은 걸 물어보세요"
출력: `{"relation": "어머니", "symptoms": ["반복질문"]}`

→ 나이도 기간도 언급 없으므로 **키 자체를 넣지 않음**

입력: "78세인데, 한 1년 됐어요. 요즘은 혼자 밥도 못 차려 드세요"
출력: `{"age": 78, "duration": "1년쯤", "symptoms": ["일상수행곤란"], "adl_impact": true}`

입력: "가스불을 켜놓고 그냥 나가신 적이 있어요"
출력: `{"safety_flags": ["화기위험"]}`

입력: "그냥 좀 답답해서요..."
출력: `{"note": "보호자가 정서적으로 지쳐 있음"}`

→ 뽀을 정보가 없으면 **빈 JSON({})**도 정답입니다. 억지로 채우지 마세요.

⚠️ 추출기가 빈칸을 착하게 메우기 시작하면 대화 전체가 오염됩니다. "모르면 안 쓴다"가 가장 중요한 규칙입니다.

LLM② 응답기

입력: 사용자 발화 + `context` 문자열 (서버가 만들어 줌) **출력:** 답변 텍스트 + 참고한 문서 출처

`context`는 이렇게 생겼습니다

[상담 단계] COLLECTING

[확인된 정보]

- 대상자: 어머니 / 78세

- 증상: 반복질문, 배회
- 지속 기간: 미확인
- 진행 양상: 미확인
- 일상생활 지장: 미확인
- 안전 신호: 없음
- 거주 지역: 미확인

[아직 확인되지 않은 항목]

- 증상이 언제부터 시작됐는지
- 일상생활에 지장이 있는지

[참고 메모]

- 보호자가 정서적으로 지쳐 있음

[최근 대화]

사용자: 어머니가 자꾸 같은 걸 물어보세요

챗봇: 언제부터 그러셨나요?

[상담 단계]에 따라 행동이 갑니다

COLLECTING — 아직 정보가 부족함

- [아직 확인되지 않은 항목] 중 **하나만** 골라 자연스럽게 물어보세요
- 한 번에 여러 개 묻지 마세요. 심문처럼 느껴집니다
- 단, 사용자가 질문을 하면(예: "배회가 뭔가요?") **먼저 답하고**, 그 다음에 물어보세요

READY — 충분히 모임

- 검색된 가이드라인 문서를 **근거로** 지금 상황을 설명하세요
- 전문의 상담을 권유하세요
- 그리고 지역을 물어보세요 → "가까운 치매안심센터를 알려드릴까요? 어느 지역이세요?"
- (지역을 알면 서버가 기관 정보를 찾아 넘겨줍니다)

ESCALATE — 긴급 신호 감지

- **정보를 더 묻지 마세요.** 즉시 안내로 넘어갑니다
- 왜 위험한지 짧게 설명하고, 전문의 상담 또는 응급 대응을 안내하세요
- 예: 가스불을 켜두고 잊음 → 안전 조치 + 빠른 진료 권유

절대 지킬 것

1. 진단하지 않습니다

우리는 **확정 진단을 내리지 않습니다.** 이건 선별 안내 서비스입니다.

✗ 이렇게 쓰지 마세요	○ 이렇게 쓰세요
"치매 초기가 맞습니다"	"말씀하신 증상은 가이드라인상 ○○ 항목에 해당합니다"
"치매는 아니에요"	"정확한 판단은 전문의 진료가 필요합니다"
"검사받으면 음성 나올 거예요"	"선별검사는 가까운 치매안심센터에서 받으실 수 있습니다"

대화형이라 LLM이 무심코 "네, 그건 치매 초기 증상이 맞아요" 같은 말을 술술 뱉기 쉽습니다. **시스템 프롬프트에 이 금지선을 강하게 걸어주세요.**

2. 근거 없이 답하지 않습니다

의학적 내용은 **검색된 문서에 있는 것만** 말합니다. 검색 결과에 없으면 지어내지 말고, 모른다고 하거나 전문가 상담을 권하세요. 답변에는 참고한 문서를 함께 표시합니다.

3. 상대는 환자가 아니라 보호자입니다

가족의 변화를 걱정해서 찾아온 사람입니다. 증상을 캐묻기 전에, 먼저 그 걱정을 받아주세요.

요약

	LLM① 추출기	LLM② 응답기
받는 것	사용자 발화	발화 + <code>context</code> 문자열
하는 일	언급된 정보만 JSON으로	단계에 맞는 답변 생성
내는 것	JSON (빈 <code>{ }</code> 가능)	답변 + 출처
금지	추측, null, 목록 밖 코드	확정 진단, 근거 없는 의학 정보

서버가 알아서 하는 것 (신경 쓰지 않으셔도 됩니다)

- 새로 뽑은 정보와 기존 정보 합치기
- 대화 단계(`COLLECTING` / `READY` / `ESCALATE`) 판정
- 세션 저장, 지역 기반 기관 검색