

LLM 챗봇 시스템 API 명세서

RESTful API Specification for Django Backend & React Frontend Integration

프로젝트명: Django & React 기반 LLM 챗봇 서비스

기본 URL: <https://api.chatbot.example.com/api/v1>

문서 버전: v1.0.0

인증 방식: Bearer Token (JWT)

최종 수정일: 2026-07-29

데이터 포맷: Application/JSON

🚀 API 사용 공통 지침

- 인증이 필요한 API 요청 시 Header에 Authorization: Bearer <Access_Token>을 전달해야 합니다.
- 실시간 대화 스트리밍 응답(SSE)은 Server-Sent Events 방식을 적용하여 글자 단위 데이터를 순차 전송합니다.
- 모든 에러 응답은 {"error": true, "code": "ERROR_CODE", "message": "상세 메시지"} 공통 규격을 따릅니다.

1. 인증 관리 API (Auth Module)

POST /auth/login/

사용자 로그인 및 Access / Refresh JWT 토큰 발급

Request Body

파라미터	타입	필수 여부	설명
username	String	필수	사용자 계정 ID
password	String	필수	사용자 비밀번호

Response Example (200 OK)

```
{  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..",  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..",  "user": {    "id": 1,    "username": "user01",    "email": "user01@example.com"  }}
```

POST /auth/token/refresh/

Refresh Token을 이용한 Access Token 재발급

Request Body

파라미터	타입	필수 여부	설명
refresh_token	String	필수	기존 발급받은 Refresh Token

Response Example (200 OK)

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I.."
```

2. 대화 세션 API (Chat Sessions)

GET /chat/sessions/

로그인한 사용자의 대화방 목록 조회

Response Example (200 OK)

```
[
  {
    "id": "s-10293",
    "title": "Django와 React 연동 관련 질의",
    "created_at": "2026-07-29T10:15:30Z",
    "updated_at": "2026-07-29T10:18:45Z"
  },
  {
    "id": "s-10294",
    "title": "LLM 프롬프트 설계 도움 요청",
    "created_at": "2026-07-29T11:00:00Z",
    "updated_at": "2026-07-29T11:02:12Z"
  }
]
```

POST /chat/sessions/

새로운 대화 세션(대화방) 생성

Request Body

파라미터	타입	필수 여부	설명
title	String	선택	대화방 제목 (미입력 시 첫 질문 기반 자동 설정)

Response Example (201 Created)

```
{
  "id": "s-10295",
  "title": "새 대화",
  "created_at": "2026-07-29T14:00:00Z"
}
```

DELETE /chat/sessions/{session_id}/

특정 대화 세션 및 관련 메시지 삭제

Response Example (204 No Content)

본문 내용 없음 (HTTP 204)

3. 챗봇 메시지 API (Chat Messages & LLM)

GET /chat/sessions/{session_id}/messages/

특정 대화방의 이전 히스토리 메시지 전체 조회

Response Example (200 OK)

```
[
  {
    "id": 101,
    "sender": "user",
    "content": "Django와 React 연결 구조 설명해줘",
    "timestamp": "2026-07-29T10:15:32Z"
  },
  {
    "id": 102,
    "sender": "bot",
    "content": "Django REST Framework를 이용해 JSON API를 구축하고...",
    "timestamp": "2026-07-29T10:15:35Z"
  }
]
```

POST /chat/stream/ (Server-Sent Events)

사용자 메시지를 송신하고 LLM 스트리밍 답변을 실시간으로 수신 (SSE)

Request Body

파라미터	타입	필수 여부	설명
session_id	String	필수	해당 대화방의 ID
message	String	필수	사용자가 입력한 질의 내용
model	String	선택	사용할 LLM 모델 (기본값: "gemini-2.5-flash")

Streaming Response Example (text/event-stream)

```
data: {"event": "start", "message_id": 103}

data: {"event": "chunk", "delta": "네, "}

data: {"event": "chunk", "delta": "React와 "}

data: {"event": "chunk", "delta": "Django 연동은..." }

data: {"event": "end", "full_content": "네, React와 Django 연동은..." }
```

4. 공통 에러 코드 (Error Responses)

HTTP Status	Error Code	설명 및 조치 사항
400 Bad Request	INVALID_PARAMETER	필수 요청 파라미터가 누락되었거나 데이터 형식이 잘못되었습니다.
401 Unauthorized	TOKEN_EXPIRED	JWT 토큰이 만료되었습니다. Refresh Token으로 재발급이 필요합니다.
404 Not Found	SESSION_NOT_FOUND	존재하지 않거나 접근 권한이 없는 session_id입니다.
500 Internal Error	LLM_API_ERROR	외부 LLM 서비스(Gemini API) 연동 중 통신 에러가 발생하였습니다.