API 사용 안내

화면이 서버에 요청을 보내고 정해진 형식의 결과를 받는 약속입니다. 이 안내는 처음 연결할 순서를, 뒤쪽 명세는 각 요청과 응답의 세부 규칙을 설명합니다.

공통 통신 규칙

항목	규칙
주소	모든 경로는 /api로 시작합니다. 예: POST /api/v1/searches
요청 형식	JSON 요청은 Content-Type: application/json 헤더를 사용합니다.
성공 판정	HTTP 상태와 응답 JSON을 함께 확인합니다. 200 성공, 201 생성, 204 본문 없는 성공
로그인	회원은 heritage_session, 관리자는 heritage_admin_session 쿠키로 인증합니다.
CSRF	브라우저 상태 변경 요청 전 GET /api/v1/auth/csrf 호출 후 토큰을 X-CSRFToken 헤더에 보냅니다.
오류	일반 오류는 {"error":{"code":"...","message":"..."}} 형식. CSRF/라우트 오류는 예외일 수 있습니다.

누가 어떤 API를 쓰나요?

사용자	대표 기능	로그인
방문자	질문·답변·출처 확인, 공개 공유 보기	질문은 불필요
회원	검색 기록, 오류 제보, 프로필 관리	필요
관리자	제보 처리, 사용자·검색 현황 조회	관리자 로그인

구성 참고: API 명세서 작성 가이드라인 | 작성 예시의 개요·시작 순서·API별 레퍼런스 구분.

처음 연동하는 순서

질문은 비회원도 가능하며, 로그인한 회원의 질문은 기록으로 저장됩니다. 오류 제보에는 로그인과 본인 검색 기록이 필요합니다.

A. 질문하고 답변 확인

순서	호출	결과
1 · 선택	POST /api/v1/auth/signup 또는 /api/v1/auth/login	회원 기능을 쓸 때 진행. 성공 시 회원 세션 쿠키 설정
2	POST /api/v1/searches	질문을 보내 답변·인용·결과 ID를 받음. 로그인 시 기록 저장
3 · 선택	GET /api/v1/me/searches	회원은 저장된 검색 기록 조회
4 · 선택	POST /api/v1/searches/{result_id}/share	결과 소유자가 공개 공유 경로 발급

요청 예시

```
{
  "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
  "audience_level": "general"
}
```

B. 오류 제보와 처리

순서	호출	결과
1	POST /api/v1/me/error-reports	회원 제보. 검색 기록 ID, 유형, 필요 시 설명·선택 문장 전송
2	GET /api/v1/admin/error-reports?status=received	관리자가 접수된 제보 확인
3	PATCH /api/v1/admin/error-reports/{report_id}	관리자가 상태와 답변 기록. 완료 답변은 10자 이상
4 · 선택	GET /api/v1/me/error-reports/{report_id}	회원은 본인 제보의 상태와 답변 확인

브라우저의 상태 변경 요청에는 로그인 쿠키와 CSRF 토큰이 필요합니다.

요청 필드 상세 · 질문 검색

필수 여부, 자료형, 기본값과 입력 제한입니다.

POST /api/v1/searches | 공개 | 성공 200

필드	자료형	필수	규칙 / 설명
question	문자열	예	공백 제외 1~1,000자
audience_level	문자열	아니오	기본 general. easy, general, advanced 중 하나
interaction_id	문자열 또는 null	아니오	추가 질문을 이전 답변과 연결. 문자열은 공백만 입력 불가
clarification_context	객체 또는 null	아니오	추가 질문에 필요한 문맥
selected_source_chunk_ids	문자열 배열	아니오	기본 []. 최대 3개, 각 1~512자. 입력 시 interaction_id와 clarification_context도 필요

요청 예시

```
{
  "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
  "audience_level": "general"
}
```

응답에서 먼저 볼 필드

필드	자료형	의미
response_type	문자열	answered, needs_clarification 등 처리 결과
message	문자열	화면에 보여 줄 답변 또는 안내
citations	객체 배열	근거 자료. 제목, 출처 URL, 인용 내용 등
search_record_id	UUID 또는 null	회원 검색 기록 ID. 비회원 요청은 null
search_result_id	UUID	저장 답변 결과 ID
share_path	문자열 또는 null	공유 전에는 null일 수 있음

전체 응답 JSON과 추가 질문 구조는 뒤쪽 "실제 요청·응답 예시"를 참고하세요.

요청 필드 상세 · 제보와 관리자 처리

오류 제보는 로그인 회원의 저장된 검색 결과에 연결됩니다.

POST /api/v1/me/error-reports | 로그인 | 성공 201

필드	자료형	필수	규칙 / 설명
search_record_id	UUID 문자열	예	본인 검색 기록 ID. 소유자가 아니면 404
categories	문자열 배열	예	하나 이상: incorrect_fact, citation_mismatch, incomplete_answer, inappropriate_content, other. category 단일 값도 호환
content	문자열	조건부	최대 2,000자. 선택 문장이 없거나 other면 10자 이상
selected_quotes	객체 배열	아니오	기본 []. 최대 5개. text는 답변에 실제 포함된 문장, 최대 2,000자
selected_quotes[].start_offset	정수	아니오	end_offset과 함께 입력하거나 둘 다 생략. 선택 문장 위치와 일치
selected_quotes[].end_offset	정수	아니오	start_offset보다 크고 답변 길이 이하여야 함

PATCH /api/v1/admin/error-reports/{report_id} | 관리자 | 성공 200

필드	자료형	필수	규칙 / 설명
status	문자열	예	received, reviewing, completed 중 하나
staff_reply	문자열	예	최대 2,000자. completed이면 10자 이상

제보 작성 및 관리자 응답 전문은 뒤쪽 오류 제보 절에서 확인하세요.

HERITAGE GUIDE

API 명세서

실제 요청·응답 예시 포함 · REST API v1

API별 URL과 접근 권한뿐 아니라 실제 JSON 응답 구조, 필드 의미, 상태 코드와 입력 검증 규칙을 코드 기준으로 정리한 문서입니다. 동적으로 달라지는 UUID, 시간, 토큰, 답변 문구는 예시 값입니다.

공개 API	회원 API	관리자 API
질문·답변 · 검색 결과 공유 · 연관망	가입/로그인 · 프로필 · 내 기록/제보	회원/검색 조회 · 제보 처리 · 현황 집계

공통 통신 규칙 JSON 요청은 `Content-Type: application/json`을 사용합니다. 회원 세션은 `heritage_session`, 관리자 세션은 `heritage_admin_session` 쿠키입니다. 브라우저의 상태 변경 요청은 먼저 CSRF 토큰을 받고 `X-CSRFToken` 헤더를 보내야 합니다.

응답 읽는 법 성공 응답의 JSON 필드와 HTTP 상태 코드를 함께 확인합니다. 오류는 보통 `error.code`와 `error.message`를 가진 객체입니다. 프레임워크의 CSRF/라우트 오류는 다른 형식일 수 있습니다.

Heritage Guide API 명세 (현재 구현)

기준: **backend/api/urls.py**, **backend/api/views.py**, **backend/api/search_links.py**, **backend/api/network_views.py**의 현재 구현(정리 작업 PR #49 반영). 아래 JSON은 ID, 시각, 답변 문구 등 실제 요청에 따라 달라지는 값을 예시로 든 것이다. 모든 경로는 **/api** 접두사를 포함하며 JSON을 받는 요청은 **Content-Type: application/json**을 사용한다. 로그인 사용자 API는 **heritage_session** 쿠키로 인증한다. 브라우저의 상태 변경 요청은 먼저 **GET /api/v1/auth/csrf**를 호출하고 **X-CSRFToken** 헤더를 보내야 한다. 관리자 API는 **heritage_admin_session** 쿠키를 사용한다.

오류 응답은 일반적으로 **{"error":{"code":"...","message":"..."}}** 형식이다. 입력 형식 오류는 400, 인증 실패는 401, 권한 또는 리소스 없음은 404, 규칙 위반은 422, 이미 사용 중인 이메일은 409, 상위 RAG 서비스 장애는 502, 연관망 서비스 장애는 503을 반환한다. Django CSRF 거부와 라우트/HTTP 메서드 불일치는 프레임워크 응답일 수 있어 이 JSON 형식이 보장되지 않는다.

인증 및 프로필

메서드·경로	접근	요청·응답 요약
GET /api/health	공개	상태, API 버전, 미디어 카탈로그 상태
GET /api/v1/auth/csrf	공개	**csrf_token**; CSRF 쿠키도 설정
POST /api/v1/auth/signup	공개	**{name,email,password}**; 성공 201 및 사용자 정보와 세션 쿠키
POST /api/v1/auth/login	공개	**{email,password}**; 사용자 정보와 세션 쿠키
POST /api/v1/auth/logout	세션 선택	세션 폐기 및 쿠키 제거; 204
GET /api/v1/auth/me	로그인	사용자 정보
GET /api/v1/me	로그인	현재 사용자 정보
PATCH /api/v1/me	로그인	**{name,email,current_password?}**; 이메일 변경 시 현재 비밀번호 필요; 사용자 정보
DELETE /api/v1/me	로그인	**{current_password,confirmation:"탈퇴"}**; 계정 및 개인 데이터 삭제; 204
POST /api/v1/me/password	로그인	**{current_password,new_password}**; 새 비밀번호는 8자 이상

사용자 응답은 **{id,name,email,role,created_at}**이다. 비밀번호는 일반 오류 제보 입력처럼 JSON 객체가 아닌 배열·숫자·null이거나 JSON 파싱이 실패하면 **INVALID_REQUEST** 400으로 거절한다.

질문·검색 결과

메서드·경로	접근	요청·응답 요약
POST /api/v1/searches	공개, 로그인 시 기록 저장	**{question,audience_level?,interaction_id?,clarification_context?,selected_source_chunk_ids?}**; 질문 최대 1,000자, 난이도 **easy/general/advanced**, 추가 근거 최대 3개
GET /api/v1/searches/{result_id}	소유 계정 또는 검색한 비로그인 브라우저	저장 답변 스냅샷 반환. 결과 UUID는 경로에서 검사
POST /api/v1/searches/{result_id}/share	소유자	공개 공유 경로 발급. CSRF 필요
GET /api/v1/shared-searches/{share_token}	공개	명시적으로 공유된 답변만 반환
GET /api/v1/me/searches?limit=20	로그인	상세 검색 기록 목록. **limit**는 1~100으로 보정, 기본 20; **next_cursor**는 현재 항상 **null**
GET /api/v1/me/searches/{record_id}	로그인, 본인 기록	검색 상세와 인용 반환; UUID 경로
GET /api/v1/heritage-network?document_id=...	공개	문서 ID 기준 연관망
GET /api/v1/heritage-network?question=...&document_ids=...	공개	질문/문서 ID 기준 연관망; 질문 최대 500자, 문서 ID 최대 10개

검색 응답은 RAG 답변 필드에 **search_result_id**, **created_at**, **share_path**를 추가한다. 비로그인 개인 결과는 해당 브라우저의 HttpOnly 쿠키로 보호한다. 공유 결과에는 내부 요청·대화 ID를 포함하지 않는다.

오류 제보

유형 코드는 **incorrect_fact**, **citation_mismatch**, **incomplete_answer**, **inappropriate_content**, **other**이다. 여러 유형을 선택할 수 있다. 예전 단일 선택 클라이언트의 **category** 필드도 계속 받는다. 응답은 호환을 위해 첫 유형을 **category**로, 전체를 **categories** 배열로 돌려준다.

메서드·경로	접근	요청·응답 요약
GET /api/v1/me/error-reports	로그인	본인 제보 최대 20개, **next_cursor:null**; 목록에는 **categories** 포함
POST /api/v1/me/error-reports	로그인	아래 요청 구조; 성공 201 및 상세 제보
GET /api/v1/me/error-reports/{report_id}	로그인, 본인 제보	제보 상세와 선택 문구
GET /api/v1/admin/error-reports?status=all	관리자	최대 100개. status는 **all/received/reviewing/completed**
GET /api/v1/admin/error-reports/{report_id}	관리자	제보, 전체 유형, 선택 문구, 당시 질문·답변
PATCH /api/v1/admin/error-reports/{report_id}	관리자	**{status,staff_reply}**. 완료 상태에는 10자 이상 답변 필요, 최대 2,000자

제보 요청 예시:

```
{
  "search_record_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000000",
  "categories": ["incorrect_fact", "citation_mismatch"],
  "content": "추가 설명은 선택 문구가 있으면 비워 둘 수 있습니다.",
  "selected_quotes": [
    {"text": "답변에서 선택한 문장", "start_offset": 12, "end_offset": 25}
  ]
}
```

selected_quotes는 생략 가능하며 최대 5개다. 각 항목은 답변에 실제 포함된 비어 있지 않은 **text**(최대 2,000자)여야 한다. offset은 둘 다 생략하거나 둘 다 제공해야 한다. 제공하면 0 이상의 정수 범위가 답변의 동일 문구를 가리켜야 한다. 기타 유형이 선택됐거나 선택 문구가 하나도 없으면 추가 설명은 10~2,000자가 필요하다. 유형 없음, 잘못된 인용, 잘못된 검색 기록 UUID는 422를 돌려준다. 존재하지 않거나 타인 소유인 유효 UUID는 404다.

관리자 대시보드

메서드·경로	접근	동작
GET /api/v1/admin/session	공개	관리자 세션 인증 여부
POST /api/v1/admin/login	공개	**{password}**; 설정된 운영자 비밀번호 검증 후 관리자 쿠키 설정
POST /api/v1/admin/logout	공개	관리자 쿠키 제거; 204
GET /api/v1/admin/dashboard	관리자	집계, 최근 제보 최대 6건, 최근 로그인 사용자 최대 6명, 최근 검색 최대 10건
GET /api/v1/admin/users?limit=20&offset=0	관리자	활성 세션 기준 사용자 목록; limit 1~100, offset 0 이상, **total** 포함
GET /api/v1/admin/searches?limit=20&offset=0	관리자	검색 목록; limit 1~100, offset 0 이상, **total** 포함
GET /api/v1/admin/searches/{record_id}	관리자	검색 상세, 인용, 미디어 정보

현재 페이지 처리와 제한

기존 목록 API는 커서 기반 페이지 이동을 아직 구현하지 않았다. 사용자 검색은 기본 20/최대 100이며 응답의 **next_cursor**는 늘 **null**; 사용자 제보는 최근 20건 고정이며 **next_cursor:null**; 관리자 제보는 최대 100건 고정이다. 관리자 사용자/검색만 **limit**와 **offset**을 쓴다. 100건이 넘는 관리자 제보/검색 기록을 계속 넘겨 보는 계약은 없으므로, 클라이언트는 전체 데이터가 온다고 가정하면 안 된다.

관련 문서

- 검색 결과 링크 동작 및 공유
- 오류 제보 화면의 최신 구현 계약과 과거 시안 구분
- OpenAPI/Swagger 기계 판독 문서는 아직 생성하지 않았다. 이 문서는 코드 기준의 사람용 명세다.

실제 요청·응답 예시

이 절의 응답은 서버 코드가 반환하는 필드명과 중첩 구조를 보여준다. UUID, 시간, CSRF 값, 답변 문구는 매 요청마다 달라진다. 생략 표시(...)가 있는 예시는 설명용 축약본이며, 실제 응답에서 해당 객체/배열의 다른 항목이 더 올 수 있다.

공통 오류 응답

요청 형식 오류, 인증 실패, 검증 실패는 다음 구조를 사용한다. HTTP 상태 코드와 **error.code**를 함께 확인한다.

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "질문 또는 설명 수준을 확인해 주세요."
  }
}
```

상태	대표 코드	의미
400	**INVALID_REQUEST**	JSON을 읽지 못했거나 최상위 값이 객체가 아님
401	**AUTHENTICATION_REQUIRED**	회원 로그인이 필요함
401	**INVALID_CREDENTIALS**	로그인 정보 또는 현재 비밀번호가 맞지 않음
401	**ADMIN_PASSWORD_REQUIRED**	관리자 로그인이 필요함
401	**INVALID_ADMIN_PASSWORD**	관리자 비밀번호가 맞지 않음
404	**RESOURCE_NOT_FOUND**	리소스가 없거나 요청자에게 조회 권한이 없음
409	**EMAIL_ALREADY_EXISTS**	이미 가입된 이메일
422	**VALIDATION_ERROR**	입력값이 서비스 규칙에 맞지 않음
502	**RAG_UPSTREAM_ERROR**	답변 생성 서비스 호출 실패
503	**ADMIN_PASSWORD_NOT_CONFIGURED** / **NETWORK_UNAVAILABLE**	관리자 비밀번호 미설정 / 연관망 서비스 사용 불가

CSRF 거부는 Django 기본 403 응답일 수 있고 위 JSON 구조를 보장하지 않는다. 허용되지 않은 메서드는 405, UUID 형식이 라우트 경로 규칙에 맞지 않는 경우는 Django 라우트 404가 될 수 있다.

상태 확인 및 인증

GET /api/health 응답 예시:

```
{
  "status": "ok",
  "chat_mode": "rag",
  "api_version": "v1",
  "media_catalog": "available"
}
```

media_catalog 값은 자료 이미지 목록 파일이 있으면 **available**, 없으면 **missing**이다.

GET /api/v1/auth/csrf는 토큰을 반환하고 CSRF 쿠키도 설정한다.

```
{"csrf_token": "실제-요청에서-발급된-토큰"}
```

회원 가입 요청 **POST /api/v1/auth/signup**:

```
{"name": "홍길동", "email": "user@example.com", "password": "8자이상비밀번호"}
```

성공은 201이며 로그인 성공 응답과 같은 사용자 필드를 반환한다. 세션 쿠키는 응답 헤더의 **Set-Cookie**로 내려온다.

```
{
  "id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5",
  "name": "홍길동",
  "email": "user@example.com",
  "role": "member",
  "created_at": "2026-09-23T03:00:00+00:00"
}
```

POST /api/v1/auth/login 요청은 **{"email":"user@example.com","password":"8자이상비밀번호"}**이며 성공 상태는 200이다. 가입은 이름 1~50자와 8자 이상 비밀번호가 필요하고, 이메일이 이미 있으면 409 **EMAIL_ALREADY_EXISTS**다. 로그인 정보가 틀리면 401 **INVALID_CREDENTIALS**다.

GET /api/v1/auth/me와 **GET /api/v1/me**는 같은 사용자 객체를 반환한다. 인증 쿠키가 없거나 만료되면 401 **AUTHENTICATION_REQUIRED**다.

PATCH /api/v1/me 요청/응답:

```
{"name": "홍길동", "email": "new@example.com", "current_password": "현재비밀번호"}
```

성공 응답은 갱신된 사용자 객체다. 같은 이메일로 이름만 변경할 경우 **current_password**는 필요하지 않다. 이메일을 바꿀 때 현재 비밀번호가 필요하며, 틀리면 401, 다른 회원이 사용하는 이메일이면 409다.

POST /api/v1/me/password 요청은 **{"current_password":"현재비밀번호","new_password":"새비밀번호8자이상"}**이다. 성공 응답은 **{"message":"비밀번호를 변경했습니다."}**다. 새 비밀번호가 8자 미만이면 422다. 현재 브라우저 세션은 유지하고 다른 세션은 폐기한다.

DELETE /api/v1/me 요청 본문은 **{"current_password":"현재비밀번호","confirmation":"탈퇴"}**이다. 성공은 204이며 계정, 검색 기록, 제보와 회원 세션을 삭제한다. 비밀번호가 틀리거나 확인 문구가 다르면 각각 401/422다.

회원 로그아웃 **POST /api/v1/auth/logout**은 세션을 폐기하고 쿠키를 만료시킨다. 관리자 로그인은 **POST /api/v1/admin/login**에 **{"password":"관리자비밀번호"}**를 보내며 성공 응답은 **{"authenticated":true}**와 관리자 쿠키다. **GET /api/v1/admin/session**은 **{"authenticated":true}** 또는 **false**를 반환한다. 회원·관리자 로그아웃은 모두 204다.

회원 쿠키 **heritage_session**의 유효기간은 7일, 관리자 **heritage_admin_session**은 8시간이다. 두 쿠키 모두 HttpOnly, SameSite=Lax이며 Secure 여부는 서버 설정에 따른다.

질문과 답변 생성

POST /api/v1/searches 요청 예시:

```
{
  "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
  "audience_level": "general"
}
```

로그인 없이도 호출할 수 있다. 로그인 요청은 답변과 함께 회원 검색 기록을 저장한다. 비로그인 요청은 브라우저 전용 개인 결과를 만들고 **heritage_search_guest** HttpOnly 쿠키를 설정한다. 성공 상태는 200이다. 입력 검증을 통과하지 못하면 422, RAG 서비스를 이용할 수 없으면 502 **RAG_UPSTREAM_ERROR**다.

로그인 요청에서 답변과 인용이 있는 경우의 응답 예시:


```
{
  "schema_version": "0.3.0-draft",
  "request_id": "REQ-실제요청ID",
  "interaction_id": null,
  "response_type": "answered",
  "summary": "경복궁은 조선 초기의 법궁입니다.",
  "message": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.",
  "audience_level": "general",
  "citations": [
    {
      "chunk_id": "aks:E0008547:definition:0001",
      "document_id": "aks:E0008547",
      "title": "경복궁",
      "source_url": "https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0008547",
      "section": "definition",
      "retrieval_rank": 1,
      "content": "경복궁은 조선 초기의 법궁으로 1395년에 창건되었다."
    }
  ],
  "clarification": null,
  "premise_correction": null,
  "related_topics": [],
  "warnings": [],
  "demo": false,
  "media": [],
  "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
  "search_record_id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5",
  "search_result_id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5",
  "created_at": "2026-09-23T03:10:00+00:00",
  "share_path": null
}
```


response_type는 RAG 결과에 따라 달라진다. 예: **answered**, **corrected_premise**, **needs_clarification**, **insufficient_evidence**, **safety_refusal**, **out_of_scope**. 응답에 **clarification** 또는 **premise_correction**의 구체적 내용이 포함될 수 있다. **citations**는 **chunk_id**, **document_id**, **title**, **source_url**, **section**, **retrieval_rank**, **content** 객체의 배열이다. **media**도 배열이며, 연관 이미지가 없으면 빈 배열이다. 검색 결과를 로그인 상태에서 저장하면 **search_record_id**와 **search_result_id**가 같고, 비로그인 검색에서는 **search_record_id**가 **null**이다.

추가 질문 요청은 **interaction_id**, **clarification_context**를 함께 보낸다. 특정 근거 선택 후 질문할 때의 본문 예시:


```
{
  "question": "선택한 자료에서 말하는 선무공신 이순신을 설명해줘",
  "audience_level": "general",
  "interaction_id": "이전 답변의 대화 ID",
  "clarification_context": {
    "original_question": "이순신 장군",
    "clarification_question": "어느 인물을 말씀하시나요?",
    "clarification_response": "선무공신 이순신",
    "clarification_turn_count": 1
  },
  "selected_source_chunk_ids": ["aks:E0044901:definition:0001"]
}
```


selected_source_chunk_ids는 최대 3개이며, 비어 있지 않은 문자열이어야 한다. 이 값이 있으면 **interaction_id**와 객체형 **clarification_context**가 모두 필요하다. 설명 수준은 **easy**, **general**, **advanced** 중 하나이며 생략하면 **general**이다.

검색 결과 조회 및 공유

GET /api/v1/searches/{result_id}는 저장된 검색 결과 스냅샷을 돌려준다. 응답은 생성 응답과 비슷하지만 **demo**는 저장하지 않으며 **question**, **audience_level**, **search_record_id**, **search_result_id**, **created_at**, **share_path**가 포함된다. 회원 검색 결과는 같은 회원만 조회할 수 있다. 비회원 결과는 생성한 브라우저 쿠키가 있어야 한다. 다른 사용자, 다른 브라우저, 없는 UUID는 404다.

POST /api/v1/searches/{result_id}/share 성공 응답:


```
{"share_path": "/share/8f1b55d2-4b12-4b3d-a3e6-e40a3e3e7268"}
```


같은 결과를 다시 공유해도 같은 경로를 반환한다. 본인 결과만 공유할 수 있고 CSRF 토큰이 필요하다.

GET /api/v1/shared-searches/{share_token} 공개 응답에는 질문, 답변, 요약, 난이도, 출처, 미디어, **shared:true**, **share_path**가 포함될 수 있다. 개인정보/내부 식별자인 **search_record_id**, **search_result_id**, **request_id**, **interaction_id**는 공유 응답에서 제외된다. 응답에는 **X-Robots-Tag: noindex, nofollow** 헤더가 설정된다.

검색 기록 API

GET /api/v1/me/searches?limit=20 응답 예시:


```
{
  "items": [
    {
      "id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5",
      "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
      "audience_level": "general",
      "response_type": "answered",
      "answer_preview": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.",
      "citation_count": 1,
      "created_at": "2026-09-23T03:10:00+00:00",
      "schema_version": "0.3.0-draft",
      "request_id": "REQ-실제요청ID",
      "interaction_id": null,
      "message": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.",
      "clarification": null,
      "premise_correction": null,
      "warnings": [],
      "citations": [
        {
          "chunk_id": "aks:E0008547:definition:0001",
          "document_id": "aks:E0008547",
          "title": "경복궁",
          "source_url": "https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0008547",
          "section": "definition",
          "retrieval_rank": 1,
          "content": "경복궁은 조선 초기의 법궁으로 1395년에 창건되었다."
        }
      ]
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


answer_preview는 답변 앞부분 최대 160자다. 목록의 항목도 **message**와 **citations**가 있는 상세 직렬화 형식을 사용한다. **GET /api/v1/me/searches/{record_id}**는 한 건만 반환하고, 인용 문서의 이미지 자료가 있으면 최상위 **media** 배열도 추가한다. 오래된 검색 기록과 새 검색 결과 스냅샷은 저장 시점에 따라 부가 필드 차이가 있을 수 있다.

오류 제보 API

제보 작성 요청:


```
{
  "search_record_id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5",
  "categories": ["incorrect_fact", "citation_mismatch"],
  "content": "두 번째 문장의 연도가 출처와 맞지 않습니다.",
  "selected_quotes": [
    {"text": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.", "start_offset": 0, "end_offset": 20}
  ]
}
```


성공은 201이며 아래 상세 구조를 반환한다. 실제 offset은 저장된 AI 답변의 문자 위치여야 한다.


```
{
  "id": "c983c7f4-26e8-4c75-b14a-2e2e0bc85065",
  "search_record_id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5",
  "category": "incorrect_fact",
  "categories": ["incorrect_fact", "citation_mismatch"],
  "status": "received",
  "content_preview": "두 번째 문장의 연도가 출처와 맞지 않습니다.",
  "question_preview": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
  "created_at": "2026-09-23T03:15:00+00:00",
  "updated_at": "2026-09-23T03:15:00+00:00",
  "content": "두 번째 문장의 연도가 출처와 맞지 않습니다.",
  "staff_reply": null,
  "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
  "answer_preview": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.",
  "answer_text": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.",
  "selected_quotes": [
    {"id": 1, "text": "경복궁은 1395년에 창건되었습니다.", "start_offset": 0, "end_offset": 20}
  ]
}
```

목록 **GET /api/v1/me/error-reports**는 **{"items":[...],"next_cursor":null}** 형식이며 각 항목에는 상세의 긴 답변 대신 **content_preview**, **question_preview**가 들어간다. 목록의 **categories** 배열이 전체 제보 유형이고, 단일 호환 필드 **category**에는 그 중 첫 유형이 들어간다. 목록 조회에는 선택 문구가 포함되지 않는다. 상세 조회는 위 작성 성공 응답과 같은 상세 형태를 반환한다.

선택 유형 코드는 **incorrect_fact**(사실 오류), **citation_mismatch**(출처 불일치), **incomplete_answer**(설명 부족), **inappropriate_content**(부적절한 내용), **other**(기타)다. **categories**가 없거나 null인 구형 클라이언트는 단일 **category**를 보낼 수 있다. 유형을 하나 이상 골라야 하며 최대 유형 수 제한은 없다. 선택 문구는 최대 5개, 각각 2,000자 이하이다. 선택 문구가 없거나 **other**를 선택하면 설명이 10자 이상 필요하고, 설명은 2,000자 이하여야 한다.

GET /api/v1/admin/error-reports?status=all은 최대 100건을 **{"items":[...]}**로 반환한다. 관리자 목록 항목은 **id**, **category**, **categories**, **content_preview**, **status**, **question_preview**, **reporter_name**, **reporter_email**, **created_at**, **updated_at**을 포함한다. 상세 **GET /api/v1/admin/error-reports/{id}**에는 사용자 제보 상세 필드 외에 **reporter_name**, **reporter_email**, **handled_by_name**, **handled_at**이 포함된다.

관리자 처리 요청 **PATCH /api/v1/admin/error-reports/{id}**:

```
{"status": "completed", "staff_reply": "출처를 다시 확인했고 답변 내용을 수정했습니다."}
```

성공 200은 갱신된 관리자 상세 제보 객체를 반환한다. 상태는 **received**, **reviewing**, **completed** 중 하나다. 처리 완료 시 담당자 답변 10자 이상, 최대 2,000자다. 잘못된 상태나 짧은 완료 답변은 422 **VALIDATION_ERROR**다.

관리자 대시보드 API

GET /api/v1/admin/dashboard는 아래 네 필드를 반환한다. 배열 개수 제한은 최근 제보 6, 최근 로그인 사용자 6, 최근 검색 10이다.

```
{
  "summary": {
    "total_reports": 12,
    "received_reports": 3,
    "reviewing_reports": 4,
    "completed_reports": 5,
    "total_searches": 120,
    "recent_user_count": 6
  },
  "recent_reports": [
    {
      "id": "c983c7f4-26e8-4c75-b14a-2e2e0bc85065",
      "category": "incorrect_fact",
      "categories": ["incorrect_fact", "citation_mismatch"],
      "content_preview": "연도를 확인해 주세요.",
      "status": "received",
      "question_preview": "경복궁은 언제 세워졌나요?",
      "reporter_name": "홍길동",
      "reporter_email": "user@example.com",
      "created_at": "2026-09-23T03:15:00+00:00",
      "updated_at": "2026-09-23T03:15:00+00:00"
    }
  ],
  "recent_users": [
    {"id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5", "name": "홍길동", "email": "user@example.com",
"last_seen_at": "2026-09-23T03:10:00+00:00", "signed_in_at": "2026-09-22T07:00:00+00:00"}
  ],
  "recent_searches": [
    {"id": "2b4da2ae-c1a1-4f23-9d71-92a21b8d86c5", "question": "경복궁은 언제 세워졌나요?", "audience_level":
"general", "response_type": "answered", "user_name": "홍길동", "user_email": "user@example.com",
"created_at": "2026-09-23T03:10:00+00:00"}
  ]
}
```

recent_user_count는 대시보드 응답에 담긴 최근 사용자 수(최대 6)다. 전체 로그인 사용자 수는 **GET /api/v1/admin/users**의 **total**을 사용한다.

GET /api/v1/admin/users?limit=20&offset=0 응답은 **{"items":[{"id":"...","name":"...","email":"...","last_seen_at":"...","signed_in_at":"..."}],"total":42}**다. 현재 유효한 세션이 있고 최근 활동이 확인된 사용자만 목록 대상이다. 사용자별로 최근 세션 하나만 표시한다.

GET /api/v1/admin/searches?limit=20&offset=0 응답은 **{"items":[{"id":"...","question":"...","audience_level":"general","response_type":"answered","user_name":"...","user_email":"...","created_at":"..."}],"total":120}**다. **GET /api/v1/admin/searches/{record_id}**는 회원 검색 상세에 **user_name**, **user_email**, 인용 및 미디어를 더해 반환한다.

문화유산 연관망 응답

문서 ID 한 건 조회 **GET /api/v1/heritage-network?document_id=aks%3AE0008547** 응답은 기준 자료 **root**와 연관 그룹 **branches** 배열이다.


```
{
  "root": {
    "document_id": "aks:E0008547",
    "title": "경복궁",
    "fields": [["대표 시대", "조선"], ["분야", "역사"]],
    "source_url": "https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0008547"
  },
  "branches": [
    {
      "title": "자료에 이름이 언급된 항목",
      "note": "목록의 표기상 연결이며, 실제 관계는 원문에서 확인해 주세요.",
      "nodes": [
        {
          "document_id": "aks:E0012345",
          "title": "창덕궁",
          "reason": "공통 주제어: 궁궐, 조선",
          "item_type": "문화유산",
          "field": "역사",
          "period": "조선",
          "source_url": "https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0012345"
        }
      ]
    }
  ],
  "mode": "catalog"
}
```


연관 항목이 없으면 **branches**는 빈 배열일 수 있다. 질문/문서 ID 조회 시 여러 대상을 판별해야 하면 실제 결과는 아래 선택형 응답이 될 수 있다.


```
{
  "mode": "catalog",
  "requires_selection": true,
  "candidate_count": 2,
  "candidates": [
    {"document_id": "aks:E0008547", "title": "경복궁", "field": "역사", "item_type": "문화유산", "keywords": [
"조선", "궁궐"]},
    {"document_id": "aks:E0012345", "title": "창덕궁", "field": "역사", "item_type": "문화유산", "keywords": [
"조선", "궁궐"]}
  ]
}
```


문서 ID 형식은 **aks:** 다음 영문/숫자/밑줄/하이픈 1~64자다. 질문은 최대 500자, **document_ids**는 최대 10개다. 잘못된 조합은 422, 대상을 찾지 못하면 404, 연관망 실행에 실패하면 503이다.

응답 필드 빠른 참조

필드	자료형	의미
id, **search_record_id**, **search_result_id**, **report_id**	UUID 문자열	회원/검색/제보/결과 리소스 식별자. 공유 응답에는 내부 ID가 제외될 수 있음
created_at, **updated_at**, **handled_at** 등	ISO 8601 문자열 또는 null	서버가 저장한 시각. 데이터 상태에 따라 null일 수 있음
items, **citations**, **media**, **warnings**, **categories**, **selected_quotes**, **branches**, **candidates**	배열	결과 목록. 결과가 없으면 보통 빈 배열
category	문자열 또는 null	구형 단일 유형 호환 필드. 전체 유형은 **categories** 확인
status	문자열	제보 처리 단계: **received**, **reviewing**, **completed**
next_cursor	현재 null	다음 페이지 커서. 현재 구현은 커서 기반 이동을 제공하지 않음
total	정수	관리자 사용자/검색 목록의 전체 건수
share_path	문자열 또는 null	공유 전 null, 공유 후 **/share/{token}** 상대 경로
clarification, **premise_correction**	객체 또는 null	추가 확인 질문 또는 잘못된 전제 교정 정보