listings 테이블 확인 가이드 (v2)

cheongyak-platform 팀 프로젝트 · DB 데이터 보는 법 + 컬럼 설명 + 청약홈 API로 가져온 방법

이전 가이드에서 바뀐 점 — 처음엔 APT 하나만 다뤘는데, 지금은 **5개 주택유형**(APT, 오피스텔·도시형생활주택, 무순위·잔여세대, 공공지원민간임대, 임의공급)을 전부 가져와서 이 표에 같이 담고 있습니다. 그래서 ① `house_type` 컬럼이 새로 생겼고, ② 유형에 따라 몇몇 컬럼(평형/면적/분양가)을 API에서 다른 필드명으로 가져오는 구조라 이 부분을 새로 추가했습니다. 6시간마다 자동으로 최신 공고를 동기화하는 스케줄러도 붙었습니다.

이 문서는 세 부분으로 구성됩니다 — ① VS Code / DBeaver로 `listings` 테이블 데이터를 조회 화면까지 들어가는 경로, ② 각 컬럼이 실제로 어떤 값을 의미하는지 매칭표, ③ 청약홈 공공데이터 API로 이 데이터를 어떻게 수집했는지 파이프라인 설명.

1 데이터 조회 화면 들어가는 법

VS Code PostgreSQL 확장으로 보기

1. **명령어 팔레트 열기** — `Ctrl+Shift+P`
2. **"보기: PostgreSQL 표시"** (View: Show PostgreSQL) 입력 후 실행 → 왼쪽 사이드바에 연결 트리가 열림
3. 트리에서 **연결(cheongyak)** → **Databases** → `cheongyak` → **Schemas** → `public` → **Tables** 순서로 펼치기
4. `listings` 테이블을 찾아 **마우스 우클릭** → 데이터 조회 메뉴("Select Top 1000 Rows" 등) 클릭
5. 화면 상단 **"결과"** 탭에 `public.listings` 제목으로 표 형태 결과가 뜨면 정상

DBeaver로 보기

1. 왼쪽 **Database Navigator**에서 `cheongyak` 연결 → `Databases` → `cheongyak` → `Schemas` → `public` → `Tables` 순서로 펼치기
2. `listings` **더블클릭** → 상단 **"Data"** 탭 클릭 → 표 형태로 데이터가 뜸
3. 주택유형별로 몇 건씩 있는지 보려면 SQL Editor에서: `SELECT house_type, COUNT(*) FROM listings GROUP BY house_type;`

화면이 안 뜨면: DB가 켜져 있는지(`docker compose up -d db`) 먼저 확인하고, 그래도 안 되면 연결이 끊긴 것이니 연결을 다시 클릭해서 재연결하세요.

2 컬럼명 매칭표

API 원본 청약홈 공공데이터 API 응답 필드를 그대로 옮긴 값 가공 여러 필드를 조합했거나 직접 계산/파싱해서 만든 값 신규 이전 버전 가이드엔 없던 컬럼

컬럼명	원본 API 필드	의미
id	–	가공 DB에서 행마다 자동으로 매기는 일련번호. API와 무관하게 우리 DB 내부에서만 쓰는 값.
external_id	PBLANC_NO	API 원본 청약홈에서 매긴 **공고번호**. 한 공고에 평형이 여러 개면 이 값이 여러 행에서 반복됨.
unit_type	HOUSE_TY 또는 TP	API 원본 **주택형(평형) 코드**. house_type에 따라 원본 필드명이 다름 — 자세한 건 3번 섹션 표 참고.
house_type	–	신규 어느 청약홈 API 엔드포인트에서 가져온 행인지 표시. 값 5종: `APT` / `오피스텔·도시형생활주택` / `무순위·잔여세대` / `공공지원민간임대` / `임의공급`.
complex_name	HOUSE_NM	API 원본 **단지명**.
region_code	SUBSCRPT_AREA_CODE	API 원본 청약 접수 **지역코드**(시/도 단위). 화면에는 코드 값 그대로 보임(지역명 아님).
supply_type	HOUSE_SECD_NM + HOUSE_DTL_SECD_NM	가공 **공급유형**(예: "APT 민영"). 두 필드를 이어 붙여서 만든 값.
unit_size_sqm	SUPLY_AR	API 원본 **공급면적(㎡)** — 전용면적 + 주거공용면적을 합친 값. 일부 유형(예: 오피스텔·도시형생활주택)은 API가 이 필드를 아예 안 줘서 NULL일 수 있음.
exclusive_area_sqm	그룹별로 다름	가공 **전용면적(㎡)**. house_type에 따라 구하는 방식이 다름 — 3번 섹션 표 참고.
unit_count	SUPLY_HSHLDCO	API 원본 해당 평형의 **공급세대수**.
sale_price	그룹별로 다름 (×10,000)	가공 **분양가(원)**. API 응답은 "만원" 단위라서 10,000을 곱해서 "원" 단위로 변환. 원본 필드명은 house_type에 따라 다름 — 3번 섹션 표 참고.
receipt_start	RCEPT_BGNDE	API 원본 청약 **접수 시작일**.
receipt_end	RCEPT_ENDDE	API 원본 청약 **접수 종료일**.
announce_date	PRZWNER_PRESNATN_DE	API 원본 **당첨자 발표일**. 이 날짜가 지난 공고만 historical_results(경쟁률/가점/특별공급) 조회 대상이 됨.
move_in_date	MVN_PREARNGE_YM	가공 **입주예정월**. API는 "YYYYMM" 형식인데, 날짜 타입으로 저장하기 위해 그 달 1일로 변환해서 넣음.
hssply_adres	HSSPLY_ADRES	API 원본 공급 위치 **주소**.
pblanc_url	PBLANC_URL	API 원본 청약홈 **공고 원문 페이지 링크**.

eligibility	–	가공 자격요건(무주택기간/거주지역/소득기준 등)을 담을 자리. 현재는 아직 채우는 로직이 없어 빈 값(JSON) 상태.

3 주택유형별로 원본 필드가 갈리는 4개 컬럼

청약홈 API가 주택유형마다 응답 구조를 다르게 줘서, `unit_type` / `unit_size_sqm` / `exclusive_area_sqm` / `sale_price` 이 4개 컬럼은 house_type에 따라 원본 API 필드명이 갈립니다. 실제 응답으로 검증해서 두 그룹으로 나눴습니다.

컬럼	그룹A APT · 무순위·잔여세대 · 임의공급	그룹B 오피스텔·도시형생활주택 · 공공지원민간임대
unit_type	`HOUSE_TY` 그대로 (예: "084.7459A")	`TP` 필드 (단지 자체 코드, 예: "69B1")
exclusive_area_sqm	API가 별도 필드로 안 줘서, `HOUSE_TY` 앞부분 숫자를 정규식으로 추출해서 계산	`EXCLUSE_AR` 필드에 직접 들어있어서 그대로 사용
sale_price	`LTTOT_TOP_AMOUNT` (만원→원 변환)	`SUPLY_AMOUNT` (만원→원 변환)
unit_size_sqm	`SUPLY_AR`	`SUPLY_AR` (단, 오피스텔·도시형생활주택은 API가 이 필드를 안 줘서 NULL로 저장됨)

4 청약홈 API로 가져온 방법

"한국부동산원_청약홈 분양정보 조회 서비스"(공공데이터포털 15098547) API를 씁니다. 주택유형마다 **공고 단위(Detail)** 엔드포인트와 **평형별(Mdl)** 엔드포인트가 따로 있어서, 공고 정보와 평형별 분양가/면적 정보를 각각 받아 합칩니다(merge).

```
기본 주소: https://api.odcloud.kr/api/ApplyhomeInfoDetailSvc/v1
```

① 공고 단위(Detail) 엔드포인트 — 5개, 날짜 범위로 조회

getAPTLttotPblancDetail · APT — 날짜 형식 YYYY-MM-DD

getUrbtyOfctlLttotPblancDetail · 오피스텔·도시형생활주택 — 날짜 형식 YYYY-MM-DD

getRemndrLttotPblancDetail · 무순위·잔여세대 — 날짜 형식 YYYY-MM-DD

getPblPvtRentLttotPblancDetail · 공공지원민간임대 — 날짜 형식 YYYYMMDD (다른 유형과 다름)

getOPTLttotPblancDetail · 임의공급 — 날짜 형식 YYYYMMDD (다른 유형과 다름)

`RCRIT_PBLANC_DE`(모집공고일) 기준으로 지정한 날짜(기본 2026-01-01) 이후 공고를 전부 가져옵니다. 한 번에 최대 100건(perPage)까지만 오기 때문에, `totalCount`를 확인해서 다 받을 때까지 페이지를 넘기며 반복 호출합니다.

② 평형별(Mdl) 엔드포인트 — 5개, 공고번호로 조회 (N+1 패턴)

getAPTLttotPblancMdl · APT

getUrbtyOfctlLttotPblancMdl · 오피스텔·도시형생활주택

getRemndrLttotPblancMdl · 무순위·잔여세대

getPblPvtRentLttotPblancMdl · 공공지원민간임대

getOPTLttotPblancMdl · 임의공급

이 5개는 날짜 범위 조회가 안 되고 `cond[PBLANC_NO::EQ]`(공고번호)로만 조회할 수 있어서, ①에서 받은 공고 목록을 하나씩 돌면서 평형 정보를 추가로 호출합니다 (공고 240개면 API 240번 추가 호출). 한 공고에 평형이 여러 개면 `listings`에 그만큼 행이 나뉘어 저장됩니다.

③ 코드 파일 위치 · 실행 · 자동 동기화

`backend/app/data_pipeline/applyhome_client.py` 한 파일에서 5개 유형 전부 처리합니다. 터미널에서 `cd backend` 후 `python -m app.data_pipeline.applyhome_client`로 실행하면 5개 유형을 순서대로 돌면서 `listings`에 저장됩니다.

저장 방식은 `(external_id, unit_type)` 조합 기준 **upsert**(있으면 갱신, 없으면 추가)라 중복 저장되지 않습니다. 신규

이제는 매번 수동으로 실행 안 해도, 서버(`main.py`) 켜져 있는 동안 `backend/app/data_pipeline/scheduler.py`가 **6시간마다 자동으로** 이 파이프라인을 실행해서 새 공고를 알아서 반영합니다.