Phase 2 — สร้าง Target Table ใน MySQL

Created	@February 28, 2026 8:14 PM
Tags	

STEP 1 : เพิ่มสิทธิ์ใน MySQL

เปิด **MySQL Command Line Client** หรือ **MySQL Workbench** บน Windows แล้วรัน:

```
-- อนุญาต root จาก WSL2 subnet ทั้งหมด
CREATE USER 'root'@'172.31.%' IDENTIFIED BY 'your_mysql_pas
sword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'172.31.%' WITH GRANT
OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
```

แทน `your_mysql_password` ด้วย password MySQL จริงของคุณครับ

STEP 2 : ตรวจสอบว่าเพิ่มสำเร็จ

```
SELECT host, user FROM mysql.user WHERE user = 'root';
```

ต้องเห็น `172.31.%` ในผลลัพธ์:

```
+--------------+------+
| host         | user |
+--------------+------+
| 172.31.%     | root |
| localhost    | root |
+--------------+------+
```

STEP 3 : กลับมา WSL2 ทดสอบใหม่

```
mysql -h <Windows Host IP_ที่ได้ -u root -p

# เช่น mysql -h 172.31.128.1 -u root -p
```

STEP 4 : สร้าง Target Table ใน MySQL

รัน SQL นี้ใน WSL2 MySQL prompt:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fraud_dl
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE fraud_dl;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS fraud_clean_airflow (
  id              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  trans_datetime DATETIME,
  cc_num_hash    VARCHAR(64),
  merchant       VARCHAR(150),
  category       VARCHAR(50),
  amt            DECIMAL(10,2),
  first_hash     VARCHAR(64),
  last_hash      VARCHAR(64),
  gender         CHAR(50),
  city           VARCHAR(50),
  state          CHAR(50),
  city_pop       INT,
  job            VARCHAR(100),
  dob_hash       VARCHAR(64),
  trans_num      VARCHAR(50),
  is_fraud       TINYINT(1),
  loaded_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

SHOW TABLES;
DESC fraud_clean_airflow;
```

STEP 5 : สร้าง .env File (ซ่อน Credentials)

1. เปิด VS Code
2. กด `Ctrl+Shift+P` สำหรับ Windows
3. กด Connect to WSL
4. เลือก location ของโปรเจค
5. สร้างไฟล์ .env ในโฟลเดอร์ dags :

```
# SQL Server (frauddb)
MSSQL_SERVER=<WINDOWS_HOST_IP>,<SQL_PORT>
MSSQL_DATABASE=frauddb
MSSQL_UID=<SQL_USERNAME>
MSSQL_PWD=<SQL_PASSWORD>

# MySQL (fraud_dl)
MYSQL_HOST=<WINDOWS_HOST_IP>
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_DATABASE=fraud_dl
MYSQL_USER=<MYSQL_USERNAME>
MYSQL_PWD=<MYSQL_PASSWORD>
```