LaTeX 规范代码实例

SLNALS

2026 年 3 月 17 日

目录

1 实例内容 **1**

1 实例内容

本文是一个 LaTeX 文件在 Vscode 中配置环境后的测试效果。同时，本文也是一个代码规范的示例，后续代码的编写请严格遵照本代码的写作规范，以确保代码的可读性。下面将展示一些例子。

$$\mathbf{F} = m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

这段代码中对“，”字符存在警告，编译器认为我们在编写代码时可能混淆了全角字符和半角字符，我们可以主动忽略这一黄色框选标记。

在宏包区我们引入了支持狄拉克符号的宏包，这里有一个量子力学公式用来展示这个宏包的效果：

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} c_n \, |n\rangle \tag{2}$$

需要说明的是，我们原先的配置文件并不能自动完成第三方宏包的悬停渲染，但通过在 setting.json 文件中添加代码可以实现这一点。可以将鼠标悬停在“equation”上面来预览加入新宏包下的公式渲染。

接着我们再看一个列表的例子：

$$A = \left(\begin{array}{c|c} a_{11} & a_{12} \\ \hline a_{21} & a_{22} \end{array}\right) \tag{3}$$

图片的嵌入通常可以使用下面的方法：

图 1: Melina

最后我们制作一个笔记框作为后续的基础工具。详细代码在导言区可查看，这里展示其效果。

我们使用这样特点鲜明的文本框插入到文中以作为正文的笔记，补充等内容。

到此我们完成了基础模板的书写，当然这只是一个不完整的例子，其余部分留待后续补充。