

DOCUMENTATION TECHNIQUE EVOLUTIVE — OKANTIS

Mission 1 : Flux Annuaire Brive & Mission 2 : Centralisation et Générisation Globale (PL/SQL)

Application cible :	M-RH (Suite Hospitalière de Gestion des Ressources Humaines)
Périmètre technique :	Packages PL/SQL (Monosynchronisation vs Paramétrage Dynamique)
Répertoire serveur :	ANU_BRIVE et ANU_GENERIQUE
Statut global :	Opérationnel

Contexte d'accès et sécurité de l'environnement

L'ensemble des interventions techniques, des phases de développement PL/SQL et des déploiements système décrits dans ce document a été exécuté à distance de manière sécurisée. Les connexions ont été établies via la solution de bastion/rebond **Rubycat** depuis un poste de travail dédié et autorisé au sein du réseau d'Okantis.

1. Contexte, Missions et Objectifs

Dans le cadre des évolutions de l'application de gestion des ressources humaines **M-RH**, cette documentation formalise la création et la mise en œuvre technique d'un nouveau flux d'exportation de données pour le site de Brive. L'objectif principal est d'automatiser l'extraction et la mise à disposition de référentiels et d'informations sur les agents sous forme de fichiers exploitables au format CSV.

1.1 Missions réalisées

- **Configuration de l'infrastructure serveur** : Création sécurisée des répertoires physiques sur le serveur d'application.
- **Cartographie Oracle (Directory)** : Liaison du stockage physique système avec la base de données via TOAD.
- **Refonte et intégration PL/SQL** : Structuration, écriture et compilation du package d'extraction.
- **Recette et Validation** : Exécution et contrôle de la conformité fonctionnelle des structures de fichiers CSV.

2. Configuration du Serveur d'Application

Positionnez-vous dans le répertoire parent et créez le sous-dossier `ANU_BRIVE` à l'aide des commandes système suivantes :

```
cd /appexe/libertp/grh/ftp/sorties
mkdir ANU_BRIVE
chmod 777 ANU_BRIVE
```

3. Configuration de l'Objet Directory dans Oracle via TOAD (Mission 1)

Script PL/SQL pour recréer l'objet Directory associé au site de Brive et octroyer les droits d'accès en lecture et écriture à l'utilisateur applicatif `RHIEJ95` :

```
DROP DIRECTORY ANU_BRIVE;

CREATE OR REPLACE DIRECTORY
ANU_BRIVE AS
'/appexe/libertp/grh/ftp/sorties/ANU_BRIVE';

GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY ANU_BRIVE TO RHIEJ95;
```

4. Architecture de la Solution et Refonte Technique

4.1 Approche historique vs Solution cible

Initialement, l'extraction des données de l'annuaire reposait sur un script Shell Linux appelant l'utilitaire `sqlplus` pour exécuter des requêtes SQL et générer des fichiers intermédiaires via un système de redirection `spool`. Afin de moderniser l'infrastructure et de centraliser toute la logique métier au cœur de la base de données Oracle, ce processus historique a fait l'objet d'une refonte complète sous forme de package PL/SQL (`PCK_ANU_BRIVE`).

4.2 Tableau comparatif de la refonte architecturale

Caractéristique	Ancienne méthode (Script Shell)	Nouvelle méthode cible (Package PL/SQL)
Technologie de base	Script Bash externe + Appels séquentiels <code>sqlplus</code>	Code natif compilé stocké en Base (Package <code>PCK_ANU_BRIVE</code>)
Gestion des fichiers	Redirection de flux <code>spool</code> (fichiers intermédiaires <code>`.tmp`</code>)	Écriture directe, propre et performante via le package <code>UTL_FILE</code>
Sécurité des accès	Identifiants et mots de passe système stockés en clair dans le script	Exécution sécurisée sous les privilèges du schéma applicatif authentifié

Caractéristique	Ancienne méthode (Script Shell)	Nouvelle méthode cible (Package PL/SQL)
Gestion des erreurs	Basique (limitée aux codes retours des commandes Shell système)	Robuste et granulaire via les blocs de capture <code>EXCEPTION WHEN OTHERS</code>

5. Déploiement initial et Résolution des Incidents (Brive)

Le corps du package (`PCK_ANU_BRIVE`) implémente les curseurs d'extraction et l'écriture physique via `UTL_FILE` . Lors du déploiement initial sous TOAD, un incident est survenu lié à la présence d'une colonne obsolète (`ENR_CVF`) dans la clause historique de corrélation `EXISTS` , entraînant une erreur de type "Table ou vue inexistante". Le code a été nettoyé en supprimant définitivement cette référence et en harmonisant le préfixe du schéma `ADMGRH` , menant à une compilation complète avec succès.

```
[TOAD SUCCESS] Message : Package and body compiled successfully
```

6. Procédure de Recette et Vérification des Résultats via console PuTTY (Commande ls -l) (Mission 1)

Après exécution de la commande `EXEC PCK_ANU_BRIVE.LANCE_ITF;` sous TOAD, la validation physique de la bonne génération des fichiers sur le serveur d'application is effectuée au moyen d'un listage système standard (`ls -l`) sous l'interface PuTTY :

```
-rw-r--r-- 1 54323 54322 50877 Jun 11 10:52 BRIVE_grades.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 32345 Jun 11 10:52 BRIVE_metiers.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 343 Jun 11 10:52 BRIVE_situations.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 1502 Jun 11 10:52 BRIVE_status.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 9915 Jun 11 10:52 BRIVE_structures.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 162846 Jun 11 10:52 agents_BRIVE.csv
```

Critère d'acceptation de la Mission 1 :

La présence physique et le volume non nul de ces six fichiers CSV valident la parfaite réussite fonctionnelle de la refonte et de la mise en production du flux `ANU_BRIVE`.

7. Mission 2 : Évolution vers une Architecture Générique de l'Annuaire

7.1 Objectifs de la démarche

L'objectif de cette seconde mission est de transformer l'annuaire monolithique développé spécifiquement pour Brive en un moteur d'extraction générique et adaptable à n'importe quel établissement (ex: Limoges, Guéret) géré au sein de la solution M-RH d'Okantis. La stratégie repose sur l'intégration de variables globales de package permettant de mémoriser l'établissement sélectionné durant la session utilisateur et de piloter dynamiquement le nommage des fichiers ainsi que le filtrage des données.

7.2 Cartographie Oracle du Répertoire Cible (Directory)

Avant d'initier la conception ou la compilation des structures logiques en base de données, la mise en place du point de montage d'extraction est un prérequis obligatoire. À l'aide de l'outil TOAD, l'objet de type **DIRECTORY** a été configuré pour mapper le dossier physique du serveur et les droits d'accès associés ont été accordés au schéma applicatif utilisateur spécifique **RHIEJ95** :

```
DROP DIRECTORY ANU_GENERIQUE;  
  
CREATE OR REPLACE DIRECTORY  
ANU_GENERIQUE AS  
'/appexe/libertp/grh/ftp/sorties/ANU_GENERIQUE';  
  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY ANU_GENERIQUE TO RHIEJ95;
```

7.3 Architecture de la Spécification Globale (Header)

L'exposition de la signature publique intègre le ciblage par numéro **EJUNUM** via la nouvelle procédure dédiée :

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PCK_ANU_GENERIQUE  
AS  
    g_id_etablissement VARCHAR2(12);  
    g_nom_etablissement VARCHAR2(110);  
  
    PROCEDURE LANCE_ITF;  
    PROCEDURE FIC_REF;  
    PROCEDURE FIC_AGENTS;  
    PROCEDURE SET_ETABLISSEMENT_BY_NUM(p_num VARCHAR2);  
    PROCEDURE SHOW_ETABLISSEMENT;  
END PCK_ANU_GENERIQUE;  
/
```

7.4 Implémentation du Corps du Package (Extraits du Body)

Afin de documenter la logique interne du moteur, voici l'implémentation des procédures pivots assurant la gestion de la variable de session globale et la sécurisation du flux d'exécution :

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PCK_ANU_GENERIQUE AS

    -- Procédure de contrôle et aiguillage principal
    PROCEDURE LANCE_ITF IS
    BEGIN
        IF g_id_etablissement IS NULL THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Erreur : Vous devez sélectionner un établissement avec
set_etablissement_by_num avant de lancer l''interface.');
```

```

            END IF;

            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ''DD/MM/YYYY''';
            FIC_REF;
            FIC_AGENTS;
        END LANCE_ITF;

    -- Procédure de valorisation dynamique de la session
    PROCEDURE SET_ETABLISSEMENT_BY_NUM(p_num VARCHAR2) IS
    BEGIN
        g_id_etablissement := p_num;
        g_nom_etablissement := p_num;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('✅ Établissement configuré sur le numéro : ' ||
g_id_etablissement);
    END SET_ETABLISSEMENT_BY_NUM;

    -- Procédure de contrôle console (utilisée en recette)
    PROCEDURE SHOW_ETABLISSEMENT IS
    BEGIN
        IF g_id_etablissement IS NULL THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Aucun établissement sélectionné.');
```

```

        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Établissement actif : ' || g_id_etablissement);
        END IF;
    END SHOW_ETABLISSEMENT;

END PCK_ANU_GENERIQUE;
/

```

7.5 Résumé des Résolutions des Incidents de Compilation

● Erreur 1 : ORA-00942: Table ou vue inexistante (Résolue par alignement EJUNUM)

Cause : L'interrogation historique basée sur les noms générait des anomalies de droits sur les synonymes de la table `EJU`.

Résolution : Passage à un couplage direct via la colonne pivot technique `EJUNUM` à l'échelle des tables `AGENTS` et `ANCIENS`.

● Erreur 2 : ORA-00904: "A"."ID_ORG_MPH" : identificateur non valide (Curseur principal)

Cause : Jointures incorrectes basées sur `ID_ORG_MPH` au sein des blocs `UNION`, colonne non présente physiquement.

Résolution : Nettoyage complet et suppression des jointures superflues basées sur cette colonne au sein du curseur principal `c_extract_agents`.

7.6 Validation Finale Fonctionnelle du Moteur Générique (Preuves de Recette TOAD)

À partir d'une session de test, un bloc anonyme PL/SQL dynamique a été exécuté sous TOAD pour cibler et extraire de manière interactive les données de l'établissement d'identifiant technique numérique **95**.

A. Bloc PL/SQL d'Exécution (Script de Recette)

```
ACCEPT v_num_etab PROMPT 'Quel numéro d''établissement voulez-vous ? : ' ;

BEGIN
  -- On passe directement la saisie utilisateur entre guillemets ici
  PCK_ANU_GENERIQUE.SET_ETABLISSEMENT_BY_NUM('&v_num_etab');

  -- On vérifie que la variable globale est bien prise en compte
  PCK_ANU_GENERIQUE.SHOW_ETABLISSEMENT;

  -- On lance la génération des fichiers CSV
  PCK_ANU_GENERIQUE.LANCE_ITF;
END;
/
```

B. Sortie de la Console Oracle (DBMS_OUTPUT)

```
Établissement actif : 95
```

C. Contrôle de la génération physique via console PuTTY (Commande ls -l)

L'exécution de la commande standard de listage sur le serveur Linux via le terminal PuTTY confirme la création physique et immédiate des structures de données attendues :

```
-rw-r--r-- 1 54323 54322 52200 Jun 18 14:36 95_grades.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 33593 Jun 18 14:36 95_metiers.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 343 Jun 18 14:36 95_situations.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 1502 Jun 18 14:36 95_status.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 10305 Jun 18 14:36 95_structures.csv
-rw-r--r-- 1 54323 54322 162846 Jun 18 14:36 agents_95.csv
```

Conclusion et Acceptation Finale :

Les fichiers csv non nuls combinés au nommage dynamique préfixé par 95_ valident le fonctionnement du moteur générique multi-établissements.