Manual Lexical Analyzer

Fecha entrega: 9 de Marzo del 2026
Materia: Implementación de métodos computacionales

Alumnos:
Andrés Ramírez Ruiz / A01647072.
Santiago Vargas Rugeles / A01647287
Maximiliano Villegas Ruiz / A01640966
José Hugo Aguayo Mendoza / A01640917

Repo: https://github.com/SM-KM/tokenizer/
Replit demo: https://replit.com/@a01647287/tokenizer, es publico pero no me deja agregar mas colaboradores en el free, entonces con ese le haces una copia (REMIX), y ya tiene todo

Explicación DFA

El siguiente DFA (autómata finito determinista) tiene cinco características particulares:

1. Tenemos un estado muerto, el cual no tiene transiciones, ya que representa que se acaba el DFA; si lo vemos en el código, es el equivalente al fin del código.
2. El estado INT no tiene todas las transiciones; esto no es necesario, ya que definimos a todos los números positivos, incluyendo el 0, como N. Por lo tanto, no es necesario apuntarse a sí mismo cuando es un número positivo o 0.
3. Cada color de cada flecha representa una transición diferente
4. El estado final no significa que se acabó el programa, simplemente que se imprimió
5. Si tenemos la palabra "hola" no cuenta como identificador letra por letra, sino toda la palabra; esto pasa igual con los números "124", por lo cual no se imprime nada en la consola hasta que se cambie de estado.

Todo también viene explicado en el repo (README.md)

Language: C++20
Building

```
mkdir build
cd build
cmake -B build -DCMAKE_CXX_COMPILER=clang++
cmake --build build
```

Running

recibe un archivo de texto donde están todos los casos a probar, viene con uno por defecto el t.txt

dependiendo de en que OS lo corras el bin es diferente
macOS / Linux
./build/tkn t.txt

windows -> puede crearlo dentro de una carpeta diferente dependiendo de visual studio install
./build/Debug/tkn t.txt