vsis	Lehrvera
	Aufgaber
	STiNE-G
	Ausgabe

Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken WS 2014		WS 2014/15
Aufgabenzettel	4		
STiNE-Gruppe 30	Cornelia Hofsäß, Aleksej Davletcurin, Sascha Marcel Hacker		
Ausgabe	Mi. 30.11.2016	Abgabe	Fr. 16.12.2016

1 Relationenalgebra

a)

```
\pi_{\textit{Jahresgehalt}}(\mathsf{Job} \underset{\textit{JNR}=\textit{Job}}{\bowtie} \mathsf{Bewerbung} \underset{\textit{Bewerber}=\textit{PNR}}{\bowtie} (\sigma_{\textit{Geb} \geq '1980\text{-}01\text{-}01'}(\mathsf{Person})))
```

b)

```
\pi_{\textit{Titel},\textit{Jahresgehalt}}(\texttt{Job} \underset{\textit{JNR}=\textit{Job}}{\bowtie} \texttt{Bewerbung} \underset{\textit{Bewerber}=\textit{PNR}}{\bowtie} \texttt{Person} \underset{\textit{Heimat}=\textit{LNR}}{\bowtie} (\sigma_{\textit{Name}='\textit{Schweiz'}}(\textit{Land})))
```

c)

```
\pi_{Vorname, Nachname}(Personen \bowtie (\pi_{PNR}(Personen) - \pi_{PNR}(Bewerber)))
```

d)

Gebe das Geburtsdatum der Personen aus, deren Sachbearbeiter nach dem 31.12.1994 geboren worden sind.


2 Schemadefinition

a)

Listing 1: createtable.sql

```
create table gdb_gruppe067.Buch (
Titel varchar(30) primary key,
Erscheinungsjahr int not null,
Seitenzahl int check(0<Seitenzahl && Seitenzahl <4000),
Verlag varchar(30) not null
);

create table gdb_gruppe067.Person (
PID int primary key,
Vorname varchar(30) not null,
Nachname varchar(30) unique not null,
Lieblingsbuch varchar(30) not null,
```



```
13 CONSTRAINT fav book FOREIGN KEY (Lieblingsbuch) REFERENCES Buch (Titel)
14 );
16 create table gdb_gruppe067.Schreibt(
 Autor int,
18 Buch varchar (30),
  constraint schreibt key primary key (Autor, Buch),
 constraint schreibt autor foreign key (Autor) references Person(PID),
 constraint schreibt buch foreign key (Buch) references Buch (Titel)
 );
22
23
24
 create table gdb_gruppe067.Begutachtet(
 Lektor int,
27 Buch varchar (30),
28 constraint begutachtet_key primary key (Lektor, Buch),
 constraint begutachtet_autor foreign key (Lektor) references Person(PID),
 constraint begutachtet buch foreign key (Buch) references Buch(Titel)
31
 );
```

b)

Dadurch, dass die referentielle Integrität von Fremdschlüsseln nicht verzögert am Ende der Trandaktion geprüft werden kann, können keine wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Tabellen aufgebaut werden. Wenn die Tablle Buch noch das Attribut Editor enthalten würde, das auf Person.Pid zeigt, dann können beide Tabellen erst einmal nicht erstellt werden, da sie voneinander abhängig sind. Eine Lösung wäre den Fremdschlüssel mit Hilfe des Befehls alter table später einzufügen.



Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken WS 201		WS 2014/15
Aufgabenzettel	4		
STiNE-Gruppe 30	Cornelia Hofsäß, Aleksej Davletcurin, Sascha Marcel Hacker		
Ausgabe	Mi. 30.11.2016	Abgabe	Fr. 16.12.2016

c)

```
insert into gdb_gruppe067.Buch(Titel, Erscheinungsjahr,Seitenzahl,Verlag)
values('Schall und Wahn',1929,304,'Diogenes'),
('Als ich im Sterben lag',1930,173, 'Diogenes'),
('Hundert Jahre Einsamkeit', 1967, 480, 'Fischer'),
('Der Fremde',1942,160, 'rororo'),
('Krieg und Frieden',1869,1536, 'Anaconda'),
('Anna Karenina',1878,991,'Anaconda'),
('Schuld und Sühne',1866,752, 'Deutscher Taschenbuch Verlag'),
('Requiem für einen Traum', 1978, 316, 'Rowohlt'),
('Der Talisman', 1984, 714, 'Heyne')
insert into gdb_gruppe067.Person(PID, Vorname, Nachname, Lieblingsbuch)
values (1,'Leo','Tolstoi','Schuld und Sühne'),
(2, 'Fjodor', 'Dostojewski', 'Krieg und Frieden'),
(3,'Hubert','Selby','Der Fremde'),
(4,'Albert','Camus','Schuld und Sühne'),
(5, 'William', 'Faulkner', 'Schuld und Sühne'),
(6, 'Stephen', 'King', 'Hundert Jahre Einsamkeit'),
(7, 'Peter', 'Straub', 'Schall und Wahn'),
(8,'Gabriel','García Márquez','Requiem für einen Traum')
insert into gdb_gruppe067.Schreibt(Autor,Buch)
values
(2, 'Schuld und Sühne'),
(3, 'Requiem für einen Traum'),
(4, 'Der Fremde'),
(5, 'Schall und Wahn'),
(5, 'Als ich im Sterben lag'),
(6, 'Der Talisman'),
(7, 'Der Talisman'),
(8, 'Hundert Jahre Einsamkeit');
insert into gdb_gruppe067.Begutachtet(Lektor,Buch)
values (2, 'Anna Karenina'),
(1, 'Schuld und Sühne'),
(8, 'Requiem für einen Traum'),
(6, 'Requiem für einen Traum'),
(5, 'Der Fremde'),
(4, 'Als ich im Sterben lag'),
(2, 'Krieg und Frieden'),
(7, 'Hundert Jahre Einsamkeit');
```

d)

vsis	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Daten	banken	WS 2014/15
	Aufgabenzettel	4		
	STiNE-Gruppe 30	Cornelia Hofsäß, Aleksej Davletcurin, Sascha Marcel Hacker		
	Ausgabe	Mi. 30.11.2016	Abgabe	Fr. 16.12.2016

Listing 2: deletepeter.sql

```
drop table gdb_gruppe067.Begutachtet;
drop table gdb_gruppe067.Schreibt;
drop table gdb_gruppe067.Person;
drop table gdb_gruppe067.Buch;

select @peter:= PID
from gdb_gruppe067.Person
where Vorname = "Peter"
;

delete from gdb_gruppe067.Begutachtet where Lektor = @peter;
delete from gdb_gruppe067.Schreibt where Autor = @peter;
delete from gdb_gruppe067.Person where PID = @peter;
```

3 SQL

3.1 a)

Listing 3: Anfragen1.sql

```
select count (Bewerbung . Sachbearbeiter), Person . Nachname, Person . PNR
from Person, Bewerbung
where Person . PNR=Bewerbung . Sachbearbeiter
group by (Bewerbung . Sachbearbeiter)
```

3.2 b)

Listing 4: Anfragen2.sql

```
select a. Sachbearbeiter
from Bewerbung a
where 2 < (select Count(*)
From Bewerbung b
Where a. Sachbearbeiter = b. Sachbearbeiter)
group by a. Sachbearbeiter
```

A	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Daten	banken	WS 2014/15
XXX	Aufgabenzettel	4		
VSIS	STiNE-Gruppe 30	Cornelia Hofsäß, Aleksej Davletcurin, Sascha Marcel Hacker		
	Ausgabe	Mi. 30.11.2016	Abgabe	Fr. 16.12.2016

3.3 c)

Listing 5: Anfragen3.sql

```
select p1. Vorname
from Person p1, Bewerbung b, Person p2
where p1.PNR=b. Bewerber
and p2.PNR=b. Sachbearbeiter
and p2. Nachname=p1. Nachname;
```

3.4 d)

Listing 6: Anfragen4.sql

```
select p. Vorname, p. Nachname, p. PNR
from Person p
where p.PNR not in
(select b. Sachbearbeiter from Bewerbung b);
```

4 Optimierung

