


查找、排序（dim3）分析

1. 提交次数

结果阶段一的处理后，dim3有5796份样本，提交次数为1次的有4633份，提交次数为2次的有545份。




2. debug时间

注：最后一次提交时间-第一次提交时间，如果最后一次提交之前获得满分，则将首次获得满分的时间作为被减数。


dim3有5796份样本，debug时间少于60s的有4891份，debug时间少于30分钟的有5633份

样本中所有人debug时间在24小时内




3. 代码有效行数

样本中，有效行数最多为340行



4. mi指数



总结

分析了提交次数和debug时间的情况，结合我们自身经验发现，大部分同学首先在本地对代码做debug，首次上传的代码往往是几乎没有bug的。

所以，一个用户的得分又各个维度得分相加而得

debug得分

体现在提交次数和debug时间上，这里我们只考虑debug时间

我们过滤发现，debug时间小于30分钟的有5633份样本，超过总样本的95%。

用户i 做的n题中每一题的debug时间为

$$DT_i \text{ (单位: 秒)}$$

用户i 做的n题中每一题的debug得分为

$$DTS_i = \begin{cases} 1, DT_i < 30 * 60 \\ 1 - \frac{DT_i}{30*60} * 0.01, DT_i \geq 30 * 60 \end{cases}$$

得分为

$$DT_{dim3}^{score} = \frac{\sum_{i=1}^n DTS_i}{n}$$

有效行数得分

所有用户的dim3代码的有效行数均值为

$$VL_{avg}$$

用户i 做的n题中每一题的有效行数为

$$VL_i$$

得分为

$$VL_{dim3}^{score} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{VL_{avg}}{VL_i}}{n}$$

mi指数得分

所有用户的dim3代码的MI均值为

$$MI_{avg}$$

用户i 做的n题中每一题的MI指数为

$$MI_i$$

得分为

$$MI_{dim4}^{score} = \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{MI_i}{MI_{avg}})^2}{n}$$

用户的查找、排序得分

$$S_{dim3}^{score} = DT_{dim3}^{score} + VL_{dim3}^{score} + MI_{dim3}^{score}$$

计算得到：

