

TAG	DESCRIPTION
<!--...-->	কোডের ভিতরে একটি মন্তব্য(Comment) বর্ণনা করুন।
<!doctype>	একটি নথির ধরন সংজ্ঞায়িত করে।
<html>	একটি নথি একটি HTML মার্কআপ ভাষা সংজ্ঞায়িত করুন।
<head>	HTML নথির শিরোনাম বিভাগ সংজ্ঞায়িত করে।
<header>	একটি ধারক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যা প্রাথমিক বিষয়বস্তু বা নেভিগেশন লিঙ্ক ধারণ করে।
<meta>	একটি ওয়েব পৃষ্ঠা সম্পর্কে কাঠামোগত মেটাডেটা প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়।
<title>	একটি HTML নথিতে শিরোনাম প্রতিনিধিত্ব করে।
<style>	একটি HTML নথিতে CSS Style যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
<link>	HTML নথিতে একটি বহিরাগত(External) স্টাইলশীট লোড করতে ব্যবহৃত হয়।
<a>	অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক ওয়েব নথিতে লিঙ্কের জন্য ব্যবহার করুন।
<base>	একটি ওয়েব পেজে থাকা সমস্ত লিঙ্কের জন্য একটি বেস URL সংজ্ঞায়িত করুন।
<iframe>	একটি ইনলাইন ফ্রেম সংজ্ঞায়িত করে যা বর্তমান ওয়েব নথিতে বহিরাগত সামগ্রী যুক্ত করে।
<source>	একাধিক মিডিয়া সংস্থান নির্দিষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়।
<body>	HTML নথিতে একটি প্রধান বিভাগ (বডি) অংশ সংজ্ঞায়িত করে।
<nav>	নেভিগেশন লিঙ্কের গ্রুপ সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত।
<div>	একটি বিভাগ অংশ সংজ্ঞায়িত করুন।
<section>	একটি নথিকে বিভিন্ন জেনেরিক বিভাগের সংখ্যায় ভাগ করতে ব্যবহৃত হয়।
<area>	একটি চিত্র মানচিত্রে একটি এলাকা সংজ্ঞায়িত করে।
<article>	একটি article সংজ্ঞায়িত করে।
<aside>	
	একটি ওয়েব নথিতে ছবি যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
<audio>	নির্দিষ্ট অডিও বিষয়বস্তু যোগ করুন।
<video>	ভিডিও বিষয়বস্তু যুক্ত করতে ব্যবহৃত।
<track>	<audio> এবং <video> ট্যাগ উভয়ের জন্য টেক্সট ট্র্যাক প্রতিনিধিত্ব করে।
<blockquote>	একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি নির্দিষ্ট করে।
<cite>	একটি পাঠ্য উদ্ধৃতি নির্দিষ্ট করে।
<q>	সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি প্রতিনিধিত্ব করে।
	ইনলাইন উপাদানগুলিতে গোষ্ঠীবদ্ধ(Grouping) এবং শৈলী(Style) প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়।

TAG	DESCRIPTION
<code>	কম্পিউটার কোড টেক্সট নির্দিষ্ট করে।
<details>	ব্যবহারকারীর ক্রিয়া অনুসারে একটি অতিরিক্ত বিবরণ লুকান বা প্রদর্শন করুন।
<figcaption>	একটি চিত্র উপাদানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ক্যাপশন পাঠ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে।
<figure>	একটি <figcaption> উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ সামগ্রীর প্রতিনিধিত্ব করে।
<h1>to<h6>	1 থেকে 6 বিভিন্ন আকারের একটি শিরোনাম স্তর সংজ্ঞায়িত করে।
<abbr>	একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনা করে।
<hr />	অনুচ্ছেদ-স্তরের ট্যাগের মধ্যে একটি বিষয়গত বিরতির প্রতিনিধিত্ব করুন। এটি সাধারণত অনুভূমিক রেখা আঁকা হয়।

	নির্দিষ্ট একটি একক লাইন বিরতি।
<fieldset>	সম্পর্কিত ফর্ম উপাদানগুলির একটি গ্রুপিং সংজ্ঞায়িত করে।
<form>	একটি ফর্ম বিভাগ সংজ্ঞায়িত করে যেখানে একটি সার্ভারে ফর্ম তথ্য জমা দেওয়ার জন্য ইন্টারেক্টিভ ইনপুট নিয়ন্ত্রণ থাকে।
<datalist>	<input> ট্যাগকে ঘিরে পূর্ব-নির্ধারিত বিকল্পগুলির একটি তালিকা সংজ্ঞায়িত করুন
<button>	একটি প্রেস/পুশ বোতাম নির্দিষ্ট করে।
<input>	নির্বাচিত ইনপুটে একটি তথ্য সংজ্ঞায়িত করুন।
<label>	একটি ফর্ম <input> উপাদান সহ একটি পাঠ্য লেবেল ক্যাপশন করতে ব্যবহৃত।
<map>	একটি ক্লিকযোগ্য চিত্র মানচিত্র সংজ্ঞায়িত করে।
<mark>	নির্দিষ্ট টেক্সট হাইলাইট (চিহ্নিত) করতে ব্যবহৃত হয়।
<select>	একটি ড্রপ-ডাউন তালিকা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
<menu>	আইটেম/কমান্ডের মেনুর একটি ক্রমবিহীন তালিকা প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।
	একটি তালিকা আইটেম সংজ্ঞায়িত করা হয় আদেশ করা তালিকা বা অক্রম তালিকা।
	আইটেমগুলির একটি আদেশকৃত তালিকা সংজ্ঞায়িত করে।
	আইটেমগুলির একটি ক্রমবিহীন তালিকা সংজ্ঞায়িত করে।
<meter>	একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে ডেটা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।
<object>	ছবি, অডিও, ভিডিও, জাভা অ্যাপলেট এবং ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশনের মতো বস্তু যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
<option>	একটি <select>, <optgroup> বা <datalist> উপাদানের মধ্যে বিকল্প আইটেম প্রতিনিধিত্ব করে।
<output>	একটি গণনার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

TAG	DESCRIPTION
<progress>	একটি কাজের অগ্রগতি প্রতিনিধিত্ব করে।
,,	নির্দিষ্ট টেক্সট বোল্ড।
<small>	টেক্সট এক আকার ছোট করতে ব্যবহৃত।
<i>	একটি তির্যক(Italic) বিন্যাস পাঠ্য সংজ্ঞায়িত করে।
<u>	আন্ডারলাইন করা টেক্সট প্রতিনিধিত্ব করে।
<p>	একটি অনুচ্ছেদ পাঠ প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যবহৃত।
<sub>	ইনলাইন সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সট প্রতিনিধিত্ব করে। সাবস্ক্রিপ্ট হল একটি সংখ্যা, চিত্র, প্রতীক বা সূচক যা সাধারণত একই প্রকারের রেখায় লিখিত অক্ষরের চেয়ে ছোট এবং এটিকে অক্ষরের নীচে বসানো হয়।Example:H ₂ O
<sup>	ইনলাইন সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট প্রতিনিধিত্ব করে। একটি সুপারস্ক্রিপ্ট হল একটি সংখ্যা, চিত্র, প্রতীক বা সূচক যা সাধারণত একই প্রকারের রেখায় লিখিত অক্ষরের চেয়ে ছোট এবং এটিকে অক্ষরের থেকে কিছুটা উপরে বসানো হয়।Example:(A+B) ²
<table>	একটি HTML নথিতে একটি টেবিল সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।
<caption>	একটি টেবিল ক্যাপশন সংজ্ঞায়িত করুন।
<thead>	টেবিলের শিরোনাম তথ্য ধারণকারী একটি টেবিলে একটি শিরোনাম যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
<tbody>	টেবিল সারি গোষ্ঠীবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<th>	HTML টেবিলে সেলের একটি গ্রুপের হেডার তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<tr>	একটি টেবিলে ঘরের সারি সংজ্ঞায়িত করে।
<col>	টেবিলে <colgroup> উপাদানের মধ্যে প্রতিটি কলাম নির্দিষ্ট করে।
<colgroup>	টেবিলের ভিতরে এক বা একাধিক কলামের একটি গ্রুপ সংজ্ঞায়িত করে।
<td>	HTML টেবিলে স্ট্যান্ডার্ড ডেটা সেল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
<tfoot>	টেবিল ডেটার সারাংশ ধারণকারী একটি টেবিলে একটি ফুটার যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
<textarea>	মাল্টি-লাইন টেক্সট ইনপুট তৈরি করুন।
<time>	একটি HTML নথিতে তারিখ এবং/অথবা সময় উপস্থাপন করে।
<script>	ক্লায়েন্ট-সাইড জাভাস্ক্রিপ্ট সংজ্ঞায়িত করে।
<address>	একটি ঠিকানা তথ্য বর্ণনা করে।
<footer>	লেখক, কপিরাইট, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, সাইটম্যাপ, বা সম্পর্কিত নথির লিঙ্কগুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সহ একটি ফুটার বিভাগ সংজ্ঞায়িত করে।
Websites:	https://way2tutorial.com/html/tag/index.php