



- 1 * Размер для справок.
- 2 Установку ИЭТ выполнить по ГОСТ 29137-91 VT1.VT3 – по варианту 190.26.0000.00.00 C1.C7, C9, C10, ZQ1, VD3.VD5 – по варианту 180.00.0000.00.00 R1.R18, C8, C11.C20, VD1, VD2 – по варианту 070.04.0000.00.00 остальные поверхностно-монтируемые компоненты – по варианту 360.18.0000.00.00
- 3 Шаг координатной сетки 2,5 мм по ГОСТ 10317-79.
- 4 Паять бессвинцовым припоем ПОМ-3 ГОСТ 21931-76
- 5 Нестандартные варианты установки ИЭТ выполнить по чертежу
- 6 Паяльная паста Месһһіс ХР-50
- 7 Позиции ИЭТ условно не показаны
- 8 Позиционные обозначения ИЭТ показаны условно
- 9 Маркировать месяц и год изготовления краской МКЭ белая ОСТ 4 ОСТ 92-1586-89 в свободном месте платы методом шелкографии по ГОСТ 2.304-81 шрифтом 3,5 или 5 тип А по СТБ 992-9510
- 10 После установки ИЭТ плату покрыть лаком PLASTIK 71
- 11 Остальные технические требования по СТБ 1022-96

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|------|------|---------------------------|------|-------------|---------|
| | | | | | ГЧУИР.4.25158.001 СБ | | | |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | Плата Сборочный чертеж | Лит | Масса | Масштаб |
| Разраб | Миронь | | | | | Т | 93,18г | 2:1 |
| Проб | Шемаров | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т.контр. | Шемаров | | | | | | | |
| Реценз | | | | | | | | |
| Н.контр. | Лихачев | | | | | | ЗВС, 750701 | |
| Утв. | Азаров | | | | | | | |