



- 1 * Размер для справок.
- 2 Установку ИЭТ выполнить по ГОСТ 29137-91 VT1.VT3 – по варианту 190.26.0000.00.00 C1.C7, C9, C10, ZQ1, VD3.VD5 – по варианту 180.00.0000.00.00 R1.R18, C8, C11.C20, VD1, VD2 – по варианту 070.04.0000.00.00 остальные поверхностно-монтируемые компоненты – по варианту 360.18.0000.00.00
- 3 Шаг координатной сетки 2,5 мм по ГОСТ 10317-79.
- 4 Паять бессвинцовым припоем ПОМ-3 ГОСТ 21931-76
- 5 Нестандартные варианты установки ИЭТ выполнить по чертежу
- 6 Паяльная паста Месһһіс ХР-50
- 7 Позиции ИЭТ условно не показаны
- 8 Позиционные обозначения ИЭТ показаны условно
- 9 Маркировать месяц и год изготовления краской МКЭ белая ОСТ 4 ОСТ 92-1586-89 в свободном месте платы методом шелкографии по ГОСТ 2.304-81 шрифтом 3,5 или 5 тип А по СТБ 992-9510
- 10 После установки ИЭТ плату покрыть лаком PLASTIK 71
- 11 Остальные технические требования по СТБ 1022-96

					ГЧУИР.4.25158.001 СБ			
					Плата Сборочный чертеж	Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		Т	93,18г	2:1
Разраб	Миронь					Лист		Листов 1
Проб	Шемаров							
Т.контр	Шемаров							
Реценз								
Н.контр	Лихачев				ЗВС, 750701			
Утв.	Азаров							