МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра экономики

А.А. Носенко, А.В. Грицай

Технико-экономическое обоснование дипломных проектов

Методическое пособие для студентов всех специальностей БГУИР дневной и заочной форм обучения В 4-х частях

Часть 2. Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов УДК 330.4(075.8) ББК 65.01я73 Н 84

Носенко А.А.

Н 84 Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: Методическое пособие для студентов всех специальностей БГУИР дневной и заочной форм обучения. В 4-х ч. Ч. 2: Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов./ А.А. Носенко, А.В. Грицай. - Мн.: БГУ-ИР, 2002. – 57 с.: ил.

Данное пособие предназначено для оказания методической помощи студентам-дипломникам всех специальностей дневной и заочной формы обучения при выполнении технико-экономического обоснования дипломных проектов инвестиционного характера.

ISBN 985-444-433-3

УДК 330.4(075.8) ББК 65.01я73

Максимов Г.Т. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: Методическое пособие для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения. В 4-х ч. Ч. 1: Научно-исследовательские проекты. – Мн.: БГУИР, 2002. – 44 с.: ил.

ISBN 985-444-433-3 (ч. 2)

С А.А. Носенко, А.В. Грицай, 2002

ISBN 985-444-434-1

© БГУИР, 2002

Введение

Пособие создано с целью оказания методической помощи студентам всех специальностей при технико-экономическом обосновании дипломных проектов, объектами разработки которых являются новые или усовершенствованные радиотехнические устройства и аппаратура производственно-технического назначения (средства труда), а также бытовая радиоэлектронная аппаратура (предметы потребления).

Новая техника, в том числе и разработанная в дипломных проектах, является объектом инвестиционной деятельности любого предприятия. Она связана с долгосрочным вложением денежных средств в реализацию проектов, обеспечивающих предприятию получение выгод в течение периода, превышающего один год

Основу инвестиционной деятельности предприятия составляют реальные инвестиции (капитальные вложения). Это связано с тем, что, именно, реальные инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия, позволяют снижать издержки производства, осваивать рынки новых товаров, повышать качество и конкурентоспособность продукции. К реальным инвестициям относятся вложения средств в производственные здания и сооружения (новое строительство, реконструкция, расширение), в машины и оборудование, новые технологии, в приобретение земли. Комплекс мероприятий по вложению капитала с целью извлечения дохода представляет собой инвестиционный проект.

В зависимости от задач, которые ставит перед собой предприятие в процессе инвестирования, могут разрабатываться проекты, целью которых являются:

- инвестиции в создание новых предприятий или новых производств на действующих предприятиях по выпуску новой техники;
- инвестиции, направленные на увеличение выпуска продукции или снижение затрат в результате внедрения новой более производительной техники, т.е. повышение эффективности производства.

Решение об инвестициях в данные проекты принимается лишь в том случае, если производство или эксплуатация новой техники будут экономически выгодными. Этим объясняется необходимость проведения технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

В данном методическом пособии представлены методики техникоэкономического обоснования инвестиционных проектов:

- в сфере производства новой техники;
- в сфере эксплуатации новой техники.

Используемые в методическом пособии подходы учитывают мировой и отечественный опыт обоснования инвестиционных проектов.

I. Требования к технико-экономическому обоснованию дипломного проекта

Технико-экономическое обоснование дипломного проекта должно проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оценке эффективности инвестиционных проектов.

Каждый инвестиционный проект индивидуален, однако есть общие принципы, которых следует придерживаться при его технико-экономическом обосновании.

Обоснование экономической целесообразности инвестиционного проекта должно начинаться с характеристики разрабатываемых изделий (их описания, назначения, основных технико-эксплуатационных показателей, экономических преимуществ, которые получит производитель и потребитель). Выбор методики технико-экономического обоснования должен определяться функциональным назначением разрабатываемых изделий, детальностью проработки их конструкции и согласовываться с консультантом по экономической части.

На основании исследования рынка необходимо определить потенциальных потребителей новой техники, обосновать возможный объем продаж и срок реализации проекта - расчетный период. В качестве расчетного периода производитель новой техники может принимать промежуток времени, в течение которого он будет производить новое изделие, потребитель — время эксплуатации новой техники. При проведении технико-экономического обоснования дипломного проекта расчетный период можно принять равным 4 - 5 годам.

В соответствии с выбранной методикой должны быть проведены расчеты:

- инвестиций в основной капитал (прирост основного капитала);
- потребности в оборотном капитале (прирост оборотного капитала);
- издержек производства и цены новой техники;
- прибыли (прироста прибыли);
- показателей экономической эффективности инвестиционного проекта, таких как:
 - чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV);
 - срок окупаемости инвестиций (Ток, РР);
 - рентабельность инвестиций (Ри, RI).

В заключение на основании расчетов необходимо сделать вывод о целесообразности инвестиционного проекта.

Для проведения технико-экономического обоснования студенты должны иметь следующие исходные данные:

- 1. Технологический процесс изготовления нового изделия с указанием трудоемкости и разряда работ по каждой операции.
- 2. Нормы расхода основных и вспомогательных материалов, необходимых для производства единицы изделия, а также цены за единицу материалов.

- 3. Нормы расхода на единицу изделия покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов (согласно конструкторской документации), а также цены за единицу покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов.
- 4. Необходимое для производства технологическое оборудование, стоимость единицы оборудования и площадь, занимаемую единицей оборудования каждого вида.

Выполняемые по технико-экономическому обоснованию расчеты должны сопровождаться необходимыми пояснениями. Обязательно указание применяемых формул с расшифровкой условных обозначений и подстановкой численных значений. Целесообразно представлять большинство расчетов в табличной форме. При обосновании необходимо использовать действующие оптовые цены и тарифы на материальные ресурсы.

П. Методика расчета показателей эффективности инвестиционных проектов

При оценке эффективности инвестиционного проекта приходится сопоставлять сегодняшние затраты и будущие доходы, которые неравнозначны в различные временные периоды: доход, полученный в более ранний период имеет большую стоимость, чем доход, полученный в более поздний период. То же относится и к затратам.

Поэтому при технико-экономическом обосновании необходимо для сопоставления разновременных доходов и затрат привести их к единому моменту времени — началу расчетного периода (расчетному году). В качестве расчетного года в данном пособии принят год начала инвестиционных вложений. Приведение затрат и результатов, т.е. определение их текущей стоимости (дисконтирование), осуществляется путем их умножения на коэффициент дисконтирования α_t , определяемый для постоянной нормы дисконта следующим образом:

$$\alpha_{t} = \frac{1}{\left(1 + E_{H}\right)^{t - t_{P}}},\tag{1}$$

где Е_н - норма дисконта (в долях единиц);

 $t_{\rm p}$ - порядковый номер расчетного года; $t_{\rm p}=1$;

t - порядковый номер года, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году.

Норма дисконта по своей природе близка к норме прибыли, которую устанавливает предприятие в качестве критерия доходности инвестиций. Она не может быть ниже ссудного процента, устанавливаемого банком на вложенный капитал. Таким образом, ссудный процент образует нижнюю границу нормы дисконта. Верхний предел E_H может ограничиваться ставкой рефинансирования банка (действующей на момент проведения расчетов). В целом E_H может колебаться в значительных пределах в зависимости от инвестиционной политики предприятия.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) характеризует конечный результат инвестиционной деятельности, который в отечественной практике представляет собой интегральный экономический эффект (Эинт), и рассчитывается как разность между приведенной суммой поступлений (результатом (P_t)) и приведенной суммой инвестиций (затрат (3_t)) за расчетный период по формуле

$$\Theta_{\text{инт}} = \sum_{t=1}^{n} \ \Psi \bot \bot_{t} = \sum_{t=1}^{n} (P_{t}\alpha_{t} - 3_{t} \cdot \alpha_{t}), \qquad (2)$$

где п – расчетный период, лет;

 P_t - чистый доход, полученный в году $\, t, \, \text{ден. ед.};$

 3_t - затраты (инвестиции) в году t, ден.ед.;

 α_t - коэффициент дисконтирования;

Положительное значение $\Theta_{\text{ИНТ}}$ (ЧДД) свидетельствует о том, что рентабельность инвестиций превышает минимальный коэффициент дисконтирования, и, следовательно, данный проект целесообразно осуществлять.

При нулевых значениях $\Theta_{\text{ИНТ}}(\text{ЧДД})$ рентабельность инвестиций равна той норме, которая принята в качестве ставки дисконта.

Таким образом, инвестиционный проект, ЧДД которого имеет положительное или нулевое значение, можно считать эффективным.

При отрицательном значении ЧДД рентабельность проекта будет ниже ставки дисконта, и, следовательно, вкладывать инвестиции в данный проект нецелесообразно.

В случае рассмотрения нескольких альтернативных проектов более эффективным является тот, который имеет большее значение ЧДД.

Срок окупаемости, или период окупаемости инвестиций ($T_{\rm OK}$, PP) — это количество лет, в течение которых инвестиции возвратятся инвестору в виде чистого дохода. Иначе, это период времени, который необходим для возмещения инвестиций за счет дохода.

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых приведенные к расчетному году инвестиции будут погашены приведенными к тому же году доходами

$$\sum_{t=1}^{n} P_{t} \cdot \alpha_{t} \ge \sum_{t=1}^{n} 3_{t} \cdot \alpha_{t}, \qquad (3)$$

где P_t - чистый доход, полученный в году t , ден. ед.;

 3_t - затраты (инвестиции) в году t, ден. ед.;

 α_t - коэффициент дисконтирования.

Рентабельность инвестиций ($P_{\text{и}}$, RI) является одним из основных показателей эффективности предприятия с точки зрения использования привлеченных средств. Он представляет собой отношение суммы чистого приведенного дохода, полученного за весь расчетный период, к суммарным приведенным затратам за этот же период

$$P_{\mathbf{H}} = \frac{\sum_{t=1}^{n} P_{t} \cdot \alpha_{t}}{\sum_{t=1}^{n} 3_{t} \cdot \alpha_{t}} \cdot 100\%, \tag{4}$$

где P_t – это чистая дисконтированная прибыль, полученная в году t, ден. ед.

Ш. Методика технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в сфере производства новой техники

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта в сфере производства новой техники включает следующие этапы:

- 1. Характеристика новой техники. Обоснование объема продаж и расчетного периода.
 - 2. Расчет себестоимости и отпускной цены единицы продукции.
 - 3. Расчет стоимостной оценки затрат:
 - 3.1. Расчет предпроизводственных затрат;
 - 3.2. Расчет единовременных затрат.
 - 4. Расчет стоимостной оценки результата.
 - 5. Расчет интегрального экономического эффекта (ЧДД).
 - 6. Определение срока окупаемости и рентабельности инвестиций.
 - 7. Выводы.

1. Характеристика новой техники. Обоснование объема продаж и расчетного периода

Основная цель раздела – сформировать представление о новом изделии как о товаре, т.е. дать краткую характеристику: описание потребительских свойств; назначение и области применения; основные технико-эксплуатационные показатели, которые могут обеспечить ему технический и коммерческий успех.

На основе анализа рынка, сроков развертывания производства, обеспеченности ресурсами всех видов, наличия производственной базы определяется возможный объем продаж. В качестве расчетного периода производитель новой техники принимает прогнозируемый срок производства новой техники (4-5 лет).

2. Расчет себестоимости и отпускной цены единицы продукции

Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной форме затраты предприятия на её производство и реализацию.

Расчёт полной себестоимости единицы продукции осуществляется по следующим калькуляционным статьям затрат:

- сырьё и материалы за вычетом возвратных отходов;
- покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты;
- основная заработная плата основных производственных рабочих;
- дополнительная заработная плата производственных рабочих;
- отчисления в Фонд социальной защиты населения;
- единый налог от фонда оплаты труда (отчисления в Фонд содействия занятости и чрезвычайный налог);
 - износ инструментов и приспособлений целевого назначения;
 - общепроизводственные расходы;
 - общехозяйственные расходы;
 - прочие производственные расходы;
 - коммерческие расходы.

Методика расчета себестоимости и отпускной цены единицы продукции.

1. Расчёт затрат по статье "Сырьё и материалы за вычетом возвратных отходов"

В эту статью включается стоимость основных и вспомогательных материалов, необходимых для изготовления единицы продукции по установленным нормам.

Расчет осуществляется по формуле

$$P_{M} = K_{TP} \sum_{i=1}^{n} H_{pi} \coprod_{i} - \sum_{i=1}^{n} O_{Bi} \coprod_{oi},$$
 (5)

где K_{TP} – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов;

 H_{PI} – норма расхода і-го вида материала на единицу продукции (кг, м, л и пр.);

Ц – отпускная (оптовая) цена за единицу і-го вида материала, ден. ед.

Ові – возвратные отходы і-го вида материала (кг, м, л и пр.);

Цоі – цена за единицу отходов материала і-го вида, ден. ед.;

n – номенклатура применяемых материалов.

Цена приобретения материалов определяется по текущим справочным данным (договора, цены бирж, информационные бюллетени и пр.) на момент выполнения дипломного проекта. Коэффициент транспортно-заготовительных расходов можно принять равным 1,1-1,2.

Для упрощения расчётов возвратные отходы можно принять в размере 1% от стоимости материалов с учётом транспортно-заготовительных расходов.

Если номенклатура применяемых в изделии материалов широка, расчёты удобно производить в табличной форме (табл. 1).

	Марка,	Единица	Норма рас-	Цена за	Сумма,
Наименование ма-	профиль	измере-	хода на	единицу	ден. ед.
териала		ния	единицу	і-го вида	
			продукции	материала,	
				ден. ед.	
1. Сталь	45 + 1,5	Кг	0,3	3000	900
2. Прессматериал	АΓ- 4В	Кг	0,2	1200	240
n.					
Итого с транс-					_
портно-			\		\sum
заготовительными				\ \ \	
расходами				4	
Отходы (вычита-					Σ
ются)					
Всего					\sum

2. Расчёт затрат по статье "Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты"

В эту статью включаются затраты на приобретение необходимых для производства продукции готовых покупных комплектующих изделий (радиоэлементы, микросхемы и пр.) и полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке на данном предприятии.

Расчёт затрат по этой статье производится следующим образом:

$$P_{K} = K_{Tp} \sum_{i=1}^{m} D_{Kj} \cdot \coprod_{j};$$
(6)

где D_{KJ} – количество покупных комплектующих изделий или полуфабрикатов j-го вида на единицу продукции, шт.;

 U_J – отпускная цена j-го вида покупных комплектующих изделий или полуфабрикатов, ден. ед.;

m — номенклатура применяемых покупных комплектующих изделий или полуфабрикатов;

 K_{TP} — коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (1,15-1,2).

Так как в радиоэлектронных отраслях номенклатура применяемых комплектующих изделий и полуфабрикатов довольно обширна, расчёты затрат по этой статье также удобно производить в табличной форме (табл. 2).

Наименование покупных	Количество на	Цена за единицу ком-	Сумма,
комплектующих изделий	одно изделие,	плектующего изделия	ден. ед.
или полуфабрикатов	ШТ.	(полуфабриката),	
		ден. ед.	
1. Резистор ОМЛТ-0,25	10	15	150
2. Конденсатор	20	30	600
3.			
4. n			
Всего с транспортно-			Σ
заготовительными расхо-			
дами			

3. Расчёт затрат по статье "Основная заработная плата основных производственных рабочих"

В эту калькуляционную статью включаются расходы на оплату труда основных производственных рабочих, непосредственно связанных с изготовлением продукции (выполнением работ и оказанием услуг). Для рабочихсдельщиков основная заработная плата рассчитывается по формуле

$$3_{0} = K_{np} \sum_{i=1}^{K_{0}} T_{qi} t_{i} , \qquad (7)$$

где $K_{\Pi P}$ – коэффициент премий, установленный за выполнение плановых показателей;

 $T_{\rm VII}$ — часовая тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемых по і-й операции работ, ден. ед./ч;

 $t_{\rm I}$ – норма времени (трудоемкость) на выполнение работ по i-й операции, нормо-час/шт.;

 κ_{O} – количество технологических операций при производстве изделия.

Расчет часовой тарифной ставки, соответствующей і-му разряду работ, осуществляется по формуле

$$T_{vi} = T_{vi} * K_{Ti},$$
 (8)

где $T_{\rm Ч1}$ — часовая тарифная ставка первого разряда, которая определяется делением месячной заработной платы первого разряда (согласно действующему законодательству на момент расчетов) на количество часов работы в месяц, ден. ед./ч. Часовая тарифная ставка может быть увеличена в 1,1-1,9 раза, если предприятие располагает соответствующими ресурсами;

 $K_{\text{тi}}$ — тарифный коэффициент, соответствующий i-му разряду. Тарифные коэффициенты представлены в прил. 4.

Для расчёта этой статьи необходимо сделать расшифровку трудоёмкости изготовления изделия по видам работ согласно технологическому процессу (табл. 3).

 Таблица 3

 Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих

Вид работы	Разряд	Часовая тарифная	Норма вре- мени по опе-	Расценка, (прямая заработ-
(операция)	Работы	ставка,	рации,	ная плата) ден. ед.
		ден. ед./ч	нормо-час	
1. Заготовительные	II			
2.Сборочные	IV			
3.Механо-	V			
обрабатывающие				
4.				¥
5.				
6. Сборочные	VI			
Итого				
Премия				
Всего основная за-			V	Σ
работная плата				

Расшифровку трудоёмкости по видам работ можно произвести в укрупнённом виде, используя соотношения разных видов работ, представленные в прил. 3. Для этого сначала необходимо раскрыть трудоемкость сборочномонтажных работ, занимающих наибольший удельный вес в трудоемкости изготовления радиотехнических изделий (30-40%), а затем определить трудоемкость других видов работ.

Примечание. Для электронной техники (микросхемы, полупроводниковые приборы) расчет затрат на материалы, заработную плату необходимо производить с учетом коэффициента выхода годных изделий по технологическим операциям.

4. Расчёт затрат по статье "Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих"

Дополнительная заработная плата определяется по формуле

$$3_{\text{Д}} = \frac{3_{\text{O}} \cdot \text{H}_{\text{Д}}}{100},$$
 (9)

где $H_{\text{Д}}$ — норматив дополнительной заработной платы основных производственных рабочих, %.

5. Расчёт затрат по статье "Отчисления в Фонд социальной защиты населения ($\Phi C3H$)"

В эту статью включаются предусмотренные законодательством отчисления от фонда оплаты по труду в Фонд социальной защиты населения.

Расходы по статье определяются следующим образом:

$$P_{\text{COU}} = \frac{(3_0 + 3_{\text{Д}}) \cdot H_{\text{COU}}}{100},$$
(10)

где H_{COII} — ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, установленная законодательством, %.

6.Расчёт затрат по статье «Единый налог от фонда оплаты труда»

В эту статью включаются отчисления в Фонд содействия занятости, чрезвычайный налог, которые определяются по формуле

$$P_{EH} = \frac{(3_0 + 3_{\pi}) \cdot H_{EH}}{100}, \tag{11}$$

где H_{EH} — ставка единого налога (сумма ставок чернобыльского налога и отчислений в Фонд содействия занятости), установленного законодательством, %.

Все остальные затраты включаются в себестоимость единицы продукции косвенным путем в процентах от основной заработной платы основных производственных рабочих. Нормативы (приближенные значения) косвенных затрат представлены в прил. 5. При выполнении дипломного проекта на конкретном предприятии необходимо воспользоваться реальными нормативами косвенных расходов.

Расчет себестоимости и отпускной цены единицы продукции целесообразно представить в табличной форме (табл. 4).

Таблица 4 Расчёт себестоимости и отпускной цены единицы продукции

Наименование статьи	Услов-	Зна-	Примечание
Затрат	ное	че-	
	обо-	ние,	
	значе-	ден.	
	ние	ед.	
1. Сырьё и материалы за вы-	P_{M}		См. табл. 1
четом отходов			
2.Покупные комплектую-	P_{K}		См. табл. 2
щие изделия, полуфабрика-			
ты			
3. Основная заработная пла-	3_0		См. табл. 3
та основных производствен-			
ных рабочих			

Продолжение табл. 4

Цаниана волина адоди и	Условное	Зна-	Примение таол. 4
Наименование статьи			Примечание
затрат	обозна-	че-	
	чение	ние,	
		ден.	
		ед.	
4. Дополнительная зара-	3д		$3_{\mathrm{I}} = \frac{3_{\mathrm{O}} \cdot \mathrm{H}_{\mathrm{I}}}{100}$
ботная плата основных			$J_{\rm A} = \frac{100}{100}$
производственных рабо-			
чих			
5. Отчисление в Фонд	Р _{СОЦ}		$(3_0 + 3_{\perp}) \cdot H_{\text{COU}}$
социальной защиты насе-			$P_{\text{COU}} = \frac{(3_0 + 3_{\text{Д}}) \cdot H_{\text{COU}}}{100},$
ления			Н _{СОИ} – ставка отчислений в
			Фонд социальной защиты на-
			селения, %
7. Единый налог от фонда	P _{EH}		
оплаты труда	En		$P_{EH} = \frac{\left(3_{O} + 3_{\mathcal{I}}\right) \cdot H_{EH}}{100},$
опышты труда			
			H_{EH} – ставка единого налога,
			0/0
8. Износ инструментов и	Риз		$P_{M3} = \frac{30 \cdot H_{M3}}{100}$
приспособлений целевого			$r_{\mu 3} = \frac{100}{100}$
назначения			где Низ – норматив износа
			инструментов и приспособле-
			ний целевого назначения, %
9. Общепроизводственные	Р _{ОБП}		
расходы	OBII		$P_{o\delta\Pi} = \frac{3o \cdot H_{o\delta\Pi}}{100},$
			100
			где Н _{ОБП} - норматив общепро-
10. 05	D		изводственных расходов, %
10. Общехозяйственные	Р _{ОБХ}		$P_{oбx} = \frac{3o \cdot H_{oбx}}{100},$
расходы			100
			где Н _{ОБХ} – норматив общехо-
			зяйственных расходов, %
11. Прочие производст-	$P_{\Pi P}$		$3_0 \cdot H_{\Pi D}$
венные расходы			$P_{\Pi p} = \frac{3_0 \cdot H_{\Pi p}}{100},$
			где $H_{\Pi P}$ – норматив прочих
Y			
			производственных расходов, %
Произродительный	C		
Производственная себе-	$C_{\Pi P}$		$C_{\text{IIP}} = P_{\text{M}} + P_{\text{K}} + 3_0 + 3_{\text{Д}} + \cdots + P_{\text{M}}$
СТОИМОСТЬ			$P_{COII} + P_{EH} + P_{IJ} + P_{OBII} + +$
			$P_{OBX} + P_{\Pi P}$.

Наименование статьи	Условное	Зна-	Примечание
затрат	обозна-	че-	1
	чение	ние,	
		ден.	
		ед.	
12. Коммерческие расхо-	P _{KOM}		$C_{\Pi p} \cdot H_{KOM}$
ды			$P_{KOM} = \frac{C_{\Pi p} \cdot H_{KOM}}{100},$
			H_{KOM} – норматив коммерче-
			ских расходов, %
Полная себестоимость	Сп		$C_{\Pi} = C_{\Pi P} + P_{KOM}$
13. Плановая прибыль на	$\Pi_{ ext{E}oldsymbol{\mathcal{I}}}$		$\Pi_{e,\mu} = \frac{C\pi \cdot Pe}{100}$
единицу продукции			11ед 100 ,
			где Ре – уровень рентабельно-
			сти единицы продукции, %
Цена предприятия	ЦПР		$\Pi_{\Pi P} = C_{\Pi} + \Pi_{E \Pi}$
14. Отчисления в местный	${ m O}_{ m MB}$		$(C_{\Pi} + \Pi_{e_{\Pi}}) \cdot H_{MB}$
бюджет			$O_{MB} = \frac{(C_{\Pi} + \Pi_{e_{\Pi}}) \cdot H_{MB}}{100 - H_{MB}},$
			где H _{мб} – ставка отчислений в
			местный бюджет, %
15. Отчисления в респуб-	Орб		$O_{PE} = \frac{\left(C_{\Pi} + \Pi_{E,\Pi} + O_{ME}\right) \cdot H_{PE}}{100 - H_{PE}}$
ликанский бюджет			100 – Н РБ
			где НРБ – ставка отчислений в
			республиканский бюджет, %
Отпускная цена без НДС	Ц*		
16. Налог на добавленную			
стоимость			$HДC = \frac{\mathbf{U} \cdot \mathbf{H}_{DC}}{100},$
			где Н _{ДС} – ставка налога на до-
			бавленную стоимость, %
Отпускная цена	Цотп		$I_{OT\Pi} = C_{\Pi} + \Pi_{EJ} + O_{MB} + O_{PB}$
			+НДС

Примечания:

- 1. Ставки отчислений и налогов на момент выполнения дипломного проекта должны соответствовать действующему законодательству и уточняться консультантом по экономической части.
- 2. Если объектом разработки в дипломном проекте являются отдельные узлы (блоки) нового изделия (системы), которые не могут функционировать самостоятельно, то необходимо рассчитать сначала полную себестоимость (цену) разрабатываемого узла или блока, а затем нового изделия (системы):

$$C_{\Pi}^{\mathsf{M}} = C_{\Pi}^{\mathsf{Y}} \cdot K_{\mathsf{C}}^{\mathsf{Y}},$$

$$\coprod_{\Pi}^{\mathsf{M}} = \coprod_{\Pi}^{\mathsf{Y}} \cdot K_{\Pi}^{\mathsf{Y}},$$
(12)

где C_{Π}^{y} , (\coprod_{Π}^{y}) – полная себестоимость (цена) узла или блока, входящего в новое изделие, ден. ед.;

 K_{c}^{y} , (K_{u}^{y}) - коэффициент, учитывающий удельный вес полной себестоимости (цены) узла (блока) в полной себестоимости (цене) нового изделия, доли единиц.

Удельный вес определяется экспертным путем руководителем дипломного проекта и дипломником.

В дальнейшем все расчеты осуществляются в целом по изделию.

3. Если для определения себестоимости (цены) нового изделия имеется ограниченное число исходных данных, то можно применять укрупненные методы их расчета.

Наиболее простым и приемлемым для радиоэлектронных и радиотехнических изделий является метод структурной аналогии, который основан на сопоставлении новых (проектируемых) изделий с их аналогами, обладающими сходными конструктивно-технологическими и эксплуатационными характеристиками. При этом предполагается, что структура себестоимости (цены) сравниваемых изделий в известных пределах сохраняется.

Исходя из структуры себестоимости (цены) базового изделия, можно определить себестоимость (цену) нового изделия, рассчитав предварительно одну из его прямых статей, по формуле

$$C_H(U_H) = (100 \cdot P_{iH}) / V_{i6},$$
 (13)

где P_{iH} - сумма затрат по i-й прямой статье для нового изделия, ден. ед.;

 $Y_{i\delta}$ - удельный вес і-й прямой статьи затрат в полной себестоимости (цене) базового изделия, %.

Для разрабатываемых изделий целесообразно использовать затраты по прямой статье «Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты», которые определяются студентом-дипломником по спецификации к принципиальной электрической схеме нового изделия. Удельные веса прямых статей затрат в полной себестоимости изделия для некоторых видов радиоизмерительных приборов представлены в прил. 10.

4. Если целью дипломного проекта является усовершенствование существующих видов техники, позволяющее улучшить их технико-экономические показатели, то для определения себестоимости (цены) таких изделий может быть использован метод сложного коэффициента качества. В данном случае себестоимость (цена) нового изделия рассчитывается по формуле

$$C_H(U_H) = C_{\delta}(U_{\delta}) \cdot K_{\epsilon}, \qquad (14)$$

где $C_{\delta}(U_{\delta})$ – себестоимость (цена) базового изделия, ден. ед.;

 K_{\ni} - сложный коэффициент качества нового изделия.

5. Для расчета сложного коэффициента качества, который учитывает качество изделия в совокупности по всем технико-эксплуатационным параметрам сравниваемых изделий, необходимо определить частные коэффициенты каждого параметра

$$K_{iH} = \frac{n_{i\delta} (n_{iH})}{n_{iH} (n_{i\delta})}$$
 (15)

где K_{iH} — частный коэффициент качества і-го параметра нового изделия;

 n_{iH} , $n_{i\delta}$ — абсолютное значение i-го технического параметра соответственно нового и базового изделий. При этом соотношение $\frac{n_{i\delta}}{n_{iH}}$ используется, когда увеличение показателя приводит к улучшению качества, а соотношение $\frac{n_{iH}}{n_{i\delta}}$ — когда качество изделия улучшается за счет уменьшения показателя (вес, габариты, погрешность измерения).

Сложный коэффициент качества определяется по формуле

$$K_{H} = \frac{\sum_{i=1}^{m} K_{iH}}{m}$$
 (16)

где K_{iH} — частный коэффициент качества і-го параметра нового изделия;

m- количество учитываемых технико-эксплуатационных параметров.

Сложный коэффициент качества нового изделия можно определить также с учетом значимости каждого параметра. В этом случае

$$K_{3} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_{I} \cdot K_{iH}, \qquad (17)$$

где αі – коэффициент весомости і-го параметра.

Пример расчета сложного коэффициента качества приведен в прил. 9.

3. Расчет стоимостной оценки затрат

Стоимостная оценка затрат в сфере производства новых изделий представляет собой определение в денежном выражении затрат, необходимых для ее разработки и производства.

K ним относятся предпроизводственные затраты ($K_{\Pi\Pi 3}$) и единовременные капитальные вложения (KB):

$$3_{\rm M} = K_{\rm IIII3} + KB \tag{18}$$

3.1. Расчет предпроизводственных затрат

Предпроизводственные затраты включают затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ($3_{\text{HИОКР}}$), освоение производства, доработку опытного образца (K_{OCB}) и определяются по формуле

$$K_{\Pi\Pi 3} = 3_{\text{HUOKP}} + K_{\text{OCB}}, \tag{19}$$

где З_{ниокР} – сметная стоимость НИОКР, ден. ед.;

 $K_{\rm OCB}$ — затраты на освоение производства, доработку опытного образца продукции, изготовление моделей и макетов, ден. ед. Данные затраты можно рассчитать укрупненно в процентах от затрат на НИОКР (30 – 50 %).

Затраты на проведение НИОКР включают следующие статьи:

- 1) Материалы и комплектующие изделия;
- 2) Расходы на оплату труда:
 - а) основная заработная плата научно-производственного персонала;
- б) дополнительная заработная плата научно-производственного персонала;
 - 3) Отчисления в Фонд социальной защиты населения;
- 4) Единый налог от фонда оплаты труда (отчисления в Фонд содействия занятости и чрезвычайный налог);
 - 5) Командировочные расходы;
 - 6) Услуги сторонних организаций;
 - 7) Прочие расходы;
 - 8) Накладные расходы.

Методика расчета сметной калькуляции и отпускной цены НИОКР

- 1. В статью «Материалы и комплектующие изделия» включаются:
- а) Затраты на материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, необходимые для изготовления опытного образца (макета на стадии эскизного проектирования) при проведении опытно-конструкторских работ.
- б) Затраты на приобретение материальных ресурсов (например, программных продуктов, дискет, картриджей) для проведения научно-исследовательских работ.

Расчет затрат по этой статье осуществляется по формулам (5), (6) и должен быть представлен в табличной форме (см. табл. 1, 2).

Примечание. Величину затрат по этой статье можно определить в процентах от затрат на материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, включаемых в себестоимость единицы продукции (120 - 150%).

2. В статью «*Расходы на оплату труда*» включается основная и дополнительная заработная плата всех работников, непосредственно занятых выполнением конкретной темы.

Расчет основной заработной платы осуществляется по формуле

$$3o = \kappa_{\Pi p} \sum_{i=1}^{m} n_i \cdot 3_{\Pi H i} \cdot t_{\Phi i}, \qquad (20)$$

где $3_{\text{ДНІ}}$ – среднедневная заработная плата исполнителя і-й категории, ден. ед.;

 $t_{\Phi I}$ — время (трудоемкость), в течение которого исполнитель і-й категории принимал участие в НИОКР, дн.;

 $K_{\Pi P}$ – коэффициент премий за выполнение плановых показателей (1,2-1,4);

n_I – количество исполнителей і-й категории, чел.;

т - категория исполнителя, принимающего участие в НИОКР.

Среднедневная заработная плата определяется по формуле

$$3_{\text{дH}i} = \frac{3_{\text{M}i}}{\text{Дрм}},\tag{21}$$

где 3_{Mi} – месячная заработная плата исполнителя і-й категории, ден. ед.; \mathcal{L}_{PM} – количество рабочих дней в месяце (21-22), дн.

Расчет себестоимости и отпускной цены НИОКР оформляется таблицей (табл. 5).

 Таблица 5

 Расчет основной заработной платы научно-производственного персонала

Категория	Количество	Трудоемкость,	Среднедневная	Сумма,
Исполнитель	исполнителей	человеко-дни	заработная	ден. ед.
			плата, ден. ед.	
1. Научный со-				
трудник				
2. Инженер				
3. Лаборант				
n.				
Премия				
Всего основная				
заработная плата				

Методика расчета остальных статей затрат, включаемых в себестоимость, и отпускной цены НИОКР приведена в табл. 6.

Расчёт себестоимости и отпускной цены НИОКР

	T 7	n	
	Условное	Значе-	
Наименование статьи	обозна-	ние, ден.	Примечание
затрат	чение	ед.	
1. Материалы (за вы-	P_{MK}		См. табл. 1, 2
четом отходов), ком-			(Форм. 5, 6)
плектующие изделия			
2. Расходы на оплату			
труда научно-			
производственного			4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
персонала, всего			3о + 3д
В т.ч.	3_{O}		
2.1.Основная заработ-			См. форм. 7
ная плата	$3_{ m Д}$		(Табл. 3)
2.2. Дополнительная			$3_{\pi} = \frac{3_0 \cdot H_{\pi}}{3_0 \cdot H_{\pi}}$
заработная плата			$3_{\rm pl} = \frac{30^{-11} \text{Hz}}{100}$
	D		(2 + 2) 11
3. Отчисление в Фонд	P_{COII}		$P_{\text{COU}} = \frac{(3_0 + 3_{\text{Д}}) \cdot H_{\text{COU}}}{100},$
социальной защиты			100
населения			где Н _{СОЦ} – ставка отчислений
			в Фонд социальной защиты
) '	населения, %
4. Единый налог от	P _{EH}		$PEH = \frac{(3O + 3д) \cdot HEH}{100},$
фонда оплаты труда	V V ·		$PEH = \frac{100}{100}$
			где Н _{ЕН} – ставка единого нало-
			га, %
5.Командировочные	P_{K}		По смете или по формуле
расходы	- K		
рисходы			$P_{K} = \frac{3_{0} \cdot H_{K}}{100},$
			где Нк – норматив командиро-
			вочных расходов, %
6. Услуги сторонних	P_{y}		По смете затрат
организаций			
7. Прочие расходы	$\mathrm{P}_{\Pi\mathrm{P}}$		$3_0 \cdot H_{\Pi D}$
Ť			$P_{\Pi p} = \frac{3_0 \cdot H_{\Pi p}}{100},$
			100
			где $H_{\Pi P}$ – норматив прочих
			расходов, %

	Γ	_	
Наименование статьи	Условное	Значе-	
затрат	обозна-	ние,	Примечание
	чение	ден. ед.	
8. Накладные расходы	P_{HAKJI}		$_{\rm p}$ $3_0 \cdot {\rm H}_{{ m Hak}\pi}$
			$P_{HAKJ} = \frac{3_0 \cdot H_{HAKJ}}{100},$
			где Н _{накл} – норматив наклад-
			ных расходов, %
Полная себестоимость	C_{Π}		$C_{\Pi} = P_{MK} + 3_0 + 3_{II} + P_{COII} +$
НИОКР			P_{EO} + + P_K + P_Y + $P_{\Pi p}$ + $P_{Hak \Pi}$.
9. Плановая прибыль	Π_{π}		
			$\Pi_{\Pi} = \frac{C_{\Pi} \cdot P_{\Pi}}{100},$
			где P_{Π} – уровень рентабельно-
			сти НИОКР, %
Цена предприятия	ЦПР		
10. Отчисления в ме-	Омб		$(C_{\Pi} + \Pi_{e\pi}) \cdot H_{MB}$
стный бюджет			$O_{MB} = \frac{(C_{\Pi} + \Pi_{e_{\Pi}}) \cdot H_{MB}}{100 - H_{MB}},$
			где H _{мБ} – ставка отчислений в
			местный бюджет, %
11. Отчисления в рес-	Орб	('0'	
публиканский бюджет			$O_{p\delta} = \frac{\left(C\pi + \Pi_{e\chi} + O_{M\delta}\right) \cdot Hp\delta}{100 - Hp\delta}$
			где Нрб – ставка отчислений в
		,	республиканский бюджет, %
Отпускная цена без	Ц*		$\mathbf{\Pi}^* = \mathbf{C}_{\Pi} + \mathbf{\Pi}_{\mathbf{E}\mathbf{\Pi}} + \mathbf{O}_{\mathbf{M}\mathbf{B}} + \mathbf{O}_{\mathbf{P}\mathbf{B}}$
НДС			
12. Налог на добав-			II*.H
ленную стоимость			$HДC = \frac{\mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{H}_{\mathcal{A}C}}{100},$
			где Н _{ДС} – ставка налога на до-
(),			бавленную стоимость, %
Отпускная (свободная)	Цотп		
цена НИОКР			+НДС

Примечания:

- 1. Нормативы косвенных расходов (приближенные значения) представлены в прил. 6.
- 2. Если НИОКР финансируется из бюджетных средств, то в калькуляцию НИОКР не включается чернобыльский налог, а в цену не включаются нормативная прибыль, отчисления в местный, республиканский бюджеты и НДС.
- 3. При выполнении дипломного проекта на предприятии можно воспользоваться фактической сметой затрат на НИР и ОКР.

3.2. Расчет единовременных капитальных вложений

Единовременные капитальные вложения включают инвестиции в основной и оборотный капитал предприятия:

$$KB = K_{OK} + K_{OC}, \tag{22}$$

где К_{ОК} – инвестиции в основной капитал, ден. ед.;

 K_{OC} – инвестиции в оборотный капитал, ден. ед.

1. Расчет инвестиций в основной капитал

Величина инвестиций в основной капитал определяется по формуле

$$K_{OK} = K_{OE} + K_{3J} + K_{JO} + K_{UHC} + K_{\Pi P},$$
 (23)

где K_{0B} — капитальные вложения в технологическое оборудование, ден. ед.;

 $K_{3Л}$ – капитальные вложения в здания, ден. ед.;

 $K_{\rm JO}$ – капитальные вложения в лабораторное и нестандартное оборудование, ден. ед.;

 $K_{\text{ИНС}}$ – капитальные вложения в инструмент и технологическую оснастку, включаемые в основные фонды, ден. ед.;

 $K_{\Pi P}$ – прочие капитальные вложения, ден. ед.

1.1.Расчет капитальных вложений в технологическое оборудование

Основу расчета инвестиций в основной капитал составляет расчет активной их части — рабочих машин и оборудования (в дальнейшем технологическое оборудование). Для расчета капитальных вложений в технологическое оборудование необходимо, исходя из технологического процесса, определить наименования и количество используемого оборудования.

Расчет количества оборудования должен производиться по всем его группам (видам работ) по формуле

$$n_{pi} = \frac{\sum_{i=1}^{k_0} t_i}{\Phi_{3\phi i} \cdot K_{Bi}},$$
(24)

где n_{PI} - расчетное количество оборудования і-го вида, шт.;

N годовой объем производства нового изделия, шт.;

 Φ_{Θ} — эффективный (плановый) фонд времени работы единицы оборудования і-го вида, ч;

 t_J – трудоёмкость по і-му виду работ, нормо-час;

 K_{BI} – коэффициент выполнения норм времени на оборудовании i – го вида;

Ко – количество технологических операций, на которых используется оборудование i-го вида.

Эффективный (плановый) фонд времени работы единицы оборудования іго вида ($\Phi_{\Theta o}$) рассчитывается исходя из двухсменного режима работы, продолжительности смены, равной 8 часам, и коэффициента потерь на ремонт (0,94-0,96) по формуле

$$\Phi_{\Theta} = \prod_{PI} \cdot S \cdot t_{CM} \cdot K_{PI}, \tag{25}$$

где ДРІ – количество дней работы оборудования і- го вида в году;

S – количество смен работы в день, (S = 2);

 t_{CM} – продолжительность смены (8 ч), ч;

 K_{PI} – коэффициент, учитывающий потери времени, связанные с плановым ремонтом оборудования і-го вида.

Коэффициент выполнения норм времени для всех групп оборудования можно принять в пределах 1,05-1,2. Этот коэффициент может иметь разные значения по каждой группе оборудования. Расчетное количество оборудования округляется до целого числа и называется принятым количеством рабочих мест $(n_{\text{ПP}})$.

Общая величина капитальных вложений в технологическое оборудование определяется по формуле

$$K_{o\delta} = \sum_{i=1}^{m} \coprod_{i} \cdot n_{\pi p i} \cdot K_{m p i} \cdot K_{M H n i}, \qquad (26)$$

где т – количество видов оборудования;

ппри - принятое количество оборудования і-го вида, ед.;

extstyle ex

 K_{TPI} – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку оборудования і-го вида (1,15 - 1,25);

 $K_{\rm MHIII}$ – коэффициент, учитывающий расходы на монтаж, наладку и пуск оборудования і-го вида (1,05 - 1,15).

1.2. Расчёт капитальных вложений в здания

Капитальные вложения в здания определяются на основании расчёта производственных площадей. Производственную площадь можно рассчитать, используя укрупненные нормативы удельной площади, приходящейся на единицу оборудования. Удельная площадь — это площадь, которую занимает каждая единица оборудования, включая ширину проходов и проездов в цехе.

При выполнении расчетов можно руководствоваться следующими величинами удельной площади (S_{obi}^{y}):

для небольших станков до 12 м^2 ; для средних станков до 25 м^2 ; для столов сборщиков до 8 м^2 ; для столов регулировщиков – 10 м^2 .

Для сборочных и сборочно-монтажных конвейеров нужно производить отдельный расчёт.

Общая площадь зданий проектируемого предприятия включает следующие составляющие

$$S_{3JI} = S_{OB} + S_A + S_{CK} + S_{BBIT},$$
 (27)

где S_{OB} – площадь, занимаемая технологическим оборудованием, м²;

 S_A – площадь, занимаемая служащими, специалистами и руководителями (административная), M^2 ;

 S_{CK} – площадь под складские помещения, м²;

 $S_{\text{БЫТ}}$ – площадь под санитарно-бытовыми помещениями, м²;

Площадь, занимаемая технологическим оборудованием, определяется по формуле

$$S_{o\delta} = \sum_{i=1}^{m} n_{\pi pi} \cdot S_{o\delta i}^{y}, \qquad (28)$$

где $S_{oбi}^{y}$ - удельная площадь, занимаемая единицей оборудования і-го вида. M^{2} .

Для расчёта площади административных, складских и бытовых помещений нужно воспользоваться коэффициентами, учитывающими соотношение между площадью, занимаемой технологическим оборудованием, и другими видами площадей:

$$S_{A} = K_{A} * S_{OB};$$
 $K_{A} = 0.3;$ $K_{CK} = K_{CK} * S_{OB};$ $K_{cK} = 0.3;$ K_{CK}

Примечание. Расчет площади административных, складских и бытовых помещений при создании нового производственного подразделения на действующем предприятии можно не осуществлять.

Величину капитальных вложений в здания можно определить по формуле

$$K_{3J} = S_{3J} * I_{M},$$
 (30)

где $S_{3Д}$ – общая площадь зданий и сооружений, M^2 ;

 $L_{\rm M}$ – цена на строительство одного м². (Принимается по рыночной стоимости на момент проведения расчётов).

Величина остальных слагаемых капитальных вложений определяется в процентах от стоимости технологического оборудования согласно прил. 7.

Результаты расчёта инвестиций в основной капитал сводятся в табл. 7.

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в Основной капитал	
Наименование инвестиций (капитальных вложений)	Сумма, ден. ед.
1. Здания	
2. Рабочие машины и оборудование (технологическое	
оборудование)	
3. Силовые машины и оборудование	
4. Лабораторное и нестандартное оборудование	
5. Вычислительная техника	
6. Транспортные средства	
7. Производственный и хозяйственный инвентарь	
8. Прочие основные фонды	
Итого	

Примечание. Состав капитальных вложений в основные фонды в каждом конкретном случае различен, зависит от специфики внедряемого изделия, условий его производства и может быть изменен по согласованию с консультантом.

1.3. Расчет инвестиций в оборотный капитал

В состав оборотного капитала включаются денежные средства, необходимые для создания нормируемых оборотных производственных фондов и фондов обращения.

Инвестиции в оборотный капитал определяются по формуле

$$K_{oc} = H_{oc(M)} + H_{co(K)} + H_{oc(T)} + H_{oc(M\delta\Pi)} + H_{oc(H3\Pi)} + H_{oc(\Gamma\Pi)},$$
 (31)

где $H_{OC(M)}$ — капитальные вложения в создание нормативных запасов основных и вспомогательных материалов, ден. ед.;

 $H_{OC(K)}$ – капитальные вложения в создание запасов комплектующих и полуфабрикатов, ден. ед;

Н_{ОС(Т)} – капитальные вложения в создание запасов тары, ден. ед.;

 $H_{OC(M6\Pi)}$ — капитальные вложения в создание запасов малоценных и быстроизнашивающихся предметов, ден. ед.;

 $H_{OC(H3\Pi)}$ - капитальные вложения в незавершенное производство, ден. ед.;

 $H_{OC(\Gamma\Pi)}$ – капитальные вложения в создание запасов готовой продукции на складе, ден. ед.

Расчет потребности в оборотном капитале при необходимости можно проводить в соответствии с методикой, представленной в [11].

Для упрощения расчетов потребность в оборотном капитале можно определить в процентах от инвестиций в основной капитал (30 - 50%).

Результаты расчета инвестиций в основной и оборотный капитал (единовременные капитальные вложения) необходимо свести в табл. 8.

Таблица 8
Инвестиции в основной и оборотный капитал
(единовременные капитальные вложения)

Единовременные капитальные вложения	Сумма, ден. ед.
1. Инвестиции в основной капитал	
2. Инвестиции в оборотный капитал	
Всего	

Примечание. Инвестиции, рассчитанные по приведенной методике, являются либо абсолютной величиной (КВ), если для производства нового изделия строится новое предприятие, либо приростной (Δ KВ) — если для производства нового изделия необходимо создавать новое производственное подразделение на действующем предприятии.

4. Расчет стоимостной оценки результата

В сфере производства нового изделия результат может представлять:

- абсолютную величину (P_t) , которая включает чистую прибыль (Π_q) , полученную от производства и реализации продукции на созданном предприятии, и амортизационные отчисления, которые являются источником компенсации инвестиций;
- приростную величину (ΔP_t), которая включает прирост чистой прибыли от производства и реализации продукции на новом производстве действующего предприятия, и прирост амортизационных отчислений.

1. Расчёт амортизационных отчислений основного капитала

Расчет годовой суммы амортизационных отчислений проводится по укрупненным нормам для каждой видовой группы основного капитала по формуле

$$A\Gamma_{i} = \frac{O\Phi_{aci} \cdot H_{ai}}{100}, \tag{32}$$

где $O\Phi_{aCi}$ – амортизируемая (первоначальная) стоимость основного капитала і-го вида, ден. ед. (использовать результаты расчета, проведенного в табл. 7);

 H_{AI} — годовая норма амортизации основного капитала і-го вида, %. (Годовые линейные нормы амортизации, рассчитанные исходя из срока полезного использования амортизируемых объектов, приведены в прил. 8).

Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений необходимо свести в табл. 9.

Таблица 9 Расчёт амортизационных отчислений основного капитала

	,	1	
	Амортизи-	Средняя ли-	Годовая сумма
Наименование вида	руемая	нейная нор-	амортизационных
Основного капитала	стоимость,	ма амортиза-	отчислений,
	ден. ед.	ции, %	ден. ед.
1. Здания			
2. Рабочие машины и			
оборудование			
3. Силовые машины и			
оборудование			
4. Лабораторное и не-			
стандартное оборудова-			
ние			
5. Вычислительная тех-			
ника			

	Амортизи-	Средняя ли-	Годовая сумма
Наименование вида	руемая	нейная нор-	амортизационных
Основного капитала	стоимость,	ма аморти-	отчислений,
	ден. ед.	зации, %	ден. ед.
6. Транспортные средства			
7. Производственный и			
хозяйственный инвентарь			
8. Прочие основные фон-			
ды			
Итого			

2. Расчет чистой прибыли от реализации продукции

Чистая прибыль, полученная от реализации всей произведенной продукции, определяется по формуле

$$\Pi_{\rm H} = \Pi_{\rm E,II} * N_{\rm t} (1 - H_{\rm II}/100),$$
 (33)

где $\Pi_{EД}$ - прибыль на единицу нового изделия в году t, ден. ед.;

 N_t – объем выпуска продукции в году t, шт.

 H_{Π} – ставка налога на прибыль, %.

Расчет чистой прибыли осуществляется по каждому году расчетного периода.

5. Расчет интегрального экономического эффекта в сфере производства новой техники

Расчет интегрального экономического эффекта (чистого дисконтированного дохода), в основе которого лежат полученные в процессе предыдущих вычислений величины – результат и затраты (инвестиции) - осуществляется по формуле (2).

Для приведения будущих результатов и затрат к расчетному году необходимо обосновать ставку дисконта и рассчитать коэффициенты дисконтирования для каждого года расчетного периода по формуле (1).

Расчет интегрального экономического эффекта (ЧДД) целесообразно осуществлять в табличной форме (табл. 10).

Таблица 10 Расчет интегрального экономического эффекта в сфере производства новой техники

	<u> 1 1 1 1 </u>					
Наименование	Единица	Условное	По годам производств		тва	
Показателя	измере-	Обозна-	1-й	2-й	3-й	4-й
	ния	чение				
Результат						
1. Выпуск изделий	ШТ.	N _t				

	1		ı		анис та	
Наименование	Единица	Условное	По го	дам про	изводс	тва
Показателя	измере-	Обозна-	1-й	2-й	3-й	4-й
	Р ИН	чение				
2. Отпускная цена едини-	ден. ед.	Цотп				
цы нового изделия						
3. Прибыль на единицу	Ден. ед.	$\Pi_{ m EД}$				
нового изделия						
4. Чистая прибыль на вы-	ден. ед.	$\Pi_{ m H}$				
пуск						
5. Амортизационные от-	ден. ед.	A				
числения						
6. Результат всего (п.4 +	ден. ед.	P _t	1			
п.5)		1		V		
7. Результат с учетом	ден. ед.	$P_t \alpha_t$				
фактора времени						
Затраты						•
8. Предпроизводственные	ден. ед.	Кппз				
затраты						
9. Единовременные капи-	ден. ед.	КВ				
тальные вложения		'()				
10. Инвестиции всего (п.8	ден. ед.					
$+ \pi.9)$		3 _И				
11. Затраты на рекламу (1-	ден. ед.	3_{PEK}				
3% выручки от реализа-		1 211				
ции - п.1· п.2)						
12. Затраты всего	ден. ед.	3t				
13. Затраты с учетом фак-	ден. ед.	$3_{t}\alpha_{t}$				
тора времени	, , , , , ,					
14. Чистый дисконтиро-	ден. ед.	ЧДД				
ванный доход (п.7 – п.13)	, , , , , ,	, v 1				
15. ЧДД нарастающим	ден. ед.	ЧДД				
итогом						
16. Коэффициент дискон-		α_{t}				
тирования						
F	1		l		l	1

6. Определение срока окупаемости и рентабельности инвестиций

Расчет срока окупаемости и рентабельности инвестиций осуществляется по формулам (3) и (4) соответственно.

7.Выводы

На основании анализа показателей эффективности делается вывод о целесообразности инвестиций в данный проект.

IY. Методика технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в сфере эксплуатации новой техники

Технико-экономическое обоснование в сфере эксплуатации новой техники включает следующие этапы:

- 1. Характеристика проекта. Обоснование расчетного периода.
- 2. Расчет стоимостной оценки затрат.
- 3. Расчет стоимостной оценки результата.
- 4. Расчет интегрального экономического эффекта у потребителя новой техники.
 - 5. Определение срока окупаемости и рентабельности проекта.
 - 6.Выводы.

1. Характеристика проекта. Обоснование расчетного периода

В этом разделе необходимо дать характеристику внедряемой новой техники, описать ее преимущества по сравнению с заменяемой, указать экономические выгоды от ее использования. В качестве расчетного периода предприятие-потребитель может принять прогнозируемый срок службы новой техники с учетом морального старения (4-5 лет).

2. Расчет стоимостной оценки затрат

В сфере эксплуатации новой техники необходимо рассчитать прирост единовременных капитальных вложений, которые несет потребитель в связи с переходом к ее эксплуатации.

Прирост единовременных капитальных вложений (ΔKB) определяется по формуле

$$\Delta KB = K_{HT} + K_{\Pi} + K_{TP} + K_{M} + K_{3\Pi}; \tag{34}$$

где K_{HT} – единовременные затраты на приобретение новой техники у предприятия-изготовителя, ден. ед.;

 $K_{\text{д}}$ – единовременные затраты на демонтаж ранее установленного оборудования, ден. ед.;

 K_{TP} – единовременные затраты на доставку новой техники к месту эксплуатации, ден. ед. (20-30% от отпускной цены новой техники);

 $K_{\rm M}$ – единовременные затраты на установку, монтаж и наладку, ден. ед.;

 $K_{3Д}$ — единовременные затраты на строительство или реконструкцию здания и другие элементы основных фондов, связанные с использованием новой техники, ден. ед.

Единовременные затраты на приобретение новой техники определяются следующим образом

$$K_{HT} = \coprod_{HT} \cdot N_{HT}, \tag{35}$$

где Ц_{НТ} – отпускная цена за единицу новой техники, ден. ед.;

 $N_{\rm HT}$ – количество единиц новой техники, закупаемой у предприятия-изготовителя, шт.

Расчет отпускной цены за единицу новой техники предприятияизготовителя необходимо проводить в соответствии с методикой, приведенной в табл. 4.

Расчет отдельных составляющих капитальных вложений ведется на основе проектно-сметной и технической документации, ценников, норм и нормативов. Капитальные вложения на строительство зданий определяются исходя из стоимости 1 кв. м производственной площади и ее размера, в соответствии с методикой, представленной в п. 3.2 разд. Ш.

3. Расчет стоимостной оценки результата

Результат в сфере эксплуатации представляет собой прирост чистой прибыли за счет экономии ресурсов в результате повышения производительности и мощности, надежности и долговечности, дальности действия, точности, помехозащищенности и других параметров новой техники, которая будет использоваться в процессе производства.

Повышение производительности приводит к снижению трудоемкости изготовления продукции, уменьшению брака, что, в конечном счете, ведет к снижению себестоимости продукции.

1. Прирост прибыли за счет экономии расходов на заработную плату и отчислений на социальное страхование в результате снижения трудоемкости определяется по формуле

$$\Theta_3 = (t_c \cdot T_c - t_H \cdot T_H) \cdot N\pi \cdot (1 + \frac{H_{\pi p}}{100})(1 + \frac{H_{\pi p}}{100})(1 + \frac{H_{\pi p}}{100}), \tag{36}$$

где N_{Π} – плановый годовой выпуск продукции, которая будет изготавливаться на новом оборудовании, шт.;

 $t_{\rm C},\,t_{\rm H}$ — трудоемкость изготовления единицы продукции соответственно на старом и на новом оборудовании, нормо-час;

 $T_{\rm C},~T_{\rm H}$ — часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ, выполняемых соответственно на старом и на новом оборудовании, ден. ед./ч;

 $H_{\Pi P}$ – процент премий за выполнение плановых показателей, %;

Нд – процент дополнительной заработной платы, %;

 H_{HO} – ставка налогов и отчислений от заработной платы, включаемых в себестоимость, %.

2. Прирост прибыли за счет экономии расходов на заработную плату, связанный с высвобождением работников с повременной оплатой труда, определяется по формуле

$$\Theta_{3\Pi} = K_{\Pi p} \sum_{i=1}^{n} \Delta \Psi_{i} 3_{\Gamma i} (1 + \frac{H \pi}{100}) (1 + \frac{H \pi o}{100}), \tag{37}$$

где $K_{\Pi P}$ – коэффициент премий за выполнение плановых заданий;

 ΔV_{i} – абсолютное высвобождение работников і-й категории, чел.;

 3_{ri} – годовая заработная плата высвобождаемых работников i-й категории, ден. ед.;

Нд- процент дополнительной заработной платы, %;

 H_{HO} — ставка налогов и отчислений от заработной платы, включаемых в себестоимость продукции, %;

n – категории высвобождаемых работников.

3. Прирост прибыли за счет экономии материальных затрат в результате изменения норм их расхода на единицу продукции определяется по формуле

$$\mathfrak{I}_{M} = \sum_{i=1}^{n} (P_{Mi}^{c} - P_{Mi}^{H}) N_{\Pi}, \qquad (38)$$

где P_{mi}^{c} , P_{mi}^{H} — затраты на основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты i — го вида, нормы расхода на которые изменились в результате внедрения новой техники. Расчет этих затрат осуществляется по формулам (5) и (6);

n – виды материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов;

 N_Π – плановый годовой выпуск продукции, при производстве которой предусмотрено изменение норм расхода на материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, шт.

4.Прирост прибыли за счет экономии эксплуатационных издержек.

Повышение надежности, долговечности и ремонтопригодности новой техники приводит к сокращению численности обслуживающего персонала, затрат на электроэнергию, ремонт и содержание оборудования, т.е. к уменьшению эксплуатационных издержек.

Эксплуатационные затраты представляют собой совокупность затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования. Методика расчета основных статей эксплуатационных затрат приведена в табл. 11.

Методика расчета эксплуатационных издержек

Наименование	Формулы для расчета	Сумма,
издержек		ден. ед.
1. Заработная	$3_{O6C} = K_{\Pi P} \cdot Y_{O6C} \cdot t_{O6C} \cdot T_{C4} \cdot (1 + H_{I}/100) \cdot$	
плата обслужи-	$(1+H_{HO}/100),$ (39)	
вающего персо-	где К _{ПР} – коэффициент премий;	
нала с начисле-	Ч _{ОбС} – численность обслуживающего персона-	
ИМЯМИ	ла, чел.;	
	Тобс – время, затрачиваемое на обслуживание	
	используемой техники, ч/год;	
	Т _{СЧ} – среднечасовая тарифная ставка обслужи-	
	вающего персонала, ден. ед./ч;	
	НД – норматив дополнительной заработной	
	платы, %;	
	Н _{НО} – норматив налогов и отчислений от фон-	
	да оплаты труда, %.	
2. Амортизацион-	$A = H_A \cdot O\Phi_{AC}/100, \tag{40}$	
ные отчисления	где H _A – норма амортизации используемой	
	техники, %;	
	ОФАС – амортизируемая (первоначальная)	
	стоимость используемой техники (затраты на	
	приобретение, транспортировку, монтаж, на-	
	ладку и пуск).	
3. Затраты на по-	$P_{\ni \Pi} = W_{\Pi} \cdot T_{\ni \Phi} \cdot \coprod_{\ni \Pi}, \tag{41}$	
требляемую элек-	-	
троэнергию	$T_{\Theta\Phi}$ – годовой эффективный фонд времени ра-	
	боты используемой техники, ч;	
	Цэл – тариф на электроэнергию, ден. ед./квт. ч	
4. Затраты на те-	$P_{\text{PEM}} = H_{\text{PEM}} \cdot \coprod_{\text{OT\Pi}} / 100, \tag{42}$	
кущий ремонт	где НРЕМ – норматив затрат на плановый теку-	
	щий ремонт используемой новой техники, %;	
	Цотп – отпускная цена используемой техники,	
	ден. ед.	

Расчет эксплуатационных издержек необходимо проводить по новому и заменяемому варианту. Результаты расчета целесообразно представить в табличной форме (табл. 12).

Сводная ведомость эксплуатационных расходов по вариантам

Наименование затрат	Обозна-	Единица	Заменяе-	Новый
	чение	измерения	мый ва-	вариант
			риант	
1. Годовая заработная плата	3 _{06C}			
обслуживающего персонала с				
начислениями				
2. Амортизационные отчис-	A			
ления				
3. Затрат на потребляемую	Рэл			
электроэнергию			4 1/1/	
4. Затраты на текущий ре-	P _{PEM}			
монты				
Итого затрат	Иэкс			

Экономия, полученная за счет снижения эксплуатационных издержек, рассчитывается по формуле

$$\Im \Re \mathbf{c} = \mathbf{H}_1 \bullet \mathbf{K} - \mathbf{H}_2, \tag{43}$$

где $И_1$ и $И_2$ – годовые эксплуатационные издержки соответственно по заменяемой и новой технике, ден. ед.;

K – коэффициент приведения к сопоставимому виду, учитывающий рост производительности оборудования, или коэффициент качества (см. п.3.2).

Прирост чистой прибыли за счет экономии текущих затрат рассчитывается по формуле

$$\Delta\Pi_{\rm q} = \sum_{\rm i=1}^{\rm n} 3{\rm i}(1 - \frac{{\rm H}_{\rm II}}{100}),$$
 (44)

где п – вид затрат, по которым получена экономия;

 \mathfrak{I}_{i} — экономия, полученная за счет снижения і-го вида издержек, ден. ед.;

 H_{Π} – ставка налога на прибыль. %.

4. Расчет интегрального экономического эффекта в сфере потребления новой техники

На основании полученных ранее расчетов осуществляется расчет интегрального экономического эффекта у потребителя новой техники по формуле (2). Для приведения результатов и затрат к расчетному году необходимо обосновать ставку дисконту и рассчитать коэффициенты дисконтирования для каждого года расчетного периода по формуле (1). Расчет интегрального экономического эффекта (ЧДД) целесообразно осуществлять в табличной форме (табл. 13).

Наименование	Единица	Условное	По годам эксплуатации			щии
показателя	измере-	обозна-	1-й	2-й	3-й	4-й
	кин	чение				
Результат						
1.Прирост чистой при-	ден. ед.	$\Delta\Pi_{ m q}$				
были						
2. Результат с учетом	ден. ед.	$P_t \alpha_t$				
фактора времени						
Затраты						
3. Прирост единовре-	ден. ед.	ΔΚΒ				
менных капитальных				\mathbf{N}		
вложений (инвестиции)						
4. Затраты с учетом	ден. ед.	$3_t \alpha_t$				
фактора времени						
5. Чистый дисконтиро-	ден. ед.	ЧДД				
ванный доход (п.2-п.4)		(Эинт)				
6. ЧДД нарастающим	ден. ед.	ЧДД	~			
итогом						
7. Коэффициент дис-		α_{t}				
контирования						

5. Расчет срока окупаемости и рентабельности инвестиций

Расчет данных показателей осуществляется по формулам (3) и (4) соответственно.

6. Выводы

На основе анализа рассчитанных показателей делается вывод о целесообразности инвестиционного проекта.

Y.Особенности технико-экономического обоснования нестандартного оборудования

Предприятие может вкладывать денежные средства в разработку и производство оборудования и аппаратуры (испытательные стенды, проверочные устройства и пр.), которые будут использоваться для собственных нужд. В связи с тем, что они являются нестандартными, проектирование и изготовление этой аппаратуры осуществляется на самом предприятии.

Оценка эффективности такого проекта проводится по приведенной выше методике для технико-экономического обоснования в сфере эксплуатации новой техники.

При этом следует иметь в виду, что:

- 1. Прирост единовременных капитальных вложений будет включать затраты на разработку новых изделий (по методике, представленной в табл.6) без прибыли на единицу, НДС и отчислений в местный и республиканский бюджет.
- 2. Цена нестандартного оборудования будет ограничиваться производственной себестоимостью, рассчитанной по методике, представленной в табл. 4.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Бабук И.М. Технико-экономическое обоснование производства нового изделия. Мн., 1999. 85 с.
- 2. Буров В.П. и пр. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. М., 1995. 88 с.
- 3. Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие/ Под ред. В.М.Попова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1997.- 419 с.
- 4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ.- М.: Инфра М, 1996.- 432 с.
- 5. Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов.— М.: Экспертное бюден. ед.- М., 1997.- 144с.
- 6. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. Мн.: ИП "Эксоперспектива", 1998.- 463с.
- 7. Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов// НЭГ, 1999. № 37, 38, 39.
- 8. Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на промышленных предприятиях Министерства промышленности.- Мн.: ГИПП "Промпечать", 1998.- 407с.
- 9. Методические указания по технико-экономическому обоснованию дипломных проектов./Сост. Т.В. Елецких, Э.А. Афитов, В.А. Палицын, А.К. Феденя. Мн.: БГУИР, 1996. 124 с.
- 10.Рутко Д.Ф. Планирование на предприятиях: Учеб. пособие.- Мн.: Веды, 1998.- 98с.
- 11. Носенко А.А. Методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов специальностей Э.01.03.00, Э.02.02.00. Мн.: БГУИР, 2000. 52 с.
- 12.Положение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. N 187/96/18 от 23 ноября 2001 г. //Консультант бухгалтера, 2001. N5.
- 13.Временный республиканский классификатор основных средств и нормативные сроки их службы.//НЭГ, 2002. № 12, 13.

Пример технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в сфере производства новой техники

1. Характеристика изделия «Модуль питания телевизионных приемников». Обоснование объема продаж и расчетного периода

Модуль питания МП-407A — современное электронное устройство, которое можно использовать для питания практически любых моделей телевизионных приемников.

Модуль питания относится к среднему классу по своим техническим характеристикам, он имеет шесть уровней выходных напряжений. Его схема предусматривает защиту от короткого замыкания и от перенапряжения.

Применение настоящего блока питания, обеспечивающего работоспособность всего устройства, является обязательным в любом изделии радиотехнического назначения. Стоимость зарубежных образцов такого же класса колеблется от 15 до 20 долларов США.

Анализ рынка свидетельствует о недостаточном предложении данной продукции отечественными производителями, в связи с этим рассматривается инвестиционный проект создания предприятия по производству данного изделия. Для оценки целесообразности данного проекта делается его технико-экономическое обоснование.

Возможный объем производства прогнозируется исходя из объема потенциальных потребителей, которыми выступают предприятия-производители телевизоров. Исследование рынка сбыта позволило определить реальный объем продаж — 100 000 штук в каждый год расчетного периода, который составит 4 года.

2. Определение себестоимости и отпускной цены единицы изделия

2.1.Расчёт затрат по статье "Сырьё и материалы за вычетом возвратных отходов" представлен в табл. 1 прил. 1.

Таблица 1 Расчёт затрат на основные и вспомогательные материалы

	гисчет затрат на основные и вспомогательные материалы							
		Единица		Оптовая				
	Наименование материала	измере-	Норма	цена за	Сумма,			
	V'	ния	расхода	единицу,	p.			
				p.				
1	Стеклотекстолит СФ2-35-1.5	M^2	0,08	4625	370			
2	Припой ПОС-61	КГ	0,045	5000	222			
3	Эмаль ЭП-525	КГ	0,03	1200	36			
4	Медь	КГ	0,03	5000	15			
5	Флюс канифольно-спиртовой	Л	0,02	1200	24			
6	Спирт этиловый	Л	0,04	1000	40			
	Итого с учетом транспортно-				707			
	заготовительных расходов							

2.2. Расчёт затрат по статье "Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера" представлен в табл. 2 прил. 1.

Таблица 2 Расчёт затрат на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

Наименование комплектующего или полу-Количест-Цена, Сумма, фабриката во на изp. p. делие, шт. Элементы коммутации: Вилки 6ОРО.364.007 ТУ СНП39-2В 125 125 1 Розетки 6РО-364.056 ТУ Онп-КГ-22-4/18*7,7-Р5О-7(1,3,5,7) 55 110 Направляющая TO-35TУ780MП-A684-001-93 5 60 300 Аналоговые микросхемы KP1033EYSA 200 3 600 Резисторы МЛТ-1 8 50 200 МЛТ-0.5 220 11 20 C3-14-1 50 2 100 Конденсаторы K10 12 40 480 K15 130 260 K50-35-40B 3 150 450 Диоды и стабилитроны KC156A 5 50 250 КД226Д 4 150 600 Транзисторы КТ837Ф 5 100 500 ДРОСЕЛЬ ДФ-501 300 300 1 2000 ТРАНСФОРМАТОР ТПИ-407 1 2000 РАДИАТОР 2 400 800 КРЫШКА 400 400 1 7895 Итого 9079 Всего с транспортно-заготовительными расходами (1,15)

^{2.3.} Расчёт затрат по статье "Основная заработная плата производственных рабочих" представлен в табл. 3 прил.1.

Расчет основной заработной платы производственных рабочих по видам работ

1		Часовая	Норма	
Вид работы	Разряд	тарифная	времени	Расценка
(операция)	работы	ставка	по опера-	(прямая зарпла-
, ,	-	р./ч	ции, нор-	та), р.
		_	мо-час	
1. Подготовительная	II	139,2	0,03	4,18
операция		139,2	0,03	4,10
2. Установка элементов	IV	188,4	0,1	18,84
на печатную плату		100,4		
3. Пайка волной	V	207,6	0,05	10,38
4. Контроль печатной	III	162	0,02	3,24
платы		102	0,02	5,27
5. Разводка проводов	V	207,6	0,1	20,76
внутри корпуса			,	
6. Распайка проводов	V	207,6	0,3	62,28
7. Контроль	V	207,6	0,02	4,15
8. Изготовление перед-	IV	188,4	0,02	3,77
ней панели		100,4	0,02	3,11
9. Сборка	III	162	0,05	8,10
10. Контроль	VI	228	0,02	4,56
11. Маркировка	Ш	162	0,04	6,48
12. Упаковка	III	162	0,01	6,48
Итого				153
Премия (27%)				41
Всего с премией (1,42)				194

2.4. Расчёт затрат по статье "Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих" осуществляется по формуле

$$3_{\mathrm{J}} = \frac{3_{\mathrm{o}} \cdot \mathrm{H}_{\mathrm{J}}}{100},$$

где $H_{\rm Д}$ – процент дополнительной заработной платы производственных рабочих, равный 20 %.

Тогда дополнительная заработная плата производственных рабочих $3_{\pi} = 194 \cdot 0,2 = 39 \text{ p.}$

2.5. Расчёт затрат по статье "Отчисления в Фонд социальной защиты населения"

Согласно действующему законодательству ставка отчислений составляет 35%, тогда затраты по этой статье равны

$$P_{COII} = (194 + 39) \cdot 0.35 = 82 \text{ p.}$$

2.6. Расчёт единого налога от фонда оплаты труда

В эту статью включаются в соответствии с действующим законодательством чрезвычайный налог в размере 4% и отчисления в фонд занятости - 1%.

$$P_{HO} = (194 + 39) \cdot 0.05 = 10 \text{ p}.$$

Расчет себестоимости и отпускной цены единицы продукции представлен в табл.4 прил. 1.

Таблица 4 Расчёт себестоимости и отпускной цены единицы продукции

Расчет сеоесто	Расчет сеоестоимости и отпускнои цены еоиницы прооукции						
Наименование статьи за-	Условное						
трат	обозна-	Значение, р.	Примечание				
	чение						
1. Сырьё и материалы за	P_{M}	707	См. табл. 1 прил.1				
вычетом отходов							
2. Покупные комплек-	P_{K}	9079	См. табл. 2 прил.1				
тующие изделия, полу-							
фабрикаты							
3. Основная заработная	3_0	194	См. табл. 3 прил.1				
плата производственных							
рабочих							
4. Дополнительная зара-	3д	39	$3_{II} = \frac{39 \cdot 20}{100}$,				
ботная плата производ-	(' ()	- 0 0				
ственных рабочих			Нд = 20%.				
5. Отчисления в фонд	Р _{СОЦ}	81	$-(194+39)\cdot 35$				
социальной защиты			1 соц — 100				
6. Отчисления в фонд	P_{HO}	10	$P_{\text{COII}} = \frac{(194 + 39) \cdot 35}{100}$ $P_{\text{HO}} = \frac{(194 + 39) \cdot 4,5}{100}$				
занятости и чрезвычай-			$P_{HO} \equiv \frac{100}{100}$				
ный (чернобыльский)							
налог							
7. Износ инструментов и	P_{M3}	23	$P_{\text{M3}} = \frac{194 \cdot 10}{100},$				
приспособлений целево-			$r_{M3} = \frac{100}{100}$,				
го назначения			$H_{\text{W3}} = 10\%$.				
8. Общепроизводствен-	${ m P}_{{ m OB\Pi}}$	419	n 194·180				
ные расходы			$P_{OOM} = \frac{194 \cdot 180}{100},$				
			$H_{O6\Pi} = 180\%$.				
9. Общехозяйственные	Робх	466					
расходы			$P_{obx} = \frac{194 \cdot 200}{100},$				
			$H_{O6X} = 200\%$.				
10. Прочие производст-	$P_{\Pi P}$	5	104.2				
венные расходы			$P_{\pi p} = \frac{194 \cdot 2}{100}$				
			$H_{\Pi P}=2\%$				

		_	
Наименование статьи за-	Условное	Значение, р.	
трат	обозна-		Примечание
	чение		
Производственная себе-	C_{\PiP}	11024	$C_{\Pi P} = 707 + 9079 + +194$
стоимость			+ 39 + 81 + 10 + 23 + 9 +
			+466 + 5
11. Коммерческие рас-	P _{KOM}	110	n 11024·1
ходы			$P_{KOM} = \frac{11024 \cdot 1}{100}$
			$H_{KOM} = 1\%$.
Полная себестоимость	C_{Π}	11134	$C_{\Pi} = 11024 + 110$
12. Плановая прибыль на	$\Pi_{ m EД}$	2784	$\Pi_{\rm e_{\rm I\!I}} = \frac{11134 \cdot 25}{100},$
единицу продукции			$\Pi_{\text{ед}} = \frac{100}{100}$,
			$y_{PE} = 25\%$.
Оптовая цена предпри-	Цопт	13918	$II_{O\Pi T} = 11134 + 2783$
ятия			<u> </u>
13. Отчисления в мест-	Омб	357	13917 · 2,5
ный бюджет			$O_{M\delta} = \frac{13917 \cdot 2,5}{100 - 2,5},$
			$H_{C\Phi} = 2.5\%$
14. Отчисления в рес-	Орб	291	$O_{p6} = \frac{(13917 + 357) \cdot 2}{100 - 2}$
публиканские фонды	V		$O_{p6} = \frac{100 - 2}{100 - 2}$
			$H_{P6} = 2\%$.
Итого Ц*	П*	14566	$\coprod^* = 13917 + 357 + +291$
15. Налог на добавлен-	Ндс	2913	
ную стоимость (20% от			$HДC = \frac{14566 * \cdot 20}{100},$
Ц*)			$H_{\text{AC}} = 20\%$
Отпускная (свободная)	Цотп	17479	Цотп= 14566 + 2913
цена			

3. Расчет стоимостной оценки затрат

Затраты в сфере производства включают единовременные предпроизводственные затраты ($K_{\Pi\Pi 3}$) и капитальные вложения в производственные фонды завода-изготовителя (KB).

3.1. Расчет предпроизводственных затрат

Затраты на НИОКР и освоение производства согласно данным предприятия - разработчика составили $K_{\Pi\Pi \Pi 3} = 102~000~000~p$.

3.2. Расчет единовременных капитальных вложений

Единовременные капитальные вложения рассчитываются по формуле $KB = K_{OK} + K_{OC}.$

где К_{ОК} – капитальные вложения в основной капитал;

Кос – капитальные вложения в оборотный капитал.

1. Расчет капитальных вложений в основной капитал осуществляется по формуле

$$K_{OK} = K_{OB} + K_{3J} + K_{JO} + K_{UHC} + K_{\Pi P}$$

где K_{0B} – капитальные вложения в технологическое оборудование, ден. ед.;

К_{зд} – капитальные вложения в здания, ден. ед.;

 $K_{\rm JO}$ – капитальные вложения в лабораторное и нестандартное оборудование, ден. ед.;

 $K_{\text{ИНС}}$ – капитальные вложения в инструмент и технологическую оснастку, включаемые в основные фонды, ден. ед.;

 $K_{\Pi P}$ – прочие капитальные вложения, ден. ед.

Оборудование (тип согласно технологическому процессу, отпускная цена единицы и площадь), необходимое для производства продукции, представлено в табл.5. прил. 1.

Таблица 5 **Оборудование, необходимое для производства изделия**

<u> </u>	ountile, neo	ολουμποε οπά προ	ngoodenton ngoen	
	Норма			Площадь,
Вид работы	времени		Отпускная	занимае-
(операция)	по опе-	Наименование	цена единицы	мая еди-
	рации, оборудования с		оборудования,	ницей
	нормо-		p.	оборудо-
	час			вания, м2
1. Подготовительная операция	0,03	Сборочный стол	150000	6
2. Установка элементов на печатную плату	0,1	Сборочный стол	150000	6
3. Пайка волной	0,05	Установка пай- ки волной	754000	12
4. Контроль печатной платы	0,02	Сборочный стол	150000	6
5. Разводка проводов внутри корпуса	0,1	Монтажный стол	350000	8
6. Распайка проводов	0,3	Монтажный стол	350000	8
7. Контроль	0,02	Стол для кон- троля	160000	6
8. Изготовление передней панели	0,02	Монтажный стол	350000	8
9. Сборка	0,05	Сборочный стол	150000	6

10. Контроль	0,02	Стол для кон-	160000	8
	0,02	троля		
11. Маркировка	0,04	Стол для мар-	145000	6
		кировки		
12. Упаковка	0,04	Стол для упа-	150000	6
		ковки		

Расчет количества оборудования производится по всем его группам (видам работ) по формуле

$$n_{pi} = \frac{N \sum_{i=1}^{K_0} t_i}{\Phi_{3\phi i} \cdot K_{Bi}},$$

где n_{Pi} - расчетное количество і-го вида оборудования, шт.;

N – годовой объем производства продукции (новой техники), шт.;

 $\Phi_{\Theta\Phi i}$ – эффективный фонд времени работы единицы оборудования і-го вида, ч;

 t_{I} – трудоёмкость по і-му виду работ, нормо-час;

 K_{Bi} – коэффициент выполнения норм времени на оборудовании i – го вида;

 $K_{\rm O}$ - количество технологических операций, на которых используется оборудование і- го вида.

Эффективный фонд времени работы единицы оборудования (Φ_{Θ}) рассчитывается исходя из двухсменного режима работы, продолжительности смены, равной 8 часам, и коэффициента потерь на ремонт 0,96 по формуле

$$\Phi_{\Theta\Phi} = \Pi_P \cdot S \cdot t_{CM} \cdot K_P = 256 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 0.96 = 3932 \text{ y}$$

Расчетное количество оборудования округляется до целого числа и называется принятым количеством рабочих мест (n_{IIP}).

Количество сборочных столов рассчитывается при значении Kв=1,05 n_{CC} = $100000 \cdot 0,2/3932 \cdot 1,05 = 4,84 \sim 5$ единиц.

Количество монтажных столов рассчитывается при значении Kв=1,06 n_{CM} = $100000 \cdot 0,42/3932 \cdot 1,06 = 9,98 \approx 10$ единиц.

Количество столов для контроля рассчитывается при значении Kв=1,07 n_{CK} = $100000 \cdot 0,02/3932 \cdot 1,07 = 0,94 \approx 1$ единица.

Количество столов для маркировки рассчитывается при значении Kв=1,08 $n_{\text{CMP}} = 100000 \cdot 0,04/3932 \cdot 1,08 = 0,98 \approx 1$ единица.

Количество столов для упаковки рассчитывается при значении Kв=1,05 $n_{C\Pi}$ = $100000 \cdot 0,04/3932 \cdot 1,05 = 0,96 \approx 1$ единица.

Количество установок пайки волной рассчитывается при значении Кв=1,15 $n_{\text{HB}} = 100000 \cdot 0,05/3932 \cdot 1,15 = 0,9 \approx 1$ единица.

Общая величина капитальных вложений в оборудование равна

 $K_{O6} = (150000 \cdot 5 + 350000 \cdot 10 + 160000 + 145000 + 150000 + 754000) \cdot 1,15 \cdot 1,1$ = 6 905 635 p.

2.Расчёт величины капитальных вложений в здания

Капитальные вложения в здания определяются на основании расчёта производственных площадей.

Площадь, занимаемая технологическим оборудованием, равна

$$S_{OB} = 6 \cdot 5 + 8 \cdot 10 + 6 + 6 + 8 + 12 = 142 \text{ KB. M.}$$

Площадь, занимаемая служащими, специалистами и руководителями, равна

$$S_A = 142 \cdot 0.3 = 43 \text{ KB. M.}$$

Площадь под складские помещения равна $S_{CK} = 142 \cdot 0.3 = 43$ кв. м.

Площадь под санитарно-бытовыми помещениями равна

$$S_{\text{BMT}} = 142 \cdot 0.2 = 28 \text{ kB. M.}$$

Общая площадь зданий проектируемого предприятия составляет

$$S_{3\pi} = 142 + 43 + 43 + 28 = 256 \text{ KB. M.}$$

Величина капитальных вложений в здания при стоимости строительства одного кв. м - 402 700 р. равна

$$K_{3JI} = 256 \cdot 401700 = 103092000 \text{ p.}$$

Остальные слагаемые инвестиций в основной капитал можно определить в процентах от стоимости технологического оборудования. Результаты расчета инвестиций в основной капитал представлены в табл.6 прил.1.

Таблица 6

Инвестиции в основной капитал

Наименование инвестиций	Процентное соотношение, %	Сумма, р.
1. Здания и сооружения	-	103 092 000
2. Технологическое оборудова-	100	6 905 635
ние		
3. Лабораторное и нестандартное		1 256 826
оборудование	18,2	
4. Транспортные средства	7,0	497 206
5. Прочие основные фонды	3,2	8 908 654
Итого		112 642 510

3.Расчет капитальных вложений в оборотный капитал

В состав оборотных средств (оборотного капитала) включаются денежные средства, необходимые для создания нормированных оборотных производственных фондов и фондов обращения.

Капитальные вложения в оборотный капитал составляют 30% от основного капитала и будут равны

$$K_{OC} = 0.3 \cdot 112 642 510 \text{ p.} = 33793753 \text{ p.}$$

Результаты расчета инвестиций (единовременные капитальные вложения) приведены в табл.7 прил. 1.

Инвестиции в основной и оборотный капитал (единовременные капитальные вложения)

Единовременные капитальные вложения	Сумма, р.
1. Инвестиции в основной капитал	112 632 510
2. Инвестиции в оборотный капитал	33 793 753
Всего	146 426 263

4. Расчет стоимостной оценки результата

Результатом в сфере производства нового изделия является абсолютная величина чистой прибыли, полученная от реализации продукции, и амортизационные отчисления, которые являются источником компенсации инвестиций.

1. Расчёт амортизационных отчислений основного капитала

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется на основе средних линейных норм амортизационных отчислений по формуле:

$$Ar_{i} = \frac{O\Phi_{ac_{i}} * H_{ai}}{100},$$

где ${\rm O}\Phi_{\rm ACI}$ - первоначальная стоимость основного капитала і-го вида, ден. ед.;

Наі – годовая норма амортизации основного капитала і-го вида, %.

Расчёт амортизационных отчислений по годам представлен в табл. 8 прил. 1.

Таблица 8

Расчёт амортизации основных фондов

	ue tem umophiusuiqui veno	onon ponoco	
	Первоначальная стои-	Средняя	Годовая
Наименование видов	мость, р.	норма амор-	сумма амор-
основных фондов		тизации, %	тизацион-
			ных отчис-
			лений, р.
1. Здания	103 092 000	2,5	2590548
2. Технологическое			
оборудование	6905635	14,4	1062221
3. Лабораторное и	1256826	25	314206
нестандартное обо-			
рудование			
4. Инструмент и тех-	497206	10	49721
нологическая оснаст-			
ка			
5. Прочие основные	890864	7,9	70543
фонды			
Итого	112 642 510		4087239

2.Расчет чистой прибыли от реализации продукции

Расчет чистой прибыли (прибыли, остающейся в распоряжении предприятия) осуществляется по формуле

$$\Pi_{\rm H} = \Pi_{\rm EJI} \cdot {\rm Nt} \ (1 - {\rm H}\pi/100),$$

где $\Pi_{EД}$ - прибыль на единицу изделия (см. табл. 4 прил. 1), ден. ед.

 N_t – объем выпуска продукции в году t, шт.;

 H_{Π} – ставка налога на прибыль, %, (Нп = 24%).

Расчет чистой прибыли осуществляется по каждому году расчетного периода. В первый год объем производства составляет 50 000 шт., в последующие годы - по $100\ 000$ шт.

$$\Pi \text{ч}^1 = 2784 \cdot 50\ 000\ (1\text{-}0,24) = 104,4$$
 млн. р.; $\Pi \text{ч}^{2,3,4} = 2784 \cdot 100\ 000\ (1-0,24) = 208,8$ млн. р.

Результаты расчета чистого дохода по годам представлены в табл. 9 прил. 1.

Таблица 9

Вид дохода	Годы, млн. р.				
	1-й 2-й				
Чистая прибыль (Пч)	104,400	208,800	208,800	208,800	
Амортизационные отчисления	4,087	4,087	4,087	4,087	

5. Расчет интегрального экономического эффекта у производителя новой техники

Интегральный экономический эффект рассчитывается по формуле

$$\Theta_{\text{инт}} = \sum_{t=1}^{n} \ \text{ЧДД}_{t} = \sum_{t=1}^{n} (P_{t}\alpha_{t} - 3_{t} \cdot \alpha_{t}),$$

где n – расчетный период, лет;

 P_t - чистый доход, полученный в году $\ t,$ ден. ед.;

 3_t - затраты (инвестиции) в году t, ден.ед.;

 α_t - коэффициент дисконтирования;

Предприятие вкладывает инвестиции при условии, что норма дисконта $E_{\rm H} = 40\%$.

Расчет интегрального экономического эффекта приведен в табл.10 прил.

Таблица 10

Расчет экономического эффекта при производстве новой техники

	Едини-	Услов-	По	о годам про	оизводств	a
Наименование по-	ца из-	ное	1-й	2-й	3-й	4-й
казателя	мере-	обо-				
	ния	значе-				
		ние				
Результат		Pt				

1. Выпуск изделий шт.	N _t	50000	100000	100000	100000
-----------------------	----------------	-------	--------	--------	--------

Окончание табл. 10

	г	1 7.	177		Экончание	
TT.	Едини-	Услов-		о годам про		
Наименование по-	ца из-	ное	1-й	2-й	3-й	4-й
казателя	мере-	Обо-				
	кин	значе-				
2 H . ć		ние	2504	2504	2704	2504
2. Прибыль на	p.	$\Pi_{ m EД}$	2784	2784	2784	2784
единицы			1011	• • • •	1000	• • • •
3. Чистая прибыль	млн. р.	$\Pi_{ m q}$	104,4	208,8	208,8	208,8
от реализации						
4. Амортизация	млн. р.	A	4,08	4,08	4,08	4,08
5. Чистый доход	млн. р.	P_t	108,48	212,88	212,88	212,88
$(\pi. 3 + \pi. 4)$		-			V	
6. Результат с уче-	млн. р.	$P_t \alpha_t$	108,48	151,99	108,61	77,58
том фактора вре-						
мени (п. 5 · п. 14)						
Затраты		3_{t}				
7. Предпроизводст-	млн. р.	Кппз	102,00	-	-	_
венные затраты	1					
8. Единовремен-	млн. р.	КВ	146,43	-	-	-
ные капитальные	1					
вложения						
9.Инвестиционные	млн. р.	3 _и	248,43	_	-	-
вложения (всего)		У	ŕ			
10. Затраты на рек-	млн.р.	Зрек	17,48	17,48	17,48	-
ламу (1% выручки		1	,		ĺ	
от реализации)						
Всего затрат	млн. р.	3_{t}	265,91	17,48	17,48	_
11. Затраты с уче-	млн. р.	$3_{t}\alpha_{t}$	265,91	12,48	8,92	-
том фактора вре-	·		ĺ	ĺ		
мени						
12. Чистый дис-	млн. р.	ЧДД	-157,43	139,51	99,69	77,58
контированный	1	$(\Theta_{\rm HHI})$	ĺ	ĺ	ĺ	
доход (п.6 - п.11)		(11111)				
13. ЧДД нарас-	млн. р.	ЧДД	-157,43	- 17,92	81,77	159,35
тающим итогом	1	(Эинт)	ĺ	,		
14. Коэффициент		$\alpha_{\mathbf{t}}$	1	0,7141	0,5102	0,3644
дисконтирования		t		- 3		- 3
r, ····································			l .	1		1

Как видно из таблицы чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и за четыре года реализации проекта составит 159 300 000 р.

6. Определение срока окупаемости и рентабельности проекта

1. Расчет срока окупаемости инвестиций.

Как видно из таблицы инвестиции окупятся на третий год производства и реализации нового изделия «Модуль питания».

2. Расчет рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций определяется по формуле

$$P_{\text{И}} = \frac{\sum_{t=1}^{n} P_{t} \cdot \alpha_{t}}{\sum_{t=1}^{n} 3_{t} \cdot \alpha_{t}} \cdot 100\%.$$

Расчет чистой дисконтированной прибыли по годам расчетного периода представлен в табл. 11 прил. 1.

Таблица 11

Вид дохода	Годы, млн. р.					
	1-й	2-й	3-й	4-й		
Чистая прибыль (П _Ч)	104,400	208,800	208,800	208,800		
Коэффициент дисконтирования (αt)	1	0,7141	0,5102	0,3644		
Чистая дисконтированная	104,400	149,104	106,530	76,088		
прибыль						

Тогда рентабельность инвестиций рассматриваемого проекта составит $Pu = 489,722/265,91 \cdot 100\% = 184\%$.

7. Выводы

В процессе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта по внедрению в производство модуля питания телевизионных приемников были получены следующие результаты:

- 1) Интегральный экономический эффект от внедрения в производство изделия за четыре года составил 159 350 000 р.;
 - 2) Все затраты окупятся на третий год;
 - 3) Рентабельность инвестиций составит 184 %;
- 4) Низкие издержки производства, позволяют установить цену на уровне 10 долларов, что меньше цен зарубежных аналогов. Это при одинаковом качестве изделий даст возможность предприятию расширять рынок своей продукции, и, следовательно, увеличивать прибыль.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данный проект является экономически целесообразным и его реализация принесет предприятию коммерческий успех.

Пример расчета экономической эффективности в сфере эксплуатации нестандартного оборудования

1. Характеристика изделия «Контрольный полуавтомат с программным управлением для проверки различных типов трансформаторов» (нестандартное оборудование). Обоснование расчетного периода.

Контрольный автомат внедряется в производство с целью автоматизации проверки трансформаторов по коэффициенту трансформации, количеству обмоток и прочности изоляции. Данная операция осуществлялась на предприятии вручную с помощью набора приборов (вольтметр, мегомметр и др.), общая стоимость которых составляет 2100 тыс. р., установленная мощность – 0,5 квт.

Внедрение полуавтомата позволит автоматизировать все работы, кроме подключения и снятия информации, по проверке трансформатора. В результате затраты на проверку одного трансформатора снижаются с 8 мин (ручной вариант) до 2 мин, т.е. производительность повышается в 4 раза. Установленная мощность полуавтомата -0.7 квт.

Предприятие предполагает использовать полуавтомат в течение четырех лет.

2. Расчет стоимостной оценки затрат

Затратами в сфере эксплуатации является прирост единовременных предпроизводственных затрат и капитальных вложений.

Прирост единовременных затрат определяется по формуле

$$KB = K_{OKP} + \coprod_{HOE} + K_{\Pi P};$$

где K_{OKP} – предпроизводственные затраты, связанные с разработкой нестандартного оборудования (полуавтомата), ден. ед.;

Цноб – цена нестандартного оборудования, ден. ед.;

 $K_{\Pi P}$ – капитальные вложения в прочие основные фонды, ден. ед.

Затраты, связанные с разработкой полуавтомата по данным завода составляют 1 550 000 р. Затраты на производство полуавтомата на предприятии, рассчитанные по методике, приведенной в табл. 4, составляют 2 550 000 р.

Капитальные вложения в прочие основные фонды составляют 10% от цены нестандартного оборудования и составляют

$$K_{\text{IIP}} = 2550000 \text{ p.} \cdot 0.1 = 2550000 \text{ p.}$$

Тогда сумма прироста единовременных капитальных вложений (инвестиций в основной капитал) составит

$$\Delta K_{\Pi} = 1550000 + 2550000 + 255000 = 4355000 p.$$

3.Расчет стоимостной оценки результата

Результатом внедрения контрольного полуавтомата на предприятии является снижение издержек на заработную плату обслуживающего персонала (оператора), т. е. эксплуатационные издержки. При ручной проверке оператор должен был работать всю смену (8 часов). Для обслуживания полуавтомата

достаточно двух часов в смену, т.к. работа оператора будет ограничиваться подключением, выключением полуавтомата и считыванием информации, поступающей с компьютера. Следовательно, при двухсменной работе эффективный фонд рабочего времени полуавтомата составит $\Phi_{\Theta} = 253 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 0,96 = 3886$ ч. Таким образом, при ручной проверке (базовый вариант) время обслуживания составляет 1943 часа в смену, при проверке на полуавтомате (новый вариант) – 486 часов.

Эксплуатационные затраты рассчитываются по базовому и новому варианту по формулам, приведенным в табл. 11.

Расчет эксплуатационных издержек представлен в табл. 1 и 2 прил. 2.

Таблица 1

Расчет эксплуатационных издержек при использовании полуавтомата

1 исчет эксплуитиционных изосрясс	K npu uchonosodinuu nonyaomomama
Наименование издержек	Расчет суммы эксплуатационных из-
	держек, р.
1. Заработная плата обслуживающего	$3_{O6C} = 1,3 \cdot 2$ чел · 486 · 120р./ч. · 1,2 ·
персонала с начислениями	1,4 = 254,7 тыс. р.
2. Амортизационные отчисления	$A = 2550 \cdot 0.14 = 357$ тыс. р.
3. Затраты на потребляемую электро-	$P_{ЭЛ} = 0.7 \cdot 3886 \cdot 51 = 138.7$ тыс. р.
энергию	
4. Затраты на текущий ремонт	$P_{PEM} = 2550 \cdot 0.05 = 127.5$ тыс. р.
Всего затрат	877,9 тыс. р.

Таблица 2 **Расчет эксплуатационных издержек при ручном варианте**

Наименование издержек	Расчет суммы эксплуатационных из-			
	держек, р.			
1. Заработная плата обслуживающего	$3_{O6C} = 1,3 \cdot 2$ чел · 1943 · 120р./ч. ·1,2			
персонала с начислениями	1,4 = 1018,4 тыс. р.			
2. Амортизационные отчисления	$A = 2100 \cdot 0,15 = 315$ тыс. р.			
3. Затраты на потребляемую электро-	$P_{ЭЛ} = 0.5 \cdot 3886 \cdot 51 = 138.7$ тыс. р.			
энергию				
4. Затраты на текущий ремонт	$P_{PEM} = 2100 \cdot 0.05 = 105$ тыс. р.			
Всего затрат	1537,5 тыс. р.			

Экономия на эксплуатационных издержках с учетом роста производительности полуавтомата в 4 раза составит

$$\Theta_{\rm ЭKC}=1537,5$$
 тыс. р. $4-877,9$ тыс. р. $=5272,1$ тыс. р. Таким образом, прирост чистой прибыли составляет $\Delta\Pi_{\rm H}=5272,1\cdot(1-24/100)=4006,8$ тыс. р.

3. Расчет экономического эффекта у потребителя новой техники

Расчет экономического эффекта у потребителя новой техники представ-

Таблица 3

Расчет экономического эффекта у потребителя новой техники

1 исчет экон	omusecko	co spyckii	iu y nompe	оителл п	obou mex	пики
	Едини-	Услов-	По	годам экс	плуатаци	И
Наименование по-	ца из-	ное	1-й	2-й	3-й	4-й
казателя	мере-	обозна-				
	ния	чение				
Результат		Pt				
1.Прирост чистой	тыс. р.	$\Pi_{ m q}$	4006,8	4006,8	4006,8	4006,8
прибыли						
2. Результат с уче-	тыс. р.	$P_t \alpha_t$	4006,8	2860,8	2043,5	1418,4
том фактора време-						
ни						
Затраты (инвести-		3t				
ционные вложе-					*	
ния)						
3. Прирост едино-	тыс. р.	${ m K}_{\Pi}$	4355	-	-	-
временных затрат						
(инвестиции)						
4. Инвестиционные	тыс. р.	$3_{t}\alpha_{t}$	4355	-	-	-
вложения с учетом)			
фактора времени						
5. Чистый дискон-	тыс. р.	ЧДД	-348,7	2860,8	2043,5	1462,4
тированный доход		$(\Theta_{\text{ИНТ}})$				
(п.2 - п.4)						
6. ЧДД нарастаю-	тыс. р.	ЧДД	-348,7	2512,2	4555,7	6018,1
щим итогом						
7. Коэффициент		$\alpha_{\mathbf{t}}$	1	0,714	0,510	0,354
дисконтирования		•				

Как видно из таблицы чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и за четыре года реализации проекта составит 6018,2 тыс. р., что свидетельствует о целесообразности вложения инвестиций в данный проект.

4. Расчет срока окупаемости инвестиций и рентабельности проекта

Как видно из таблицы все инвестиции в данный проект окупятся на второй год эксплуатации полуавтомата.

Рентабельность инвестиций составит $P_{\text{и}} = 9972,8 \cdot 100/4355 = 228\%$.

5.Выводы

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о целесообразности реализации данного инвестиционного проекта.

Распределение трудоемкости по видам работ, %

Виды работ	The state of the s	Тип производ	
_	Массовое	Среднее	Мелкосерийное
Штамповочные	16	4	1
Прессовые	5	5	5
Прокатные	2	4	6
Фрезерные	1,5	3	3
Сверлильные	3	4	5
Автоматно-	7	5	3
револьверные			AV
Шлифовальные и по-	0,5	0,5	1
лировальные			
Фотохимические	2	2	2
Покрытия (гальвани-	3	3	4
ческие и пр.)			
Намоточные	4,0	4,5	5
Слесарно-сборочные	2	10	15
Сборочно-монтажные	40	35	20
Настроечные (регули-	5	15	25
ровочные)		O	
Отделочные	3	1	1
Итого	100	100	100

Приложение 4

Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь

Разряды	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Тарифный	1,16	1,35	1,57	1,74	1,9	2,03	2,17	2,32	2,48	2,65	3,2
коэффициент											5

Разряды	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Тарифный	3,48	3,72	3,98	4,26	4,56	4,88	5,22	5,59	5,98	6,40	6,85
коэффициент											

Разряды	26	27	28
Тарифный ко-	7,33	7,84	8,39
эффициент			

Нормативы (приближенные значения) косвенных расходов при расче-те себестоимости и отпускной цены единицы продукции

те севествимости и втпускной	iferior countries	n npooykuu
	Условное	
Показатель	обозначе-	Величина
	ние	
1. Норматив дополнительной зарплаты,	$H_{ m II}$	15 - 20
%		
2. Коэффициент премий к зарплате	$K_{\Pi P}$	1,2 - 1,4
3. Нормативы косвенных расходов для		
расчета себестоимости, %		
- возмещение износа специнструмента	H_{M3}	10 – 15
и приспособлений		
- общепроизводственные расходы	Н _{ОбЩ}	170 – 190
- общехозяйственные расходы	H_{O6X}	180 - 200
- прочие производственные	$H_{\Pi P}$	1-2
- коммерческие	H_{KOM}	1 - 3
4. Норматив рентабельности на единицу	$P_{\rm E}$	15-40
продукции, %		
5. Коэффициент транспортно-	K_{TP}	1,05-1,15
заготовительных расходов		
6. Ставки налогов и отчислений от фонда		
оплаты по труду*:		
- отчисления в Фонд социальной защи-	Н _{СОЦ}	35
ты населения,	,	
- единый налог, включающий:	${ m H_{EH}}$	5
отчисления в Фонд содействия заня-	H_{C3}	1 (0,5 для бюджет-
тости,		ных организаций)
чрезвычайный налог	$ m H_{HH}$	4
7. Ставка налога на добавленную стои-	Ндс	20
мость, %	, ,	
8. Нормативы отчислений, включаемых в	У руково-	
цену	дителя	
9. Коэффициент, учитывающий транс-	К _{МНП}	1,15 - 1,2
портировку, монтаж, наладку и пуск обо-		
рудования		
10. Стоимость 1 м ² производственной	Цпл	310
площади, тыс. р.		

^{*} Уточняются у руководителя проекта

Нормативы (приближенные значения) косвенных расходов при расчете себестоимости и отпускной цены НИОКР

те себестоимости и отпускно	u yendi 1111	JAI
	Условное	
Показатель	обозна-	Величина
	чение	
1. Норматив дополнительной зарплаты, %	НД	15 - 20
2. Коэффициент премий к зарплате	$K_{\Pi P}$	1,2 - 1,4
4. Нормативы косвенных расходов для расче-		
та себестоимости, %		
- командировочные расходы	H_{KOM}	10 - 15
- прочие расходы	$H_{\Pi P}$	8-10
- накладные расходы	Н _{НАКЛ}	150 - 200
5. Норматив рентабельности, %	P_{Π}	15-40
6. Коэффициент транспортно-	K_{TP}	1,15-1,2
заготовительных расходов		
7. Ставки налогов и отчислений от фонда оп-		
латы по труду*:		
- отчисления в Фонд социальной защиты на-	Н _{СОЦ}	35
селения,		
- единый налог, включающий:	${ m H_{EH}}$	5
отчисления в Фонд содействия занятости,	H_{C3}	1 (0,5 для бюд-
		жетных организа-
		ций)
чрезвычайный налог	H_{HH}	4
8. Ставка налога на добавленную стоимость,	Ндс	20
%		
9. Нормативы отчислений, включаемых в це-	У руко-	
ну	водителя	

^{*} Уточняются у руководителя проекта

Соотношение отдельных видов основного капитала, % (условные данные)

(yelloullule)					
Виды основного капитала	Соотношение отдельных видов				
	основного капитала, %				
Рабочие машины и оборудование	100				
Силовые машины и оборудование	7,2				
Лабораторное и нестандартное обору-	18,2				
дование					
Вычислительная техника	5,0				
Транспортные средства	7,0				
Производственный и хозяйственный	3,2				
инвентарь					
Прочие основные фонды	3,0				

Приложение 8 Группировка амортизируемых объектов по диапазонам сроков полезного использования и производных от них линейных норм амортизации

		1 1
	Сроки полез-	Норма амортизации
Группа основных фондов	ного исполь-	линейная годовая,
	зования,	%
	в годах	
1. Здания:		
1.1. Здания особой капитальности	80 - 125	1,25-0,80
1.2. Здания высокой капитальности	50 -80	2,0-1,25
2. Машины, механизмы, оборудование,		
включая оборудование связи, измери-	3 - 14	33,33 - 7,14
тельные и регулирующие приборы и		
устройства		
3. Транспортные средства	3 - 40	33,33 - 2,50
4. Вычислительная техника	3 - 14	33,33 – 7,14
5. Прочие основные фонды	5 - 15	20 - 6,60

Пример расчета сложного коэффициента качества для

риоиотехнических систем			
Абсолют-	Абсолют-	C_{00}	

<u> </u>			
Абсолют-	Абсолют-	Соотно-	Коэффи-
ное значе-	ное значе-	шение	циент
ние пара-	ние пара-	показате-	весомости,
метра	метра	лей,	$a_{\mathbf{i}}$
базовой	новой	K_{i2}	₁
PTC	PTC Π_{i2}	12	
Π_{i1}			
4	3	1,33	
			0,12
		1 1 1 7	
+20	+12	1,66	0,149
20	12	1,66	0,149
15	10	1,5	0,136
+7	+6	1,16	0,105
37	46	1,24	0,112
-58	-60	1,03	0,093
1,5	1,0	1,5	0,136
	ное значение параметра базовой РТС П _{i1} 4 +20	ное значение параметра базовой РТС Пі1 ное значение параметра новой РТС Пі2 Пі1 4 3 +20 15 10 +7 +6 37 46	ное значение параметра базовой РТС Пі1 ное значение параметра новой РТС Пі2 шение показателей, Кі2 11 4 3 1,33 20 12 1,66 15 10 1,5 16 1,16 1,16 37 46 1,24 -58 -60 1,03

Сложный коэффициент качества для новой РТС с учетом значимости каждого параметра в общей их сумме будет равен

$$K_{KAY}^{TEJI} = 1, 33*0, 12+1, 66*0, 149+1, 66*0, 149+1, 5*0, 136+1, 16*0, 105+1, 24*0, 112+1, 03+0, 093++1, 5*0, 136 \approx 1, 42$$

Приложение 10

Нормативы * удельных весов прямых затрат по некоторым группам

радиоизмерительных изделий

	Удельный вес затрат, %			
Группы изделий	Материалы	Комплектующие	Основная	
		изделия и полу-	заработная	
		фабрикаты	плата	
1. Осциллографы универ-	6	44	13	
сальные				
2. Вольтметры переменного	5	42	13	
тока (стрелочные)				
3. Вольтметры универсаль-	5,5	39	16	
ные				
4. Приемники измеритель-	5,5	24	24	
ные				
5. Приборы для измерения	7,0	30,0	20,0	
параметров полупроводни-				
ковых приборов и электрон-				
ных ламп				

^{*} Разработаны на основании исследований статистических данных А.А. Носенко.

Учебное издание

Носенко Алла Алексеевна Грицай Алла Викторовна

Технико-экономическое обоснование дипломных проектов

Методическое пособие для студентов всех специальностей БГУИР дневной и заочной форм обучения В 4-х частях

Часть 2. Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов

Редактор Т.Н. Крюкова Корректор Е.Н. Батурчик

 Подписано в печать
 Формат 60х84 1/16

 Бумага офсетная.
 Печать офсетная.
 Гарнитура

 Усл. печ. л. 3
 Уч.-изд. л. 2,4
 Тираж 800 экз.
 Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение:

Учреждение образования

"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" Лицензия ЛП № 156 от 05.02.2001. Лицензия ЛП № 509 от 03.08.2001. 220013, Минск, П. Бровки, 6.