

Paramètres URL




COURS




Comment passer des informations d'un **script PHP** à un autre **script PHP** ?

script1.php



script2.php



```
<body>
  <h1>Script 1</h1>
  <p>Ceci est le script 1</p>
  <a href="script2.php">Appel script 2</a>
</body>
```

```
<body>
  <h1>Script 2</h1>
  <p>Ceci est le script 2</p>
</body>
```




Comment passer des informations d'un script PHP à un autre script PHP ?

script1.php



données →

script2.php



Utiliser les paramètres d'URL !



Syntaxe

URL

script1.php

php

```
<a href="script2.php">Appel script 2</a>
```

Paramètre URL

```
<a href="script2.php?nom=dupond">Appel script 2</a>
```

URL



Récupérer les paramètres dans **script2.php**



```
<a href="script2.php?nom=dupond">Appel script 2</a>
```



Analyse de la **requête HTTP** !



```
▼ En-têtes de requête Afficher les données analysées
GET /URL/script2.php?nom=dupond HTTP/1.1
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
```

Request Line

Méthode **GET**

Paramètre passé dans l'URI



Récupérer les paramètres dans **script2.php** ?



PHP met à disposition des scripts un **tableau associatif** appelé **\$_GET** permettant de récupérer les **paramètres d'URL**



Récupérer les paramètres dans **script2.php** ?

script2.php



```
<?php
// Récupération des paramètres d'URL
var_dump($_GET);
?>
```



En début de script

array(1) { ["nom"]=> string(6) "dupond" }

Script 2

Ceci est le script 2




\$_GET



Récupérer les paramètres dans **script2.php** ?

script2.php



```
<?php  
$nom = $_GET['nom'];  
?>
```

Récupération du **paramètre**

```
<!doctype html>  
<html lang="en">  
<head>  
...  
</head>  
<body>  
<h1>Script 2</h1>  
<p>Ceci est le script 2</p>  
<p>Le paramètre est <?= $nom ?></p>  
</body>  
</html>
```

Utilisation du **paramètre**



Tester le paramètre



script2.php



Important si le **paramètre** est **obligatoire** !

Teste la présence du paramètre

```
<?php
$erreur = null;
$nom = null;

if (!empty($_GET['nom'])) {
    $nom = $_GET['nom'];
} else {
    $erreur = "L'URL est mal formée !";
}
?>
```

```
<body>
<?php
if (isset($erreur)) { ?>
    <div>
        <h2>Erreur</h2>
        <p><?= $erreur ?></p>
    </div>
```

```
<?php } else { ?>
    <h1>Script 2</h1>
    <p>Ceci est le script 2</p>
    <p>Le paramètre est <?= $nom ?></p>
<?php } ?>
</body>
```



Passer plusieurs paramètres



Paramètres URL

```
<a href="script2.php?nom=dupond&prenom=jean">Appel script 2</a>
```

URL

& : séparateur

