

**Licence Professionnelle ASSR MRIT
Université Sorbonne Paris Nord
(USPN)**

Module M32
Partie « Initiation client-serveur »

Jean-Vincent Loddo
Département R&T – IUT de Villetaneuse

Supports


- **Ce document**


qui complète vos notes de cours **manuscrites**
en reproduisant la plupart des contenus dessinés au tableau par votre enseignant

- **Logiciel (pour les travaux pratiques) :**

Marionnet
J.V. Loddo et L. Saiu

Téléchargeable à l'adresse :
https://www.marionnet.org/downloads/Ubuntu_16.04_LTS_20180905.ova






Architecture logicielle/matérielle d'un système d'exploitation (OS)

UDP = IP + ports + interface logicielle


Un **port** (UDP) est une sorte d'adresse numérique (sur 16 bits) qui peut être associée à un processus qui le demande (ou qui en demande un **quelconque**). Autrement dit, un port est une **sorte d'identité** (UDP) pour un processus sur le réseau.

Le **nombre de ports** (UDP) possibles et attribuables (à ses processus) est $2^{16} = 2^{10} * 2^6 = 64 \text{ Ki}$




TCP = IP + ports + interface logicielle
+ garantie du transport (acquittements)
+ longueur illimité (gestion de la fragmentation)
+ contrôle de flux (fenêtres)
(le tout en full-duplex)

Un **port** (TCP) est une sorte d'adresse numérique (sur 16 bits) tout comme pour les ports UDP. Le **nombre de ports** (TCP) possibles et attribuables (à ses processus) est $2^{16} = 2^{10} * 2^6 = 64 \text{ Ki}$




**socat / netcat = oublier l'aspect administratif des sockets
(se concentrer sur la communication)**




- Sous Unix (p.e. GNU/Linux) on programmera le ***logiciel client*** et/ou le ***logiciel serveur*** en travaillant avec l'entrée/sortie standard (canaux 0 et 1)
- Par exemple, en Bash par des **read/echo**, en Python par des **input/print**, en C par des **scanf/printf**

Canaux standards d'un processus Unix (OS de la famille Unix, p.e. Linux)




Tubes ou pipelines (chaînes de montage) de processus Unix

Tubes (pipelines)



socat (principe)



Exemple


`socat EXEC:client.sh TCP4:20.30.40.50:57001`

Exemple

`socat TCP4-LISTEN:57001,fork EXEC:service.sh`


socat

(exemple serveur)




socat

(exemple client)



socat

(exemple client = utilisateur humain)



TP client/serveur avec Mariotel

Sachant que la commande Unix :

```
date "+%S%N"
```

produit (sur sa sortie standard 1) un identifiant entier unique (tenant sur 128 bits), **écrire et tester** un code Bash serveur **fournissant à chaque client un identifiant numérique unique**

- tester avec un client (socat) sur la même machine (destinataire 127.0.0.1)
- tester avec un client (socat) depuis la machine (workstation) d'un(e) camarade de la classe Mariotel
- répliquer (et tester) le service en IPv6, de façon à fournir un service **double pile** TCP/IP v4 & v6